



Шкаф управления серии Lorentz, типов ICC

Паспорт на изделие

Содержание

1	Общее описание	2
2	Состав и техническое описание	2
3	Условия эксплуатации	3
4	Габаритные размеры	3
5	Параметры питания.	3
6	Протокол выходных сигналов	3
7	Комплект поставки	3
8	Гарантийные обязательства	3
9	Сведетельство о приемке	4
10	Реализация	4

Приложение 1. Задание заводу изготовителю на щит автоматики ИГАС.

Приложение 2. Расчет энергопотребления.

Приложение 3. Протоколы передачи данных.

1. Общее описание

Шкаф используется для непрерывного мониторинга сигналов с удаленных датчиков с целью предупреждения о потенциально опасных или вредных ситуациях. В основе шкафа контроллеры программируемые Lorentz. Шкаф может взаимодействовать с широким спектром входных датчиков - детекторов газа через токовую петлю или RS485, через аналоговые входы, датчиков температуры, давления и т.д. .

Может управлять различными выходными устройствами такими как звуковые и сигнальные табло, электромагнитные клапаны, системы вентиляции и т. д.

Все события передаются по протоколам Modbus RTU/TCP или IEC60870-5-104 в диспетчерскую или SCADA.

Каждый шкаф имеет служебный USB-разъем для настройки и диагностики.

Контроллеры отслеживают текущие сигналы от удаленных датчиков на входных каналах, выдают предупреждения при возникновении аварийных ситуаций или неисправностей. Реле сигнализируют о возможных неисправностях, событиях и т.д.

Настройки конфигурации контроллера могут быть изменены в соответствии с требованиями. Кроме того, устройства сигнализации, используемые с контроллером, могут быть выбраны и настроены в соответствии с требованиями пользователя. Шкаф конфигурируется с помощью программного обеспечения на базе Microsoft Windows®. Панель управления также имеет встроенную систему конфигурирования.

Корпус шкафа изготовлен из стали и имеет полностью герметичный корпус IP65 и удобный доступ к внутреннему оснащению. Поставляется с настенным креплением или может быть установлен непосредственно на любую твердую вертикальную поверхность. Кабельный ввод осуществляется через резиновый ввод на нижней стороне.

Степень защиты IP65, что означает, что он пыленепроницаемый и может подвергаться воздействию воды под низким давлением без значительного проникновения.

2. Состав и техническое описание

Шкаф предназначен для работы от однофазного источника питания переменного тока от 50 до 60 Гц, от 100 до 240 В переменного тока с потребляемой мощностью в зависимости от конфигурации. Предусмотрены 2 ввода питания с автоматическим выбором.

Так же может содержать дополнительную резервную батарею для защиты от кратковременного сбоя питания.

На дверной панели находится сенсорный цветной ЖК-дисплей и 4 светодиодных индикатора состояния.

Внутри шкафа установлен импульсный источник питания на DIN-рейку, обеспечивающий номинальное выходное напряжение 24 В постоянного тока, контроллеры программируемые Lorentz, защитные автоматические выключатели, автоматический переключатель фазы и входные и выходные клеммные зажимы, а так же розетка 220В для подключения ноутбука при проведении работ и другие необходимые модули.

В корпусе имеется общая шина заземления, которая должна быть подключена к защитному контуру заземления помещения.

3. Условия эксплуатации.

Параметр	Значение
Температура эксплуатации	
стандартное исполнение	+1 °C to +55 °C
с обогревом	-60 °C to +50 °C
Влажность	5 % to 95 %RH
Хранение	
С батарейными источниками питания	-25 °C to +60 °C; 5 % to 95 %RH, без конденсации
Без батарейных источников питания	
-20 °C to +25 °C	1 год
-20 °C to +45 °C	3 месяца
-20 °C to +60 °C	1 месяц
IP защита	IP65

4. Габаритные размеры.

Габаритные размеры и масса щита указаны в приложении 1.

5. Параметры питания.

Параметр	Значение
Входное напряжение	~ 100...240В
Частота питания	50 – 60 Гц ± 6%
Выходное напряжение	24 В
Потребляемая мощность	см. Приложение 2.

6. Протокол выходных сигналов

Доступные стандарты связи и протоколы передачи данных указаны в Приложении 3.

7. Комплект поставки

Наименование	Обозначение	Количество
Шкаф управления серии Lorentz типа ICC	КДШУ.422412.001	1
Паспорт на шкаф управления	КДШУ.422412.001 ПС	1

8. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Шкаф управления серии Lorentz типа ICC требованиям ТУ 3434-00216777305-13 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Предприятие изготовитель ООО «ИГАС Инжиниринг»

Адрес: Россия, Москва, Волочаевская улица. 40г. стр 4. офис 3.20.

Тел +7 495 984-04-37

web: igasdetection.com

email: sales@igasdetection.com

9. Свидетельство о приемке

Шкаф управления серии Lorentz типа ICC КДШУ.422412.001
заводской номер N° _____

соответствует техническим условиям ТУ 3434-00216777305-13
и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

10. Реализация

Дата продажи _____

Продавец _____
(подпись)

IGAS.

Россия. Москва
sales@igasdetection.com
<http://igasdetection.com>
тел: +7 495 984-04-37
факс: +7 495 984-04-37

© ООО ИГАС Инжиниринг
Издание 3 2021