

API

회원관리

- 회원가입 - POST: <https://localhost:5000/member/join>

```
//form-data
files: [file 선택]
jsonData: {
  "email" : "test@naver.com",
  "password" : "test1234",
  "username" : "홍길동",
  "age" : 20,
  "department" : "ssafy"
}
```

- 로그인 - POST: <https://localhost:5000/auth/login>

```
{
  "email": "test@naver.com",
  "password": "test1234"
}
```

- 회원 존재 여부 확인 - GET: <https://localhost:5000/member/read/{email}>

예시: localhost:5000/member/read/test

- 비밀번호 찾기 - POST: <https://localhost:5000/member/pwdSearch>

```
{
  "email": "test@naver.com"
}
```

- 스터디 가입 유무 확인 - GET: <https://localhost:5000/member/studycheck/{studyId}>
 - 예: <https://localhost:5000/member/studycheck/1>
- 스터디 시간 추가 - POST: <https://localhost:5000/member/time>

```
{
  "studyTime": 15
}
```

- 스터디 시간 조회 - GET: <https://localhost:5000/member/time>

스터디

- 스터디 생성 - POST: <https://localhost:5000/study>

```
//form-data
files: [file 선택]
jsonData: {
  "studyName" : "study",
  "studyIntro": "스터디 소개 입니다.",
  "security": "private",
  "themes": ["theme1", "theme2", "theme3"]
}
```

- 스터디 수정 - PATCH: <https://localhost:5000/study>

```
//form-data
files: [file 선택]
jsonData: {
  "studyId": "1",
  "studyName" : "바뀐 이름",
  "studyIntro": "바뀐 스터디 소개 입니다.",
  "security": "private",
  "themes": ["theme5", "theme6", "theme7"]
}
```

- 스터디 세부 조회 - GET: <https://localhost:5000/study/detail?studyId=1>
- 스터디 목록 조회 - GET: <https://localhost:5000/study/{page}>
 - 예: <https://localhost:5000/study/1>
- 스터디 회원 가입(신청) - POST: <https://localhost:5000/study/join>

```
{
  "studyId": "1"
}
```

- 스터디 회원 초대 - POST: <https://localhost:5000/study/invite>

```
{
  "memberId": "1",
}
```

```
{
  "studyId": "1"
}
```

- 여기서 memberId는 초대할 멤버 아이디 입니다

- 스터디 회원 탈퇴 - DELETE: <https://localhost:5000/study/withdraw>

```
{
  "memberId": "1",
  "studyId": "1"
}
```

- 스터디 테마 검색 - POST: <https://localhost:5000/study/search>

```
{
  "themes": ["theme1", "theme2", "theme3"],
  "page": 1
}
```

- 스터디방 입장 - POST: <https://localhost:5000/study/connect>

```
{
  "studyId": 1,
  "nickname": "aaaa"
}
```

- 스터디방 퇴장 - PUT: <https://localhost:5000/study/disconnect/{studyId}>
 - <https://localhost:5000/study/disconnect/1>
- 스터디방 입장 목록 조회 - GET: <https://localhost:5000/study/connection/{studyId}>
 - 예: <https://localhost:5000/study/connection/1>
- 최근 스터디 조회 - GET: <https://localhost:5000/study/recently>
- 스케줄 생성 - POST: <https://localhost:5000/study/schedule>

```
{
  "studyId": 1,
  "scheduleDate": "2021-08-25",
  "info": "발표"
}
```

- 스케줄 수정 - PATCH: <https://localhost:5000/study/schedule>

```
{
  "scheduleId": 1,
  "studyId": 1,
  "scheduleDate": "2021-08-23",
  "info": "수정된 스케줄"
}
```

- 스케줄 삭제 - DELETE: <https://localhost:5000/study/schedule/{scheduleId}>
 - 예: <https://localhost:5000/study/schedule/1>
- 스케줄 조회 - GET: <https://localhost:5000/study/schedule/{yearMonth}?studyId=1>
 - 예: <https://localhost:5000/study/schedule/202108?studyId=1>
 - 202108(년,월)은 PathVariable로 그냥 문자열로 넣으시면 되고
 - studyId는 parameter로 get방식 studyId=" " 이런식을 보내시면 됩니다

댓글

- 댓글 생성 - POST: <https://localhost:5000/comment>

```
{
  "content": "test content",
  "studyId": "1"
}
```

- 댓글 수정 - PATCH: <https://localhost:5000/comment>

```
{
  "commentId": "1",
  "content": "change content"
}
```

- 삭제 - DELETE: <https://localhost:5000/comment>

```
{
  "commentId": "1"
}
```

- 댓글 목록 조회 - GET: <https://localhost:5000/comment?studyId=1>

- 토마토 추가(없으면 생성) - POST: <https://localhost:5000/tomato>

```
{
  "studyId": "1"
}
```

- 멤버별 토마토 검색 - GET: <https://localhost:5000/tomato>
- 스터디별 토마토 검색 - GET: <https://localhost:5000/tomato/study/{studyId}>
 - 예: <https://localhost:5000/tomato/study/1>
- 스터디별 토마토 검색(오늘거만)
 - GET: <https://localhost:5000/tomato/today/study/{studyId}>
 - 예: <https://localhost:5000/tomato/today/study/1>
- 토마토 목표 생성 - POST: <https://localhost:5000/tomato/goal>

```
{
  "goalTomato": 20,
  "goalTime": 25,
  "studyId": "1"
}
```

- 토마토 목표 수정 - PATCH: <https://localhost:5000/tomato/goal>

```
{
  "tomatoPlanId": 1,
  "goalTomato": 11,
  "goalTime": 35,
  "studyId": "1"
}
```

- 토마토 목표 조회 - GET: <https://localhost:5000/tomato/goal/{studyId}>
 - 예: <https://localhost:5000/tomato/goal/1>
- 토마토 목표 조회(오늘거만)
 - GET: <https://localhost:5000/tomato/today/goal/{studyId}>
 - 예: <https://localhost:5000/tomato/today/goal/1>

- 멤버 프로필 사진 얻어오기 - GET: <https://localhost:5000/profile/{memberId}>
 - 예: <https://localhost:5000/profile/1>
 - 스터디 프로필 사진 얻어오기 - GET: <https://localhost:5000/profile/study?studyId=1>
-

자료실

- 자료실 글 작성 - POST: <https://localhost:5000/dataroom>

```
//form-data
files: [file 선택]
jsonData: {
  "subject": "제목",
  "content": "텍스트 내용",
  "studyId": 1
}
```

- 자료실 글 수정 - PATCH: <https://localhost:5000/dataroom>

```
//form-data
files: [file 선택]
jsonData: {
  "id": 1,
  "subject": "바뀐 제목",
  "content": "바뀐 텍스트 내용",
  "studyId": 1
}
```

- 자료실 목록 조회 - GET: <https://localhost:5000/dataroom?studyId=1>
 - 자료실 세부 조회 - GET: <https://localhost:5000/dataroom/detail/{dataRoomId}>
 - 예: <https://localhost:5000/dataroom/detail/1>
-

파일

- 파일 다운로드 - GET: <https://localhost:5000/file/download/{fileId}>
 - 예: <https://localhost:5000/file/download/1>
-

블랙리스트

- 블랙리스트 추가 - POST: <https://localhost:5000/blacklist>

```
{
  "memberId": 1,
```

```
  "studyId": 1
}
```

- 블랙리스트 추가할 멤버 아이디
- 블랙리스트 삭제 - DELETE: <https://localhost:5000/blacklist>

```
{
  "memberId": 1,
  "studyId": 1
}
```

- 블랙리스트 삭제할 멤버 아이디
- 블랙리스트 조회(멤버로 블랙 당한 스터디 목록 조회) - GET: <https://localhost:5000/blacklist>