

题目 1：修改标题文本内容

页面上有一个 `<h1>` 显示欢迎语，要求将其文本改为“欢迎回来，Alan！”



```
<h1 id="mainTitle">欢迎光临</h1>
```

任务： 修改标题文本，不保留任何 HTML 标签。

题目 2：选中所有菜单项并加粗显示

页面上有多个菜单项 `<li class="menu-item">`，要求全部加粗显示。



```
<ul>
  <li class="menu-item">首页</li>
  <li class="menu-item">服务</li>
  <li class="menu-item">关于我们</li>
</ul>
```

题目 3：使用 querySelector 修改第一个按钮文本

页面中有多个按钮，要修改第一个 `.action-btn` 的文本为“提交”。



```
<button class="action-btn">点击</button>
<button class="action-btn">继续</button>
```

题目 4：输出所有图片的 alt 属性

页面上有若干图片，要求用 JS 遍历并输出所有图片的 `alt` 属性。



```
  

```

题目 5：统计页面中 name 为 gender 的 input 数量

表单中包含性别单选框，要统计有多少个性别选项。



```
<input type="radio" name="gender" value="male">  
<input type="radio" name="gender" value="female">
```

题目 6：点击按钮切换 div 显示状态

点击按钮时隐藏或显示内容框。



```
<div id="contentBox">这是内容</div>  
<button id="toggleBtn">切换显示</button>
```

题目 7：为所有段落设置统一字体

页面上有多个 `<p>`，要求统一改为 `Arial` 字体。

题目 8：设置 data 属性并读取出来

有一个商品卡片 `<div class="product" data-id="101">`，读取商品 ID。

题目 9：使用 innerHTML 插入结构化内容

要在 `<div id="msgBox">` 中插入一段带样式的欢迎语。

题目 10：修改输入框默认值

将 `<input id="username" value="">` 设置默认用户名为 "guest"。

题目 11：为多个按钮绑定点击事件

页面上有一组操作按钮，每个按钮点击时打印其内容。

题目 12：只触发一次的事件监听

点击某个按钮后只执行一次提示操作。

题目 13：区分 innerText 和 textContent 的显示差异

阅读以下代码并输出结果：

```
● ● ●  
<div id="demo">  
  <span style="display:none">隐藏</span>  
  可见文字  
</div>
```

题目 14：防止覆盖多个事件监听

请说明以下代码的错误：

```
● ● ●  
btn.onclick = () => console.log("第一次");  
btn.onclick = () => console.log("第二次");
```

题目 15：通过 id 获取多个元素是否可行？

页面有两个 `<div id="repeat">`，你使用 `getElementById("repeat")` 会发生什么？

题目 16：修改图片路径与 alt 属性

将 `` 替换为用户头像。

题目 17：点击按钮向页面添加新段落

每次点击按钮，在 `<div id="log">` 中添加一句日志。

题目 18：给隐藏按钮绑定点击事件

元素被 `display:none` 隐藏了，点击事件还会触发吗？

题目 19：读取并打印 select 的选中值

页面中有下拉框 `<select id="city">`，要求打印选中项。

题目 20：统一设置所有按钮为蓝色背景

页面中所有 `<button>` 都需要设置统一样式。