

✓ 题目 1：自动为商品打标签

背景情境：

你的网站上展示了一批商品，每个商品以 `<div class="product">` 标签表示。现在需要给每个商品添加“热销商品”字样，并将背景改为淡黄色。

HTML 示例：



```
<div class="product">苹果</div>
<div class="product">香蕉</div>
<div class="product">葡萄</div>
```

目标功能：

- 遍历所有 `.product` 元素
- 为每个元素追加文本“- 热销商品”
- 同时设置背景色为 `#fff8dc`

要求：

- 将功能封装为函数 `markHotProducts()`
- 页面加载时自动调用

✓ 题目 2：显示所有已选中的兴趣项

背景情境：

你在一个表单中使用多选框收集用户的兴趣，现在需要写一个函数，在按钮点击时，将所有被选中的兴趣显示到页面上。

HTML 示例：



```
<label><input type="checkbox" name="hobby" value="阅读"> 阅读</label>
<label><input type="checkbox" name="hobby" value="运动"> 运动</label>
<label><input type="checkbox" name="hobby" value="音乐"> 音乐</label>
<button id="showBtn">显示已选兴趣</button>
<div id="result"></div>
```

目标功能：

- 遍历所有 `name="hobby"` 的 checkbox
- 找出被选中的项，将其值显示到 `#result`

要求：

- 封装为 `showSelectedHobbies()`，并绑定按钮点击事件

✅ 题目 3：统计段落字数并高亮最长段落

背景情境：

你的网站有一批段落，现在需要分析出哪一段文字最长，并将它背景设置为淡绿色，同时在控制台输出所有段落的字数。

HTML 示例：



```
<p class="para">今天天气不错，适合出游。</p>
<p class="para">欢迎来到前端世界。</p>
<p class="para">JavaScript 可以操作页面元素、响应事件。</p>
```

目标功能：

- 封装函数 `highlightLongestParagraph()`
- 在函数中：
 - 统计每段文字的长度

- 找出最长的段落并设置背景色
- 控制台输出每段字数

✅ 题目 4：点击高亮选中项

背景情境：

你制作了一个问卷，用户点击某个选项后，该项高亮，其他项恢复默认样式。

HTML 示例：



```
<ul id="survey">
  <li>选项 A</li>
  <li>选项 B</li>
  <li>选项 C</li>
</ul>
```

目标功能：

- 为每个 `li` 绑定点击事件
- 点击后：
 - 取消所有项的高亮
 - 当前项添加背景色 `lightblue`

✅ 题目 5：批量创建评论 DOM 节点

背景情境：

你有一个评论数据数组，要求将所有评论通过 JS 创建 DOM 并渲染到页面中。

HTML 结构:



```
<div id="comments"></div>
```

数据结构:



```
const data = [ "好评! ", "内容很实用", "讲得太棒了" ];
```

目标功能:

- 将每条评论封装成 `<p class="comment">内容</p>`
- 渲染进 `#comments`

✅ 题目 6: 点击统计按钮更新每项投票数

背景情境:

每个投票按钮初始有 0 票, 点击按钮后, 对应票数加一并更新页面。

HTML 示例:



```
<div class="vote-item">  
  <span class="label">选项 A</span>  
  <button class="vote-btn">投票</button>  
  <span class="count">0</span>  
</div>  
<!-- 共3个 vote-item 块 -->
```

目标功能:

- 封装 `initVoting()` 函数
- 每个按钮点击时，对应 `count` 加一

✓ 题目 7：自动为表格行编号

背景情境：

你制作了一个学生信息表格，希望在 JS 中给每一行加上序号（不修改 HTML）。

HTML 示例：

```
<table>
  <tbody id="studentTable">
    <tr><td>张三</td><td>90</td></tr>
    <tr><td>李四</td><td>85</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

目标功能：

- 将每行前添加 `<td>` 序号（1 开始）
- 封装 `addRowNumbers()`

✓ 题目 8：点击复制商品名称到输入框

背景情境：

点击一个商品名 `<li>` 时，将其内容写入文本框 `<input id="selected">`

HTML 示例：



```
<ul>
  <li class="prod">西瓜</li>
  <li class="prod">苹果</li>
</ul>
<input id="selected" />
```

目标功能：

- 点击任意 `.prod`，将其文本设置为输入框内容

✅ 题目 9：渲染列表并隔行变色

背景情境：

根据数组 `["A", "B", "C", "D"]` 渲染列表项，并实现奇偶行不同背景色。

HTML 结构：



```
<ul id="dataList"></ul>
```

✅ 题目 10：表单重置功能实现

背景情境：

一个简单的表单，需要实现点击“重置”按钮清空所有输入框。

HTML 示例:



```
<input type="text" class="form-input" />
<input type="text" class="form-input" />
<button id="resetBtn">重置</button>
```