

1

一个记账应用，小明在输入消费金额后希望记录一份副本用于分析，但他不小心修改了副本的值。请判断以下代码的输出是否会影响原始金额。



```
let cost = 100;  
let backupCost = cost;  
backupCost = 200;  
console.log(cost);
```

2

你为用户中心设计了一个资料副本功能，目的是保存当前状态。但当你你在副本中改名后发现原始数据也变了，为什么？



```
let user = { name: "Alice" };  
let copy = user;  
copy.name = "Bob";  
console.log(user.name);
```

3

在更新订单状态时，将订单数组传入函数中修改某一项。是否会影响原数组？



```
function update(orderList) {  
  orderList[1] = "取消";  
}  
let orders = ["待付款", "发货中"];  
update(orders);  
console.log(orders[1]);
```

4

封装一个统计模块，模块外部定义了 `total`，但函数中也有 `total`，输出的到底是谁？



```
let total = 100;  
function summary() {  
  let total = 50;  
  return total;  
}  
console.log(summary());
```

5

构建了一个闭包函数来保存用户名，但这个名字是在父函数里定义的。输出值是什么？

```
function login() {
  let name = "Tom";
  return function() {
    return name + " 登录成功";
  }
}
let fn = login();
console.log(fn());
```

6

使用 `let` 在一个代码块中声明了变量，外部还能访问这个变量吗？

```
{
  let a = 5;
  console.log(a);
}
// console.log(a); // 如果取消注释会报错
```

7

用函数模拟用户登录流程，并嵌套函数输出欢迎语。变量在哪里声明？谁能访问它？



```
function login(user) {  
  function welcome() {  
    return "欢迎你, " + user;  
  }  
  return welcome();  
}  
console.log(login("小明"));
```

8

传递一个原始值进函数，结果发现外部变量没有变化，这是为什么？



```
function change(x) {  
  x = 999;  
}  
let num = 100;  
change(num);  
console.log(num);
```

9

一个 `update()` 函数来改用户昵称，结果影响了原对象，这正常吗？



```
function update(user) {  
  user.name = "改了";  
}  
let u = { name: "原名" };  
update(u);  
console.log(u.name);
```

10

一个函数嵌套的结构，每层都定义了变量，console 输出的是哪一层的？



```
let msg = "global";  
function outer() {  
  let msg = "outer";  
  function inner() {  
    console.log(msg);  
  }  
  inner();  
}  
outer();
```

11

筛选可打折商品，一份商品清单中只有价格低于 100 元且不是会员专属的商品才能参与限时折扣，请筛选出这些商品。并打印



```
let goods = [  
  { name: '耳机', price: 99, isMemberOnly: false },  
  { name: '音响', price: 150, isMemberOnly: true },  
  { name: '键盘', price: 80, isMemberOnly: false },  
];  
//代码
```

12

你和朋友都列出了一份好友名单，请找出你们的共同好友（数组中相同名字）



```
let myFriends = ['小明', '小红', '小刚'];  
let yourFriends = ['小红', '小华', '小刚'];
```

13

一个 switch 判断水果种类，但部分 case 没加 break，会怎么样？



```
let fruit = "apple";
switch (fruit) {
  case "banana":
    console.log("香蕉");
    break;
  case "apple":
    console.log("苹果");
  case "orange":
    console.log("橘子");
    break;
}
```

14

统计前10天的支出总和，假设每天支出都是10元：



```
let sum = 0;
//代码
```

15

打印出乘法口诀表的前 3 行



```
//代码
```

16

两种方式打印商品：



```
let goods = ["苹果", "香蕉", "橘子"];  
// 代码
```

17

跳过编号为 3 的订单，不处理它



```
let item = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];  
//代码
```

19

用模板字符串构造欢迎语 你好XXX



```
let name = "小红";  
//代码
```


20

要实现一个反转字符串功能 输出相反的字符串 例如 输入cat -> 输出 tac



```
let str = "abc";  
//代码
```

21

将所有用户 ID 的值平方并打印



```
let ids = [2, 3, 4];  
//代码
```

22

筛选价格大于 100 的商品



```
let prices = [80, 120, 200];  
//代码
```

23

获取用户昵称并打印



```
let user = { nickname: "小王" };  
//代码
```

24

打印用户的每个属性



```
let user = { name: "Tom", age: 20 };  
//代码
```

25

设计一个打招呼函数 名字作为参数 然后输出 Hello XXX



```
//代码
```

26

查找共同好友，你和朋友都列出了一份好友名单，请找出你们的共同好友（数组中相同名字）



```
let yourFriends = ['小红', '小华', '小刚'];  
let myFriends = ['小明', '小红', '小刚'];  
//代码
```

27

计算平均成绩，你收到一个学生成绩数组，请计算他们的平均分并输出



```
let scores = [80, 90, 75, 85, 80];  
let sum = 0;  
//代码
```

28

查找未归还图书,图书馆系统中包含多本图书的信息，请找出所有尚未归还的图书。并打印



```
let books = [  
  { title: 'JS入门', returned: true },  
  { title: 'HTML', returned: false },  
  { title: 'CSS', returned: true },  
];  
//代码
```

29

获取用户的详细地址：



```
let data = { user: { address: { city: "北京" } } };  
//代码
```

30

一个函数中定义函数，再定义变量，输出结果会是什么



```
function A() {  
  let x = 1;  
  function B() {  
    let y = 2;  
    function C() {  
      console.log(x + y);  
    }  
    C();  
  }  
  B();  
}  
A();
```