

1.价格打折并保留两位小数（map）

题干：

你拿到一个商品价格数组 `prices`（单位元），现在要做活动：所有商品 **打 8 折**，并且输出的新数组里每个价格都要 **保留 2 位小数**（字符串或数字均可，但要统一）。

要求：不能修改原数组。

```
const prices = [19.9, 100, 35.5, 8];
```

2.筛选出可见评论（filter）

题干：

评论数据里 `isHidden = true` 表示被隐藏。请筛选出“可见评论”（`isHidden === false`），并返回新数组。

要求：不能修改原数组。

```
const comments = [
  { id: 1, text: "nice", isHidden: false },
  { id: 2, text: "spam", isHidden: true },
  { id: 3, text: "cool", isHidden: false },
];
```

3.求购物车总价（reduce）

题干：

购物车里每项有 `price` 和 `count`，请计算总价 `total`。

```
const cart = [
  { name: "apple", price: 3, count: 2 },
  { name: "milk", price: 6, count: 1 },
  { name: "bread", price: 4, count: 3 },
];
```

4.给用户列表加序号（forEach）

题干：

你要把用户名打印出来，并带上从 1 开始的序号，例如：1. Alice。

要求：用 `forEach`（强调“只做副作用：打印/统计”，不返回新数组）。

```
const users = ["Alice", "Bob", "Cindy"];
```

5.把后端字段转换成前端展示字段（map）

题干：

后端返回用户数据如下：

- `first_name` / `last_name` 需要拼成 `fullName`
- `created_at` 是 ISO 字符串，你要只取日期部分（YYYY-MM-DD）
- 输出一个新数组 `uiUsers`

```
const apiUsers = [  
  { id: 1, first_name: "Jett", last_name: "Brown", created_at: "2025-12-01T10:20:30Z" },  
  { id: 2, first_name: "Ada", last_name: "Lovelace", created_at: "2025-11-09T08:00:00Z" },  
];
```

6.搜索 + 过滤（filter，支持大小写与多字段）

题干：

实现一个搜索：给定 `keyword`，从商品列表中筛出匹配项：

- 只要 `name` 或 `tags` 中任何一个包含关键字，就算匹配
- 不区分大小写
- 输出新数组

```
const products = [  
  { id: 1, name: "React Handbook", tags: ["frontend", "react"] },  
  { id: 2, name: "Node in Action", tags: ["backend", "node"] },  
  { id: 3, name: "JavaScript Basics", tags: ["frontend", "js"] },  
];  
  
const keyword = "ReAcT";
```

7按分类统计数量（reduce → 对象）

题干：

订单列表里 `status` 可能是 `paid` / `pending` / `cancelled`。请统计每种状态各有多少条，返回一个对象，例如：{
`paid`: 2, `pending`: 1, `cancelled`: 3 }

```
const orders = [  
  { id: 1, status: "paid" },  
  { id: 2, status: "pending" },  
  { id: 3, status: "paid" },  
  { id: 4, status: "cancelled" },  
];
```

8去重（reduce 或 filter 都行，这里用 reduce）

题干：

用户可能重复登录产生重复 `id`，请对数组按 `id` 去重，保留第一次出现的那条记录。返回新数组。

```
const logs = [  
  { id: 1, name: "Alice" },  
  { id: 2, name: "Bob" },  
  { id: 1, name: "Alice-duplicate" },  
  { id: 3, name: "Cindy" },  
  { id: 2, name: "Bob-duplicate" },  
];
```

9不可变更新：把某个 todo mention 标记为完成（map）

题干：

你有一个 `todo` 列表，点击某个 `id` 后要把它的 `done` 设为 `true`，并且返回新数组。

要求：不能改原数组/原对象（React 的 `state` 更新要求）。

```
const todos = [
  { id: 1, text: "learn map", done: false },
  { id: 2, text: "learn reduce", done: false },
  { id: 3, text: "learn react", done: false },
];

const targetId = 2;
```

10把扁平数据变成“按月份分组”的结构（reduce）

题干：

给你一堆借阅记录，`date` 是 `YYYY-MM-DD`。请按月份 `YYYY-MM` 分组，输出对象：

- `key` 是月份
- `value` 是该月所有记录数组

```
const records = [
  { id: 1, date: "2025-12-01", book: "A" },
  { id: 2, date: "2025-12-20", book: "B" },
  { id: 3, date: "2025-11-02", book: "C" },
];
```