BTS SIO
SERVICES INFORMATIQUES

BTS SIO - SCRUM

Product Backlog et Sprint Backlog

SCRUM

1 Le Product Backlog

Le **Product Backlog** est la liste ordonnée et évolutive de ce qui est nécessaire pour améliorer le produit.
Il contient des fonctionnalités, des corrections et des travaux techniques.

- Fonctionnalités
- Corrections
- Travaux techniques

Le **PO** est responsable de son contenu, de sa clarté et de son ordre.

Cap commun : l'objectif de produit.
Exemple : faciliter la réservation des salles du lycée.

2 Décrire un besoin en US

US = **User Story :** une description courte d'un besoin du point de vue de l'utilisateur.
Elle précise qui veut quoi et pourquoi.

US01 — Consulter les salles libres



« En tant qu'enseignant, je veux voir les salles libres pour un créneau afin de choisir une salle pour mon cours. »

Scrum n'impose pas ce format : un élément peut aussi être décrit autrement.

3 Choisir pour un Sprint

Au Sprint Planning, la **Scrum** Team définit un objectif.
Les Developers choisissent le travail avec le PO, selon leur capacité.

Exemple de Product Backlog ordonné :

1. **US01 :** consulter les salles libres
2. **US02 :** réserver une salle
3. **US03 :** filtrer par capacité

Pour ce Sprint : US01 seulement.

Les autres éléments restent à traiter dans le Product Backlog.

4 Le Sprint Backlog

C'est le plan du Sprint, élaboré et mis à jour par les Developers.
Il comprend trois éléments complémentaires :

Sprint Backlog

- **Pourquoi ?** L'objectif du Sprint.
- **Quoi ?** Les éléments choisis dans le Product Backlog.
- **Comment ?** Le plan pour les réaliser, souvent découpé en tâches.

Ce n'est donc pas seulement une liste d'US ou de tâches.

5 Faire évoluer les backlogs

Product Backlog

Le **PO** ajuste les priorités avec les retours et l'objectif de produit.

Affiner = clarifier, découper et préciser les éléments. Les Developers évaluent la taille du travail.

Sprint Backlog

Les Developers ajustent leur plan selon l'avancement et les difficultés.

Le périmètre peut être rediscuté avec le PO, en préservant l'objectif du Sprint.

Exemple : le PO peut faire remonter US03 dans le Product Backlog pour la suite.

6 Exemple : organiser US01

Objectif du Sprint : consulter les salles disponibles pour un créneau.


Élément choisi : US01.

US01
Consulter les salles libres

Tâches possibles :

- Préparer l'écran.
- Lire les disponibilités.
- Tester l'affichage.

Résultat attendu : seules les salles libres du créneau sont affichées.



Réserver une salle (US02) reste hors de cet exemple de Sprint.

7 À retenir / Bonnes pratiques

- **Product Backlog :** besoins du produit, ordonnés par le PO.
- **Sprint Backlog :** objectif + éléments choisis + plan des Developers.
- Une **US** exprime un besoin ; les tâches organisent sa réalisation.
- Un travail n'est fini que s'il respecte la **Definition of Done**.
- Les deux backlogs restent visibles et évoluent.



Du besoin au plan, puis au résultat !

Avancer ensemble, progresser à chaque sprint.

BTS SIO - Scrum - 2e année

Un objectif commun, un produit qui évolue !