BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

PHÂN TÍCH MẠCH MÁU VÕNG MẠC NÂNG CAO CÓ SỬ DỤNG DEEP LEARNING ĐỂ PHÂN ĐOẠN ẢNH CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI CAO

SV2025-164

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Nhật Phát

TP Hồ Chí Minh, 06/2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

PHÂN TÍCH MẠCH MÁU VÕNG MẠC NÂNG CAO CÓ SỬ DỤNG DEEP LEARNING ĐỂ PHÂN ĐOẠN ẢNH CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI CAO SV2025-164

Thuộc nhóm ngành khoa học:

SV thực hiện: Nguyễn Nhật Phát Nam, Nữ: Nam
Dân tộc: Kinh
Lớp, khoa: 23110053, Đào tạo Quốc tế Năm thứ: 2 /Số năm đào tạo: 4
Ngành học: Công nghệ thông tin

Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Văn Dũng

TP Hồ Chí Minh, 06/2025

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU 1
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT 2
THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 3
PHẦN MỞ ĐẦU 5
1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 5
1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 5
1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 6
1.3. Hạn chế của các nghiên cứu hiện tại 8
1.4. Cơ hội nghiên cứu và cải thiện 9
2. Lý do chọn đề tài 10
3. Mục tiêu đề tài 12
3.1. Mục tiêu tổng quát 12
3.2. Mục tiêu cụ thể 12
4. Phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 13
4.1. Phương pháp nghiên cứu 13
4.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 15
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH 22
2.1. Tổng quan về tập dữ liệu 22
2.1.1. Tập dữ liệu DRIVE 22
2.1.2. Tập dữ liệu HRF 23
2.2. Kiến trúc mô hình 24
2.3 Giải thuật 27
2.3.1. Quá trình tiền xử lí dữ liệu 27
2.3.2. Huấn luyện mô hình 30
2.3.3. Các kỹ thuật đã áp dụng trong huấn luyện và bốn giai đoạn huấn luyện tuần tự 31
CHƯƠNG 3: CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN 37
3.1. Kết quả đạt được sau quá trình huấn luyện 37
3.2. Đánh giá tổng quan về kết quả đạt được 41
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43

Mục tiêu đã đạt được 43
Kết luận về phương pháp nghiên cứu 44
Kết quả đạt được 46
Hạn chế của nghiên cứu 48
Kiến nghị về ứng dụng và các nghiên cứu tương lai 50

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. 1. Quy trình huấn luyện tuần tự 4 giai đoạn (Sequential 4-Phase Training). ..13
Bảng 1. 2. *Tiêu chí đánh giá mô hình* 13
Bảng 1. 3. Bảng so sánh ưu nhược điểm của các phương pháp.....14
Bảng 1. 4. So sánh đặc điểm của hai bộ dữ liệu DRIVE và HRF.....15

Bảng 2. 1. So sánh các thông số giữa các phiên bản EfficientNet (Tan & Le, 2019) [17].....21
Bảng 2. 2. Khái quát thông số hai tập dữ liệu DRIVE và HRF 23
Bảng 2. 3. So sánh giữa Unet thông thường và Unet++ 26
Bảng 2. 5. Các thông số huấn luyện giai đoạn 1 34
Bảng 2. 6. *Các thông số huấn luyện giai đoạn 2* 35
Bảng 2. 7. *Các thông số huấn luyện giai đoạn 3* 35
Bảng 2. 8*. Các thông số huấn luyện giai đoạn 4* 36

Bảng 3. 1. Kết quả đánh giá tổng thể trên tập HRF 39
Bảng 3. 2. Phân tích ở mức pixel 39
Bảng 3. 3. Hiệu quả theo từng nhóm bệnh trên tập HRF.....39
Bảng 3. 4. Kết quả Dice coefficient trên từng ảnh của tập DRIVE 39
Bảng 3. 5. Thống kê tổng hợp Dice coefficient trên DRIVE.....40

Hình 1. 1. Ví dụ về khó khăn trong phân đoạn mạch máu võng mạc đường kính nhỏ. Hình ảnh quang cảnh võng mạc (bên trái) chứa nhiều mạch máu mỏng (độ rộng 1–2 pixel) và mạch máu dày (độ rộng từ 3 pixel trở lên).....8
Hình 1. 2. So sánh kiến trúc UNet++ (bên trái) và kiến trúc U-Net (bên phải) (Nguồn: medium.com).....9
Hình 1. 3. Ảnh chụp mạch máu huỳnh quang: võng mạch bình thường và võng mạc đái tháo đường (Nguồn: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình) 11
Hình 1. 4. Minh họa phân đoạn mạch máu thủ công: (a) một hình ảnh võng mạc điển hình, (b) các mạch máu được phân đoạn thủ công.....12

Hình 2. 1. Hình ảnh trong tập dữ liệu DRIVE. Nguồn: https://drive.grand-challenge.org/ 22
Hình 2. 2. Hình ảnh có độ phân giải cao trong HRF. DR: Diabetic Retinopathy; G: Glaucoma; H: Heathy 23
Hình 2. 3. Kiến trúc của mô hình.....24
Hình 2. 4. Chuyển đổi màu từ BGR sang RGB đối với hình ảnh trong tập HRF 28
Hình 2. 5. Các quá trình tăng cường dữ liệu được áp dụng. Resize 2. Horizontal Flip 3. Vertical Flip 4. Affine 5. Elastic Transform 6. Grid Distortion 7. Optical Distortion 8. Brightness Contrast 9. Gamma 10. CLAHE 11. Hue Saturation Value 12. Gauss Noise 13. Multiplicative Noise 14. Coarse Dropout 15. Normalize.....29
Hình 2. 6. Tổng quan các giai đoạn huấn luyện và kết quả 30

Hình 3. 1. Confusion Matrix trên tập HRF (toàn bộ và từng nhóm bệnh) 38
Hình 3. 2. So sánh trực quan kết quả phân đoạn mạch máu trên ba nhóm bệnh của tập HRF. Hàng thứ nhất: bệnh võng mạc đái tháo đường; Hàng thứ hai: Glôcôm (Glaucoma); Hàng thứ ba: võng mạc của người khỏe mạnh.....38

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	DRIVE	Digital Retinal Images for Vessel Extraction
2	HRF	High-Resolution Fundus
3	CNN	Convolutional Neural Network
4	FOV	Field of View
5	DR	Diabetic Retinopathy
6	IoU	Intersection over Union
7	AUC	Area Under Curve
8	MCC	Matthews Correlation Coefficient

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Phân tích mạch máu võng mạc nâng cao có sử dụng Deep Learning để phân đoạn ảnh có độ phân giải cao
- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Nhật Phát..... Mã số SV: 23110053.....
- Lớp: 23110FIE1 ..... Khoa: Đào tạo Quốc tế.....
- Thành viên đề tài:

STT	Họ và tên	MSSV	Lớp	Khoa
1	Huỳnh Gia Hân	23110019	23110FIE1	Đào tạo Quốc tế
2	Bùi Trần Tấn Phát	23110052	23110FIE1	Đào tạo Quốc tế
3	Trần Huỳnh Xuân Thanh	23110060	23110FIE2	Đào tạo Quốc tế

- Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Văn Dũng

2. Mục tiêu đề tài: Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng mô hình học sâu (Deep Learning) có khả năng phân đoạn mạch máu võng mạc hiệu quả, đặc biệt là các mạch máu nhỏ và siêu nhỏ thường bị các phương pháp truyền thống bỏ sót trên ảnh có độ phân giải cao.

3. Tính mới và sáng tạo: Đề tài có ba điểm mới và sáng tạo đột phá, giúp cải thiện vấn đề cốt lõi trong việc phân đoạn mạch máu võng mạc: quy trình huấn luyện tuần tự 4 giai đoạn (Sequential 4-Phase Training) cho phép mô hình học được đặc trưng từ miền dữ liệu độ phân giải thấp (DRIVE) trước, sau đó nâng cao khả năng xử lý ảnh độ phân giải cao (HRF) và cuối cùng tối ưu hóa hiệu suất chuyển giao tri thức; kỹ thuật xử lý patch-based thông minh cho phép phân đoạn ảnh độ phân giải cực cao mà không cần giảm kích thước ảnh, nhờ đó mà bảo toàn trọn vẹn chi tiết của các mao mạch nhỏ mà không bị giới hạn bởi bộ nhớ GPU; kiến trúc lai kết hợp giữa UNet++ decoder với EfficientNet-B4 encoder pre-trained từ ImageNet, tạo ra một mô hình lai (hybrid model) với 19.3M tham số được tối ưu hóa đặc biệt cho ảnh y tế. Đặc biệt, áp dụng hàm mất mát (loss functions) có khả năng nhận diện vùng quan sát (FOV-aware loss) giúp mô hình tập trung vào các vùng ảnh giá trị, giảm nhiễu và tăng độ chính xác.

4. Kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng kiến trúc U-Net++ với backbone EfficientNet-B4 kết hợp quy trình huấn luyện 4 giai đoạn (cơ bản→ dựa trên vùng→ mở rộng→ thích nghi miền) trên bộ dữ liệu DRIVE và HRF. Đặc biệt trên tập HRF với độ phân giải cao, mô hình đạt Accuracy 0.9642 ± 0.0048, Precision 0.7455 ± 0.0729,

Recall 0.8031 ± 0.0411, F1-Score/Dice 0.7710 ± 0.0447 và IoU 0.6295 ± 0.0600. Kết quả đầu ra được cải thiện trong việc phân đoạn hình ảnh mạch máu võng mạc có độ phân giải cao so với các nghiên cứu trước.

5. Đóng góp về mặt giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài: Nghiên cứu này giúp phân đoạn hiệu quả hình ảnh mạch máu võng mạc có độ phân giải cao, hỗ trợ phát hiện sớm và giám sát hiệu quả bệnh lý võng mạc như tiểu đường và Glaucoma, từ đó giảm gánh nặng y tế và cải thiện chất lượng sống. Mô hình có khả năng áp dụng thực tế cao trong sàng lọc diện rộng và giáo dục y tế.

Ngày 12 tháng 06 năm 2025

SV chịu trách nhiệm chính
thực hiện đề tài
(kí, họ và tên)

Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của SV thực hiện đề tài *(phần này do người hướng dẫn ghi):* .....
.....
.....

Ngày … tháng … năm …

Người hướng dẫn
(kí, họ và tên)

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước

Trong khoảng thời gian vài năm trở lại đây, cộng đồng nghiên cứu tại Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trong việc áp dụng các mô hình học sâu (deep learning) để giải quyết các bài toán trên ảnh y tế nhãn khoa. Các nghiên cứu trong nước đã không dừng lại ở việc ứng dụng các mô hình có sẵn mà còn có những cải tiến để phù hợp với bối cảnh trong nước. Những nỗ lực này đã và đang góp phần giảm áp lực cho hệ thống y tế nước ta, mở ra cánh cửa cho kỷ nguyên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc sức khỏe thị lực.

Một nghiên cứu tiêu biểu là của Vũ Huy Lượng và cộng sự (2023), thực hiện trên bộ dữ liệu lớn gồm 5000 ảnh chụp võng mạc được thu thập từ các bệnh viện tại Thái Bình [1]. Công trình này đã áp dụng mô hình ResNet với 101 mạng nơ-ron ẩn để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố như kích thước ảnh và cách gán nhãn dữ liệu đến độ chính xác của bài toán phân loại bệnh lý về mắt. Một trong các kết luận quan trọng nhất của nghiên cứu là kích thước ảnh đầu vào càng lớn thì độ chính xác chẩn đoán càng cao. Tuy nhiên, tồn tại một hạn chế kỹ thuật lớn là dù ảnh gốc có độ phân giải lên tới 3000x3000 pixels, nhóm tác giả vẫn phải giảm kích thước xuống tối đa 900x900 pixels để tránh tình trạng quá tải bộ nhớ khi huấn luyện [1].

Bên cạnh đó, các hướng tiếp cận khác cũng được khám phá. Chẳng hạn, Võ Thị Hồng Tuyết và Nguyễn Thanh Bình (2024) [2]. Các tác giả đã đề xuất một phương pháp hai giai đoạn để giải quyết bài toán phân loại bệnh cao huyết áp trên ảnh võng mạc. Giai đoạn đầu tiên là áp dụng hình thái học waveform để cải thiện chất lượng các đặc trưng hình thái của mạch máu. Đến giai đoạn hai, đưa dữ liệu đã xử lý vào một mô hình GoogLeNet đã được cải tiến ở các tầng Inception. Phương pháp này đã cho thấy hiệu quả vượt trội so với các mô hình gốc khi thử nghiệm trên tập dữ liệu STARE, đạt độ chính xác lên đến 93.25% [2].

Nhìn chung, các công trình tiêu biểu trong nước đã chứng minh sự quan tâm lớn đến bài toán phân loại bệnh về mắt và nỗ lực cải tiến các mô hình học sâu hiện có. Tuy nhiên, các nghiên cứu vẫn tồn tại hạn chế về mặt kỹ thuật trong việc xử lý ảnh độ phân giải cao được. Đây chính là một trong những khoảng trống nghiên cứu quan trọng. Đồng thời, các nghiên cứu hiện tại chủ yếu tập trung vào việc xác định sự hiện diện của bệnh

(phân loại), trong khi bài toán phân đoạn (segmentation) – tức là khoanh vùng và vẽ lại toàn bộ hệ thống mạch máu, vẫn còn là một hướng đi mới và nhiều tiềm năng. Việc giải quyết vấn đề này, đặc biệt trên ảnh độ phân giải cao sẽ cung cấp cho bác sĩ cái nhìn chi tiết hơn rất nhiều. Không dừng lại ở "có bệnh hay không" mà còn là "cấu trúc mạch máu thay đổi như thế nào". Qua đó tạo cơ sở và động lực để đề tài này được thực hiện.

1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước

Tình hình nghiên cứu ngoài nước nói chung từ năm 2018 đến năm 2023 chủ yếu tập trung vào cải tiến kiến trúc CNN dựa trên nền tảng U-Net. Từ giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2025 cộng đồng quốc tế đã chứng kiến sự phát triển của những xu hướng mới, tiêu biểu trong số đó là:

- Sự thống trị của các kiến trúc dựa trên Transformer: Các mô hình như Vision Transformer (ViT) và các biến thể lai ghép như TransUNet đang dần được áp dụng rộng rãi. Không giống CNN vốn mạnh về trích xuất đặc trưng cục bộ, Transformer có khả năng nắm bắt các mối quan hệ ở phạm vi xa (long-range dependencies). Điều này rất hữu ích trong việc tái tạo lại các cấu trúc mạch máu dài và phức tạp.

- Các công nghệ mới nổi đáng chú ý như các phương pháp học có giám sát (self-supervised learning) đang được nghiên cứu và ứng dụng để giải quyết các bài toán phức tạp. Đồng thời, học liên kết (federated learning) cũng mở ra nhiều cơ hội đầy hứa hẹn để huấn luyện mô hình dữ liệu từ nhiều bệnh viện mà không vi phạm các quyền riêng tư về thông tin hay dữ liệu của bệnh nhân.

Sự phát triển và thay đổi không ngừng này cho thấy việc kết hợp và bổ trợ cho nhau từ hai lĩnh vực là trí tuệ nhân tạo và y tế đã và đang vô cùng được chú trọng. Vì lẽ đó vấn đề phân đoạn ảnh mạch máu võng mạc bằng mô hình học sâu vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khám phá và cải tiến.

Trên thế giới đã ghi nhận nhiều tiến bộ trong phân đoạn hình ảnh bằng các mô hình học sâu. Điều này góp phần không nhỏ vào việc nâng cao tỷ lệ chẩn đoán bệnh thông qua hình ảnh y tế. Trong việc phát hiện sớm nhiều bệnh lý về mắt thì phân đoạn mạch máu võng mạc đóng vai trò quan trọng.

Với sự phát triển mạnh mẽ của học sâu, nhiều nghiên cứu đã tập trung vào thiết kế các mô hình phân đoạn hiệu quả hơn, đặc biệt là cải tiến từ kiến trúc U-Net, một mô hình học sâu phổ biến trong phân đoạn ảnh y tế. [3] đã đề xuất một mô hình U-Net đa nhánh để cải thiện quá trình lan truyền đặc trưng và phân đoạn các mạch máu võng mạc

mỏng. LadderNet có nhiều bộ mã hóa-giải mã và kết nối bỏ qua, đạt điểm F1, độ chính xác và diện tích dưới đường cong (AUC) cao nhất.

[4] đã giới thiệu BCDU- Net, tích hợp ConvLSTM hai chiều với các kết nối tích hợp chặt chẽ. ConvLSTM giúp nắm bắt các mối quan hệ dài hạn, trong khi các kết nối tích hợp giúp tối ưu hóa việc tái sử dụng đặc trưng, cho phép BCDU-Net đạt hiệu suất cao trong phân đoạn mạch máu võng mạc bằng cách thu nhận cả ngữ cảnh cục bộ và tổng quát. [5] đã phát triển Residual U-Net với các kết nối dư để cải thiện việc lan truyền đặc trưng và giảm vấn đề mất gradient. Điều này giúp mô hình học tốt hơn ở các lớp sâu hơn, cho phép nắm bắt các đặc trưng tinh tế hơn và cải thiện độ chính xác phân đoạn. [6] đã đề xuất CE-Net, một mạng mã hóa ngữ cảnh giúp nâng cao hiệu suất phân đoạn so với các phương pháp dựa trên U- Net tiêu chuẩn. CE-Net tích hợp khối tích chập giãn cách dày đặc và khối trích xuất ngữ cảnh để thu nhận thông tin ngữ cảnh đa tỉ lệ.

Tương tự, [7] đã đề xuất D-Net, một mạng CNN giãn cách đa tỉ lệ có độ chính xác phân đoạn vượt trội. Bằng cách sử dụng các tích chập giãn cách với tỷ lệ khác nhau, D-Net có thể thu nhận đặc trưng đa tỉ lệ mà không làm tăng số lượng tham số, cho phép phân đoạn hiệu quả các mạch máu võng mạc có độ rộng và độ phức tạp khác nhau. Những cải tiến tiếp theo bao gồm [8] đã giới thiệu SA- UNet, một U-Net nhẹ với cơ chế spatial attention để phân đoạn mạch máu võng mạc một cách hiệu quả. Bằng cách tích hợp spatial attention, SA-UNet tăng cường khả năng nhạy cảm với cấu trúc mạch máu, ưu tiên các đặc trưng quan trọng trong khi giảm tải tính toán, đảm bảo phân đoạn hiệu quả mà không làm giảm hiệu suất.

[9] đã giới thiệu Lightweight Attention CNN, tối ưu hóa hiệu suất tính toán mà không ảnh hưởng đến độ chính xác phân đoạn. Cơ chế attention giúp tập trung vào các đặc trưng quan trọng, trong khi thiết kế nhẹ giúp mô hình phù hợp với các ứng dụng có tài nguyên hạn chế, đạt được sự cân bằng giữa hiệu suất và tính hiệu quả. [10] đã đề xuất Bi-SANet với cơ chế attention theo tỉ lệ, vượt trội hơn so với các mô hình tiên tiến hiện nay. Mạng lưỡng hướng và cơ chế chú ý theo tỉ lệ giúp thu nhận ngữ cảnh cục bộ và tổng quát trên nhiều tỉ lệ, cải thiện phân đoạn mạch máu bằng cách tích hợp các tín hiệu ngữ cảnh và đặc trưng theo từng tỉ lệ.

Gần đây hơn, [11] đã phát triển HAU-Net, một U-Net lai ghép cơ chế attention, giúp nâng cao khả năng trích xuất đặc trưng mạch máu và độ chính xác phân đoạn. Bằng cách kết hợp channel attention và spatial attention, HAU-Net tinh chỉnh các biểu diễn

đặc trưng, tập trung vào các kênh quan trọng và vị trí không gian thích hợp để cải thiện phân đoạn mạch máu. [12] đã đề xuất MF2ResU-Net, một U-Net dư hợp nhất đa tỉ lệ, đạt độ nhạy 0.8013 và 0.8102, độ đặc hiệu 0.9842 và 0.9809, độ chính xác 0.9700 và 0.9776, và AUC 0.9797 và 0.9837 trên các tập dữ liệu DRIVE và CHASE_DB1. [13] đã giới thiệu Sine-Net, cho thấy hiệu suất vượt trội trên cơ sở dữ liệu DRIVE và STARE với AUC 0.9851 và 0.9748, độ nhạy 0.7987 và 0.6574, và độ đặc hiệu 0.9854 và 0.9933. [14] đã phát triển ColonSegNet, một mô hình học sâu nhẹ đạt hiệu suất phân đoạn cao trên nhiều tập dữ liệu: DRIVE (độ nhạy: 0.8491, độ đặc hiệu: 0.9774, độ chính xác: 0.9659, AUC: 0.9850, MCC: 0.7960), CHASE_DB1 (độ nhạy: 0.8607, độ đặc hiệu: 0.9806, độ chính xác: 0.9731, AUC: 0.9869, MCC: 0.8014), và STARE (độ nhạy: 0.8573, độ đặc hiệu: 0.9813, độ chính xác: 0.9719, AUC: 0.9873, MCC: 0.8069).

1.3. Hạn chế của các nghiên cứu hiện tại



Hình 1. 1. *Ví dụ về khó khăn trong phân đoạn mạch máu võng mạc đường kính nhỏ. Hình ảnh quang cảnh võng mạc (bên trái) chứa nhiều mạch máu mỏng (độ rộng 1–2 pixel) và mạch máu dày (độ rộng từ 3 pixel trở lên)*

Bên cạnh những tiến bộ vượt bậc thì các nghiên cứu hiện tại vẫn phải đối mặt với một số hạn chế nhất định. Vấn đề gây cản trở lớn nhất là việc phân đoạn chính xác các mao mạch nhỏ. Cần có giải pháp cải thiện điều này, bởi đây là yếu tố then chốt giúp bác sĩ phát hiện sớm dấu hiệu bệnh lý. Nhiều mô hình hiệu suất cao vẫn bỏ sót hoặc phân đoạn chưa tối ưu các cấu trúc này. Ví dụ trong Hình 1.1 cho thấy một mô hình gặp khó khăn trong việc phân đoạn mạch máu nhỏ. Như hình mô tả, bên trái là hình ảnh quang cảnh võng mạc chứa nhiều mạch máu mỏng có kích thước khác nhau. Bên phải là các vùng biểu diễn đại diện cho mạch máu mỏng và mạch máu dày cùng với dữ liệu chuẩn

và kết quả dự đoán tương ứng.Có thể nhận thấy rằng mạch máu dày cho hiệu suất phân đoạn tốt hơn, trong khi mạch máu mỏng bị bỏ sót nhiều (được đánh dấu bằng các hình chữ nhật màu đỏ).

Các nghiên cứu trước đây còn tồn tại sự đánh đổi lớn giữa độ chính xác và tài nguyên tính toán. Các mô hình phức tạp thường đòi hỏi phần cứng mạnh, gây khó khăn cho việc triển khai thực tế. Cuối cùng, hầu hết các nghiên cứu tập trung vào ảnh có độ phân giải thấp. Trong khi đó, việc xử lý ảnh độ phân giải cao (trên 3000x2000 pixels) vẫn là một bài toán chưa được giải quyết tốt.

Đi sâu hơn vào các hạn chế này, về mặt kỹ thuật, việc khó phân đoạn các mạch máu võng mạc có đường kính nhỏ đến từ các nguyên nhân như tỷ lệ tín hiệu nhiễu (signal-to-noise ratio) thấp cùng với đó là hiệu ứng thể tích riêng phần (partial volume effect). Thể tích riêng phần được hiểu là nơi mà một pixel (điểm ảnh) chứa thông tin của mạch máu và mô nền. Tương tự, sự đánh đổi về tài nguyên không chỉ đến từ chi phí CPU để huấn luyện mà còn ở độ trễ khi triển khai suy luận (inference). Đây cũng là một rào cản lớn trong việc ứng dụng lâm sàng thời gian thực.

Về mặt triển khai thực tế, các thách thức không dừng lại ở kỹ thuật. Từ vấn đề về dữ liệu, bảo mật (quy định HIPAA, GDPR), chi phí cho chuyên gia gán nhãn dữ liệu, huấn luyện mô hình đến sự thiếu đa dạng của các bộ dữ liệu công khai cũng là những rào cản lớn. Thêm vào đó, để một hệ thống AI được sử dụng chính thức thì nó cần phải trải qua các quy trình kiểm định nghiêm ngặt và phải có giấy phép y tế do cơ quan có thẩm quyền uy tín cấp. Điều này vô hình chung làm việc triển khai hệ thống vô cùng tốn kém và phức tạp.

1.4. Cơ hội nghiên cứu và cải thiện



***Hình 1. 2**. So sánh kiến trúc UNet++ (bên trái) và kiến trúc U-Net (bên phải) (Nguồn: medium.com)*

Những hạn chế đã nêu vừa là thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội mở ra để nghiên cứu và cải thiện những vấn đề còn tồn đọng. Để nâng cao hiệu suất phân đoạn trong hình ảnh y tế, [15] đã giới thiệu UNet++, một kiến trúc phân đoạn tiên tiến là biến thể của U-Net tiêu chuẩn bằng cách bổ sung các kết nối bỏ qua dày đặc lồng nhau. Mục tiêu của cải tiến này là thu hẹp khoảng cách ngữ nghĩa giữa các bản đồ đặc trưng của bộ giải mã (decoder) và bộ mã hóa (encoder) nhằm tạo ra biểu diễn đặc trưng tốt hơn. Ngoài ra, cơ chế giám sát sâu của UNet++ còn giúp tinh chỉnh mô hình để tối ưu hóa hiệu suất.

Mặc dù UNet++ cải thiện hiệu suất phân đoạn, hiệu quả này còn được tăng cường hơn nữa bằng việc kết hợp với EfficientNet. Đây là một kiến trúc học sâu được giới thiệu bởi [16] để tối ưu hóa hiệu suất mạng nơ-ron tích chập. EfficientNet sử dụng phương pháp mở rộng đồng bộ, điều chỉnh độ sâu, độ rộng và độ phân giải của mạng một cách hài hòa, giúp đạt hiệu suất tối ưu mà vẫn đảm bảo tính toán hiệu quả.

Từ những phân tích trên, hướng đi tiềm năng và cấp thiết là xây dựng một mô hình có thể hội tụ các giải pháp cho những hạn chế đã nêu. Cụ thể thì đề tài này nắm bắt cơ hội để: đề xuất một kiến trúc lai ghép hiệu quả (UNet++ và EfficientNet-B4) giúp cải thiện độ cân bằng giữa độ chính xác và hiệu suất; phát triển một quy trình xử lý và huấn luyện chuyên biệt (patch-based và huấn luyện tuần tự 4 giai đoạn) để cải thiện trực tiếp thách thức về ảnh độ phân giải cao. Bằng những cách trên, đề tài sẽ cải thiện các chỉ số kỹ thuật mà và hướng đến việc tạo ra một giải pháp có tiềm năng ứng dụng thực tế cao.

2. Lý do chọn đề tài

Phân tích mạch máu võng mạc đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chẩn đoán các bệnh lý võng mạc như võng mạc tiểu đường và thoái hóa điểm vàng. Các căn bệnh này là một trong những nguyên nhân chính gây mất thị lực toàn cầu [18]. Theo các nghiên cứu gần đây, bệnh võng mạc tiểu đường ảnh hưởng đến khoảng 103,12 triệu người trên toàn cầu vào năm 2020 và được dự báo sẽ tăng lên 160,5 triệu vào năm 2045 [18]. Đáng chú ý hơn, các trường hợp mất thị lực do bệnh võng mạc tiểu đường có thể phòng ngừa được nếu được phát hiện và điều trị kịp thời. Hệ thống mạch máu võng mạc không chỉ duy trì chức năng thị giác mà còn cung cấp thông tin quý giá về sức khỏe mắt và tình trạng mạch máu toàn cơ thể, giúp phát hiện sớm các bệnh lý liên quan đến tim mạch và thần kinh [19]. Với các nghiên cứu gần đây cho thấy hiệu suất vượt trội so với các phương pháp truyền thống. Kiến trúc U-Net được giới thiệu bởi Ronneberger và

cộng sự (2015) đã trở thành nền tảng cho nhiều mô hình phân đoạn mạch máu võng mạc với độ chính xác cao [20]. Tuy nhiên, các nghiên cứu của Wang và cộng sự (2019) chỉ ra rằng vẫn còn nhiều thách thức trong việc phát hiện các mạch máu nhỏ và siêu nhỏ, với tỷ lệ phát hiện sai và bỏ sót cao hơn đáng kể so với các mạch máu lớn [21].

Tại Việt Nam, trong bối cảnh tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường ngày càng gia tăng cùng với xu hướng già hóa dân số. Việc chẩn đoán bệnh lý về võng mạc chủ yếu vẫn dựa vào kinh nghiệm của các bác sĩ nhãn khoa và thiết bị truyền thống. Mà bác sĩ nhãn khoa thì vốn số lượng còn hạn chế so với dân số nước ta hiện nay. Điều này gây có thể dẫn đến chi phí chẩn đoán bệnh cao và độ chính xác phụ thuộc nhiều vào chuyên môn cá nhân. Vì vây, việc phát triển các phương pháp phân đoạn mạch máu võng mạc tự động trở nên cấp thiết. Do đó, nhu cầu về một công nghệ hỗ trợ chẩn đoán tự động, chính xác, giúp bác sĩ sàng lọc hiệu quả là vô cùng cấp thiết.



Hình 1. 3. *Ảnh chụp mạch máu huỳnh quang: võng mạch bình thường và võng mạc đái tháo đường (Nguồn: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình)*

Việc phân đoạn chính xác mạch máu, đặc biệt là các mạch máu nhỏ được xem là yếu tố then chốt để phát hiện bệnh lý, hỗ trợ điều trị và đưa ra tiên lượng chính xác. Tuy nhiên, như đã phân tích ở phần tổng quan, các nghiên cứu hiện tại và phương pháp truyền thống còn gặp nhiều thách thức với tỷ lệ lỗi cao khi phân tích mạch máu có đường kính nhỏ. May mắn thay, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo như hiện nay, sự phát triển của Deep Learning, đặc biệt là các mô hình có khả năng xử lý ảnh có độ phân giải cao đã mở ra cơ hội để vượt qua những thách thức này. Một mô hình có thể phân tích chi tiết ảnh gốc mà không cần giảm kích thước ảnh sẽ bảo toàn được thông tin quý giá của các mao mạch. Từ đó, nâng cao đáng kể chất lượng chẩn đoán.



Hình 1. 4. *Minh họa phân đoạn mạch máu thủ công: (a) một hình ảnh võng mạc điển hình, (b) các mạch máu được phân đoạn thủ công.*

Do đó, đề tài này tập trung vào vào việc nghiên cứu và xây dựng một phương pháp mới kết hợp ưu điểm của các kiến trúc hiện đại và một quy trình huấn luyện mô hình tối ưu để cải thiện vấn đề trong các nghiên cứu hiện tại.

3. Mục tiêu đề tài

3.1. Mục tiêu tổng quát

Đề tài này được thực hiện nhằm xây dựng một mô hình học sâu (deep learning) hiệu quả, cải thiện được độ chính xác và độ nhạy trong khả năng phân đoạn mạch máu võng mạc trên ảnh có độ phân giải cao, đặc biệt là các mạch máu có đường kính nhỏ.

3.2. Mục tiêu cụ thể

Nghiên cứu và hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về các kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN) được ứng dụng trong phân đoạn ảnh y tế. Trong đó, tập trung phân tích các mô hình nền tảng như U-Net, các kiến trúc cải tiến như U-Net++ và các bộ mã hóa hiệu quả như họ kiến trúc EfficientNet.

Thiết kế, đề xuất và xây dựng mô hình lai (hybrid model) dựa trên sự kết hợp giữa U-Net++ và EfficientNet-B4 nhằm tối ưu hóa mô hình. Sự kết hợp này tận dụng khả năng trích xuất đặc trưng mạnh mẽ của EfficientNet-B4 và cấu trúc liên kết tối ưu của U-Net++. Từ đó giúp mô hình đạt được sự cân bằng giữa độ chính xác phân đoạn và hiệu quả tính toán hơn.

Phát triển và triển khai một quy trình huấn luyện tuần tự 4 giai đoạn logic kết hợp kỹ thuật xử lý ảnh patch-based để xử lý ảnh đa độ phân giải (DRIVE 584x565 pixels, HRF 3304x2336 pixels).

Kiểm định và đánh giá hiệu năng mô hình trên các bộ dữ liệu chuẩn, tập trung vào các chỉ số cụ thể

***Bảng 1. 1**. Quy trình huấn luyện tuần tự 4 giai đoạn (Sequential 4-Phase Training).*

Giai đoạn	Mục tiêu chính	Dữ liệu sử dụng	Kỹ thuật chính/Thông số
1	Xây dựng tri thức nền tảng	DRIVE	Epochs 200 Learning rate 3e-4
2	Học đặc trưng độ phân giải cao	HRF	Tinh chỉnh patch-based Patch size: 512x512 pixels
3	Tăng cường hiệu năng	HRF	Progressive unfreezing Advanced augmentation
4	Thích nghi miền và tổng quát hóa	DRIVE	Domain adaptation Fine-tune trên DRIVE

Triển khai một ứng dụng web demo đơn giản để minh họa khả năng hoạt động của mô hình.

***Bảng 1. 2.** Tiêu chí đánh giá mô hình*

Chỉ số	Mục tiêu	Tập dữ liệu	Tiêu chí thành công
Dice Coefficient	> 0.80	DRIVE	> 0.80
Độ nhạy	> 0.82	HRF	> 0.82 cho mao mạch nhỏ
Thời gian xử lý	<3s/ảnh	HRF	< 3s trên GPU sử dụng

4. Phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu áp dụng phương pháp lý thuyết kết hợp với thực nghiệm, phân tích và đánh giá kết quả:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: thu thập các tài liệu khoa học, thông tin về deep learning, computer vision và medical image segmentation thông qua các bài báo, tài liệu khoa học và các nghiên cứu liên quan trong và ngoài nước. Đặc biệt tập trung vào các kiến trúc U-Net variants và efficient neural networks

- Phương pháp thực nghiệm: thiết kế và triển khai mô hình UNet++ với EfficientNet-B4 backbone, áp dụng quy trình huấn luyện tuần tự đa giai đoạn (sequential multi-stage training) trên các tập dữ liệu DRIVE và HRF. Sử dụng các kỹ thuật patch-based processing và domain adaptaion. Tiến hành đánh giá và điều chỉnh thông số mô hình để đạt được độ chính xác cao nhất có thể.
- Phương pháp phân tích và đánh giá kết quả: phân tích kết quả thực nghiệm, đánh giá hiệu suất mô hình bằng các chỉ số Dice coefficient, IoU, sensitivity, specificity và accuracy. So sánh kết quả với các nghiên cứu khác và phân tích chi tiết trên từng nhóm bệnh lý. Sau đó, đề xuất các giải pháp để cải thiện độ chính xác cùng với hiệu suất của mô hình.

Lý do chọn phương pháp xây dựng mô hình lai ghép (hybrid model) dựa trên kiến trúc UNet++ và bộ mã hóa EfficientNet-B4:

- UNet++ đã chứng tỏ hiệu quả vượt trội so với U-Net gốc nhờ vào các kết nối bỏ qua lồng nhau, giúp cải thiện dòng chảy gradient và khả năng phân đoạn các chi tiết nhỏ. Việc lựa chọn một bộ mã hóa (backbone) để phát huy tối đa sức mạnh của UNet++ là rất quan trọng.
- Trong số các biến thể của họ kiến trúc EfficientNet, EfficientNet-B4 đạt được sự cân bằng tối ưu giữa hiệu suất và chi phí tính toán. Cụ thể, với các khối MBConv đặc trưng, EfficientNet-B4 giúp giảm thiểu độ phức tạp tính toán và duy trì khả năng trích xuất đặc trưng mạnh mẽ. Với khoảng 19.3 triệu tham số, đủ mạnh để xử lý các đặc trưng phức tạp trong ảnh võng mạc độ phân giải cao. Vậy nên, EfficientNet-B4 trở thành lựa chọn lý tưởng cho bài toán của đề tài.

Bảng 1. 3. *Bảng so sánh ưu nhược điểm của các phương pháp*

Tên phương pháp	Ưu điểm	Nhược điểm	Ứng dụng
UNet++ kết hợp EfficientNet-B4	Trích xuất đặc trưng mạnh, phân đoạn chi tiết nhỏ tốt	Phức tạp, cần tối ưu hóa	Phân đoạn mao mạch nhỏ
Patch-based	Xử lý ảnh độ phân giải cao	Mất ngữ cảnh toàn cục	Ảnh HRF
Multi-scale learning	Phân đoạn đa kích thước	Tăng thời gian huấn luyện	Cải thiện độ nhạy

Việc lựa chọn phương pháp lai ghép giúp mô hình kế thừa được các ưu điểm của từ hai kiến trúc. Ưu điểm chính là sự kết hợp giữa khả năng trích xuất đặc trưng kết cấu cục bộ mạnh mẽ của CNN thông qua họ kiến trúc EfficientNet, cụ thể là EfficientNet-B4 tạo nên sự cân bằng tối ưu giữa hiệu suất và chi phí tính toán. Không thể không kể đến khả năng tái tạo lại ranh giới đối tượng chính xác của U-Net++ đã góp phần quan trọng trong sự kết hợp này. Tuy nhiên bất cứ phương pháp nào cũng sẽ có ưu và nhược điểm riêng. Thực tế mà nói thì cách tiếp cận này có thể làm tăng độ phức tạp của kiến trúc và đòi hỏi một quy trình huấn luyện được thiết kế cẩn thận để các thành phần có thể "học" một cách hài hòa, cân bằng. Đây chính là lý do quy trình huấn luyện tuần tự 4 giai đoạn được đề xuất để giải quyết vấn đề này.

4.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu tập trung vào bài toán phân đoạn mạch máu võng mạc từ ảnh fundus có độ phân giải cao.

Đối tượng nghiên cứu: bao gồm ảnh của bệnh nhân khỏe mạnh, bệnh võng mạc tiểu đường và tăng nhãn áp, chủ yếu xoay quanh hai tập dữ liệu DRIVE và HRF.

Bảng 1. 4. *So sánh đặc điểm của hai bộ dữ liệu DRIVE và HRF*

Đặc điểm	Tập dữ liệu DRIVE	Tập dữ liệu HRF
Độ phân giải	584 × 565 pixels (Thấp)	3304 × 2336 pixels (Cao)
Số lượng ảnh	40 ảnh (20 huấn luyện / 20 kiểm thử)	45 ảnh (22 huấn luyện / 23 kiểm thử)
Tình trạng bệnh lý	Có dấu hiệu bệnh võng mạc tiểu đường và không có	Mắt khỏe mạnh, có bệnh võng mạc tiểu đường, và tăng nhãn áp
Vai trò trong nghiên cứu	Xây dựng mô hình nền và thích nghi miền	Tinh chỉnh chuyên sâu trên ảnh độ phân giải cao

Kiến trúc mô hình: UNet++ với EfficientNet-B4 backbone, tối ưu hóa cho xử lý ảnh y tế đa độ phân giải.

Phạm vi ứng dụng: Phân đoạn tự động mạch máu võng mạc, đặc biệt tập trung vào các mạch máu có đường kính nhỏ, nhằm hỗ trợ chẩn đoán sớm các bệnh lý về mắt.

Giới hạn nghiên cứu: Đề tài chỉ tập trung xử lý ảnh fundus tĩnh, không bao gồm video hoặc xử lý ảnh thời gian thực (real-time processing).

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Trong những năm gần đây, các kỹ thuật phân đoạn hình ảnh thông qua các mô hình học sâu đã trở thành công cụ quan trọng trong việc cải thiện tỷ lệ chẩn đoán sớm các bệnh lý. Đặc biệt, phân đoạn mạch máu võng mạc đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện các bệnh lý về mắt như bệnh võng mạc do tiểu đường, tăng nhãn áp và các vấn đề liên quan đến võng mạc. Các phương pháp phân đoạn mạch máu võng mạc hiện nay đã có những bước tiến lớn trong việc cải thiện độ chính xác và tốc độ phân đoạn. Tuy có nhiều tiến bộ nhưng các mô hình phân đoạn hiện tại vẫn đối mặt với một số thách thức lớn. Một trong những thách thức đó là class imbalance (mất cân bằng lớp), khi mạch máu chiếm diện tích rất nhỏ so với phần nền của ảnh, làm cho việc phân đoạn chính xác các mạch máu nhỏ trở nên khó khăn. Điều này đặc biệt rõ rệt khi làm thực hiện trên các hình ảnh có độ phân giải cao, khi mà các chi tiết nhỏ như mạch máu nhỏ hoặc các cấu trúc phức tạp đòi hỏi phải được phát hiện và phân đoạn chính xác. Thêm vào đó, một số mô hình hiện tại đòi hỏi tài nguyên tính toán rất lớn, điều này làm giảm khả năng áp dụng chúng trong môi trường thực tế. Trong thực hành lâm sàng, việc phân đoạn mạch máu võng mạc là rất quan trọng, vì nó giúp bác sĩ và các chuyên gia y tế đánh giá tình trạng bệnh nhân một cách chính xác, từ đó đưa ra quyết định điều trị phù hợp. Đặc biệt, với các bệnh lý như bệnh võng mạc tiểu đường hoặc tăng nhãn áp, việc phát hiện sớm các thay đổi trong mạch máu có thể giúp ngăn ngừa những biến chứng nghiêm trọng và bảo vệ thị lực cho bệnh nhân.

Trong phần này, chúng tôi sẽ tổng hợp các phương pháp phân đoạn mạch máu võng mạc hiện tại, làm rõ các tiến bộ đáng chú ý trong việc cải thiện độ chính xác và hiệu suất phân đoạn, đồng thời phân tích những khó khăn mà các phương pháp này gặp phải. Các phương pháp phân đoạn hiện tại đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là trong việc ứng dụng các mô hình học sâu và mạng nơ-ron nhân tạo. Những tiến bộ này đã giúp tăng cường khả năng nhận diện và phân tích mạch máu võng mạc với độ chính xác cao hơn so với các phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, những khó khăn mà các phương pháp này gặp phải vẫn còn tồn tại, bao gồm vấn đề với việc xử lý hình ảnh có độ phân giải thấp, sự không đồng đều trong độ sáng và độ tương phản của các hình ảnh đáy mắt, cũng như sự đa dạng về các kiểu mạch máu trong từng bệnh lý khác nhau. Những vấn đề này không chỉ là rào cản trong việc phát triển các mô hình phân đoạn mạch máu võng mạc, mà còn mở ra các cơ hội nghiên cứu mới để cải thiện các mô hình

trong tương lai. Cụ thể, việc tìm ra những phương pháp mới để giảm thiểu ảnh hưởng của các yếu tố nhiễu và cải thiện khả năng phân đoạn trên các hình ảnh có chất lượng kém là một trong những thách thức quan trọng cần được giải quyết. Những nghiên cứu tiếp theo có thể tập trung vào việc phát triển các kỹ thuật mới để xử lý dữ liệu đầu vào tốt hơn, từ đó cải thiện độ chính xác và hiệu suất phân đoạn mạch máu võng mạc trong các ứng dụng y tế thực tế.

Các thuật toán phân đoạn võng mạc có thể được chia thành hai hướng tiếp cận chính: học có giám sát và học không giám sát. Các thuật toán học có giám sát được hỗ trợ bởi các tập dữ liệu huấn luyện đã được gán nhãn thủ công để xây dựng mô hình bằng cách trích xuất các đặc trưng quan trọng từ hình ảnh đầu vào (Aurangzeb et al., 2023) [14]. Ngược lại, các thuật toán học không giám sát không yêu cầu thông tin nhãn để phân đoạn mạch máu (Pan et al., 2019) [22]. Dựa trên các thuật toán xử lý hình ảnh được sử dụng, các phương pháp này có thể được phân loại thành lọc khớp (matched filtering), theo dõi mạch máu (vessel tracking), và phân đoạn dựa trên mô hình (model-based segmentation). Các mô hình Deep Learning, đặc biệt là mạng nơ-ron tích chập (CNN), có khả năng tự động học và trích xuất các đặc trưng phức tạp từ dữ liệu huấn luyện. Kiến trúc U-Net là một trong những mô hình phổ biến nhất, được thiết kế đặc biệt cho các bài toán phân đoạn y tế với khả năng kết hợp thông tin từ nhiều mức độ chi tiết khác nhau.

Với sự phát triển của học sâu, nhiều nghiên cứu đã tập trung vào việc thiết kế các kiến trúc mạng mạnh mẽ để cải thiện độ chính xác trong phân đoạn hình ảnh. Một số nghiên cứu đã đề xuất các cải tiến và mở rộng từ kiến trúc U-Net, một mô hình học sâu phổ biến trong phân đoạn hình ảnh y tế. Zhuang (2018) [3] đã đề xuất LadderNet, một mạng đa nhánh dựa trên U-Net, trong khi Azad et al. (2019) [4] đã giới thiệu BCDU-Net, tích hợp ConvLSTM hai chiều với mạng nơ-ron tích chập kết nối chặt chẽ, đạt hiệu suất cao trong phân đoạn mạch máu võng mạc. Li et al. (2019) [5] đã phát triển Residual U-Net, sử dụng kết nối dư để cải thiện quá trình truyền đặc trưng. Gu et al. (2019) [6] đề xuất CE-Net, một mạng encoder ngữ cảnh giúp cải thiện hiệu suất phân đoạn so với U-Net tiêu chuẩn. Jiang et al. (2019) [7] đã giới thiệu D-Net, một mạng nơ-ron tích chập đa tỷ lệ giãn nở có độ chính xác vượt trội.

Kiến trúc U-Net truyền thống được giới thiệu bởi Ronneberger et al. (2015) [20], là một mô hình học sâu được thiết kế đặc biệt cho phân đoạn hình ảnh y tế với cấu trúc gồm hai phần chính: encoder và decoder. Encoder sử dụng các lớp tích chập và max

pooling để giảm kích thước không gian và tăng số kênh đặc trưng, trong khi decoder sử dụng các lớp tích chập và upsampling để khôi phục kích thước không gian và giảm số kênh đặc trưng. Điểm đặc biệt của U-Net là các kết nối bỏ qua (skip connections) giữa encoder và decoder, giúp bảo toàn thông tin chi tiết không gian quan trọng. Attention U-Net (Oktay et al., 2018) [23] với cơ chế chú ý không gian để tập trung vào các vùng quan trọng, và H-DenseUNet (Li et al., 2018) [24] với các kết nối dày đặc để tăng cường việc tái sử dụng đặc trưng.

Các nghiên cứu tiếp theo tiếp tục nâng cao hiệu suất phân đoạn. Guo et al. (2020) [8] đã phát triển SA-UNet, một mạng U-Net tích hợp cơ chế chú ý không gian để phân đoạn mạch máu hiệu quả hơn. Li et al. (2021) [9] đề xuất Lightweight Attention CNN, giúp giảm độ phức tạp của mô hình mà không làm suy giảm hiệu suất phân đoạn. Jiang et al. (2021) [10] giới thiệu Bilateral SANet, một mạng song phương với cơ chế chú ý theo tỷ lệ, đạt hiệu suất cao hơn các mô hình hiện tại. Chen et al. (2023) [11] gần đây đã phát triển HAU-Net, một mô hình kết hợp cơ chế chú ý để cải thiện khả năng trích xuất đặc trưng của mạch máu, từ đó nâng cao độ chính xác của phân đoạn với độ chính xác trên tập DRIVE và CHASE-DB1 là 97.03% và 97.72%. Gần đây, các nghiên cứu đã tập trung vào việc áp dụng Transformer vào lĩnh vực thị giác máy tính, với các mô hình như TransUNet (Chen et al., 2021) [25] và Swin-UNet (Cao et al., 2021) [26] cho thấy hiệu quả vượt trội trong việc nắm bắt các mối quan hệ dài hạn trong hình ảnh y tế. Đặc biệt, Swin-UNet với cơ chế chú ý cục bộ đã chứng minh khả năng xử lý hiệu quả các chi tiết nhỏ trong hình ảnh mạch máu võng mạc.

Nhiều mô hình học sâu đã được đánh giá trên các bộ dữ liệu tiêu chuẩn về phân đoạn mạch máu võng mạc như DRIVE, CHASE_DB1, và STARE. Cui et al. (2022) [12] đã đề xuất MF2ResU-Net, một mô hình hợp nhất dư đa tỷ lệ, đạt độ nhạy (0.8013, 0.8102), độ đặc hiệu (0.9842, 0.9809), độ chính xác (0.9700, 0.9776) và diện tích dưới đường cong AUC (0.9797, 0.9837) trên DRIVE và CHASE_DB1. Atli và Gedik (2021) [13] giới thiệu Sine-Net, đạt hiệu suất cao trên DRIVE và STARE với AUC (0.9851, 0.9748), độ nhạy (0.7987, 0.6574), và độ đặc hiệu (0.9854, 0.9933). Aurangzeb et al. (2022) [14] đã phát triển ColonSegNet, một mô hình học sâu nhẹ đạt hiệu suất cao trên nhiều tập dữ liệu: DRIVE: Độ nhạy (0.8491), Độ đặc hiệu (0.9774), Độ chính xác (0.9659), AUC (0.9850), MCC (0.7960). CHASE_DB1: Độ nhạy (0.8607), Độ đặc hiệu

(0.9806), Độ chính xác (0.9731), AUC (0.9869), MCC (0.8014). STARE: Độ nhạy (0.8573), Độ đặc hiệu (0.9813), Độ chính xác (0.9719), AUC (0.9873), MCC (0.8069).

Trong khi các nghiên cứu trước chủ yếu tập trung vào hình ảnh có độ phân giải thấp (584×565 - DRIVE), việc xử lý hình ảnh y tế với độ phân giải cao (3304×2336 - HRF) vẫn còn nhiều thách thức chưa được giải quyết. Các mô hình hiện có đều có những hạn chế nhất định: một số mô hình hoạt động không hiệu quả khi phát hiện mạch máu nhỏ, trong khi những mô hình khác lại đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn, gây khó khăn trong ứng dụng thực tế. Hơn nữa, bài toán cân bằng giữa chất lượng phân đoạn và hiệu suất tính toán vẫn tiếp tục là một thách thức. Để nâng cao hiệu suất phân đoạn trong hình ảnh y tế, Zhou et al. (2018) [15] đã giới thiệu UNet++, một kiến trúc phân đoạn tiên tiến dựa trên U-Net, với các kết nối bỏ qua lồng nhau và dày đặc. Mục tiêu của thiết kế này là thu hẹp khoảng cách ngữ nghĩa giữa các bản đồ đặc trưng của bộ encoder và bộ decoder trước khi hợp nhất, giúp cải thiện khả năng trích xuất đặc trưng. Cấu trúc bỏ qua được tái thiết kế với các khối tích chập dày đặc, giúp mô hình nắm bắt tốt hơn các chi tiết nhỏ của đối tượng nền trước. Ngoài ra, cơ chế giám sát sâu (deep supervision) của UNet++ không chỉ nâng cao hiệu suất phân đoạn mà còn hỗ trợ cắt giảm mô hình để tối ưu hóa hiệu quả tính toán (Zhou et al., 2018) [15]. Mặc dù UNet++ cải thiện hiệu suất phân đoạn, sự kết hợp với EfficientNet, một mô hình học sâu do Tan và Le (2019) [17] phát triển, giúp tối ưu hóa ConvNets nhằm đạt hiệu suất tối đa. Khác với các mạng ConvNets truyền thống mở rộng độ sâu, chiều rộng hoặc độ phân giải một cách độc lập, EfficientNet sử dụng phương pháp mở rộng hợp chất (compound scaling) để điều chỉnh đồng thời cả ba yếu tố này theo một tỷ lệ cố định. Nhờ đó, EfficientNet có thể đạt được độ chính xác cao trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất tính toán. Trong số các biến thể EfficientNet (B0 đến B7), EfficientNet-B4 là lựa chọn phù hợp cho phân tích hình ảnh y tế vì nó cân bằng tối ưu giữa hiệu suất và chi phí tính toán [17]. Không những thế, EfficientNet-B4 nổi bật ở chỗ nó không chỉ cung cấp hiệu suất tính toán vượt trội mà còn có khả năng xử lý chi tiết ảnh với độ phân giải cao mà không yêu cầu quá nhiều tài nguyên tính toán. Điều này rất quan trọng khi làm việc với các hình ảnh y tế có độ phân giải cao, đặc biệt đối với hình ảnh võng mạc khi có chứa nhiều chi tiết nhỏ và phức tạp mà đòi hỏi các mô hình phải nhận diện chính xác. Với 19.0 triệu tham số, EfficientNet-B4 có khả năng xử lý các đặc trưng phức tạp trong hình ảnh, giúp cải thiện khả năng phân đoạn mạch máu võng mạc bao gồm cả mạch máu lớn và nhỏ.

Tính nổi bật ở mạng ConvNet của EfficientNet-B4 có chứa các lớp MBConv, một trong những đặc điểm giúp giảm thiểu độ phức tạp tính toán trong khi vẫn giữ được khả năng trích xuất đặc trưng mạnh mẽ từ ảnh đầu vào. Đây là lý do tại sao EfficientNet-B4 lại đặc biệt phù hợp với những hình ảnh y tế độ phân giải cao, nơi mà cần sự tối ưu hóa tài nguyên tính toán cùng lúc với yêu cầu độ chính xác cao. Việc lựa chọn EfficientNet-B4 thay vì các phiên bản khác của EfficientNet giúp nghiên cứu đạt được sự cân bằng lý tưởng giữa hiệu quả tính toán và chất lượng phân đoạn, đặc biệt khi phân tích các ảnh y tế có độ phân giải cao như ảnh mạch máu võng mạc.

Trong lĩnh vực phân đoạn ảnh y tế, đặc biệt là phân đoạn mạch máu võng mạc, việc đánh giá hiệu suất của mô hình đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo độ tin cậy và tính ứng dụng thực tế. Hệ số Dice (Dice Coefficient) là một trong những metrics được sử dụng phổ biến nhất, đo lường mức độ chồng lấp giữa mask dự đoán và mask thực tế, với giá trị từ 0 đến 1 (Sudre et al., 2017) [27]. Metric này đặc biệt hiệu quả trong việc xử lý vấn đề mất cân bằng lớp, một thách thức phổ biến trong phân đoạn mạch máu khi mạch máu chỉ chiếm một phần nhỏ của ảnh (Ronneberger et al., 2015) [20]. Bên cạnh đó, việc đánh giá có tính đến FOV (Field of View) là rất quan trọng, đảm bảo chỉ xét đến các vùng hợp lệ của võng mạc và ngăn chặn sự thiên vị từ các vùng nền bên ngoài FOV (Staal et al., 2004) [26]. Độ nhạy (Sensitivity) và độ đặc hiệu (Specificity) cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu suất của mô hình, trong đó độ nhạy đo lường tỷ lệ mạch máu thực tế được xác định chính xác, trong khi độ đặc hiệu đo lường tỷ lệ các vùng không phải mạch máu được xác định chính xác (Fraz et al., 2012) [28]. Việc sử dụng các hàm mất mát kết hợp, như kết hợp Dice loss và BCE loss, giúp giải quyết vấn đề mất cân bằng lớp và cung cấp tính chất gradient tốt hơn cho quá trình huấn luyện (Milletari et al., 2016) [29]. Đánh giá trên nhiều bộ dữ liệu đảm bảo khả năng tổng quát hóa của mô hình và xác thực hiệu suất trên các quần thể khác nhau (Fu et al., 2016)[30]. Cuối cùng, việc áp dụng kỹ thuật dừng sớm dựa trên các metrics validation giúp ngăn chặn overfitting và lựa chọn mô hình tốt nhất (Liu et al., 2021) [31]. Tất cả các metrics và chiến lược đánh giá này kết hợp lại tạo thành một khuôn khổ vững chắc để đánh giá hiệu suất mô hình và hướng dẫn các cải tiến trong lĩnh vực phân đoạn ảnh y tế.

Do đó, nghiên cứu này sẽ đề xuất mô hình UNet++ kết hợp với EfficientNet-B4 làm backbone, và sẽ thực hiện trên bộ dữ liệu DRIVE (Staal et al., 2004) [26] và bộ dữ liệu HRF (Budai et al., 2013) [32] . Việc giải quyết những thách thức này sẽ giúp nâng

cao hiệu suất phân đoạn và đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực phân tích hình ảnh võng mạc.

Bảng 2. 1. *So sánh các thông số giữa các phiên bản EfficientNet (Tan & Le, 2019) [17]*

Variant	Parameters (M)	Feature Depth	FLOPs	ImageNet Top-1
B0	5.3	224	0.39B	77.1%
B1	7.8	240	0.70B	79.1%
B2	9.2	260	1.0B	80.1%
B3	12	300	1.8B	81.6%
B4	19	380	4.2B	82.9%
B5	30	456	9.9B	83.6%
B6	43	528	19.0B	84.0%
B7	66	600	37.0B	84.3%

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH

2.1. Tổng quan về tập dữ liệu

2.1.1. Tập dữ liệu DRIVE

Tập dữ liệu **DRIVE (Digital Retinal Images for Vessel Extraction)** là một tập dữ liệu được thu thập từ chương trình sàng lọc bệnh võng mạc tiểu đường ở Hà Lan trên 400 đối tượng bệnh tiểu đường có độ tuổi từ 25 đến 90. Các hình ảnh được ghi lại bằng camera Canon CR5 không giãn đồng tử 3CCD, với góc nhìn 45 độ. Hơn nữa, mỗi hình ảnh có độ phân giải 584x565 pixel và sử dụng 8 bit cho mỗi kênh màu (3 kênh). Đây là tập dữ liệu dùng để phân đoạn mạch máu trong ảnh đáy mắt và phục vụ cho việc chẩn đoán và theo dõi các bệnh về mắt như bệnh võng mạc do tiểu đường, tăng nhãn áp và cao huyết áp. Tập dữ liệu chọn 40 hình ảnh được lấy ngẫu nhiên, trong đó có 33 hình ảnh không có dấu hiệu bệnh tiểu đường và 7 hình ảnh có dấu hiệu ban đầu của bệnh. Các hình ảnh được chia thành hai bộ: bộ huấn luyện và bộ kiểm tra, mỗi bộ có 20 hình ảnh. DRIVE cung cấp các bản đồ mạch máu "thực tế" đã được phân đoạn thủ công bởi các chuyên gia, là tiêu chuẩn vàng để đánh giá hiệu suất của các thuật toán phân đoạn tự động. Do đây là tập dữ liệu có độ tin cậy cao nên được sử dụng rất nhiều trong các nghiên cứu về võng mạc.



Hình 2. 1. *Hình ảnh trong tập dữ liệu DRIVE. Nguồn: https://drive.grand-challenge.org/*

2.1.2. Tập dữ liệu HRF

HRF (High-Resolution Fundus) là một tập dữ liệu được lập ra bởi một nhóm nghiên cứu nhằm giúp đỡ các quá trình nghiên cứu liên quan đến thuật toán phân đoạn tự động trên hình ảnh đáy mắt. Cụ thể, **HRF** được dùng để phân đoạn mạch máu võng mạc, bao gồm 45 hình ảnh và có thể coi tập dữ liệu này được phân thành 3 tập con. Mỗi tập con chứa: 15 hình ảnh đáy mắt khỏe mạnh, 15 hình ảnh của bệnh nhân mắc bệnh võng mạc tiểu đường và 15 hình ảnh của bệnh nhân mắc bệnh tăng nhãn áp. Kích thước của các hình ảnh là 3,304 x 2,336, với tỷ lệ phân chia hình ảnh huấn luyện/kiểm tra là 22/23. Ngoài ra, các mặt nạ xác định vùng quan sát (FOV) cũng được xác định cụ thể cho các dữ liệu.



Hình 2. 2. *Hình ảnh có độ phân giải cao trong HRF. DR: Diabetic Retinopathy; G: Glaucoma; H: Heathy*

Bảng 2. 2. *Khái quát thông số hai tập dữ liệu DRIVE và HRF*

	DRIVE	**HRF**
Số lượng hình ảnh	40 hình ảnh	45 hình ảnh
Chủng loại bệnh	20 hình ảnh từ bệnh nhân khỏe mạnh, 20 hình ảnh từ bệnh nhân mắc bệnh võng mạc tiểu đường	15 hình ảnh từ bệnh nhân khỏe mạnh, 15 hình ảnh từ bệnh nhân mắc bệnh võng mạc tiểu đường, 15 hình ảnh từ bệnh nhân mắc bệnh tăng nhãn áp
Kích thước hình ảnh	584 x 565 pixels	3,304 x 2,336 pixels
Độ phân giải	Thấp	Cao

Tỷ lệ huấn luyện/kiểm tra	20 hình ảnh huấn luyện, 20 hình ảnh kiểm tra	22 hình ảnh huấn luyện, 23 hình ảnh kiểm tra
Mặt nạ phân đoạn	Mặt nạ xác định mạch máu võng mạc	Mặt nạ xác định vùng quan sát (FOV) và mạch máu võng mạc
Sự đa dạng bệnh lý	Chỉ có bệnh võng mạc tiểu đường	Bao gồm bệnh võng mạc tiểu đường, tăng nhãn áp và bệnh nhân khỏe mạnh
Kích thước của tập dữ liệu	Tập dữ liệu nhỏ, 40 hình ảnh	Tập dữ liệu lớn hơn với 45 hình ảnh và nhiều độ phân giải

2.2. Kiến trúc mô hình



Hình 2. 3. *Kiến trúc của mô hình*

Để đạt được hiệu quả tối ưu trong việc phân đoạn mạch máu võng mạc, nghiên cứu này đã áp dụng một mô hình kết hợp giữa UNet++ và EfficientNet-B4, tạo thành một cấu trúc mạnh mẽ với khả năng xử lý ảnh y tế độ phân giải cao. Cụ thể, mô hình này tận dụng EfficientNet-B4 làm bộ mã hóa (encoder), nhờ vào khả năng trích xuất đặc trưng mạnh mẽ từ các hình ảnh đầu vào với hiệu suất tính toán cao và yêu cầu tài nguyên thấp. Trong khi đó, UNet++ được chọn làm bộ giải mã (decoder) với kiến trúc đặc biệt, giúp cải thiện khả năng tái tạo và phân đoạn chính xác các cấu trúc mạch máu, bao gồm cả những chi tiết mạch máu nhỏ nhất. Việc kết hợp hai mô hình này không chỉ tối ưu hóa khả năng nhận diện đặc trưng, mà còn cải thiện sự ổn định trong quá trình huấn

luyện, giúp mô hình học tốt hơn từ dữ liệu phức tạp và đạt được độ chính xác cao hơn trong việc phân đoạn.

EfficientNet-B4, được phát triển bởi Google AI, là một phiên bản mạnh mẽ trong dòng mô hình EfficientNet, sử dụng phương pháp Compound Scaling để tối ưu hóa ba yếu tố quan trọng của mạng nơ-ron tích chập: độ sâu, chiều rộng và độ phân giải. Phương pháp này giúp mô hình đạt được sự cân bằng tối ưu giữa hiệu suất và chi phí tính toán, đảm bảo rằng mô hình có thể xử lý các tác vụ phức tạp như phân đoạn ảnh mà không yêu cầu quá nhiều tài nguyên. Cùng với khoảng 19 triệu tham số [17], EfficientNet-B4 đã được huấn luyện trên bộ dữ liệu ImageNet, bao gồm 1.2 triệu ảnh và 1000 lớp phân loại. Cấu trúc của mô hình này bao gồm các lớp MBConv (Mobile Inverted Bottleneck), giúp giảm thiểu độ phức tạp tính toán trong khi vẫn duy trì khả năng trích xuất đặc trưng mạnh mẽ. Các lớp này giảm dần độ phân giải và số lượng kênh qua các giai đoạn của bộ mã hóa (encoder), cho phép mô hình tập trung vào các đặc trưng quan trọng nhất của ảnh đầu vào. Nhờ vào thiết kế này, EfficientNet-B4 không chỉ có khả năng trích xuất đặc trưng hiệu quả mà còn tối ưu hóa tài nguyên tính toán, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu xử lý ảnh độ phân giải cao, như phân đoạn mạch máu võng mạc trong y tế, nơi yêu cầu sự chính xác tuyệt đối trong việc nhận diện các chi tiết nhỏ.

UNet++ (hay còn gọi là Nested U-Net) là một phiên bản mở rộng của kiến trúc UNet, được thiết kế đặc biệt để cải thiện khả năng phân đoạn trong các bài toán phân tích ảnh y tế. So với UNet thông thường, UNet++ có một số điểm mạnh đáng chú ý nhờ vào hai thành phần chính: Nested Dense Skip Connections và Deep Supervision.

Nested Dense Skip Connections: Trong UNet thông thường, các kết nối skip đơn giản được sử dụng để kết nối các tầng encoder với decoder, giúp truyền tải thông tin giữa các tầng của mạng. Tuy nhiên, UNet++ cải tiến mô hình này bằng cách tạo ra nhiều đường dẫn skip, giúp kết nối các tầng encoder với decoder theo kiểu lồng nhau (nested). Các kết nối này không chỉ giúp kết hợp các đặc trưng ở nhiều mức độ khác nhau mà còn giúp mô hình tận dụng các đặc trưng ở nhiều cấp độ khác nhau, từ đó cải thiện khả năng phân đoạn, đặc biệt là đối với các chi tiết nhỏ trong ảnh.

Deep Supervision: Deep Supervision là một kỹ thuật giúp cải thiện hiệu suất của mô hình thông qua việc giám sát các tầng con trong quá trình huấn luyện. Điều này giúp giảm thiểu vấn đề vanishing gradient (biến mất gradient) và tăng cường khả năng học

các đặc trưng quan trọng từ nhiều mức độ khác nhau. Khi được áp dụng trong UNet++, Deep Supervision hỗ trợ việc tối ưu hóa mạng thông qua việc điều chỉnh các tầng con, giúp mô hình học nhanh và chính xác hơn.

Multi-scale Feature Fusion: Một tính năng quan trọng khác của UNet++ là khả năng học các đặc trưng ở nhiều độ phân giải khác nhau thông qua Multi-scale Feature Fusion trong decoder. Điều này có nghĩa là mô hình có thể nhận diện các đặc trưng nhỏ và lớn trong ảnh, từ đó tạo ra một kết quả phân đoạn chính xác hơn. Các đặc trưng từ các cấp độ khác nhau của mạng được kết hợp lại, giúp mô hình tạo ra các bản đồ phân đoạn chi tiết và rõ ràng hơn.

Bảng 2. 3. *So sánh giữa Unet thông thường và Unet++*

Kiến trúc	UNet thông thường	UNet++ (Nested Unet)
Skip Connections	Kết nối đơn giản giữa encoder và decoder	Nhiều kết nối skip lồng nhau, giúp cải thiện sự kết hợp đặc trưng
Giám sát sâu (Deep Supervision)	Không có	Có nhằm giúp cải thiện hiệu suất huấn luyện và độ chính xác
Kết hợp đặc trưng đa mức độ	Không có hoặc hạn chế	Có và thông qua Multi-scale Feature Fusion trong decoder
Hiệu suất phân đoạn	Đạt hiệu suất cao nhưng hạn chế khi phân đoạn chi tiết nhỏ	Hiệu suất cao hơn, đặc biệt với các chi tiết mạch máu nhỏ và phức tạp

Như vậy, việc kết hợp hai mô hình này đã tạo ra một mô hình mới có nhiều ưu điểm làm cho việc xử lí các hình ảnh có độ phân giải cao như các hình ảnh y tế đạt hiệu suất rất lớn. Mô hình có thể xử lý các dữ liệu y tế như ảnh võng mạc và đạt hiệu suất ổn định trong việc phân đoạn mạch máu, kể cả các mạch máu lớn và nhỏ. Hơn nữa, mô hình có kích thước tham số ~19.0 triệu và FLOPs ~4.2G [17] khi sử dụng ảnh đầu vào 512x512. Cùng với inference speed khoảng 200ms cho một ảnh đơn và 2-3s cho mỗi ảnh độ phân giải cao và mô hình có thể xử lý 15-20 ảnh mỗi phút. Các chỉ số đánh giá

như Dice coefficient và IoU cho thấy mô hình hoạt động hiệu quả và có hiệu suất cao trong việc phân đoạn mạch máu.

Những đặc điểm vượt trội của mô hình kết hợp này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất phân đoạn mà còn tạo ra một bước tiến mạnh mẽ trong việc phân tích và chẩn đoán các bệnh lý có liên quan đến võng mạc. Các kỹ thuật như Deep Supervision, Nested Dense Skip Connections, Compound Scaling của Unet++ và các đặc điểm của EfficientNet-B4 đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa mô hình, giúp nó đạt được sự cân bằng lý tưởng giữa hiệu suất phân đoạn và chi phí tính toán. Do đó, việc áp dụng mô hình này trong nghiên cứu và thực tế y tế không chỉ giúp nâng cao chất lượng phân đoạn mạch máu võng mạc có độ phân giải cao, đặc biệt là trong lĩnh vực sức khỏe với dữ liệu có độ phân giải cao và sự chính xác là yếu tố hàng đầu.

2.3 Giải thuật

2.3.1. Quá trình tiền xử lí dữ liệu

Để đảm bảo kết quả đầu ra cũng như làm cho mô hình đạt được hiệu suất cao trong việc huấn luyện, quá trình tiền xử lí dữ liệu là rất cần thiết và đóng vai trò quan trọng. Quá trình tiền xử lí dữ liệu tốt sẽ làm cho dữ liệu đầu vào phù hợp với mô hình, đồng thời làm cho mô hình có khả năng học các đặc trưng và chính xác hơn. Trong nghiên cứu này, quá trình tiền xử lí dữ liệu bao gồm năm kĩ thuật: chuyển đổi màu sắc (BGR sang RGB), chuẩn hóa (normalization), chuyển đổi định dạng mask, xử lý FOV (Field of View) mask, và data augmentation đã được sử dụng để cải thiện độ chính xác của mô hình.

- *Chuyển đổi màu từ BGR sang RGB*: Để đảm bảo tính nhất quán và phù hợp với mô hình, ảnh đầu vào được chuyển đổi từ định dạng màu BGR (Blue, Green, Red) sang RGB (Red, Green, Blue). Bước này rất quan trọng vì nhiều mô hình học sâu được huấn luyện trên dữ liệu RGB, và việc chuyển đổi này giúp mô hình có thể đọc và xử lý dữ liệu một cách chính xác. Nếu không thực hiện bước này, mô hình có thể gặp khó khăn trong việc nhận diện các đặc trưng quan trọng, dẫn đến hiệu suất kém.



Hình 2. 4. *Chuyển đổi màu từ BGR sang RGB đối với hình ảnh trong tập HRF*

- *Chuyển đổi định dạng mask*: Các mask (ground truth) được đọc từ nhiều định dạng khác nhau như GIF, PNG, và TIF. Sau đó, chúng được chuẩn hóa về khoảng giá trị [0, 1] bằng cách chia cho 255. Kỹ thuật này đảm bảo rằng tất cả các mask có cùng định dạng và giá trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh và đánh giá kết quả một cách chính xác. Việc chuẩn hóa này cũng giúp mô hình dễ dàng học tập từ dữ liệu, vì các giá trị đầu vào đều nằm trong cùng một khoảng, giúp tránh các vấn đề liên quan đến việc huấn luyện trên dữ liệu không đồng nhất.
- *Xử lý FOV (Field of View) mask*: Nếu có FOV mask, nó cũng được chuẩn hóa tương tự như vessel mask. FOV mask được kết hợp với vessel mask để áp dụng các biến đổi chung, xác định vùng quan tâm trong ảnh, loại bỏ các vùng không cần thiết, và tăng độ chính xác của mô hình. Bước này giúp mô hình tập trung vào các vùng có ý nghĩa, cải thiện hiệu suất tổng thể. Việc xử lý FOV mask cũng giúp loại bỏ các vùng không liên quan, giúp mô hình tập trung vào các đặc trưng quan trọng, từ đó cải thiện độ chính xác của mô hình.
- *Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation)*: Để tăng cường dữ liệu huấn luyện, các biến đổi ngẫu nhiên được áp dụng lên ảnh đầu vào. Các kỹ thuật tăng cường dữ liệu bao gồm xoay, lật, thay đổi độ sáng, thêm nhiễu, v.v. Những biến đổi này giúp mô hình học được các đặc trưng đa dạng hơn, góp phần tăng khả năng tổng quát hóa và cải thiện độ chính xác của mô hình khi đối mặt với dữ liệu mới. Tăng cường dữ liệu cũng giúp mô hình tránh được hiện tượng overfitting, khi mô hình học quá kỹ dữ liệu huấn luyện mà không thể tổng quát hóa cho dữ liệu mới.
- *Chuẩn hóa (Normalization)*: Ảnh đầu vào được chuẩn hóa bằng cách sử dụng giá trị trung bình và độ lệch chuẩn cố định. Bước này giúp giảm thiểu sự biến động

của dữ liệu, làm cho quá trình huấn luyện ổn định hơn và cải thiện hiệu suất của mô hình. Chuẩn hóa cũng giúp mô hình hội tụ nhanh hơn và tránh được các vấn đề liên quan đến việc huấn luyện trên dữ liệu không chuẩn hóa. Nếu không chuẩn hóa, mô hình có thể gặp khó khăn trong việc học tập do sự biến động lớn của dữ liệu, dẫn đến hiệu suất kém và thời gian huấn luyện kéo dài.



Hình 2. 5. *Các quá trình tăng cường dữ liệu được áp dụng. Resize 2. Horizontal Flip 3. Vertical Flip 4. Affine 5. Elastic Transform 6. Grid Distortion 7. Optical Distortion 8. Brightness Contrast 9. Gamma 10. CLAHE 11. Hue Saturation Value 12. Gauss Noise 13. Multiplicative Noise 14. Coarse Dropout 15. Normalize*

2.3.2. Huấn luyện mô hình



Hình 2. 6. *Tổng quan các giai đoạn huấn luyện và kết quả*

Trong quá trình huấn luyện mô hình, nghiên cứu này được chia thành các giai đoạn tuần tự nhằm đảm bảo mô hình có thể học tối ưu từ các tập dữ liệu có độ phân giải khác nhau. Sự khác biệt về độ phân giải chính là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cách huấn luyện, vì mỗi bộ dữ liệu mang những đặc điểm riêng biệt. Bộ dữ liệu DRIVE, ví dụ, chứa các hình ảnh có độ phân giải thấp (584×565), trong khi bộ HRF lại sử dụng các hình ảnh với độ phân giải cao gấp nhiều lần (3304×2336). Chính sự khác biệt này tạo ra một thách thức lớn trong việc đảm bảo rằng mô hình có thể học một cách hiệu quả từ cả hai loại dữ liệu mà không gặp phải tình trạng mất cân bằng.

Để khắc phục vấn đề này, giai đoạn huấn luyện được chia thành nhiều bước, mỗi bước tương ứng với một tập dữ liệu cụ thể. Quá trình huấn luyện ban đầu sẽ được thực hiện trên bộ DRIVE, mô hình học các đặc trưng cơ bản của mạch máu võng mạc với độ phân giải thấp. Sau khi hoàn thành giai đoạn này, mô hình sẽ được chuyển sang giai đoạn tiếp

theo, tập trung vào bộ HRF, nơi có các hình ảnh độ phân giải cao hơn rất nhiều. Việc này giúp mô hình có thể tối ưu hóa các đặc trưng phức tạp và chi tiết nhỏ mà bộ HRF cung cấp. Thông qua việc chia quá trình huấn luyện thành các giai đoạn tuần tự, mô hình không chỉ có thể học một cách có hệ thống từ cả hai bộ dữ liệu mà còn tránh được các vấn đề liên quan đến mất cân bằng giữa các tập dữ liệu, từ đó giúp nâng cao hiệu quả phân đoạn mạch máu võng mạc.

2.3.3. Các kỹ thuật đã áp dụng trong huấn luyện và bốn giai đoạn huấn luyện tuần tự

Trong quá trình huấn luyện, nghiên cứu đã áp dụng nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong việc phân đoạn hình ảnh có độ phân giải cao. Đặc biệt là đối với các hình ảnh trong y tế nói chung và hình ảnh mạch máu võng mạc nói riêng. Phần lớn lí do là vì các hình ảnh này liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người. Trong đó, các hình ảnh mạch máu võng mạc lại có các mao mạch rất nhỏ dẫn đến việc các mô hình đạt được kết quả không tốt trong quá trình huấn luyện cũng như áp dụng vào thực tế. Do đó, trong nghiên cứu này đã đề ra và áp dụng các kỹ thuật chuyên dụng để làm tăng khả năng phân đoạn, đảm bảo phải thật chính xác. Các kỹ thuật trong giai đoạn huấn luyện đã áp dụng lần lượt là: “Patch-based learning”, “Data Augmentation”, “Transfer learning”, “Domain Adaptation”, “Progressive unfreezing”… và còn một vài kỹ thuật khác để có thể cải thiện kết quả đầu ra cũng như làm cho dữ liệu đầu vào phù hợp và tối ưu cho quá trình huấn luyện.

Kỹ thuật "Domain Adapter" (hay còn gọi là "Thích nghi miền") là một phương pháp quan trọng trong học máy, đặc biệt là trong các ứng dụng liên quan đến xử lý ảnh và phân đoạn. Kỹ thuật này hoạt động thông qua việc giảm thiểu sự khác biệt (domain shift) giữa các miền dữ liệu khác nhau, giúp cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình khi đối mặt với các dữ liệu chưa từng được nhìn thấy. Domain Adapter sử dụng các kỹ thuật như chuyển đổi đặc trưng (feature adaptation) hoặc chuyển đổi miền (domain adaptation) để giảm thiểu sự khác biệt giữa các miền dữ liệu. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các hàm mất mát đặc biệt, như hàm mất mát adversarial, để đảm bảo rằng các đặc trưng được trích xuất từ các miền khác nhau có thể được phân biệt một cách khó khăn. Bằng cách giảm thiểu sự khác biệt giữa các miền, mô hình có thể học được các đặc trưng chung, giúp nó thích ứng tốt hơn với các dữ liệu mới và cải thiện hiệu suất phân loại. Nghiên cứu của Guan H. và Liu M. (2022) [33] đã chỉ ra rằng việc áp dụng

kỹ thuật này giúp cải thiện hiệu quả của mô hình, cụ thể hơn là cho phép mô hình thích ứng tốt hơn với các dữ liệu mới và giảm thiểu sự khác biệt giữa các miền, từ đó nâng cao khả năng học và phân loại chính xác.

Kỹ thuật "Progressive Unfreezing" là một phương pháp huấn luyện mô hình học sâu, đặc biệt hữu ích trong các mô hình có nhiều lớp như các mạng nơ-ron tích chập (CNN) hoặc các mô hình dựa trên kiến trúc U-Net. Kỹ thuật này giúp cải thiện hiệu suất của mô hình bằng cách cho phép các lớp học tập một cách tuần tự, từ các lớp cơ bản đến các lớp phức tạp hơn. Ban đầu, toàn bộ mô hình được đóng băng (frozen) - nghĩa là các trọng số của tất cả các lớp không được cập nhật trong quá trình huấn luyện. Kỹ thuật bắt đầu bằng việc mở khóa (unfreeze) các lớp cơ bản nhất của mô hình, thường là các lớp đầu tiên trong mạng và các lớp này sẽ được huấn luyện trên dữ liệu huấn luyện, cho phép chúng học các đặc trưng cơ bản từ dữ liệu. Sau đó, các lớp tiếp theo sẽ được mở khóa một cách tuần tự, cho đến khi tất cả các lớp trong mô hình đều được mở khóa và huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, tốc độ học (learning rate) có thể được điều chỉnh cho từng lớp, với các lớp cơ bản thường có tốc độ học thấp hơn so với các lớp phức tạp hơn. Kỹ thuật này giúp mô hình học tập một cách ổn định, tránh được hiện tượng overfitting, và tăng khả năng tổng quát hóa của mô hình khi đối mặt với dữ liệu mới..

Việc áp dụng “Patch-based training” trong nghiên cứu này dựa trên cải tiến của một công trình nghiên cứu trước đây, đã mở đường cho các phương pháp hiện đại trong phân đoạn hình ảnh y tế. Theo Malkin et al. (2020) [34], các nhà nghiên cứu đã chứng minh một cách thuyết phục rằng các mô hình dựa trên vùng có thể vượt trội so với các mạng nơ-ron tích chập sâu (CNN) trong các nhiệm vụ phân đoạn ngữ nghĩa. Cụ thể, họ đã đạt được hiệu suất cao hơn thông qua việc khai thác tính tự tương đồng trong các hình ảnh, cho thấy rằng các mô hình dựa trên vùng có thể tận dụng tốt hơn các đặc trưng cục bộ và toàn cục trong dữ liệu. Tiếp nối công trình này, Zhu et al. (2017) [35] đã đề xuất một phương pháp phân đoạn dựa trên vùng kết hợp bỏ phiếu có trọng số cục bộ với suy luận Bayes. Phương pháp này đã cho thấy sự cải thiện đáng kể trong kết quả phân đoạn thông qua việc tích hợp thông tin từ các vùng cục bộ, giúp mô hình có thể học được các đặc trưng phức tạp và tinh tế hơn từ dữ liệu. Các nghiên cứu gần đây đã tiếp tục chứng minh hiệu quả của patch-based training trong việc cải thiện hiệu suất của các mô hình dựa trên UNet và các biến thể của nó, đặc biệt là trong việc xử lý các hình ảnh có độ phân

giải cao. Điều này cho thấy rằng phương pháp patch-based không chỉ giúp tăng cường khả năng phân đoạn chi tiết mà còn cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình khi đối mặt với các dữ liệu mới và phức tạp.

Hơn nữa, Transfer Learning là một kỹ thuật quan trọng vì nó cho phép tận dụng kiến thức từ các mô hình đã được huấn luyện trước đó trên các tập dữ liệu lớn, như ImageNet, để cải thiện hiệu suất trên các tập dữ liệu mới và nhỏ hơn. Trong xử lý hình ảnh độ phân giải cao, Transfer Learning giúp mô hình có thể học được các đặc trưng phức tạp từ các dữ liệu đã được huấn luyện, từ đó giảm thiểu thời gian và tài nguyên cần thiết để huấn luyện mô hình từ đầu. Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng y tế, nơi dữ liệu thường có độ phức tạp cao và số lượng hạn chế. Nghiên cứu của Tan và Le (2019) [17] đã chứng minh rằng Transfer Learning có thể cải thiện đáng kể hiệu suất của các mô hình học sâu trong các ứng dụng xử lý hình ảnh, đặc biệt là khi sử dụng các mô hình tiên tiến như EfficientNet.

Data Augmentation là một kỹ thuật quan trọng trong học máy, đặc biệt là trong các ứng dụng xử lý hình ảnh. Kỹ thuật này giúp tăng cường dữ liệu huấn luyện bằng cách tạo ra các biến thể của dữ liệu gốc thông qua các phép biến đổi như xoay, lật, thay đổi độ sáng, độ tương phản, và thêm nhiễu. Việc áp dụng Data Augmentation không chỉ giúp tăng số lượng dữ liệu huấn luyện mà còn cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình, giúp nó thích ứng tốt hơn với các dữ liệu mới và phức tạp. Trong xử lý hình ảnh độ phân giải cao, Data Augmentation đóng vai trò quan trọng trong việc giúp mô hình học được các đặc trưng chi tiết và tinh tế, từ đó nâng cao hiệu suất phân đoạn và phân loại. Nghiên cứu của Shorten và Khoshgoftaar (2019) [36] đã chỉ ra rằng Data Augmentation là một công cụ mạnh mẽ để cải thiện hiệu suất của các mô hình học sâu, đặc biệt là trong các ứng dụng y tế, nơi dữ liệu thường có độ phức tạp cao và số lượng hạn chế.

Việc triển khai quy trình huấn luyện tuần tự đóng vai trò then chốt trong nghiên cứu này, với từng giai đoạn được thiết kế nhằm đáp ứng những mục tiêu và ý nghĩa riêng biệt, góp phần tối ưu hóa hiệu quả học tập và khả năng tổng quát hóa của mô hình trên các tập dữ liệu đa dạng.

- Giai đoạn 1 (hay huấn luyện cơ bản): Ở giai đoạn đầu tiên, mô hình U-Net++ với backbone EfficientNet-B4 được huấn luyện trên tập dữ liệu kết hợp giữa DRIVE và HRF nhằm xây dựng nền tảng nhận diện các đặc trưng cơ bản của mạch máu

võng mạc. Quá trình huấn luyện này được thực hiện thông qua script stage1_base_training.py, với các siêu tham số như số epoch là 200, batch size là 4 và learning rate là 3e-4, đảm bảo mô hình có đủ thời gian và dữ liệu để học các đặc trưng chung từ cả hai bộ dữ liệu có độ phân giải khác nhau. Việc kết hợp hai tập dữ liệu ngay từ đầu giúp mô hình không bị lệ thuộc vào một miền dữ liệu cụ thể đồng thời tăng khả năng tổng quát hóa khi xử lý các ảnh võng mạc đa dạng về chất lượng và độ phân giải. Kết quả của giai đoạn này là mô hình cơ bản (stage1_base_model.pth) - đóng vai trò là nền tảng cho các giai đoạn huấn luyện tiếp theo như patch-based fine-tuning và domain adaptation.

Bảng 2. 4. Các thông số huấn luyện giai đoạn 1

Parameter	Value
Dataset	DRIVE
Purpose	Foundation Knowledge
Epochs	200
Learning Rate	3e-4
Batch Size	4
Output	stage1_base_model.pth

- Giai đoạn 2 tập trung vào việc tinh chỉnh mô hình đã được huấn luyện ở giai đoạn đầu bằng cách sử dụng các patch có kích thước 512×512 được trích xuất từ tập dữ liệu HRF, nhằm tận dụng tối đa thông tin chi tiết của các ảnh độ phân giải cao. Quá trình này được thực hiện thông qua script stage2_patch_finetune.py, với mục tiêu giúp mô hình thích nghi tốt hơn với các đặc trưng phức tạp và đa dạng của ảnh HRF. Trong suốt giai đoạn này, kỹ thuật "progressive unfreezing" cũng được áp dụng để cho phép các lớp của mô hình được mở khóa và huấn luyện một cách tuần tự. Nhờ đó, mô hình không chỉ nâng cao khả năng nhận diện các cấu trúc mạch máu nhỏ và dày đặc mà còn đảm bảo quá trình học diễn ra ổn định, góp phần hạn chế hiện tượng quá khớp và tối ưu hóa hiệu suất trên các ảnh võng mạc có độ phân giải cao. Kết quả của giai đoạn này là mô hình tinh chỉnh (stage2_patch_finetuned.pth) đóng vai trò là bước đệm quan trọng trước khi chuyển sang các giai đoạn huấn luyện nâng cao tiếp theo.

Bảng 2. 5. *Các thông số huấn luyện giai đoạn 2*

Parameter	Value
Dataset	HRF Patches (512×512)
Purpose	High-res Details Learning
Epochs	30
Learning Rate	5e-5
Patch Size	512
Overlap	128
Output	stage2_patch_finetuned.pth

- Giai đoạn 3, còn gọi là "Huấn luyện mở rộng", tiếp tục phát triển mô hình từ giai đoạn tinh chỉnh patch bằng cách tiến hành huấn luyện bổ sung nhằm nâng cao hơn nữa hiệu suất tổng thể. Quá trình này được thực hiện với sự hỗ trợ của script stage3_extended_train.py, tạo ra mô hình mở rộng (stage3_extended_model.pth). Ở giai đoạn này, mô hình được tiếp tục rèn luyện trên dữ liệu với các kỹ thuật tăng cường dữ liệu và tối ưu hóa, giúp cải thiện khả năng hội tụ và ổn định trong quá trình học. Mục tiêu chính là hướng tới việc đạt được chỉ số Dice cao hơn 0.85, qua đó nâng cao độ chính xác trong phân đoạn mạch máu võng mạc. Việc tăng cường chỉ số này không chỉ phản ánh hiệu quả của mô hình trên tập dữ liệu huấn luyện mà còn góp phần đảm bảo mô hình có thể phân đoạn chính xác các cấu trúc mạch máu phức tạp trên các ảnh võng mạc thực tế.

Bảng 2. 6. *Các thông số huấn luyện giai đoạn 3*

Parameter	Value
Dataset	HRF Extended Training
Purpose	Enhanced Performance
Techniques	Advanced Augmentation Progressive Unfreezing Stability Improvements
Output	stage3_extended_model.pth

- Giai đoạn 4 hay "Thích nghi miền": đánh dấu bước cuối cùng trong quy trình huấn luyện tuần tự. Giai đoạn này tập trung vào việc chuyển giao kiến thức từ tập dữ liệu HRF sang tập dữ liệu DRIVE, nhằm đảm bảo mô hình có thể học một cách cân bằng và không bị thiên vị bởi bất kỳ tập dữ liệu nào. Quá trình thích nghi này giúp mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt hơn, cho phép nó hoạt động hiệu quả trên các tập dữ liệu khác nhau mà không cần phải huấn luyện lại từ đầu. Bằng cách áp dụng các kỹ thuật Thích nghi miền, mô hình có thể tận dụng được các đặc trưng đã học từ HRF để cải thiện hiệu suất trên DRIVE, từ đó nâng cao độ chính xác và độ tin cậy trong việc phân đoạn mạch máu võng mạc trên các ảnh có độ phân giải và đặc điểm khác nhau.

Bảng 2. *7. Các thông số huấn luyện giai đoạn 4*

Parameter	Value
Dataset	Back to DRIVE
Purpose	Domain Adaptation
Techniques	Fine-tune on DRIVE Recover DRIVE Performance Sequential Knowledge Transfer
Output	stage4_final_model.pth

CHƯƠNG 3: CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

3.1. Kết quả đạt được sau quá trình huấn luyện

Trong báo cáo này, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc xử lý và phân đoạn hình ảnh có độ phân giải cao, do đó các kết quả đánh giá sẽ được trình bày chi tiết trên tập dữ liệu HRF. Tập dữ liệu HRF được lựa chọn làm trọng tâm đánh giá vì những đặc điểm nổi bật của nó. Với độ phân giải cao (3504 x 2336 pixels), các hình ảnh trong HRF cho phép đánh giá hiệu quả của mô hình trong việc xử lý các chi tiết phức tạp của mạch máu võng mạc. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện các mạch máu nhỏ và các chi tiết tinh tế, vốn là thách thức lớn trong phân đoạn mạch máu võng mạc.

Hơn nữa, HRF còn nổi bật với sự đa dạng trong chất lượng hình ảnh và các bệnh lý khác nhau, bao gồm các trường hợp bình thường, bệnh tiểu đường, và bệnh tăng huyết áp. Sự đa dạng này tạo ra một môi trường đánh giá toàn diện cho mô hình, giúp đánh giá tính linh hoạt và khả năng thích ứng của nó. Việc sử dụng HRF làm tập dữ liệu chính cũng hoàn toàn phù hợp với mục tiêu nghiên cứu về việc cải thiện hiệu suất phân đoạn trên hình ảnh độ phân giải cao. Đặc biệt, các hình ảnh trong HRF tạo điều kiện để đánh giá khả năng tổng quát hóa của mô hình trong các tình huống thực tế. Điều này có ý nghĩa quan trọng khi triển khai mô hình trong môi trường lâm sàng thực tế.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính toàn diện và khách quan trong việc đánh giá, nghiên cứu vẫn quyết định tiến hành đánh giá mô hình không chỉ trên bộ dữ liệu HRF mà còn trên bộ dữ liệu DRIVE thông qua Grand Challenge. Việc thực hiện đánh giá trên cả hai bộ dữ liệu này mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Đầu tiên, việc này mở đường cho các nghiên cứu khác trong tương lai và so sánh hiệu suất của mô hình đối với các phương pháp phân đoạn khác đang được nghiên cứu, từ đó giúp đánh giá mô hình một cách công bằng và hợp lý hơn. Hơn nữa, việc kiểm tra mô hình trên các tập dữ liệu khác nhau, mỗi bộ dữ liệu lại có đặc điểm và mức độ khó khăn riêng, sẽ giúp chứng minh khả năng tổng quát hóa của mô hình, tức là khả năng áp dụng của mô hình đối với các trường hợp khác nhau trong thực tế. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp xác định liệu mô hình có thể được triển khai rộng rãi và hoạt động hiệu quả trên các bộ dữ liệu chưa được thấy trước đó, từ đó mở ra triển vọng áp dụng trong các hệ thống y tế thực tế. Bằng cách này, mô

hình không chỉ được kiểm chứng về mặt kỹ thuật mà còn đảm bảo tính ổn định và đáng tin cậy khi đối diện với các tình huống đa dạng và phức tạp hơn.



Hình 3. 1. *Confusion Matrix trên tập HRF (toàn bộ và từng nhóm bệnh)*



Hình 3. 2. *So sánh trực quan kết quả phân đoạn mạch máu trên ba nhóm bệnh của tập HRF. Hàng thứ nhất: bệnh võng mạc đái tháo đường; Hàng thứ hai: Glôcôm (Glaucoma); Hàng thứ ba: võng mạc của người khỏe mạnh*

Bảng 3. 1. *Kết quả đánh giá tổng thể trên tập HRF (tập test)*

Chỉ số	Giá trị trung bình ± Độ lệch chuẩn
Accuracy	0.9629 ± 0.0044
Precision	0.7508 ± 0.0806
Recall	0.8068 ± 0.0374
F1-Score	0.7743 ± 0.0401
Dice Coefficient	0.7743 ± 0.0401
IoU (Jaccard)	0.6336 ± 0.0543

Bảng 3. 2. *Phân tích ở mức pixel*

Thông số	Giá trị
True Positives	22,843,615
True Negatives	332,317,022
False Positives	7,626,067
False Negatives	5,553,776
Sensitivity	0.8044
Specificity	0.9776

Bảng 3. 3. *Hiệu quả theo từng nhóm bệnh trên tập HRF*

Nhóm bệnh	Average Accuracy	Average Precision	Average Dice Coefficient
Healthy	96.77%	84.63%	81.49% (Tốt nhất)
Glaucoma	96.14%	69.49%	74.08%
DR	95.83%	66.54%	72.80%

Bảng 3. 4. *Kết quả Dice coefficient trên từng ảnh của tập DRIVE*

STT	Ảnh ground truth	Ảnh dự đoán	Dice coefficient

1	01_manual1.gif	1.png	0.8084
2	02_manual1.gif	2.png	0.8396
3	03_manual1.gif	3.png	0.8006
4	04_manual1.gif	4.png	0.8200
5	05_manual1.gif	5.png	0.8045
6	06_manual1.gif	6.png	0.8008
7	07_manual1.gif	7.png	0.8050
8	08_manual1.gif	8.png	0.8010
9	09_manual1.gif	9.png	0.7997
10	10_manual1.gif	10.png	0.8016
11	11_manual1.gif	11.png	0.7879
12	12_manual1.gif	12.png	0.8207
13	13_manual1.gif	13.png	0.8107
14	14_manual1.gif	14.png	0.8128
15	15_manual1.gif	15.png	0.8085
16	16_manual1.gif	16.png	0.8262
17	17_manual1.gif	17.png	0.7984
18	18_manual1.gif	18.png	0.8081
19	19_manual1.gif	19.png	0.8407
20	20_manual1.gif	20.png	0.8122

Bảng 3. 5. *Thống kê tổng hợp Dice coefficient trên DRIVE*

Giá trị Dice tốt nhất	**0.8407**
Giá trị Dice thấp nhất	0.7879
Giá trị Dice trung bình	0.8104

3.2. Đánh giá tổng quan về kết quả đạt được

Kết quả thực nghiệm trên hai tập dữ liệu HRF và DRIVE cho thấy mô hình phân đoạn mạch máu võng mạc được xây dựng đạt hiệu quả tốt, ổn định. Trên tập HRF với ảnh độ phân giải cao, mô hình đạt Dice coefficient trung bình 0.7710 ± 0.0447 và IoU trung bình 0.6295 ± 0.0600, thể hiện khả năng nhận diện mạch máu tốt ngay cả trên những ảnh lớn, phức tạp. Độ chính xác (Accuracy) cao (0.9642 ± 0.0048), cùng với độ nhạy (Recall) và độ đặc hiệu (Specificity) đều ở mức tốt, đảm bảo mô hình nhận diện được cả các nhánh mạch nhỏ mà vẫn hạn chế nhầm lẫn vùng nền. Khi phân tích theo từng nhóm bệnh (Healthy, Glaucoma, DR), mô hình vẫn giữ được sự ổn định về hiệu suất và đặc biệt nổi bật ở Healthy với Dice coefficient lên tới 0.8265 ± 0.0181. Đánh giá trực quan và ma trận nhầm lẫn cũng cho thấy mô hình tái hiện tốt cấu trúc mạch máu, kể cả các nhánh nhỏ, và phân biệt rõ ràng giữa vùng mạch máu và không mạch máu.

Đối với kết quả trên tập DRIVE được đánh giá bởi Grand Challenge, mô hình đạt được Dice coefficient trung bình là 0.8104, với giá trị cao nhất là 0.8407 và thấp nhất là 0.7879 trên 20 ảnh kiểm thử. Kết quả ổn định trên nhiều ảnh khác nhau cho thấy pipeline huấn luyện nhiều giai đoạn giúp mô hình tổng quát hóa tốt, không bị phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Điều này khẳng định rằng mô hình không chỉ học được các đặc trưng cơ bản mà còn có khả năng thích ứng với các biến thể khác nhau trong dữ liệu, từ đó cải thiện hiệu suất tổng thể. Sự ổn định trong kết quả cũng cho thấy rằng mô hình có khả năng xử lý tốt các ảnh có độ phân giải thấp, giúp nó trở thành một công cụ hữu ích trong việc phân tích và chẩn đoán các bệnh lý liên quan đến mắt. Hơn nữa, việc đạt được kết quả tốt trên tập DRIVE cũng mở ra tiềm năng cho việc áp dụng mô hình này vào các bộ dữ liệu khác, đặc biệt là trong các ứng dụng y tế. Nhìn chung, mô hình không chỉ đạt hiệu quả cao về mặt định lượng mà còn thể hiện chất lượng phân đoạn tốt qua đánh giá trực quan. Mô hình kết hợp bởi UNet++ và EfficientNet-B4 backbone cùng các kỹ thuật như patch-based training, progressive unfreezing, domain adaptation đã góp phần nâng cao hiệu suất trên cả hai tập dữ liệu. Sự kết hợp này không chỉ giúp mô hình học tập một cách hiệu quả từ dữ liệu mà còn cải thiện khả năng tổng quát hóa đồng thời cho phép mô hình thích ứng tốt với các dữ liệu mới và phức tạp. Các kỹ thuật như patch-based training giúp mô hình tập trung vào các vùng nhỏ, từ đó cải thiện độ chính xác trong việc phân đoạn các đặc trưng chi tiết. Progressive unfreezing cho phép mô hình học từng lớp một cách tuần tự, giúp tránh hiện tượng overfitting và cải thiện hiệu suất cho cả

nghiên cứu. Trong khi đó, domain adaptation giúp mô hình thích ứng với các miền dữ liệu khác nhau mà từ đó nâng cao khả năng tổng quát hóa. Kết quả này không chỉ khẳng định hiệu quả của mô hình mà còn mở ra hướng nghiên cứu mới trong việc áp dụng các kỹ thuật học sâu vào lĩnh vực y tế, đặc biệt là trong việc phân tích và chẩn đoán các bệnh lý liên quan đến mắt.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Mục tiêu đã đạt được

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu là xây dựng một mô hình học sâu hiệu quả, giúp cải thiện đáng kể độ chính xác và độ nhạy trong việc phân đoạn mạch máu võng mạc trên ảnh fundus có độ phân giải cao, đặc biệt tập trung vào việc phát hiện các mạch máu có đường kính nhỏ. Mục tiêu này xuất phát từ nhu cầu cấp thiết trong lĩnh vực nhãn khoa, nơi việc chẩn đoán sớm và chính xác các bệnh lý võng mạc như võng mạc tiểu đường và tăng nhãn áp đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa tình trạng mất thị lực nghiêm trọng, điều này có ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân trên toàn cầu. Các bệnh lý này nếu không được phát hiện kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, từ đó ảnh hưởng đến khả năng nhìn thấy của bệnh nhân và gây ra những chi phí y tế đáng kể cho xã hội.

Mặc dù các phương pháp truyền thống đã được sử dụng trong nhiều năm để phân đoạn mạch máu võng mạc, chúng vẫn còn gặp phải một số vấn đề trong việc xác định chính xác các mạch máu nhỏ, một trong những yếu tố quan trọng trong việc phát hiện sớm các bệnh lý này. Thậm chí, một số cách tiếp cận học sâu trước đây cũng gặp phải khó khăn tương tự, khi không thể tối ưu hóa việc phân đoạn các mạch máu có đường kính nhỏ, đặc biệt là trong điều kiện ảnh độ phân giải cao. Việc phân tích chính xác các mạch máu nhỏ là cực kỳ quan trọng vì chúng có thể là dấu hiệu sớm của các bệnh lý võng mạc như võng mạc tiểu đường, và do đó, việc cải thiện công nghệ phân đoạn này sẽ góp phần rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về mắt.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, nhóm nghiên cứu đã tập trung tìm hiểu kỹ lưỡng các kiến thức lý thuyết liên quan đến mạng nơ-ron tích chập trong lĩnh vực phân đoạn ảnh y tế. Từ đó, một mô hình lai đã được thiết kế, kết hợp giữa UNet++ và EfficientNet-B4, và được đánh giá hiệu quả trên hai bộ dữ liệu DRIVE và HRF. Mô hình đề xuất nổi bật với kiến trúc lai tinh chỉnh kỹ lưỡng, trong đó UNet++ được sử dụng làm bộ giải mã, còn EfficientNet-B4 đóng vai trò là bộ mã hóa mạnh mẽ nhờ được huấn luyện trước trên bộ dữ liệu lớn ImageNet. Một điểm mới đáng chú ý của mô hình là quy trình huấn luyện được chia thành 4 giai đoạn liên tiếp. Cách tiếp cận theo từng bước này giúp xây dựng nền tảng kiến thức một cách có hệ thống, đặc biệt là trong việc xử lý ảnh có độ phân giải cao. Việc huấn luyện trên từng patch ảnh cho phép tối ưu hóa hiệu suất mà

không cần giảm kích thước ảnh đầu vào, giúp mô hình giữ lại được toàn bộ chi tiết quan trọng của các mạch máu nhỏ – điều mà trước đây thường bị giới hạn bởi bộ nhớ GPU. Ngoài ra, mô hình còn được cải tiến thông qua việc tích hợp các hàm mất mát có khả năng nhận biết vùng quan sát quan trọng trong ảnh. Điều này giúp mô hình tập trung vào các khu vực có giá trị chẩn đoán cao, từ đó giảm thiểu nhiễu và tăng độ chính xác trong quá trình phân đoạn.

Nghiên cứu đã hoàn thành tốt tất cả mục tiêu đề ra, với kết quả cho thấy mô hình lai hoạt động tốt với độ chính xác và độ nhạy cao với cả ảnh độ phân giải thấp và đặc biệt là ảnh độ phân giải cao, bao gồm cả việc nhận diện các mạch máu nhỏ, đáp ứng đúng mục tiêu của đề tài. Ngoài ra, ứng dụng web cũng đã được phát triển hoàn thiện, mở ra khả năng thực tiễn của mô hình trong tương lai.

Việc đưa một mô hình nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn lâm sàng là một quá trình dài, cần có định hướng chiến lược rõ ràng. Trong quá trình đó, nhóm nghiên cứu nhận thấy tầm quan trọng của việc mở rộng đa dạng dữ liệu huấn luyện, thử nghiệm với các mô hình kiến trúc hiện đại, tối ưu hóa khả năng hoạt động theo thời gian thực, và đặc biệt là tiến hành các bước xác thực lâm sàng tiền cứu một cách nghiêm túc. Nếu tiếp tục khắc phục các hạn chế còn tồn tại và phát triển theo các hướng đã đề ra, mô hình này có thể trở thành một công cụ hỗ trợ chẩn đoán hiệu quả trong ngành nhãn khoa. Qua đó, không chỉ giúp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán mà còn góp phần giảm tải cho hệ thống y tế và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Tất cả điều này cần được thực hiện trên nền tảng đạo đức nghiên cứu vững chắc và đảm bảo mọi người đều có cơ hội tiếp cận công bằng với các dịch vụ chăm sóc mắt tiên tiến.

Kết luận về phương pháp nghiên cứu

Về phương pháp nghiên cứu, đề tài đã áp dụng, kết hợp chặt chẽ toàn diện giữa nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm và sau đó phân tích, đánh giá kết quả. Một trong những điểm phương pháp luận quan trọng là việc triển khai phương pháp huấn luyện tuần tự 4 giai đoạn. Phương pháp này được thiết kế để giải quyết sự khác biệt lớn về độ phân giải giữa các tập dữ liệu DRIVE (584x565 pixels) và HRF (3304x2336 pixels). Việc chia quá trình huấn luyện thành nhiều giai đoạn riêng biệt cho phép mô hình thích nghi dần dần với các đặc trưng của từng loại dữ liệu, đảm bảo khả năng học tập ổn định mà không bị mất cân bằng thông tin giữa các bộ dữ liệu.

Cụ thể, quá trình huấn luyện bao gồm bốn giai đoạn. Giai đoạn 1, hay huấn luyện cơ bản, nhằm mục đích xây dựng một mô hình nền tảng trên tập dữ liệu kết hợp của cả DRIVE và HRF để nhận diện các đặc trưng cơ bản của mạch máu võng mạc. Sang giai đoạn 2, tinh chỉnh dựa trên patch, tập trung tinh chỉnh mô hình đã huấn luyện ở giai đoạn 1 bằng cách sử dụng các patch 512x512 từ tập dữ liệu HRF có độ phân giải cao, giúp mô hình phát triển khả năng xử lý chi tiết ảnh độ phân giải cao và áp dụng progressive unfreezing để tối ưu hóa quá trình học. Tiếp đến là giai đoạn 3, huấn luyện mở rộng, tiếp tục sử dụng mô hình từ giai đoạn 2 để tăng cường khả năng hội tụ và nhắm đến chỉ số Dice cao hơn 0.85, từ đó tăng tính chính xác cho việc phân đoạn mạch máu. Cuối cùng, giai đoạn 4, thích nghi miền, là giai đoạn cuối cùng tập trung vào việc làm cho mô hình thích nghi từ tập dữ liệu HRF sang DRIVE, đảm bảo mô hình hoạt động hiệu quả trên các tập dữ liệu khác nhau mà không bị thiên vị. Chiến lược này đặc biệt hiệu quả trong việc giảm thiểu sự không đồng nhất của dữ liệu để đạt được khả năng tổng quát hóa mạnh mẽ, ngăn chặn catastrophic forgetting và đảm bảo mô hình vẫn thành thạo trên các phân phối dữ liệu khác nhau. Việc sử dụng progressive unfreezing trong Giai đoạn 2 và 3 cho thấy một cách tiếp cận tinh tế để tận dụng kiến thức được huấn luyện trước, ổn định quá trình huấn luyện và đảm bảo rằng mô hình chuyển giao kiến thức hiệu quả từ miền tổng quát sang nhiệm vụ phân đoạn ảnh y tế cụ thể.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn kiến trúc mô hình cũng đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu. Mô hình đã kết hợp UNet++ với EfficientNet-B4 làm backbone. Cụ thể hơn thì EfficientNet-B4 đóng vai trò bộ mã hóa mạnh mẽ, với khoảng 19.3 triệu tham số và phương pháp Compound Scaling để đảm bảo cân bằng giữa hiệu quả và chi phí tính toán, đặc biệt khi xử lý ảnh độ phân giải cao. UNet++, với các Nested Dense Skip Connections và Deep Supervision, hoạt động như bộ giải mã tinh vi, tích hợp các đặc trưng đa tỉ lệ và cải thiện độ chính xác trong quá trình phân đoạn. Sự kết hợp này tạo ra một mô hình lai mạnh mẽ, được tối ưu hóa đặc biệt cho phân tích ảnh y tế, trực tiếp giải quyết sự đánh đổi giữa độ chính xác và tài nguyên tính toán, một thách thức dai dẳng trong phân tích ảnh y tế. Mô hình thể hiện khả năng học đặc trưng nâng cao cho các cấu trúc phức tạp thông qua tích hợp đa cấp, cho phép nó đồng thời tận dụng thông tin ngữ cảnh toàn cục và các chi tiết cục bộ tinh tế, điều cần thiết để phân biệt các mao mạch nhỏ khó thấy khỏi nhiễu nền.

Bên cạnh việc thiết kế mô hình, nghiên cứu còn chú trọng đến các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu quan trọng để tối ưu hóa chất lượng dữ liệu và tính mạnh mẽ của mô hình. Các kỹ thuật này bao gồm chuyển đổi màu sắc để đảm bảo định dạng ảnh phù hợp; chuyển đổi định dạng mặt nạ để chuẩn hóa các mặt nạ ground truth về một phạm vi nhất quán; xử lý mặt nạ Field of View để mô hình tập trung học tập và đánh giá vào vùng võng mạc có ý nghĩa chẩn đoán, giảm nhiễu và tăng độ chính xác; tăng cường dữ liệu bằng các phép biến đổi ngẫu nhiên như xoay, lật, thay đổi độ sáng, nhiễu để tăng sự đa dạng của dữ liệu huấn luyện, nâng cao khả năng tổng quát hóa và ngăn chặn overfitting; và chuẩn hóa giá trị pixel của ảnh đầu vào để giảm sự biến động của dữ liệu, dẫn đến quá trình huấn luyện ổn định và hiệu quả hơn. Việc xử lý nhận biết vùng quan sát là một chiến lược tinh vi để tăng cường tính liên quan lâm sàng và giảm nhiễu, đảm bảo rằng khả năng học của mô hình được tập trung vào các cấu trúc mạch máu thực tế và không bị lãng phí vào nhiễu nền.

Kết quả đạt được

Kết quả thực nghiệm trên cả hai tập dữ liệu HRF và DRIVE đã cho thấy rõ hiệu quả và độ ổn định cao của mô hình phân đoạn mạch máu võng mạc mà đề tài phát triển. Trên tập dữ liệu HRF, với đặc điểm là ảnh có độ phân giải cao, mô hình đạt Dice Coefficient trung bình là 0.7710 và chỉ số Jaccard trung bình là 0.6295. Điều này cho thấy mô hình có khả năng nhận diện mạch máu tốt, kể cả trên những ảnh lớn và phức tạp. Phân tích chi tiết hơn ở mức pixel cho thấy độ nhạy đạt 0.8044 và độ đặc hiệu đạt 0.9776. Độ nhạy cao cho thấy mô hình khá đầy đủ trong việc phát hiện các pixel mạch máu thật, bao gồm cả các nhánh nhỏ, vốn là bài toán khó. Hơn nữa, mô hình vẫn giữ được hiệu suất ổn định trên các nhóm bệnh khác nhau trong tập HRF, đặc biệt đối với võng mạc khỏe mạnh, Dice Coefficient đạt tới 0.8265. Ngay cả trong các trường hợp bệnh lý phức tạp hơn như Glaucoma và Diabetic Retinopathy, mô hình vẫn thể hiện khả năng phân đoạn mạnh mẽ với Dice lần lượt là 0.7525 và 0.7339.

Đối với tập dữ liệu DRIVE, mô hình đạt Dice Coefficient trung bình là 0.8104. Kết quả này khẳng định khả năng tổng quát hóa của mô hình và sự thành công của chiến lược thích nghi miền trong việc duy trì hiệu suất cao trên các đặc trưng dữ liệu khác nhau. Ngoài ra, mặc dù mô hình có kiến trúc khá phức tạp, nhưng thời gian xử lý vẫn khá nhanh. Trung bình, mô hình chỉ mất khoảng 200ms để xử lý một ảnh đơn và khoảng

2-3 giây cho một ảnh độ phân giải cao. Với tốc độ này, hệ thống có thể xử lý được khoảng 15-20 ảnh mỗi phút, cho thấy tiềm năng ứng dụng thực tế khá khả quan.

Nghiên cứu này đã thành công trong việc giải quyết một bài toán khó trong các nghiên cứu trước đây: việc phân đoạn mạch máu võng mạc hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên tính toán trên ảnh fundus có độ phân giải cao. Trong khi hầu hết các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào các bộ dữ liệu có độ phân giải thấp như DRIVE, thì đề tài này lại đặc biệt hướng tới bộ dữ liệu HRF với ảnh độ phân giải cao và đã cho thấy được hiệu quả rõ rệt. Phần lớn các mô hình hiện có thường gặp khó khăn trong việc phát hiện các mạch máu nhỏ hoặc sử dụng quá nhiều tài nguyên khi áp dụng cho ảnh lớn. Mô hình mà đề tài đề xuất – kết hợp UNet++ với EfficientNet-B4 làm backbone, cùng với quy trình huấn luyện 4 giai đoạn đã cho thấy khả năng cân bằng tốt giữa độ chính xác cao và hiệu quả tính toán, đặc biệt khi xử lý những ảnh phức tạp. Kết quả đạt được là Dice Coefficient 0.7710 trên HRF, cùng với hiệu suất ổn định trên các nhóm bệnh khác nhau, và trên tập dữ liệu DRIVE (0.8104), cho thấy mô hình có tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực, đặc biệt đối với các ứng dụng lâm sàng yêu cầu phân tích chính xác các cấu trúc võng mạc chi tiết. Ngoài ra, mô hình còn duy trì được độ nhạy cao (0.8044) và độ đặc hiệu cao (0.9776) trên tập HRF, cho thấy khả năng nhận diện chính xác cả những mạch máu nhỏ, điều mà nhiều nghiên cứu trước đây vẫn còn hạn chế.

Mô hình phân đoạn mạch máu võng mạc nâng cao này mang lại nhiều ứng dụng lâm sàng và lợi ích xã hội đáng kể. Trong lĩnh vực phát hiện và theo dõi bệnh sớm, mô hình cho phép phát hiện những thay đổi mạch máu tinh vi như vi phình mạch và độ ngoằn ngoèo, vốn rất quan trọng đối với bệnh võng mạc tiểu đường, Glôcôm và bệnh võng mạc tăng huyết áp. Khả năng phân đoạn độ phân giải cao các mạch máu nhỏ và siêu nhỏ thông qua xử lý dựa trên patch, cùng với độ chính xác và độ nhạy cao (Dice 0.7710 trên HRF, 0.8104 trên DRIVE), giúp mô hình tạo điều kiện theo dõi khách quan tiến triển bệnh và đáp ứng điều trị.

Về phân tích hình thái định lượng, mô hình cung cấp các chỉ số khách quan như đường kính mạch máu, độ ngoằn ngoèo và phân nhánh, giúp đánh giá sức khỏe mạch máu tổng thể và có khả năng chỉ ra các rủi ro tim mạch hoặc thần kinh hệ thống. Đối với hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng, đầu ra phân đoạn khách quan và nhất quán của mô hình cung cấp những hiểu biết chính xác, dựa trên dữ liệu để thông báo và tối ưu hóa kế hoạch điều trị cho các bác sĩ lâm sàng.

Trong các chương trình sàng lọc quy mô lớn, khả năng xử lý lô hiệu quả của mô hình lên 15-20 ảnh mỗi phút giúp việc sàng lọc rộng rãi trở nên khả thi, đặc biệt ở những khu vực có nguồn lực hạn chế. Mô hình cũng đóng vai trò quan trọng trong giáo dục y tế, hoạt động như một công cụ học tập tương tác, cung cấp phản hồi khách quan cho sinh viên và bác sĩ nội trú, từ đó chuẩn hóa kỹ năng chẩn đoán. Cuối cùng, trong lĩnh vực y tế từ xa, khả năng phân đoạn độ phân giải cao và khả năng truy cập qua ứng dụng web demo của mô hình giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt chuyên khoa đến các khu vực xa xôi.

Hạn chế của nghiên cứu

Dù đạt được những kết quả khá khả quan, tuy nhiên nghiên cứu hiện tại vẫn còn một số hạn chế cần được cải thiện trong các nghiên cứu sau.

Thứ nhất, mô hình hiện tại mới chỉ được thử nghiệm và đánh giá trên hai tập dữ liệu công khai là DRIVE và HRF. Mặc dù đây là các tập dữ liệu khá phổ biến và được dùng trong nhiều nghiên cứu, chúng chưa phản ánh đầy đủ sự đa dạng và phức tạp của hình ảnh lâm sàng trong môi trường lâm sàng. Các yếu tố như thiết bị chụp khác nhau, điều kiện ánh sáng, chất lượng ảnh không đồng đều, hay sự khác biệt giữa các nhóm bệnh nhân ngoài thực tế có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả, trong khi các bộ dữ liệu này chưa thể bao quát hết. Hạn chế này chỉ ra một thách thức cơ bản trong trí tuệ nhân tạo y tế: đảm bảo domain generalization. Các mô hình được huấn luyện trên các phân phối dữ liệu đồng nhất có thể bị suy giảm hiệu suất khi tiếp xúc với dữ liệu ngoài phân phối hoặc không đồng nhất từ các địa điểm lâm sàng hoặc nhóm bệnh nhân khác nhau. Sự biến đổi hình ảnh này có thể phát sinh từ các yếu tố bên ngoài như loại máy quét, giao thức và quần thể bệnh nhân hoặc các yếu tố bên trong bao gồm lão hóa phần cứng, biến thể phần mềm và lỗi của con người. Hạn chế này nhấn mạnh khoảng cách thực tế, một thách thức dai dẳng trong triển khai trí tuệ nhân tạo y tế, ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy và đáng tin cậy của mô hình trong một môi trường bệnh viện thực tế.

Thứ hai, mặc dù mô hình đã được tối ưu hóa về hiệu quả để tiết kiệm tài nguyên và có tốc độ xử lý các hình ảnh độ phân giải tương đối cao và đầy đủ, nó vẫn mất khoảng 2-3 giây mỗi ảnh. Thời gian này có thể chấp nhận được nếu dùng trong batch processing, tuy nhiên có thể vẫn là một thách thức đáng kể đối với các ứng dụng yêu cầu tương tác thời gian thực hoặc phản hồi chẩn đoán tức thì trong quá trình tư vấn bệnh nhân. Độ trễ mạng tối ưu cho trí tuệ nhân tạo với hình ảnh y tế có độ chính xác cao thường được trích

dẫn là 100-200 mili giây, với một số ứng dụng tương tác yêu cầu độ trễ thậm chí thấp hơn, cụ thể là dưới 50ms. Độ trễ hiện tại của mô hình cao hơn một bậc độ lớn so với các tiêu chuẩn này, có thể làm gián đoạn quy trình lâm sàng và ảnh hưởng đến hiệu quả ra quyết định. Hơn nữa, việc triển khai một mô hình như vậy trên các thiết bị biên hoặc thiết bị chẩn đoán di động với tài nguyên tính toán hạn chế có thể dẫn đến thời gian suy luận thậm chí còn lâu hơn, cản trở khả năng tiếp cận rộng rãi và các ứng dụng tại điểm chăm sóc.

Cuối cùng, nghiên cứu này chủ yếu dựa trên dữ liệu công khai và việc chưa được kiểm chứng lâm sàng với dữ liệu thực tế và chưa có sự đánh giá, phản hồi từ bác sĩ chuyên môn là một hạn chế quan trọng. Điều này có nghĩa là hiệu quả và tác động thực sự của mô hình trong quá trình chẩn đoán trực tiếp vẫn chưa được kiểm nghiệm đầy đủ. Việc thiếu xác nhận lâm sàng này là một trở ngại đáng kể cho việc chuyển đổi mô hình từ một nguyên mẫu nghiên cứu thành một thiết bị y tế có thể triển khai, vì các cơ quan quản lý yêu cầu dữ liệu thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt để chứng minh tính an toàn và hiệu quả. Hơn nữa, sự tin tưởng và chấp nhận của cộng đồng y tế đối với các công cụ trí tuệ nhân tạo phụ thuộc rất nhiều vào việc xác nhận minh bạch và sự chứng thực của chuyên gia.

Ngoài ra, nghiên cứu còn đối mặt với các thách thức vốn có của học sâu trong bối cảnh lâm sàng. Giống như nhiều mô hình học sâu, kiến trúc được đề xuất, mặc dù có thiết kế tinh vi, phần lớn hoạt động như một hộp đen. Các quy trình ra quyết định nội bộ của nó không dễ dàng minh bạch hoặc diễn giải được bởi các chuyên gia con người. Trong các kịch bản chẩn đoán y tế có rủi ro cao, các bác sĩ lâm sàng yêu cầu nhiều hơn một dự đoán; họ cần hiểu được lý do đằng sau đầu ra của trí tuệ nhân tạo để xác thực các phát hiện của nó, xác định các lỗi tiềm ẩn và duy trì trách nhiệm giải trình đối với việc chăm sóc bệnh nhân. Việc thiếu khả năng diễn giải có thể làm xói mòn niềm tin và cản trở việc áp dụng rộng rãi trong thực hành lâm sàng.

Các mô hình học sâu, bao gồm cả những mô hình được sử dụng trong hình ảnh y tế, được biết là dễ bị tổn thương trước các adversarial attacks. Những cuộc tấn công này liên quan đến những sửa đổi gần như không thể nhận thấy bằng mắt thường lên ảnh đầu vào có thể khiến mô hình trí tuệ nhân tạo đưa ra các dự đoán hoặc chẩn đoán sai. Trong bối cảnh phân đoạn mạch máu võng mạc, một cuộc tấn công đối kháng có thể dẫn đến việc bỏ sót các bệnh lý như bệnh võng mạc tiểu đường hoặc dương tính giả, dẫn đến các

quyết định điều trị không chính xác hoặc can thiệp không cần thiết. Điều này đặt ra những rủi ro đáng kể đối với sự an toàn của bệnh nhân, làm suy yếu niềm tin vào chẩn đoán dựa trên trí tuệ nhân tạo và gây lo ngại về việc tuân thủ quy định.

Các mô hình trí tuệ nhân tạo được triển khai trong môi trường lâm sàng hoạt động trong các môi trường động, nơi phân phối dữ liệu có thể thay đổi theo thời gian. Data drift đề cập đến sự dịch chuyển trong các thuộc tính thống kê của các đặc trưng đầu vào, trong khi concept drift đề cập đến sự thay đổi trong mối quan hệ giữa các đầu vào và đầu ra của mô hình. Những sự trôi này có thể phát sinh từ các thực hành y tế đang phát triển, thay đổi thiết bị hình ảnh, cập nhật giao thức thu nhận, dịch chuyển nhân khẩu học bệnh nhân hoặc thậm chí thay đổi mô hình bệnh theo thời gian. Nếu không được giải quyết, những sự trôi này có thể dẫn đến sự suy giảm dần dần nhưng đáng kể về hiệu suất và độ chính xác của mô hình trong sản xuất.

Cuối cùng, một mối lo ngại đạo đức đáng kể trong trí tuệ nhân tạo y tế là khả năng thiên vị thuật toán. Nếu dữ liệu huấn luyện không đại diện cho tất cả các nhóm nhân khẩu học bệnh nhân như các dân tộc, nhóm kinh tế xã hội hoặc độ tuổi đa dạng, mô hình có thể hoạt động kém hoặc tạo ra kết quả thiên vị cho các nhóm dân số bị thiệt thòi. Điều này có thể dẫn đến không công bằng trong việc điều trị hoặc chẩn đoán sai cho một số nhóm nhất định. Bản chất hộp đen của trí tuệ nhân tạo và những lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu bệnh nhân có thể làm xói mòn niềm tin giữa bệnh nhân và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đảm bảo sự công bằng, minh bạch và các biện pháp bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ là tối quan trọng để triển khai trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm.

Kiến nghị về ứng dụng và các nghiên cứu tương lai

Việc phát triển và đánh giá thành công mô hình phân đoạn mạch máu võng mạc không chỉ là một bước tiến quan trọng về mặt kỹ thuật, mà còn mở ra nhiều cơ hội ứng dụng thực tế trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là nhãn khoa. Với khả năng nhận diện rõ ràng các mạch máu nhỏ trên ảnh có độ phân giải cao, mô hình có thể trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ trong việc phát hiện sớm và theo dõi chính xác các bệnh lý nghiêm trọng như võng mạc tiểu đường, Glaucoma hay tăng huyết áp võng mạc. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán và cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

Việc phân đoạn mạch máu chính xác cho phép phân tích định lượng hình thái mạch máu, cung cấp thông tin quý giá về sức khỏe mạch máu toàn cơ thể, giúp phát hiện

sớm các bệnh lý liên quan đến tim mạch và thần kinh. Đầu ra phân đoạn chính xác của mô hình có thể được tận dụng để trích xuất một bộ các dấu ấn sinh học định lượng, bao gồm đường kính mạch máu, chỉ số ngoằn ngoèo, kích thước fractal và góc phân nhánh. Các chỉ số này có thể được tương quan với các tình trạng hệ thống, có khả năng phục vụ như các chỉ số sớm không xâm lấn cho các rủi ro tim mạch như xơ vữa động mạch, tăng huyết áp và nguy cơ đột quỵ, thậm chí các rối loạn thoái hóa thần kinh, các dấu hiệu sớm của bệnh Alzheimer hoặc sa sút trí tuệ. Điều này mở ra những con đường để các bác sĩ nhãn khoa đóng góp vào sàng lọc sức khỏe hệ thống rộng hơn.

Kết quả phân đoạn tự động từ mô hình có thể đóng vai trò như một nguồn dữ liệu định lượng đáng tin cậy, hỗ trợ tích cực cho các hệ thống ra quyết định trong lâm sàng. Nhờ đó, bác sĩ có thể xây dựng phác đồ điều trị chính xác và kịp thời hơn cho bệnh nhân. Với hiệu quả đạt được, mô hình hoàn toàn có tiềm năng tích hợp vào các chương trình sàng lọc mắt quy mô lớn, đặc biệt là tại các khu vực còn thiếu đội ngũ bác sĩ chuyên khoa mắt. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tỷ lệ bệnh tiểu đường ngày càng gia tăng và dân số Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa nhanh, góp phần giảm tải cho hệ thống y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Bên cạnh ứng dụng lâm sàng, mô hình còn có thể trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực trong giảng dạy cho sinh viên y khoa và bác sĩ nội trú. Khi được tích hợp vào quá trình đào tạo, mô hình giúp cung cấp phản hồi khách quan, tức thì về các bài phân đoạn thủ công, từ đó cho phép người học so sánh kết quả của mình với tiêu chuẩn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo. Điều này không chỉ rút ngắn thời gian học tập mà còn góp phần chuẩn hóa kỹ năng chẩn đoán và tăng cường hiểu biết về cấu trúc giải phẫu mạch máu võng mạc, đặc biệt hữu ích trong các ca bệnh phức tạp hoặc ít gặp. Trong lĩnh vực y tế từ xa, mô hình cũng mở ra nhiều tiềm năng mới. Nhờ khả năng xử lý ảnh độ phân giải cao và cung cấp phân đoạn chi tiết từ xa, các chuyên gia ở tuyến trung ương có thể dễ dàng tiếp cận và đánh giá hình ảnh từ các cơ sở y tế tuyến dưới. Điều này giúp thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao, nhất là tại những khu vực vùng sâu vùng xa còn thiếu bác sĩ chuyên khoa.

Dựa trên những kết quả đã đạt được hiện tại và các hạn chế còn tồn tại, một số hướng nghiên cứu và phát triển tiếp theo được khuyến nghị để nâng cao hiệu quả và khả năng ứng dụng thực tế của mô hình.

Để giúp mô hình hoạt động ổn định hơn trong nhiều tình huống thực tế, việc mở rộng và đa dạng hóa tập dữ liệu huấn luyện và kiểm thử là điều hết sức cần thiết. Tập dữ liệu nên bao gồm các ảnh chụp từ nhiều khu vực địa lý khác nhau, sử dụng nhiều loại thiết bị chụp, với chất lượng hình ảnh và biểu hiện bệnh lý đa dạng. Điều này sẽ giúp mô hình học được cách xử lý tốt hơn các tình huống trong môi trường lâm sàng thực tế, vốn rất phức tạp và thay đổi liên tục. Một số phương pháp hiện đại như meta-learning, cho phép mô hình học cách thích nghi nhanh với các hoàn cảnh chưa từng gặp, hay học đối kháng để tạo ra các đặc trưng bất biến giữa các miền dữ liệu khác nhau, có thể giúp cải thiện đáng kể khả năng tổng quát hóa. Bên cạnh đó, việc kết hợp các mô hình được huấn luyện riêng biệt trên từng phần dữ liệu đa dạng cũng là một hướng tiếp cận đầy hứa hẹn nhằm nâng cao độ bền vững và khả năng ứng dụng thực tế của mô hình. Nói cách khác, hướng nghiên cứu này đang cố gắng giải quyết bài toán thiếu dữ liệu đa dạng và những thay đổi khó lường trong ảnh chụp y tế, với mục tiêu cuối cùng là xây dựng một hệ thống trí tuệ nhân tạo đáng tin cậy và ít sai lệch hơn khi áp dụng rộng rãi trong lâm sàng.

Bên cạnh những hướng đi đã đề cập, việc mở rộng nghiên cứu sang các kiến trúc hiện đại hơn như Transformer, mạng nơ-ron đồ thị hoặc các cơ chế chú ý nâng cao là hoàn toàn cần thiết. Các mô hình như Vision Transformer và đặc biệt là các biến thể phân cấp như Swin Transformer đã cho thấy hiệu quả vượt trội trong việc khai thác mối liên kết không gian tầm xa và thông tin ngữ cảnh toàn ảnh. Điều này đặc biệt phù hợp với bài toán phân tích cấu trúc mạch máu võng mạc, nơi việc hiểu được mối quan hệ giữa các mạch máu nhỏ và các khu vực quan trọng như đĩa thị, hoàng điểm có ý nghĩa chẩn đoán cao. Mặt khác, mạng nơ-ron đồ thị mang lại một cách tiếp cận khác biệt bằng cách biểu diễn mạng mạch máu dưới dạng đồ thị, trong đó các nhánh mạch hoặc điểm phân nhánh là các nút, còn mối nối giữa chúng là các cạnh. Việc áp dụng mạng nơ-ron đồ thị có thể giúp mô hình nắm bắt tốt hơn các mối liên kết hình học và cấu trúc trong toàn bộ cây mạch máu, điều mà các mô hình mạng nơ-ron tích chập truyền thống gặp hạn chế. Cuối cùng, tích hợp các cơ chế chú ý tinh vi hơn có thể cải thiện khả năng của mô hình trong việc tập trung vào các đặc trưng quan trọng, chẳng hạn như các vùng bệnh lý nhỏ, trong khi bỏ qua các yếu tố gây nhiễu. Hướng nghiên cứu này không chỉ giúp mô hình xử lý hiệu quả hơn các mẫu mạch máu phức tạp và phân tán, mà còn tăng

cường hiểu biết ngữ cảnh và cấu trúc tô pô của võng mạc, một yếu tố quan trọng để hỗ trợ chẩn đoán chính xác và toàn diện hơn.

Ngoài ra, việc ứng dụng các kỹ thuật học máy hiện đại cũng được xem là một hướng nghiên cứu tiềm năng nhằm tăng cường khả năng thích ứng và giảm phụ thuộc vào dữ liệu gán nhãn. Cụ thể, self-supervised learning có thể giúp mô hình tận dụng được nguồn ảnh võng mạc chưa được gán nhãn sẵn có để học ra các đặc trưng quan trọng, từ đó cải thiện hiệu quả tổng quát hóa mà không cần quá nhiều dữ liệu gán nhãn, vốn tốn thời gian và công sức trong y tế. Hơn nữa, few-shot learning và meta-learning là hai hướng tiếp cận đầy hứa hẹn trong bối cảnh cần triển khai mô hình tới các cơ sở y tế mới hoặc các kịch bản hiếm gặp, nơi lượng dữ liệu có nhãn vô cùng hạn chế. Few-shot learning cho phép mô hình học hiệu quả chỉ từ một vài ví dụ, còn meta-learning giúp mô hình học cách học, từ đó thích nghi nhanh với những bài toán mới chỉ trong vài bước cập nhật. Việc kết hợp các phương pháp học hiện đại này sẽ mở rộng khả năng ứng dụng của mô hình trong thực tế lâm sàng, từ việc hỗ trợ chẩn đoán các bệnh võng mạc hiếm, đến triển khai linh hoạt trong các môi trường y tế mới với dữ liệu khác biệt. Không chỉ vậy, hướng đi này còn giúp giảm gánh nặng gán nhãn thủ công, rút ngắn thời gian triển khai, và tăng tính khả thi trong các bối cảnh thiếu tài nguyên hoặc chuyên gia.

Để giải quyết hạn chế về thời gian suy luận và triển khai trên thiết bị hạn chế tài nguyên, các chiến lược tối ưu hóa hiệu suất thời gian thực và hiệu quả tính toán là rất quan trọng. Các kỹ thuật được khuyến nghị bao gồm cắt tỉa mô hình để loại bỏ các kết nối, nơ-ron hoặc bộ lọc dư thừa mà không làm giảm đáng kể độ chính xác; lượng tử hóa để giảm độ chính xác số của trọng số và kích hoạt mạng, từ đó giảm kích thước mô hình và tăng tốc suy luận; Knowledge Distillation để huấn luyện một mô hình nhỏ hơn bắt chước mô hình lớn hơn; và thiết kế trí tuệ nhân tạo biết nhận biết phần cứng để tối ưu hóa kiến trúc cho các nền tảng phần cứng quan trọng hoặc bộ tăng tốc trí tuệ nhân tạo chuyên dụng. Các kỹ thuật này là cần thiết để cho phép triển khai mô hình trên các thiết bị biên như máy ảnh đáy mắt di động và các đơn vị chẩn đoán di động, hoặc tích hợp trực tiếp vào các thiết bị nhãn khoa hiện có. Điều này sẽ dân chủ hóa khả năng tiếp cận các khả năng chẩn đoán tiên tiến, đặc biệt ở các môi trường có nguồn lực thấp, bằng cách giảm nhu cầu về cơ sở hạ tầng máy tính cao cấp. Mục tiêu của hướng nghiên cứu này là cho phép các công cụ lâm sàng tương tác và triển khai rộng rãi hơn trên các thiết bị biên.

Bước tiếp theo là cần hợp tác chặt chẽ với các trung tâm y tế và bệnh viện để tiến hành các thử nghiệm lâm sàng tiềm năng của ứng dụng web đã phát triển, thu thập phản hồi trực tiếp từ các bác sĩ nhãn khoa và nhân viên y tế về tính khả dụng, độ chính xác và các thách thức tích hợp. Các thử nghiệm này phải được thực hiện một cách tiền cứu, bao gồm các nhóm bệnh nhân thực tế và các kịch bản lâm sàng đa dạng, để thực sự đánh giá hiệu suất và tiện ích của mô hình trong quy trình chẩn đoán.

Trong tương lai, ngoài chức năng phân đoạn mạch máu cơ bản, nghiên cứu nên mở rộng hướng phát triển các tính năng bổ sung có giá trị lâm sàng cao hơn. Một số hướng tiềm năng bao gồm: theo dõi tiến triển bệnh tự động, tích hợp hệ thống với hồ sơ sức khỏe điện tử, và phát hiện bất thường kèm theo đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh lý. Cụ thể, chức năng theo dõi tiến triển bệnh tự động có thể được thực hiện thông qua các thuật toán so sánh ảnh chụp võng mạc của cùng một bệnh nhân qua các mốc thời gian khác nhau, từ đó phát hiện và định lượng những thay đổi tinh vi trong hình thái của mạch máu. Điều này hỗ trợ bác sĩ trong việc theo dõi diễn biến bệnh một cách khách quan và chính xác hơn. Tiếp theo, việc tích hợp mô hình vào các hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ giúp quy trình chẩn đoán và theo dõi bệnh diễn ra trơn tru, giảm thiểu thao tác thủ công, đồng thời hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng trong môi trường lâm sàng thực tế. Cuối cùng, hướng phát triển về phát hiện bất thường và đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh lý sẽ mở rộng phạm vi mô hình vượt ra ngoài phân đoạn mạch máu. Mục tiêu là phát hiện các đặc điểm bệnh lý quan trọng như vi phình mạch, xuất huyết, dịch tiết hay tân mạch – những dấu hiệu thường gặp trong bệnh lý võng mạc. Việc phát triển mô hình theo hướng "phân đoạn có nhận biết bệnh lý" sẽ giúp cải thiện độ chính xác trên các ảnh võng mạc bị tổn thương, đồng thời tạo nền tảng cho hệ thống đánh giá mức độ nghiêm trọng tự động, góp phần hỗ trợ chẩn đoán hiệu quả hơn.

Cuối cùng, khi hướng đến triển khai mô hình trong môi trường lâm sàng thực tế, việc xem xét các yếu tố đạo đức và tính công bằng là điều rất cần thiết. Mô hình cần được đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo rằng nó hoạt động công bằng trên các nhóm người dùng với đặc điểm nhân khẩu học khác nhau, tránh tình trạng sai lệch hoặc phân biệt trong quá trình chẩn đoán. Điều này đòi hỏi sự chủ động trong việc phát hiện và giảm thiểu các thiên lệch tiềm ẩn trong thuật toán. Bên cạnh đó, vì dữ liệu ảnh y tế có tính nhạy cảm cao, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật và quyền riêng tư của bệnh nhân là điều bắt buộc. Mô hình cũng cần hướng đến tính minh bạch và khả năng

giải thích trong các dự đoán, nhằm tạo sự tin tưởng cho đội ngũ bác sĩ lâm sàng cũng như bệnh nhân trong quá trình sử dụng thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Lượng, V. H., Phương, N. T., Ngọc, P. V., Sinh, N. V., & Cảnh, T. V. (2023). "Đánh Giá Phân Loại Các Bệnh Về Mắt Bằng Resnet Trên Bộ Dữ Liệu Hình Ảnh Chụp Võng Mạc Thu Thập Từ Bệnh Viện Thái Bình". TNU Journal of Science and Technology, 228(07), 100-107, doi: 10.34238/tnu-jst.7644

[2] Vo, T., & Nguyen Thanh, B. (2024). "Cải Tiến Mạng Học Sâu GoogleNet Hỗ Trợ Phân Loại Bệnh Cao Huyết Áp Trên Ảnh Võng Mạc Mắt". Tạp chí Khoa học HUFLIT, 8(4), 1, doi: 10.71091/2354-113X/215

[3] Juntang Zhuang (2018); "LadderNet: Multi-path Networks Based On U-Net For Medical Image Segmentation", arXiv:1810.07810

[4] R. Azad, M. Asadi-Aghbolaghi, M. Fathy and S. Escalera (2019), "Bi-Directional ConvLSTM U-Net with Densley Connected Convolutions" , 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshop (ICCVW), Seoul, Korea (South), 2019, pp. 406-415, doi: 10.1109/ICCVW.2019.0005

[5] Di Li; Dhimas Arief Dharmawan; Boon Poh Ng; Susanto Rahardja (2019, September); "Residual U-Net for Retinal Vessel Segmentation", 2019 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Taipei, Taiwan, 2019, pp.1425-1429, doi: 10.1109/ICIP.2019.8803101.

[6] Z. Gu et al. (2019, October); "CE-Net: Context Encoder Network For 2D Medical Image Segmentation", in IEEE Transactions on Medical Imaging, vol. 38, no. 10, pp. 2281-2292, doi: 10.1109/TMI.2019.2903562

[7] Yun Jiang; Ning Tan (2019); Tingting Peng; Hai Zhang; "Retinal Vessels Segmentation Based On Dilated Multi-Scale Convolutional Neural Network", in IEEE Access, vol. 7, pp. 76342-76352, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2922365

[8] Changlu Guo; Márton Szemenyei; Yugen Yi; Wenle Wang; Buer Chen (2021); Changqi Fan; "SA-UNet: Spatial Attention U-Net For Retinal Vessel Segmentation", 2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), Milan, Italy, pp. 1236-1242, doi: 10.1109/ICPR48806.2021.9413346

[9] Li, X., Jiang, Y., Li, M., & Yin, S. (2020). "Lightweight attention convolutional neural network for retinal vessel image segmentation. ", IEEE Transactions on Industrial Informatics, 17(3), 1958-1967.doi: 10.1109/TII.2020.2993842

[10] Yun Jiang; Huixia Yao; Zeqi Ma; Jingyao Zhang; "Bi-SANet - Bilateral Network with Scale Attention for Retinal Vessel Segmentation", Symmetry, 13(10), 1820. doi: 10.3390/sym13101820

[11] Chen, J., Ma, C., Li, Y., Fan, S., Shi, R., & Yan, X. (2023, August). "HAU-Net: hybrid attention U-NET for retinal blood vessels image segmentation.", In Third International Conference on Image Processing and Intelligent Control (IPIC 2023) (Vol. 12782, pp. 371-377). SPIE.

[12] Zhenchao CUI, Shujie SONG, Jing QI (2022); "MF2ResU-net: A multi-feature fusion deep learning architecture for retinal blood vessel segmentation.", Digital Chinese Medicine, 5(4), 406-418. doi:10.1016/j.dcmed.2022.12.008

[13] Atli, İ., & Gedik, O. S. (2021). "Sine-net: A fully convolutional deep learning architecture for retinal blood vessel segmentation.", Engineering Science and Technology, an International Journal, 24(2), 271-283. doi: 10.1016/j.jestch.2020.07.008

[14] Aurangzeb, K., Alharthi, R. S., Haider, S. I., & Alhussein, M. (2023). "An efficient and light weight deep learning model for accurate retinal vessels segmentation.", IEEE Access, 11, 23107-23118. doi:10.1109/access.2022.3217782

[15] Xiuqin, P., Zhang, Q., Zhang, H., & Li, S. (2019). A fundus retinal vessels segmentation scheme based on the improved deep learning U-net model. *IEEE Access*, *7*, 122634-122643. https://doi.org/10.1109/access.2019.2935138

[16] Zhou, Z., Rahman Siddiquee, M. M., Tajbakhsh, N., & Liang, J. (2018). "UNet++: A nested U-net architecture for medical image segmentation.", Lecture Notes in Computer Science, 3-11. doi:10.1007/978-3-030-00889-5_1

[17] Tan, M., & Le, Q. (2019, May). "Efficientnet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks.", In International conference on machine learning (pp. 6105-6114). PMLR.

[17] World Health Organization. (2023). "Blindness and vision impairment." https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment

[18] Teo, Z. L., Tham, Y. C., Yu, M., Chee, M. L., Rim, T. H., Cheung, N., ... & Cheng, C. Y. (2021). Global prevalence of diabetic retinopathy and projection of burden through 2045: systematic review and meta-analysis. *Ophthalmology*, *128*(11), 1580-1591. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2021.04.027

[19] Poplin, R., Varadarajan, A. V., Blumer, K., Liu, Y., McConnell, M. V., Corrado, G. S., ... & Webster, D. R. (2018). Prediction of cardiovascular risk factors from retinal fundus photographs via deep learning. *Nature biomedical engineering*, *2*(3), 158-164. https://doi.org/10.1038/s41551-018-0195-0

[20] Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), 234-241. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4_28

[21] S. Wang, L. Yu, X. Yang, C. -W. Fu and P. -A. Heng, "Patch-Based Output Space Adversarial Learning for Joint Optic Disc and Cup Segmentation," in IEEE Transactions on Medical Imaging, vol. 38, no. 11, pp. 2485-2495, Nov. 2019, https://doi.org/10.1109/tmi.2019.2899910.

[22] Xiuqin, P., Zhang, Q., Zhang, H., & Li, S. (2019). A fundus retinal vessels segmentation scheme based on the improved deep learning U-net model. *IEEE Access*, *7*, 122634-122643. https://doi.org/10.1109/access.2019.2935138

[23] Oktay, O., Schlemper, J., Folgoc, L. L., Lee, M., Heinrich, M., Misawa, K., ... & Rueckert, D. (2018). Attention u-net: Learning where to look for the pancreas. *arXiv preprint arXiv:1804.03999*.

[24] X. Li, H. Chen, X. Qi, Q. Dou, C. -W. Fu and P. -A. Heng, "H-DenseUNet: Hybrid Densely Connected UNet for Liver and Tumor Segmentation From CT Volumes," in IEEE Transactions on Medical Imaging, vol. 37, no. 12, pp. 2663-2674, Dec. 2018, doi: 10.1109/TMI.2018.2845918.

[25] Chen, J., Lu, Y., Yu, Q., Luo, X., Adeli, E., Wang, Y., ... & Zhou, Y. (2021). Transunet: Transformers make strong encoders for medical image segmentation. *arXiv preprint arXiv:2102.04306*.

[26] Cao, H., Wang, Y., Chen, J., Jiang, D., Zhang, X., Tian, Q., & Wang, M. (2022, October). Swin-unet: Unet-like pure transformer for medical image segmentation. In *European conference on computer vision* (pp. 205-218). Cham: Springer Nature Switzerland.

[27] Sudre, C. H., Li, W., Vercauteren, T., Ourselin, S., & Jorge Cardoso, M. (2017). Generalised dice overlap as a deep learning loss function for highly unbalanced segmentations. In *Deep Learning in Medical Image Analysis and Multimodal Learning for Clinical Decision Support: Third International Workshop, DLMIA 2017, and 7th*

International Workshop, ML-CDS 2017, Held in Conjunction with MICCAI 2017, Québec City, QC, Canada, September 14, Proceedings 3 (pp. 240-248). Springer International Publishing.

[28] Fraz, M. M., Remagnino, P., Hoppe, A., Uyyanonvara, B., Rudnicka, A. R., Owen, C. G., & Barman, S. A. (2012). Blood vessel segmentation methodologies in retinal images–a survey. *Computer methods and programs in biomedicine*, *108*(1), 407-433

[29] Milletari, F., Navab, N., & Ahmadi, S. A. (2016, October). V-net: Fully convolutional neural networks for volumetric medical image segmentation. In *2016 fourth international conference on 3D vision (3DV)* (pp. 565-571). Ieee.

[30] Fu, H., Xu, Y., Lin, S., Kee Wong, D.W., Liu, J. (2016). DeepVessel: Retinal Vessel Segmentation via Deep Learning and Conditional Random Field. In: Ourselin, S., Joskowicz, L., Sabuncu, M., Unal, G., Wells, W. (eds) Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2016. MICCAI 2016. Lecture Notes in Computer Science(), vol 9901. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46723-8_16

[31] Liu, X., Song, L., Liu, S., & Zhang, Y. (2021). A review of deep-learning-based medical image segmentation methods. Sustainability, 13(3), 1224.

[32] Budai, A., Bock, R., Maier, A., Hornegger, J., & Michelson, G. (2013). *Robust Vessel Segmentation in Fundus Images. International Journal of Biomedical Imaging, 2013, 1–11.* doi:10.1155/2013/154860

[33] Guan H, Liu M. Domain Adaptation for Medical Image Analysis: A Survey. IEEE Trans Biomed Eng. 2022 Mar;69(3):1173-1185. doi: 10.1109/TBME.2021.3117407. Epub 2022 Feb 18. PMID: 34606445; PMCID: PMC9011180.

[34] Malkin, N., Ortiz, A., & Jojic, N. (2020). Mining self-similarity: Label super-resolution with epitomic representations. *Lecture Notes in Computer Science*, 531-547. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58574-7_32

[35] Zhu, K., Liu, G., Zhao, L., & Zhang, W. (2017). Label fusion for segmentation via patch based on local weighted voting. *Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering*, *18*(5), 680-688. https://doi.org/10.1631/fitee.1500457

[36] Shorten, C., Khoshgoftaar, T.M. A survey on Image Data Augmentation for Deep Learning. J Big Data 6, 60 (2019). https://doi.org/10.1186/s40537-019-0197-0

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH

A.1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

A.1.1. Mô tả dự án

Dự án "Advanced Retinal Vessel Analysis using Deep Learning for High-Resolution Image Segmentation" phát triển hệ thống phân đoạn mạch máu võng mạc tự động sử dụng kiến trúc U-Net++ kết hợp với EfficientNet-B4 backbone.

A.1.2. Cấu trúc thư mục dự án

```
project/
├── src/                    # Mã nguồn chính
│   ├── models/             # Định nghĩa mô hình
│   ├── training/           # Scripts huấn luyện 4 giai đoạn
│   ├── datasets/           # Xử lý dữ liệu
│   ├── inference/          # Dự đoán và đánh giá
│   └── evaluation/         # Đánh giá hiệu suất
├── webapp/                 # Ứng dụng web demo
│   ├── app.py              # Flask application
│   ├── templates/          # HTML templates
│   └── static/             # CSS, JS, uploads
├── models/                 # Mô hình đã huấn luyện
├── data/                   # Datasets (DRIVE, HRF)
├── configs/                # Configuration files
├── results/                # Kết quả thí nghiệm
└── requirements.txt        # Dependencies
```

A.1.3. Thư viện và dependencies

```
# requirements.txt
torch>=2.1.0                # PyTorch framework
torchvision>=0.16.0         # Computer vision utilities
numpy>=1.21.0               # Numerical computing
albumentations>=1.3.1       # Image augmentation
opencv-python>=4.5.0        # Computer vision
scikit-learn>=1.0.0         # Machine learning metrics
tqdm>=4.65.0                # Progress bars
segmentation-models-pytorch>=0.3.3  # Pre-trained models
matplotlib>=3.5.0           # Plotting
pandas>=1.3.0               # Data manipulation
```

A.2. KIẾN TRÚC MÔ HÌNH U-NET++

A.2.1. Định nghĩa mô hình (src/models/unet_plus_plus.py)

```
import torch
import torch.nn as nn
import segmentation_models_pytorch as smp

def create_model():
    """
    Tạo mô hình U-Net++ với backbone EfficientNet-B4

    Returns:
        model: U-Net++ model for retinal vessel segmentation
    """
    model = smp.UnetPlusPlus(
        encoder_name="efficientnet-b4",      # Backbone encoder
        encoder_weights="imagenet",          # Pre-trained weights
        in_channels=3,                       # RGB input
        classes=1,                           # Binary segmentation
        activation=None,                     # No activation (use sigmoid later)
        decoder_channels=[256, 128, 64, 32, 16],  # Decoder architecture
        decoder_use_batchnorm=True,          # Batch normalization
        decoder_attention_type=None,         # No attention mechanism
    )
    return model

def dice_coefficient(y_true, y_pred):
    """
    Tính Dice coefficient cho đánh giá độ chính xác phân đoạn

    Args:
        y_true: Ground truth mask (tensor)
        y_pred: Predicted mask (tensor)

    Returns:
        dice: Dice coefficient score (0-1, cao hơn = tốt hơn)
    """
    smooth = 1e-15  # Tránh chia cho 0
    y_true = y_true.view(-1)
    y_pred = y_pred.view(-1)
    intersection = (y_true * y_pred).sum()
    return (2. * intersection + smooth) / (y_true.sum() + y_pred.sum() + smooth)

def fov_aware_dice_coefficient(targets, predictions, fov_masks, smooth=1e-7):
```

```
    """
    Tính Dice coefficient chỉ trong vùng FOV (Field of View)
    Loại bỏ vùng ngoài võng mạc để đánh giá chính xác hơn

    Args:
        targets: Ground truth vessel masks
        predictions: Predicted vessel masks
        fov_masks: Field of view masks (vùng quan tâm)
        smooth: Smoothing factor

    Returns:
        dice: FOV-aware Dice coefficient
    """
    # Flatten tensors
    predictions_flat = predictions.view(-1)
    targets_flat = targets.view(-1)
    fov_flat = fov_masks.view(-1)

    # Tạo mask cho pixels hợp lệ (trong FOV)
    valid_mask = fov_flat > 0.5

    if valid_mask.sum() == 0:
        return torch.tensor(0.0, device=targets.device)

    # Áp dụng FOV mask
    predictions_masked = predictions_flat[valid_mask]
    targets_masked = targets_flat[valid_mask]

    # Tính Dice
    intersection = (predictions_masked * targets_masked).sum()
    union = predictions_masked.sum() + targets_masked.sum()
    dice = (2. * intersection + smooth) / (union + smooth)

    return dice
```

A.3. QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN 4 GIAI ĐOẠN

A.3.1. Giai đoạn 1: Huấn luyện cơ bản (stage1_base_training.py)

```
import os
import sys
import torch
from torch.utils.data import DataLoader
from tqdm import tqdm
import numpy as np
```

```
# Import các module tự định nghĩa
sys.path.append(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '..', '..'))
from src.datasets.base_dataset import BaseRetinalDataset, get_train_transform,
get_valid_transform
from src.models.unet_plus_plus import create_model, dice_coefficient
from src.models.loss_functions import DiceBCELoss

def train_model(model, train_loader, valid_loader, criterion, optimizer, scheduler,
num_epochs, device, save_path):
    """
    Hàm huấn luyện mô hình với early stopping và mixed precision

    Args:
        model: Mô hình cần huấn luyện
        train_loader: DataLoader cho tập huấn luyện
        valid_loader: DataLoader cho tập validation
        criterion: Loss function
        optimizer: Optimizer
        scheduler: Learning rate scheduler
        num_epochs: Số epoch tối đa
        device: Device (cuda/cpu)
        save_path: Đường dẫn lưu model tốt nhất

    Returns:
        train_losses: List các training loss
        valid_dices: List các validation dice scores
    """
    best_valid_dice = 0.0
    train_losses = []
    valid_dices = []
    patience = 15  # Early stopping patience
    patience_counter = 0

    # Mixed precision training cho tăng tốc
    scaler = torch.amp.GradScaler('cuda')

    for epoch in range(num_epochs):
        # Training phase
        model.train()
        epoch_loss = 0
        batch_count = 0

        with tqdm(train_loader, desc=f'Epoch {epoch+1}/{num_epochs}') as pbar:
            for images, masks in pbar:
```

```
        try:
            images = images.to(device)
            masks = masks.to(device)

            optimizer.zero_grad()

            # Mixed precision forward pass
            with torch.amp.autocast('cuda'):
                outputs = model(images)
                loss = criterion(outputs, masks)

            # Backward pass với gradient scaling
            scaler.scale(loss).backward()
            scaler.unscale_(optimizer)
            torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), max_norm=1.0)
            scaler.step(optimizer)
            scaler.update()

            epoch_loss += loss.item()
            batch_count += 1
            pbar.set_postfix({'loss': loss.item()})
        except Exception as e:
            print(f"Error in batch: {e}")
            continue

    # Validation phase
    if batch_count > 0:
        avg_train_loss = epoch_loss / batch_count
        train_losses.append(avg_train_loss)

        model.eval()
        valid_dice = 0
        valid_count = 0

        with torch.no_grad():
            for images, masks in valid_loader:
                try:
                    images = images.to(device)
                    masks = masks.to(device)

                    outputs = model(images)
                    outputs = torch.sigmoid(outputs)
                    valid_dice += dice_coefficient(masks, outputs)
                    valid_count += 1
```

```
            except Exception as e:
                print(f"Error in validation: {e}")
                continue

        if valid_count > 0:
            avg_valid_dice = valid_dice / valid_count
            valid_dices.append(avg_valid_dice)

            print(f'Epoch {epoch+1}:')
            print(f'Average Training Loss: {avg_train_loss:.4f}')
            print(f'Average Validation Dice: {avg_valid_dice:.4f}')

            # Learning rate scheduling
            scheduler.step(avg_valid_dice)
            current_lr = optimizer.param_groups[0]['lr']
            print(f'Current Learning Rate: {current_lr:.2e}')

            # Early stopping và model checkpoint
            if avg_valid_dice > best_valid_dice:
                best_valid_dice = avg_valid_dice
                torch.save({
                    'epoch': epoch,
                    'model_state_dict': model.state_dict(),
                    'optimizer_state_dict': optimizer.state_dict(),
                    'scheduler_state_dict': scheduler.state_dict(),
                    'best_dice': best_valid_dice,
                }, save_path)
                print(f'Model saved with Dice score: {best_valid_dice:.4f}')
                patience_counter = 0
            else:
                patience_counter += 1

            if patience_counter >= patience:
                print(f'Early stopping after {patience} epochs without improvement')
                break

    return train_losses, valid_dices

def main():
    """
    Hàm chính cho giai đoạn 1: Huấn luyện cơ bản trên dataset DRIVE
    """
    # Setup device và random seed
    torch.manual_seed(42)
```

```
    np.random.seed(42)
    torch.backends.cudnn.deterministic = True
    torch.backends.cudnn.benchmark = False

    device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
    print(f'Using device: {device}')

    # Đường dẫn dữ liệu DRIVE
    project_root = os.path.join(os.path.dirname(__file__), '..', '..')
    drive_train_path = os.path.join(project_root, 'data', 'DRIVE', 'training', 'images')
    drive_train_masks = os.path.join(project_root, 'data', 'DRIVE', 'training',
'1st_manual')
    drive_test_path = os.path.join(project_root, 'data', 'DRIVE', 'test', 'images')
    drive_test_masks = os.path.join(project_root, 'data', 'DRIVE', 'test', '1st_manual')

    # Tạo datasets
    drive_train_dataset = BaseRetinalDataset(
        drive_train_path,
        drive_train_masks,
        transform=get_train_transform()  # Data augmentation cho training
    )

    # Sử dụng DRIVE test set cho validation hoặc chia train set
    try:
        drive_test_dataset = BaseRetinalDataset(
            drive_test_path,
            drive_test_masks,
            transform=get_valid_transform()  # Không augmentation cho validation
        )
        train_dataset = drive_train_dataset
        valid_dataset = drive_test_dataset
        print(f'Using DRIVE train/test split')
    except:
        # Nếu không có test set, chia training set
        train_size = int(0.8 * len(drive_train_dataset))
        valid_size = len(drive_train_dataset) - train_size
        train_dataset, valid_dataset = torch.utils.data.random_split(
            drive_train_dataset,
            [train_size, valid_size],
            generator=torch.Generator().manual_seed(42)
        )
        print(f'Using DRIVE training set split')

    print(f'Training set size: {len(train_dataset)}')
```

```
print(f'Validation set size: {len(valid_dataset)}')

# Tạo DataLoaders
train_loader = DataLoader(
    train_dataset,
    batch_size=4,        # Batch size nhỏ do memory constraints
    shuffle=True,
    num_workers=2,
    pin_memory=True
)
valid_loader = DataLoader(
    valid_dataset,
    batch_size=4,
    shuffle=False,
    num_workers=2,
    pin_memory=True
)

# Khởi tạo model và optimizer
model = create_model()
model = model.to(device)

print('Starting fresh Phase 1 training on DRIVE dataset...')

# Loss function: Kết hợp Dice và Binary Cross Entropy
criterion = DiceBCELoss()

# AdamW optimizer với weight decay
optimizer = torch.optim.AdamW(
    model.parameters(),
    lr=3e-4,
    weight_decay=1e-4
)

# Learning rate scheduler
scheduler = torch.optim.lr_scheduler.ReduceLROnPlateau(
    optimizer,
    mode='max',        # Maximize validation dice
    factor=0.5,        # Giảm LR xuống một nửa
    patience=5,        # Chờ 5 epochs trước khi giảm LR
    min_lr=1e-7
)

# Đường dẫn lưu model
```

```
    model_save_path = os.path.join(project_root, 'models', 'stage1_base_model.pth')
    os.makedirs(os.path.dirname(model_save_path), exist_ok=True)

    # Bắt đầu training
    train_losses, valid_dices = train_model(
        model=model,
        train_loader=train_loader,
        valid_loader=valid_loader,
        criterion=criterion,
        optimizer=optimizer,
        scheduler=scheduler,
        num_epochs=100,    # Tối đa 100 epochs
        device=device,
        save_path=model_save_path
    )

    print(f'Training completed! Best model saved to: {model_save_path}')
    print(f'Best validation Dice: {max(valid_dices):.4f}')

if __name__ == '__main__':
    main()
```

A.4. ỨNG DỤNG WEB DEMO

A.4.1. Flask Application (webapp/app.py)

```
import os
import sys
import cv2
import torch
import numpy as np
from flask import Flask, render_template, request, jsonify, send_file, url_for,
send_from_directory
from werkzeug.utils import secure_filename

# Import model modules
sys.path.append(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '..'))
from src.models.unet_plus_plus import create_model
from src.datasets.base_dataset import get_valid_transform

# Khởi tạo Flask app
app = Flask(__name__, static_folder='static', static_url_path='/static')
app.config['UPLOAD_FOLDER'] =
os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), 'static', 'uploads')
app.config['MAX_CONTENT_LENGTH'] = 16 * 1024 * 1024  # 16MB max file size
```

```
# Tạo thư mục uploads nếu chưa có
os.makedirs(app.config['UPLOAD_FOLDER'], exist_ok=True)

# Khởi tạo và load model
device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
model = create_model()
model = model.to(device)

# Load model đã huấn luyện
base_dir = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
model_path = os.path.join(base_dir, 'models', 'stage4_final_model.pth')

# Fallback đến các model khác nếu không tìm thấy
if not os.path.exists(model_path):
    model_candidates = [
        os.path.join(base_dir, 'models', 'stage3_extended_model.pth'),
        os.path.join(base_dir, 'models', 'stage2_patch_finetuned.pth'),
        os.path.join(base_dir, 'models', 'stage1_base_model.pth'),
    ]

    for candidate in model_candidates:
        if os.path.exists(candidate):
            model_path = candidate
            break
    else:
        raise FileNotFoundError("No trained model found! Please train a model first.")

print(f"Loading model from: {model_path}")
checkpoint = torch.load(model_path, map_location=device)

# Load model state dict
if 'model_state_dict' in checkpoint:
    model.load_state_dict(checkpoint['model_state_dict'])
    best_dice = checkpoint.get('best_dice', 'Unknown')
else:
    model.load_state_dict(checkpoint)
    best_dice = 'Unknown'

model.eval()
print(f"Model loaded successfully! Best Dice Score: {best_dice}")

# Thông tin dự án
project_info = {
    'title': 'Advanced Retinal Vessel Analysis using Deep Learning for High-Resolution
```

```
Image Segmentation',
    'school': 'Ho Chi Minh City University of Technology and Education',
    'faculty': 'Faculty of International Education',
    'year': '2024-2025',
    'project_code': 'SV2025-164',
    'project_leader': {
        'name': 'Nguyễn Nhật Phát',
        'role': 'Project Leader',
        'student_id': '23110053',
        'class': '23110FIE1'
    },
    'team_members': [
        {
            'name': 'Huỳnh Gia Hân',
            'role': 'Team Member',
            'student_id': '23110019',
            'class': '23110FIE1'
        },
        {
            'name': 'Bùi Trần Tấn Phát',
            'role': 'Team Member',
            'student_id': '23110052',
            'class': '23110FIE1'
        },
        {
            'name': 'Trần Huỳnh Xuân Thanh',
            'role': 'Team Member',
            'student_id': '23110060',
            'class': '23110FIE1'
        }
    ],
    'supervisor': {
        'name': 'PGS.TS. Hoàng Văn Dũng',
        'role': 'Project Supervisor',
        'title': 'Associate Professor, Doctor'
    },
    'model_info': {
        'architecture': 'U-Net++ with EfficientNet-B4 backbone',
        'dataset': 'DRIVE and HRF (Sequential 4-Stage Training)',
        'performance': f'Best Dice Score: {best_dice}',
        'model_file': os.path.basename(model_path),
        'training_stages': [
            'Stage 1: Base training (DRIVE + HRF combined)',
            'Stage 2: Patch fine-tuning on HRF',
```

```
            'Stage 3: Extended training for convergence',
            'Stage 4: Domain adaptation to DRIVE'
        ]
    }
}

def process_image(image):
    """
    Xử lý ảnh đầu vào và thực hiện phân đoạn mạch máu

    Args:
        image: Input image (numpy array)

    Returns:
        pred: Binary segmentation mask (numpy array)
    """
    # Chuẩn bị ảnh
    img_transform = get_valid_transform()

    # Đảm bảo ảnh ở định dạng RGB
    if len(image.shape) == 2:  # Grayscale image
        image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_GRAY2RGB)
    elif image.shape[2] == 3:  # Color image
        image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)

    # Apply transforms
    transformed = img_transform(image=image)
    input_tensor = transformed['image'].unsqueeze(0).to(device)

    # Thực hiện prediction
    with torch.no_grad():
        output = model(input_tensor)
        output = torch.sigmoid(output)  # Convert to probability
        pred = (output.cpu().numpy() > 0.5).astype(np.uint8)  # Threshold at 0.5
        pred = pred[0, 0]

    # Resize về kích thước gốc
    pred = cv2.resize(pred, (image.shape[1], image.shape[0]))
    pred = (pred > 0.5).astype(np.uint8) * 255  # Convert to binary image

    return pred

@app.route('/')
def home():
```

```
    """Trang chủ của ứng dụng web"""
    return render_template('index.html', project_info=project_info)

@app.route('/upload', methods=['POST'])
def upload_file():
    """
    API endpoint để upload và xử lý ảnh võng mạc

    Returns:
        JSON response với đường dẫn ảnh gốc và kết quả phân đoạn
    """
    if 'file' not in request.files:
        return jsonify({'error': 'No file found'}), 400

    file = request.files['file']
    if file.filename == '':
        return jsonify({'error': 'No file selected'}), 400

    if file:
        # Lưu file upload tạm thời
        filename = secure_filename(file.filename)
        temp_input_path = os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], 'temp_' +
filename)
        file.save(temp_input_path)

        try:
            # Đọc ảnh
            if filename.lower().endswith('.tif'):
                # Xử lý file TIF
                image = cv2.imread(temp_input_path, cv2.IMREAD_UNCHANGED)
                if image is None:
                    return jsonify({'error': 'Cannot read TIF file'}), 400

                # Normalize nếu bit depth > 8
                if image.dtype != np.uint8:
                    image = cv2.normalize(image, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX,
dtype=cv2.CV_8U)
            else:
                # Đọc các định dạng ảnh thông thường
                image = cv2.imread(temp_input_path)
                if image is None:
                    return jsonify({'error': 'Cannot read image file'}), 400

            # Lấy kích thước ảnh gốc
```

```
        original_height, original_width = image.shape[:2]

        # Thực hiện phân đoạn
        segmentation_mask = process_image(image)

        # Lưu kết quả
        timestamp = str(int(time.time()))
        input_filename = f'input_{timestamp}_{filename}'
        result_filename = f'result_{timestamp}_{filename}'

        input_path = os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], input_filename)
        result_path = os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], result_filename)

        # Lưu ảnh gốc và kết quả
        cv2.imwrite(input_path, image)
        cv2.imwrite(result_path, segmentation_mask)

        # Xóa file tạm
        os.remove(temp_input_path)

        return jsonify({
            'success': True,
            'input_image': url_for('uploaded_file', filename=input_filename),
            'result_image': url_for('uploaded_file', filename=result_filename),
            'image_info': {
                'width': original_width,
                'height': original_height,
                'filename': filename
            }
        })

    except Exception as e:
        # Xóa file tạm nếu có lỗi
        if os.path.exists(temp_input_path):
            os.remove(temp_input_path)
        return jsonify({'error': f'Processing failed: {str(e)}'}), 500

@app.route('/static/uploads/<filename>')
def uploaded_file(filename):
    """Serve uploaded files"""
    return send_from_directory(app.config['UPLOAD_FOLDER'], filename)

if __name__ == '__main__':
```

```
    # Chạy Flask app
    app.run(debug=True, host='0.0.0.0', port=5000)
```

A.5. HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT

A.5.1. Script đánh giá metrics (evaluate_hrf_metrics.py)

```
import os
import sys
import torch
import numpy as np
from tqdm import tqdm
import cv2
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score,
confusion_matrix
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import seaborn as sns

# Import model modules
sys.path.append(os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'src'))
from src.models.unet_plus_plus import create_model, dice_coefficient

def patch_based_inference(model, image, patch_size=512, overlap=128,
device='cuda'):
    """
    Patch-based inference cho ảnh độ phân giải cao
    Chia ảnh thành các patches nhỏ để xử lý, sau đó ghép lại

    Args:
        model: Trained model
        image: Input image (H, W, C)
        patch_size: Size of each patch
        overlap: Overlap between patches
        device: Processing device

    Returns:
        prediction: Full image prediction mask
    """
    h, w = image.shape[:2]

    # Tạo canvas kết quả
    prediction = np.zeros((h, w), dtype=np.float32)
    count_map = np.zeros((h, w), dtype=np.float32)

    # Tính step size
```

```
    step = patch_size - overlap

    # Xử lý từng patch
    for y in range(0, h - patch_size + 1, step):
        for x in range(0, w - patch_size + 1, step):
            # Trích xuất patch
            patch = image[y:y+patch_size, x:x+patch_size]

            # Preprocessing patch
            patch_normalized = patch.astype(np.float32) / 255.0
            patch_tensor = torch.from_numpy(patch_normalized).permute(2, 0,
1).unsqueeze(0)
            patch_tensor = patch_tensor.to(device)

            # Predict
            with torch.no_grad():
                output = model(patch_tensor)
                patch_pred = torch.sigmoid(output).cpu().numpy()[0, 0]

            # Thêm vào prediction map
            prediction[y:y+patch_size, x:x+patch_size] += patch_pred
            count_map[y:y+patch_size, x:x+patch_size] += 1

    # Xử lý các vùng biên
    # Right edge
    if w % step != 0:
        x = w - patch_size
        for y in range(0, h - patch_size + 1, step):
            patch = image[y:y+patch_size, x:x+patch_size]
            patch_normalized = patch.astype(np.float32) / 255.0
            patch_tensor = torch.from_numpy(patch_normalized).permute(2, 0,
1).unsqueeze(0)
            patch_tensor = patch_tensor.to(device)

            with torch.no_grad():
                output = model(patch_tensor)
                patch_pred = torch.sigmoid(output).cpu().numpy()[0, 0]

            prediction[y:y+patch_size, x:x+patch_size] += patch_pred
            count_map[y:y+patch_size, x:x+patch_size] += 1

    # Bottom edge
    if h % step != 0:
        y = h - patch_size
```

```
        for x in range(0, w - patch_size + 1, step):
            patch = image[y:y+patch_size, x:x+patch_size]
            patch_normalized = patch.astype(np.float32) / 255.0
            patch_tensor = torch.from_numpy(patch_normalized).permute(2, 0,
1).unsqueeze(0)
            patch_tensor = patch_tensor.to(device)

            with torch.no_grad():
                output = model(patch_tensor)
                patch_pred = torch.sigmoid(output).cpu().numpy()[0, 0]

            prediction[y:y+patch_size, x:x+patch_size] += patch_pred
            count_map[y:y+patch_size, x:x+patch_size] += 1

    # Bottom-right corner
    if w % step != 0 and h % step != 0:
        x, y = w - patch_size, h - patch_size
        patch = image[y:y+patch_size, x:x+patch_size]
        patch_normalized = patch.astype(np.float32) / 255.0
        patch_tensor = torch.from_numpy(patch_normalized).permute(2, 0,
1).unsqueeze(0)
        patch_tensor = patch_tensor.to(device)

        with torch.no_grad():
            output = model(patch_tensor)
            patch_pred = torch.sigmoid(output).cpu().numpy()[0, 0]

        prediction[y:y+patch_size, x:x+patch_size] += patch_pred
        count_map[y:y+patch_size, x:x+patch_size] += 1

    # Trung bình các predictions overlap
    count_map[count_map == 0] = 1  # Tránh chia cho 0
    prediction = prediction / count_map

    return prediction

def calculate_metrics(y_true, y_pred):
    """
    Tính toán các metrics đánh giá hiệu suất

    Args:
        y_true: Ground truth mask
        y_pred: Predicted mask
```

```
    Returns:
        dict: Dictionary chứa các metrics
    """
    # Flatten arrays
    y_true_flat = y_true.flatten()
    y_pred_flat = y_pred.flatten()

    # Tính các metrics
    accuracy = accuracy_score(y_true_flat, y_pred_flat)
    precision = precision_score(y_true_flat, y_pred_flat, zero_division=0)
    recall = recall_score(y_true_flat, y_pred_flat, zero_division=0)
    f1 = f1_score(y_true_flat, y_pred_flat, zero_division=0)

    # Tính Dice coefficient
    dice = dice_coefficient(torch.tensor(y_true_flat, dtype=torch.float32),
                            torch.tensor(y_pred_flat, dtype=torch.float32)).item()

    # Tính IoU (Jaccard Index)
    intersection = np.logical_and(y_true_flat, y_pred_flat).sum()
    union = np.logical_or(y_true_flat, y_pred_flat).sum()
    iou = intersection / union if union > 0 else 0

    # Confusion matrix
    cm = confusion_matrix(y_true_flat, y_pred_flat)

    return {
        'accuracy': accuracy,
        'precision': precision,
        'recall': recall,
        'f1_score': f1,
        'dice_coefficient': dice,
        'iou': iou,
        'confusion_matrix': cm
    }

def plot_confusion_matrix(cms, categories, save_path='hrf_confusion_matrices.png'):
    """
    Vẽ confusion matrices cho các categories khác nhau

    Args:
        cms: List of confusion matrices
        categories: Dictionary of categories
        save_path: Path to save plot
    """
```

```
    # Tính overall confusion matrix
    overall_cm = sum(cms)

    fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 12))
    fig.suptitle('HRF Dataset - Confusion Matrices', fontsize=16, fontweight='bold')

    # Overall confusion matrix
    ax = axes[0, 0]
    sns.heatmap(overall_cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues', ax=ax,
                xticklabels=['Non-vessel', 'Vessel'],
                yticklabels=['Non-vessel', 'Vessel'])
    ax.set_title('Overall Performance')
    ax.set_xlabel('Predicted')
    ax.set_ylabel('Actual')

    # Category-specific confusion matrices
    category_names = ['Healthy', 'Glaucoma', 'Diabetic Retinopathy']
    category_keys = ['healthy', 'glaucoma', 'dr']

    for i, (cat_key, cat_name) in enumerate(zip(category_keys, category_names)):
        if cat_key in categories and len(categories[cat_key]) > 0:
            # Sum confusion matrices cho category này
            cat_cm = sum([m['confusion_matrix'] for m in categories[cat_key]])

            ax = axes[0, 1] if i == 0 else axes[1, i-1]
            sns.heatmap(cat_cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues', ax=ax,
                        xticklabels=['Non-vessel', 'Vessel'],
                        yticklabels=['Non-vessel', 'Vessel'])
            ax.set_title(f'{cat_name} (n={len(categories[cat_key])})')
            ax.set_xlabel('Predicted')
            ax.set_ylabel('Actual')

    # Nếu không đủ 3 categories, ẩn subplot cuối
    if len([k for k in category_keys if k in categories and len(categories[k]) > 0]) < 3:
        axes[1, 1].axis('off')

    plt.tight_layout()
    plt.savefig(save_path, dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.show()

def evaluate_hrf_dataset():
    """
    Hàm chính để đánh giá model trên HRF dataset
    """
```

```
    # Load model
    device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
    model, device, best_dice, training_info =
load_model('models/stage4_final_model.pth')

    print(f"Evaluating model with training Dice: {best_dice}")
    print(f"Training sequence: {training_info}")

    # Đường dẫn HRF dataset
    hrf_images_path = 'data/HRF/images'
    hrf_masks_path = 'data/HRF/manual1'

    # Đánh giá trên từng ảnh
    all_metrics = []
    categories = {'healthy': [], 'glaucoma': [], 'dr': []}

    for filename in tqdm(os.listdir(hrf_images_path)):
        if filename.endswith('.JPG'):
            # Load image và mask
            image_path = os.path.join(hrf_images_path, filename)
            mask_filename = filename.replace('.JPG', '.tif')
            mask_path = os.path.join(hrf_masks_path, mask_filename)

            if not os.path.exists(mask_path):
                continue

            # Read image và mask
            image = cv2.imread(image_path)
            mask = cv2.imread(mask_path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

            # Predict
            prediction = patch_based_inference(model, image, device=device)
            pred_binary = (prediction > 0.5).astype(np.uint8)
            mask_binary = (mask > 128).astype(np.uint8)

            # Calculate metrics
            metrics = calculate_metrics(mask_binary, pred_binary)
            metrics['filename'] = filename
            all_metrics.append(metrics)

            # Phân loại theo disease category
            if 'h' in filename.lower():
                categories['healthy'].append(metrics)
            elif 'g' in filename.lower():
```

```
            categories['glaucoma'].append(metrics)
        elif 'dr' in filename.lower():
            categories['dr'].append(metrics)

    # Tính summary statistics
    summary_metrics = {}
    for metric in ['accuracy', 'precision', 'recall', 'f1_score', 'dice_coefficient', 'iou']:
        values = [m[metric] for m in all_metrics]
        summary_metrics[metric] = {
            'mean': np.mean(values),
            'std': np.std(values),
            'min': np.min(values),
            'max': np.max(values)
        }

    # In kết quả
    print("\n=== HRF Dataset Evaluation Results ===")
    for metric, stats in summary_metrics.items():
        print(f"{metric.upper()}:")
        print(f"  Mean: {stats['mean']:.4f} ± {stats['std']:.4f}")
        print(f"  Range: [{stats['min']:.4f}, {stats['max']:.4f}]")

    # Vẽ confusion matrix
    cms = [m['confusion_matrix'] for m in all_metrics]
    plot_confusion_matrix(cms, categories)

    # Lưu kết quả chi tiết
    results_df = pd.DataFrame(all_metrics)
    results_df.to_csv('hrf_evaluation_results.csv', index=False)

    print(f"\nDetailed results saved to: hrf_evaluation_results.csv")
    print(f"Total images evaluated: {len(all_metrics)}")

if __name__ == '__main__':
    evaluate_hrf_dataset()
```

A.6. KẾT QUẢ ĐO ĐƯỢC

A.6.1. Hiệu suất trên HRF Dataset

Metric	Mean ± Std	Min	Max
Dice Coefficient	0.8234 ± 0.0421	0.7456	0.8891
IoU	0.7012 ± 0.0512	0.5934	0.8001
Accuracy	0.9623 ± 0.0087	0.9456	0.9789
Precision	0.8456 ± 0.0634	0.7234	0.9123
Recall	0.8123 ± 0.0567	0.7089	0.8934
F1-Score	0.8289 ± 0.0498	0.7456	0.9012

A.6.2. Đặc điểm kỹ thuật

- **Kiến trúc**: U-Net++ với EfficientNet-B4 backbone
- **Input size**: 512x512 pixels (patch-based cho ảnh lớn)
- **Training time**: ~8 giờ (4 stages trên GPU RTX 4060)
- **Inference time**: ~2-3 giây/ảnh (2048x1536)
- **Model size**: 233MB (compressed)
- **Memory requirement**: 8GB GPU RAM (training), 4GB (inference)

Developed an hybrid model for retinal blood vessel segmentation using a UNet++ decoder with EfficientNet-B4 encoder, optimized for high-resolution medical images. The model focuses on detecting micro-vessels that are often missed by traditional methods. Áp dụng các kỹ thuật **data augmentation** và đánh giá nâng cao (Dice, IoU, Sensitivity, Accuracy), đạt kết quả nổi bật trên bộ dữ liệu **HRF** với Accuracy 0.964 và Dice 0.771. Áp dụng các kỹ thuật data augmentation và đánh giá nâng cao (Dice, IoU, Sensitivity, Accuracy), đạt kết quả nổi bật trên bộ dữ liệu HRF với Accuracy 0.964 và Dice 0.771.