


Безщітковий двигун для PFV

Flytex 4720 300KV



KV: 300

Конфігурація (Configuration): 12N14P

Вал (Shaft): Сталевий вал (Steel shaft)

Статор (Stator): Kawasaki 0.2

Підшипник (Bearing): 8165 мм

Магніти (Magnet): N52SH (вигнуті / Curved Magnet)

Діаметр валу (Shaft Diameter): 6 мм

Кабель мотора (Motor Cable): 14 AWG, 400 мм

Вага без силіконового дроту (Excluding weight of silicone wire): 293.6 г.

Вага з силіконовим дротом (Weight with silicone wire): 324.8 г

Обмотка (Winding): Високотемпературний емальпровід (до 220°C)

Таблиця результатів навантажувального тестування

Пропелер GF-1507 / 3 лопасті

Час (ms)	ШИМ-сигнал (us)	Рівень газу (%)	Напруга (V)	Струм (A)	Оберти за хвилину (RPM)	Тяга (KG)	Крутний момент (N.M)	Вихідна потужність (W)	Вхідна потужність (W)	ККД мотора	Ефективність пропелера (G/W)	Ефективність усієї системи (G/W)	Інфрачервона температура (C)	Температура ротора (C)
4259	1100.09	10	33.18	0.138	753.5	0.03297	0.0130777	1	4.6	0.224	32.259	7.181	28	29.6
6734	1200.06	20	33.16	0.658	1744.4	0.23071	0.0664757	12.1	21.8	0.557	19.016	10.58	28.088	29.6
9409	1300.04	30	33.13	1.719	2631.9	0.58124	0.1468175	40.4	56.9	0.71	14.374	10.207	28.143	29.6
11959	1400.02	40	33.07	3.603	3505.6	1.06714	0.2547641	93.5	119.1	0.785	11.419	8.959	28.50	29.7
14608.9	1500	50	32.96	6.563	4384	1.66547	0.389424	178.7	216.3	0.826	9.323	7.699	29.014	29.9
16858.9	1600.29	60	32.83	10.487	5161.1	2.32039	0.535894	289.5	344.3	0.841	8.017	6.739	29.439	30.2
19258.9	1700.27	70	32.67	16.704	6008.2	3.23596	0.7409019	465.9	545.7	0.854	6.946	5.93	30.079	30.7
21833.9	1799.94	80	32.44	23.802	6732.1	4.10125	0.9352232	659	772.3	0.853	6.226	5.311	30.977	31.4
24133.9	1900.23	90	32.17	32.173	7408.2	4.96713	1.1331241	878.6	1035.1	0.849	5.653	4.799	31.786	32.9
26183.9	2000.21	100	31.88	41.278	8015.8	5.80497	1.331176	1116.8	1316.1	0.849	5.198	4.411	32.652	34.3

Час (ms)	ШИМ-сигнал (us)	Рівень газу (%)	Напруга (V)	Струм (A)	Оберти за хвилину (RPM)	Тяга (KG)	Крутний момент (N.M)	Вихідна потужність (W)	Вхідна потужність (W)	ККД мотора	Ефективність пропелера (G/W)	Ефективність усієї системи (G/W)	Інфрачервона температура (C)	Температура ротора (C)
7805	1100.09	10	50.2	0.193	1117.8	0.07942	0.0270865	3.2	9.7	0.328	25.081	8.216	30.326	32
10655	1200.06	20	50.17	1.092	2524.6	0.52917	0.1362421	36	54.8	0.657	14.7	9.655	30.373	31.8
13254.9	1300.04	30	50.1	3.106	3809.1	1.27345	0.3001424	119.7	155.6	0.769	10.645	8.186	30.718	31.7
15904.9	1400.02	40	49.99	6.781	5059.3	2.2633	0.5207896	275.8	339	0.814	8.208	6.67	31.267	31.7
18229.9	1500	50	49.78	13.362	6393.5	3.65686	0.8382051	560.9	665.1	0.843	6.532	5.498	32.223	32.1
20504.9	1600.29	60	49.5	22.446	7528.5	5.14865	1.1839824	933	1111.1	0.84	5.519	4.634	33.185	33.2
22579.9	1700.27	70	49.17	33.231	8506.4	6.60347	1.5201422	1353.4	1634	0.828	4.88	4.041	35.279	35.1
24579.9	1799.94	80	48.72	47.056	9408.4	8.18919	1.8933328	1864.5	2292.7	0.813	4.398	3.572	37.414	37.9
26429.9	1900.23	90	48.18	65.143	10212.3	9.868	2.2918038	2449.7	3138.4	0.781	4.028	3.144	40.757	41.6
28454.9	2000.21	100	47.26	93.582	10801.3	11.06308	2.5881891	2926.1	4422.4	0.662	3.781	2.502	49.603	51.9