



Apply a display filter ... <36/>

- > Frame 21194: 416 bytes on wire (3328 bits), 416 bytes captured (3328 bits) on interface --, id 0
- > Ethernet II, Src: ca:02:04:6a:00:08 (ca:02:04:6a:00:08), Dst: ca:01:04:5a:00:08 (ca:01:04:5a:00:08)
- > MultiProtocol Label Switching Header, Label: 18, Exp: 5, S: 0, TTL: 254
- > MultiProtocol Label Switching Header, Label: 23, Exp: 5, S: 1, TTL: 255
- > PW Ethernet Control Word
- > Ethernet II, Src: ca:06:04:73:00:38 (ca:06:04:73:00:38), Dst: ca:05:04:71:00:38 (ca:05:04:71:00:38)
- > 802.1Q Virtual LAN, PRI: 6, DEI: 0, ID: 172
- > Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.2, Dst: 172.16.0.1
- > Generic Routing Encapsulation (IP)
- > Internet Protocol Version 4, Src: 73.0.0.1, Dst: 71.0.0.1
- > Transmission Control Protocol, Src Port: 22, Dst Port: 24019, Seq: 6832, Ack: 2400, Len: 308
- > SSH Protocol

