

Le Signal (schéma d'appareil radionique)

Lec 4-P.11.

Mode d'emploi

Orienter le graphique N-S (suivant N-S) , à la boussole et en ayant soin d'écarter celle-ci après usage.

Le témoin sujet se place sur le disque contre N.- et une formule expressive du résultat sur le disque contre S.

Ne rien placer sur le disque central à secteurs noirs et blancs ce disque central émettant le signal en ondes verticales.

Au graphique des recherches numériques ont cherché au pendule, au détecteur tactile les nombres d'un seul chiffres de 0 à 9 , à placer:
- de gauche à droite sur les six disques supérieurs (à l'Est) en pensant au sujet

- de gauche à droite sur les six disques inférieurs (à l'Ouest) en pensant à l'amélioration à apporter .

Exp: Soit chiffres trouvés	4 7 2	Placer tête des chiffres
puis	1 0 9	l'Est, pieds des chiffres
		l'Ouest -
	puis 1 1 5	- Témoin-sujet et la formule
	7 1 1	- le en position de la
		meilleure activité.

Sur les disques à gauche et à droite du signal, on peut placer sans que ce soit toujours utile; un échantillon, métal, couleur, voie remède etc...etc...

Le signal est ainsi formé, et il suffit de le laisser agir en temps voulu, à vérifier au pendule, ou au détecteur tactile.

N.B: Il n'est pas nécessaire de valoriser les chiffres (les pendules disques assurant cette valorisation de façon quasi-immédiate.