

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

(11) N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 566 243

(21) N° d'enregistrement national :

84 03970

(51) Int Cl^a : A 44 C 25/00.

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

(22) Date de dépôt : 13 mars 1984.

(30) Priorité :

(43) Date de la mise à disposition du public de la
demande : BOPI « Brevets » n° 52 du 27 décembre 1985.

(60) Références à d'autres documents nationaux appa-
rentés :

(71) Demandeur(s) : *FRANDEAU DE MARLY Francis.* — FR.

(72) Inventeur(s) : Francis Frandea de Marly.

(73) Titulaire(s) :


(74) Mandataire(s) :

(54) Pendentif radiesthésique.

(57) Pendentif captant, sélectant et amplifiant des énergies
bénéfiques.

L'invention concerne un pendentif permettant d'utiliser des
énergies exclusivement bénéfiques et constitué par un capteur
1 dû à un ensemble de quatre hémisphères suivi d'un cylindre
collecteur et d'un sélecteur de micro-vibrations 2 dû à un motif
géométrique radiant par ondes de forme. Ce motif 2 est
représenté par quatre lignes horizontales, de haut en bas :
deux lignes de tronçons brisées (lignes Yin) et en dessous
d'elles, deux lignes de tronçons entiers (lignes Yang).

Le pendentif selon l'invention est particulièrement destiné à
la bijouterie ésotérique.



FR 2 566 243 - A1

I

La présente invention concerne un pendentif possédant de par sa forme la propriété physique de capter, de sélectionner, et d'amplifier des énergies exclusivement bénéfiques.

Cette invention se rapporte au domaine des ondes de forme. Elle utilise tout d'abord la propriété que possèdent des hémisphères disposées verticalement les unes en dessous des autres, de capter et de concentrer une certaine énergie à laquelle les organismes vivants sont sensibles. Un ensemble d'hémisphères constitue la "Pile Radiesthésique" brevetée le 10 avril 1936 et qui porta le n° 816.132.

Mais cette "Pile Radiesthésique" est une forme réceptrice émettrice universelle, pouvant tout recueillir, concentrer et émettre sans sélection aucune. Le "Pendentif Radiesthésique", objet du présent brevet, permet de modifier cet aspect en sélectionnant la captation micro-vibratoire grâce à un motif radiant choisi à cet effet, et basé lui-aussi sur les ondes de forme.

La nouveauté inventive est donc ici apportée par l'adjonction à la "pile radiesthésique" d'un cylindre collecteur d'énergie et d'un motif symbolique en relief sur lui. Cet ensemble joue le rôle de sélecteur de vibrations fastes et d'amplificateur de celles-ci, puisque l'énergie faste alors captée par les hémisphères vient s'ajouter à celle émise par le motif en relief par ondes de forme.

Le principe de la dualité de ce pendentif est à rapprocher de celui d'un poste de TSF avec antenne ou cadre pour capter, et circuit accordé pour sélectionner une station précise. Dans cette image, l'antenne ou le cadre est ici figuré par le volume des quatre hémisphères et du cylindre collecteur, tandis que le circuit accordé l'est par le motif symbolique en relief.

Le pendentif selon l'invention est constitué par:

- un ensemble de quatre hémisphères disposées verticalement les unes en dessous des autres, face plate contre face bombée, suivi par un cylindre de même diamètre⁽¹⁾ et de longueur indifférente
- un motif géométrique⁽²⁾ en relief sur le cylindre et comprenant quatre lignes horizontales: les deux supérieures formant chacune deux tronçons séparés, les deux inférieures formant chacune un segment non brisé.

Le motif radiant, créé ici, est issu de la science des ondes de forme. Il utilise l'écriture symbolique Yin-Yang avec ligne continue ou brisée, mais n'appartient pas aux symboles chinois connus tels les huit trigrammes ou les soixante-quatre hexagrammes du Yi-King.

Il est parfaitement équilibré avec deux éléments Yin (ligne brisée) et deux éléments Yang (ligne continue). Des études en ondes de forme montrent son caractère radiant exclusivement bénéfique. Son pouvoir émissif est maxima lorsqu'il est disposé verticalement (cas du pendentif) ou horizontalement selon le méridien magnétique Nord-Sud.

Le pendentif aura les dimensions en rapport avec les procédés de fabrication. Le diamètre des hémisphères et du cylindre pourra être de l'ordre de 12 mm, et la hauteur totale de 50 mm.

Il pourra également servir de pendule radiesthésique, récepteur et émetteur, de par ses formes.

Le pendentif selon l'invention est particulièrement destiné à la bijouterie, spécialement à la bijouterie ésotérique.

REVENDICATIONS

- 1)Pendentif possédant de par sa forme la propriété physique de capter de sélectionner et d'amplifier des énergies exclusivement bénéfiques caractérisé en ce qu'il est formé par un ensemble de quatre hémisphères les unes en dessous des autres suivi par un cylindre de même diamètre (1) et portant en relief un motif géométrique (2).
- 5 2)Pendentif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le motif (2) en relief sur le cylindre est constitué par quatre lignes horizontales:les deux supérieures formant chacune deux tronçons séparés, les deux inférieures formant chacune un tronçon entier dont la longueur égale la somme des deux tronçons séparés ajoutée de l'inter-
- 10 vale entre eux.

1/1

