

Empire's boilerplate

- package.json (конфигурация проекта)
- package-lock.json (конфигурация проекта - автоматическая)
- tsconfig.json (конфигурация для TypeScript)
- tslint.json (конфигурация для TSLint) - настройка TypeScript
- nodemon.json (конфигурация для nodemon)
- db.sqlite (базы данных)
- .env (переменные окружения)
- .eslinttrc (конфигурация для ESLint) - настройка JS
- .eslintignore (исключения для ESLint)
- .gitignore (исключения для GitHub)

src

- configs
 - db.mjs (соединение/настройка БД)
- controllers
 - users - user.ts (http - запросы) (CRUD)
- core
 - index.ts (запуск сервера Express) App
- errors
 - users - users.ts (определение ошибок)
- middlewares
 - passport.ts (аутентификация JWT - токены)
- models
 - auth - RefreshToken (аутентификация RefreshToken)
 - users - user.ts (аутентификация пользователей)
- providers
 - db.ts (аутентификация и базис)

1 routes

└ v1 - ─ users - user.ts
 └ index.ts

маршруты экспост

(группа с универсальными маршрутами)
(группа с универсальными маршрутами)

1 services

└ auth - RefreshToken.ts
 └ users - user.ts

запрос к БД с возвращением объектов

1 utils

└ check Password.ts
 └ hash Password.ts

вспомогательные функции
(проверка пароля)

(хэширование пароля)

1 index.ts

(создание экземпляра приложения
и его запуск)