



南京工業大學
NANJING TECH
UNIVERSITY

ICPC Template Manual



作者: 贺梦杰

July 26, 2019

Contents

1	基础	3
1.1	IO 优化	4
2	搜索	5
3	动态规划	6
4	字符串	7
4.1	KMP	8
5	数据结构	10
5.1	并查集	11
5.2	线段树	12
5.2.1	基础操作	12
5.2.2	单点更新	12
5.2.3	区间更新	13
5.2.4	区间查询	13
5.3	树状数组	15
5.3.1	单点修改, 区间查询	15
5.3.2	区间修改, 单点查询	15
5.3.3	区间修改, 区间查询	15
5.4	二维树状数组	16
5.4.1	单点修改, 区间查询	16
5.4.2	区间修改, 区间查询	17
6	图论	19
6.1	最小生成树	20
6.1.1	Prim	20
6.1.2	Kruskal	21
6.1.3	次小生成树	22
6.2	最近公共祖先	23
6.2.1	倍增	23
6.3	强连通分量	25
6.3.1	Tarjan	25
6.3.2	缩点 DAG	25
6.4	最短路	27
6.4.1	Dijkstra	27
6.5	网络流	28
6.5.1	最大流	28
6.5.1.1	Edmonds Karp	28
6.5.1.2	Dinic	29

6.5.1.3	ISAP	31
6.5.1.4	HLPP	31
7	数学	32
7.1	快速幂	33
7.1.1	递归形式	33
7.1.2	循环形式	33
7.2	矩阵快速幂	33
7.3	组合数取模	34
8	计算几何	36
9	其他	37

Chapter 1

基础

1.1 IO 优化

```
1 ios::sync_with_stdio(false);  
2 cin.tie(0);
```

Chapter 2

搜索

Chapter 3

动态规划

Chapter 4

字符串

4.1 KMP

```
1  int *Get_next(string str)
2  {
3      int *ptr = new int[str.length()];
4      // 申请next数组
5      ptr[0] = 0;           // 首位next值为0
6      int i = 1;           // 初始化
7      int j = 0;           // 初始化
8      int len = str.length(); // 模式串长度
9      while (i < len)
10     {
11         if (str[i] == str[j])
12         {
13             ptr[i] = j + 1;
14             j++;
15             i++; // 确定前缀后缀相同的长度
16         }
17         else
18         {
19             // 不同时
20             if (j != 0)
21                 j = ptr[j - 1]; // j回到前一个字符的next值位置
22             else
23             {
24                 ptr[i] = 0; // 回到模式串的第一个字符
25                 i++;
26             }
27         }
28     }
29     return ptr;
30 }
31 int KMP(string s, string p)
32 {
33     int *next = Get_next(p);
34     // 获得next数组
35     int i = 0;
36     int j = 0;
37     int len = s.length();
38     while (i < len)
39     {
40         if (s[i] == p[j])
41         {
42             i++;
43             j++; // 匹配
44             if (j >= p.length())
45                 return i - j;
46         }
47         else
48         {
49             // 字符不相同回到前一个字符的next值位置
50             if (j != 0)
51                 j = next[j - 1];
```

```
52         else
53             i++;
54     }
55 }
56 return -1;
57 }
```

来源: <https://www.bilibili.com/video/av47471886?from=search&seid=4651914725266859344>

Chapter 5

数据结构

5.1 并查集

```
1  #define MAX 1010
2  struct node
3  {
4      int par;
5      //int rank;
6      //路径压缩后 rank=1或2 rank失去了意义
7      int data;
8  };
9  node ns[MAX];
10 void Init()
11 {
12     for (int i = 1; i < MAX; i++)
13     {
14         ns[i].par = i;
15     }
16 }
17 int Find(int i)
18 {
19     if (ns[i].par == i)
20     {
21         //返回根结点
22         return i;
23     }
24     ns[i].par = Find(ns[i].par);
25     //路径压缩
26     return ns[i].par;
27 }
28 void Union(int i, int j)
29 {
30     int pi = Find(i);
31     int pj = Find(j);
32     if (pi != pj)
33     {
34         ns[pi].par = pj;
35     }
36 }
```

5.2 线段树

5.2.1 基础操作

```

1  const int N = 1e5 + 10;
2  #define ls(a) (a << 1)
3  #define rs(a) (a << 1 | 1)
4  struct node
5  {
6      int val;
7      int lazy;
8  };
9  node tree[N << 2];
10 int a[N];
11 void PushUp(int rt)
12 {
13     tree[rt].val = tree[ls(rt)].val + tree[rs(rt)];
14 }
15 void PushDown(int ls, int rs, int rt)
16 {
17     tree[ls(rt)].val += ls * tree[rt].lazy;
18     tree[rs(rt)].val += rs * tree[rt].lazy;
19     tree[ls(rt)].lazy += tree[rt].lazy;
20     tree[rs(rt)].lazy += tree[rt].lazy;
21     tree[rt].lazy = 0;
22 }
23 void Build(int left, int right, int rt)
24 {
25     if (left == right)
26     {
27         tree[rt].val = a[left];
28         return;
29     }
30     int mid = (left + right) >> 1;
31     Build(left, mid, ls(rt));
32     Build(mid + 1, right, rs(rt));
33     PushUp(rt);
34     // 向上更新
35 }

```

5.2.2 单点更新

```

1  void Update(int left, int right, int rt, int pos, int val)
2  {
3      if (left == right && left == pos)
4      {
5          tree[rt].val += val;
6          return;
7      }
8      int mid = (left + right) >> 1;
9      if (tree[rt].lazy)
10     {

```

```

11     PushDown(mid - left + 1, right - mid, rt);
12 }
13 if (mid >= pos)
14     Update(left, mid, ls(rt), pos, val);
15 else if (pos > mid)
16     Update(mid + 1, right, rs(rt), pos, val);
17 PushUp(rt);
18 }

```

例题: <https://www.luogu.org/problemnew/show/P3372>

5.2.3 区间更新

```

1 void Update(int left, int right, int rt, int s, int t, int val)
2 {
3     if (left >= s && right <= t)
4     {
5         tree[rt].val += (right - left + 1) * val;
6         tree[rt].lazy += val;
7         return;
8     }
9     int mid = (left + right) >> 1;
10    if (tree[rt].lazy)
11    {
12        PushDown(mid - left + 1, right - mid, rt);
13    }
14    if (mid < s)
15        Update(mid + 1, right, rs(rt), s, t, val);
16    else if (mid >= t)
17        Update(left, mid, ls(rt), s, t, val);
18    else
19    {
20        Update(left, mid, ls(rt), s, t, val);
21        Update(mid + 1, right, rs(rt), s, t, val);
22    }
23    PushUp(rt);
24 }

```

5.2.4 区间查询

```

1 void Query(int left, int right, int s, int t, int rt)
2 {
3     if (left >= s && right <= t)
4     {
5         return tree[rt].val;
6     }
7     int mid = (left + right) >> 1;
8     if (tree[rt].lazy)
9         PushDown(mid - left + 1, right - mid, rt);
10    long long sum = 0;
11    if (mid < s)
12        sum += Query(mid + 1, right, rs(rt), s, t, val);
13    else if (mid >= t)

```

```
14         sum += Query(left, mid, ls(rt), s, t, val);
15     else
16     {
17         sum += Query(left, mid, ls(rt), s, t, val);
18         sum += Query(mid + 1, right, rs(rt), s, t, val);
19     }
20     return sum;
21 }
```

例题: <https://www.luogu.org/problemnew/show/P3373>

5.3 树状数组

推荐阅读: <https://www.cnblogs.com/RabbitHu/p/BIT.html>

5.3.1 单点修改, 区间查询

```

1  #define N 1000100
2  long long c[N];
3  int n,q;
4  int lowbit(int x)
5  {
6      return x&(-x);
7  }
8  void change(int x,int v)
9  {
10     while(x<=n)
11     {
12         c[x]+=v;
13         x+=lowbit(x);
14     }
15 }
16 long long getsum(int x)
17 {
18     long long ans=0;
19     while(x>=1)
20     {
21         ans+=c[x];
22         x-=lowbit(x);
23     }
24     return ans;
25 }
```

例题: <https://loj.ac/problem/130>

5.3.2 区间修改, 单点查询

引入差分数组来解决树状数组的区间更新

```

1  //初始化
2  change(i,cur-pre);
3  //区间修改
4  change(l,x);
5  change(r+1,-x);
6  //单点查询
7  getsum(x)
```

例题: <https://loj.ac/problem/131>

5.3.3 区间修改, 区间查询

```

1  //初始化
2  change(c1,i,cur-pre);
3  change(c2,i,i*(cur-pre));
4  //为什么这么写? 你需要写一下前缀和的表达式
```



```

5 //区间修改
6 change(c1,l,x);
7 change(c2,l,l*x);
8 change(c1,r+1,-x);
9 change(c2,r+1,-(r+1)*x);
10 //区间查询
11 temp1=l*getsum(c1,l-1)-getsum(c2,l-1);
12 temp2=(r+1)*getsum(c1,r)-getsum(c2,r);
13 ans=temp2-temp1

```

例题: <https://loj.ac/problem/132>

5.4 二维树状数组

5.4.1 单点修改，区间查询

```

1 #define N 5050
2 long long tree[N][N];
3 long long n,m;
4 long long lowbit(long long x)
5 {
6     return x&(-x);
7 }
8 void change(long long x,long long y,long long val)
9 {
10     long long init_y=y;
11     //这里注意n,m的限制
12     while(x<=n)
13     {
14         y=init_y;
15         while(y<=m)
16         {
17             tree[x][y]+=val;
18             y+=lowbit(y);
19         }
20         x+=lowbit(x);
21     }
22 }
23 long long getsum(long long x,long long y)
24 {
25     long long ans=0;
26     long long init_y=y;
27     while(x>=1)
28     {
29         y=init_y;
30         while(y>=1)
31         {
32             ans+=tree[x][y];
33             y-=lowbit(y);
34         }
35         x-=lowbit(x);
36     }
37     //这里画图理解

```

```

38     return ans;
39 }
40 //初始化
41 change(x,y,k);
42 //二维前缀和
43 ans = getsum(c,d)+getsum(a-1,b-1)-getsum(a-1,d)-getsum(c,b-1);

```

例题: <https://loj.ac/problem/133>

5.4.2 区间修改, 区间查询

```

1  #define N 2050
2  long long t1[N][N];
3  long long t2[N][N];
4  long long t3[N][N];
5  long long t4[N][N];
6  long long n,m;
7  long long lowbit(long long x)
8  {
9      return x&(-x);
10 }
11 long long getsum(long long x,long long y)
12 {
13     long long ans=0;
14     long long init_y=y;
15     long long init_x=x;
16     while(x>=1)
17     {
18         y=init_y;
19         while(y>=1)
20         {
21             ans+=(init_x+1)*(init_y+1)*t1[x][y];
22             ans-=(init_y+1)*t2[x][y];
23             ans-=(init_x+1)*t3[x][y];
24             ans+=t4[x][y];
25             y-=lowbit(y);
26         }
27         x-=lowbit(x);
28     }
29     return ans;
30 }
31 void change(long long x,long long y,long long val)
32 {
33     long long init_x=x;
34     long long init_y=y;
35     while(x<=n)
36     {
37         y=init_y;
38         while(y<=m)
39         {
40             t1[x][y]+=val;
41             t2[x][y]+=init_x*val;
42             t3[x][y]+=init_y*val;
43             t4[x][y]+=init_x*init_y*val;

```

```
44         y+=lowbit(y);
45     }
46     x+=lowbit(x);
47 }
48 }
49 //区间修改
50 change(c+1,d+1,x);
51 change(a,b,x);
52 change(a,d+1,-x);
53 change(c+1,b,-x);
54 //区间查询
55 ans=getsum(c,d)+getsum(a-1,b-1)-getsum(c,b-1)-getsum(a-1,d);
```

例题: <https://loj.ac/problem/135>

Chapter 6

图论

6.1 最小生成树

6.1.1 Prim

```
1  #define inf 0x3f3f3f3f
2  const int N = 2e5 + 20;
3  struct node
4  {
5      long long u, v, w;
6      node(int uu, int vv, int ww) : u(uu), v(vv), w(ww)
7      {
8      }
9      bool operator<(node n) const
10     {
11         return w > n.w;
12     }
13 };
14 long long n, m;
15 priority_queue<node> q;
16 vector<pair<long long, long long>> G[N];
17 bool vis[N];
18 long long Prim()
19 {
20     long long ans = 0;
21     for (auto ele : G[1])
22     {
23         q.push(node(1, ele.first, ele.second));
24     }
25     memset(vis, 0, sizeof(vis));
26     vis[1] = 1;
27     int t = n - 1;
28     while (t--)
29     {
30         node top = q.top();
31         q.pop();
32         while (vis[top.v])
33         {
34             top = q.top();
35             q.pop();
36         }
37         ans += top.w;
38         cout<<ans<<endl;
39         vis[top.v] = 1;
40         for (auto ele : G[top.v])
41         {
42             q.push(node(top.v, ele.first, ele.second));
43         }
44     }
45     return ans;
46 }
```

6.1.2 Kruskal

基于并查集

```

1  const long long MAXN = 2e5 + 20;
2  struct Edge
3  {
4      long long u, v, w;
5      bool operator<(Edge e) const
6      {
7          return w > e.w;
8      }
9      Edge(long long uu, long long vv, long long ww) : u(uu), v(vv), w(ww)
10     {
11     }
12 };
13 long long fa[MAXN];
14 long long Find(long long x)
15 {
16     if (fa[x] == -1)
17         return x;
18     else
19         return fa[x] = Find(fa[x]);
20 }
21 priority_queue<Edge> q;
22 long long n; //点
23 long long m; //边
24 long long Kruskal()
25 {
26     memset(fa, -1, sizeof(fa));
27     long long cnt = 0;
28     long long ans = 0;
29     long long fu, fv;
30     while (!q.empty())
31     {
32         Edge now = q.top();
33         q.pop();
34         fu = Find(now.u);
35         fv = Find(now.v);
36         if (fu != fv)
37         {
38             //cout<<"add:"<<now.u<<" "<<now.v<<" "<<now.w<<endl;
39             ans += now.w;
40             fa[fu] = fv;
41             cnt++;
42         }
43         if (cnt == n - 1)
44             break;
45     }
46     if (cnt < n - 1)
47         return -1;
48     return ans;
49 }

```

例题: <https://loj.ac/problem/123>

6.1.3 次小生成树

倍增 LCA 维护最小生成树

代码过长.....

例题: <https://loj.ac/problem/10133>

6.2 最近公共祖先

6.2.1 倍增

```

1  #define N 500050
2  int depth[N];
3  int fa[N][20];
4  vector<int> v[N];
5  int lg[N]; //log2(n) floor
6  int n, m, s;
7  void init()
8  {
9      lg[0] = -1;
10     //floor
11     for (int i = 1; i <= n; i++)
12     {
13         lg[i] = lg[i >> 1] + 1;
14     }
15 }
16 void DFS(int cur, int pre)
17 {
18     depth[cur] = depth[pre] + 1;
19     fa[cur][0] = pre;
20     for (int i = 1; (1 << i) <= depth[cur]; i++)
21     {
22         fa[cur][i] = fa[fa[cur][i - 1]][i - 1];
23     }
24     for (auto ele : v[cur])
25     {
26         if (ele != pre)
27         {
28             DFS(ele, cur);
29         }
30     }
31 }
32 int LCA(int a, int b)
33 {
34     // assume depth[a]>=depth[b]
35     if (depth[a] < depth[b])
36         swap(a, b);
37     // reset to the same depth
38     while (depth[a] > depth[b])
39     {
40         a = fa[a][lg[depth[a]] - depth[b]];
41         //up
42     }
43     if (a == b)
44         return a;
45     for (int k = lg[depth[a]] + 1; k >= 0; k--)
46     {
47         if (fa[a][k] != fa[b][k])
48         {
49             a = fa[a][k];

```



```
50         b = fa[b][k];
51         //up
52     }
53 }
54 return fa[a][0];
55 }
```

例题: <https://www.luogu.org/problemnew/show/P3379>

6.3 强连通分量

6.3.1 Tarjan

```
1  const int N = 10500;
2  vector<int> G[N];
3  bool vis[N];
4  int dfn[N];
5  int low[N];
6  int cnt;
7  stack<int> s;
8  int n, m;
9  void init()
10 {
11     memset(vis, 0, sizeof(vis));
12     memset(dfn, 0, sizeof(dfn));
13     cnt = 0;
14 }
15 void DFS(int cur)
16 {
17     dfn[cur] = low[cur] = ++cnt;
18     s.push(cur);
19     vis[cur] = 1;
20     for (auto ele : G[cur])
21     {
22         if (!dfn[ele])
23         {
24             DFS(ele);
25             low[cur] = min(low[cur], low[ele]);
26         }
27         else if (vis[ele])
28         {
29             low[cur] = min(low[cur], dfn[ele]);
30         }
31     }
32     if (dfn[cur] == low[cur])
33     {
34         while (1)
35         {
36             int t = s.top();
37             s.pop();
38             vis[t] = 0;
39             if (t == cur)
40                 break;
41         }
42     }
43 }
```

例题: <https://www.luogu.org/problemnew/show/P2863>

6.3.2 缩点 DAG

利用强连通分量缩点为有向无环图
Tarjan 加入染色

```
1 if (dfn[cur] == low[cur])
2 {
3     sum++;
4     while (1)
5     {
6         int t = s.top();
7         s.pop();
8         color[t] = sum;
9         pnum[sum]++;
10        vis[t] = 0;
11        if (t == cur)
12            break;
13    }
14 }
```

例题: <https://www.luogu.org/problemnew/show/P2341>

6.4 最短路

6.4.1 Dijkstra

非负权图，单源最短路径

$O((N + M) \log M)$

```

1  #define N 100100
2  #define ll long long
3  #define inf 2147483647
4  vector<pair<int, ll>> G[N];
5  struct edge
6  {
7      int to;
8      ll weight;
9      edge(int i, ll w) : to(i), weight(w){}
10     bool operator<(const edge &e) const{return weight > e.weight;}
11 };
12 ll dis[N];
13 bool vis[N];
14 int n, m, s;
15 void Dijkstra(int start)
16 {
17     for (int i = 1; i <= n; i++){dis[i] = inf;}
18     priority_queue<edge> q;
19     q.push(edge(start, 0));
20     dis[start] = 0;
21     while (!q.empty())
22     {
23         edge now = q.top();
24         q.pop();
25         if (!vis[now.to])
26         {
27             vis[now.to] = 1;
28             for (auto ele : G[now.to])
29             {
30                 if (!vis[ele.first] && now.weight + ele.second < dis[ele.first])
31                 {
32                     dis[ele.first] = now.weight + ele.second;
33                     q.push(edge(ele.first, dis[ele.first]));
34                 }
35             }
36         }
37     }
38 }

```

例题： <https://www.luogu.org/problemnew/show/P3371>

例题： <https://www.luogu.org/problemnew/show/P4779>

6.5 网络流

6.5.1 最大流

6.5.1.1 Edmonds Karp

```

1  #define ll long long
2  #define inf 0x3f3f3f3f
3  const int M = 205;
4  ll c[M][M];
5  int pre[M];
6  ll flow[M];
7  int n, m;
8  ll BFS(int s, int t)
9  {
10     queue<int> q;
11     memset(pre, -1, sizeof(pre));
12     flow[s] = inf;
13     pre[s] = 0;
14     q.push(s);
15     while (!q.empty())
16     {
17         int u = q.front();
18         q.pop();
19         if (u == t)
20         {
21             break;
22         }
23         for (int v = 1; v <= m; v++)
24         {
25             if (c[u][v] > 0 && pre[v] == -1&&v!=s)
26             {
27                 pre[v] = u;
28                 flow[v] = min(c[u][v], flow[u]);
29                 q.push(v);
30             }
31         }
32     }
33     if (pre[t] == -1)
34         return -1;
35     return flow[t];
36 }
37 ll Edmonds_Karp(int s, int t)
38 {
39     ll inc;
40     ll ans = 0;
41     int k, last;
42     while ((inc = BFS(s, t)) != -1)
43     {
44         k = t;
45         while (k != s)
46         {
47             last = pre[k];
48             c[last][k] -= inc;

```

```

49         c[k][last] += inc;
50         k = last;
51     }
52     ans += inc;
53     //cout<<"cur:"<<inc<<endl;
54 }
55 return ans;
56 }

```

例题: <https://www.luogu.org/problemnew/show/P2740>

6.5.1.2 Dinic

多路增广，当前弧优化

```

1  #define inf 0x3f3f3f3f3f
2  #define N 1200
3  #define M 245000
4  #define ll long long
5  //反向边的存在 实际边数的两倍
6  struct Edge
7  {
8      ll to;
9      ll w;
10     ll next;
11 };
12 Edge edge[M];
13 ll dep[N];
14 ll head[N];
15 ll cur[N]; //当前弧优化
16 ll cnt = 0;
17 ll n, m;
18 void Init()
19 {
20     memset(head, -1, sizeof(head));
21 }
22 void add(ll u, ll v, ll w)
23 {
24     edge[cnt].to = v;
25     edge[cnt].w = w;
26     edge[cnt].next = head[u];
27     head[u] = cnt++;
28 }
29 void Add(ll u, ll v, ll w)
30 {
31     add(u, v, w);
32     add(v, u, 0); //反向边
33 }
34 ll s, t;
35 bool BFS()
36 {
37     queue<ll> q;
38     memset(dep, -1, sizeof(dep));
39     dep[s] = 0;
40     q.push(s);

```

```

41     while (!q.empty())
42     {
43         ll now = q.front();
44         q.pop();
45         for (ll i = head[now]; i != -1; i = edge[i].next)
46         {
47             if (edge[i].w > 0 && dep[edge[i].to] == -1)
48             {
49                 dep[edge[i].to] = dep[now] + 1;
50                 q.push(edge[i].to);
51             }
52         }
53     }
54     if (dep[t] == -1)
55         return false; //不存在分层图
56     return true;
57 }
58 ll DFS(ll now, ll flow)
59 {
60     if (now == t)
61         return flow;
62     ll used = 0;
63     for (ll &i = cur[now]; i != -1; i = edge[i].next)
64     {
65         //&: 当前弧优化
66         if (dep[edge[i].to] == dep[now] + 1 && edge[i].w)
67         {
68             ll inc = DFS(edge[i].to, min(flow - used, edge[i].w));
69             if (inc > 0)
70             {
71                 edge[i].w -= inc;
72                 edge[i ^ 1].w += inc;
73                 used += inc;
74                 if (flow == used)
75                     break;
76             }
77         }
78     }
79     if (!used)
80         dep[now] = -1;
81     return used;
82 }
83 ll Dinic()
84 {
85     ll ans = 0;
86     while (BFS())
87     {
88         for (ll i = 1; i <= n; i++)
89         {
90             cur[i] = head[i];
91         }
92         ans += DFS(s, inf);
93     }

```

```
94     return ans;  
95 }
```

例题: <https://www.luogu.org/problemnew/show/P3376>

6.5.1.3 ISAP

6.5.1.4 HLPP

最高标号预留推进

Chapter 7

数学

7.1 快速幂

7.1.1 递归形式

```
1 #define mod 1000000007
2 long long quick_pow(long long a, long long b)
3 {
4     if (b == 0)
5         return 1;
6     long long temp = quick_pow(a, b >> 1);
7     if (b & 1)
8         return a % mod * temp % mod * temp % mod;
9     else
10        return temp % mod * temp % mod; //快速幂
11 }
```

7.1.2 循环形式

如果递归形式栈溢出可使用循环形式

```
1 #define mod 1000000007
2 long long quick_pow(long long x, long long n)
3 {
4     long long ret=1;
5     long long temp=x%mod;
6     while(n)
7     {
8         if(n&1)
9         {
10            ret=(ret*temp)%mod;
11        }
12        temp=(temp*temp)%mod; //偶次
13        n>>=1;
14    }
15    return ret; //结果
16 }
```

7.2 矩阵快速幂

```
1 #define N 105
2 int m; //矩阵阶
3 struct matrix
4 {
5     long long a[N][N];
6     matrix(){memset(a, 0, sizeof(a));}
7 };
8 matrix matrix_mul(matrix m1, matrix m2)
9 {
10    matrix ans;
11    for (int k = 0; k < m; k++)
12    {
13        for (int i = 0; i < m; i++)
```

```

14     {
15         if (m1.a[i][k]) //剪枝
16         {
17             for (int j = 0; j < m; j++)
18             {
19                 if (m2.a[k][j]) //剪枝
20                 {
21                     ans.a[i][j] = (ans.a[i][j] + (m1.a[i][k] * m2.a[k][j]) %
mod) % mod;
22                 }
23             }
24         }
25     }
26 }
27 return ans;
28 }
29 matrix quick_pow_matrix(matrix m1, long long k)
30 {
31     matrix ans; //递归写法 可能堆栈溢出
32     for (int i = 0; i < m; i++)
33         ans.a[i][i] = 1;
34     while (k)
35     {
36         if (k & 1)
37             ans = matrix_mul(ans, m1);
38         m1 = matrix_mul(m1, m1);
39         k >>= 1;
40     }
41     return ans;
42 }

```

7.3 组合数取模

```

1  #define N 100010
2  #define mod 1000000007
3  #define ll long long
4  ll fac[N]; //阶乘
5  ll inv[N]; //阶乘逆元
6  void init()
7  {
8      fac[0]=1;
9      for(int i=1;i<N;i++)
10     {
11         fac[i]=(fac[i-1]*i)%mod;
12     }
13     inv[N-1]=quick_pow(fac[N-1],mod-2); //费马小定理 求逆元  $a^{(p-1)\%p}=1$   $a$  的逆元为  $a^{(p-2)}$ 
14     //如果  $ax\%p=1$  , 那么  $x$  的最小正整数解就是  $a$  模  $p$  的逆元
15     for(int i=N-2;i>=0;i--)
16     {
17         inv[i]=inv[i+1]*(i+1)%mod;
18     }

```

```
19 }
20 ll C(ll a,ll b)
21 {
22     if(b>a) return 0;
23     if(b==0) return 1;
24     return fac[a]*inv[b]%mod*inv[a-b]%mod;
25 }
```

Chapter 8

计算几何

Chapter 9

其他