DWES

ENTREGA FINAL DEL EXAMEN

Checklist de cierre para un proyecto Spring Boot

OBJETIVO: entregar un ZIP limpio, arrancable y comprobado, sin perder puntos por un fallo de empaquetado.

Regla de oro

Primero comprueba que funciona. Después limpia. Después comprime. Después abre el ZIP y lo revisas.

1. Antes de tocar el ZIP

SIEMPRE

- Guarda todos los archivos en IntelliJ.
- Arranca la aplicación una última vez.
- Comprueba que no aparece ningún error al iniciar Spring Boot.
- Prueba al menos los endpoints principales que hayas creado.
- Si has añadido una regla importante, prueba también su caso correcto y su error esperado.

Comprobación mínima recomendada

```
GET    -> devuelve datos correctamente
POST   -> 201 Created
PUT    -> modifica el recurso
DELETE -> 204 No Content
Errores -> 400 / 404 / 409 cuando corresponda
```

Importante: no empieces a borrar carpetas ni a comprimir mientras estés arreglando errores. Primero deja el proyecto funcionando.

2. Si el examen pide Postman

SOLO SI LO PIDEN

- Asegúrate de que la colección contiene las peticiones que exige el enunciado.
- Si Postman funciona, ejecuta las peticiones principales y revisa las respuestas.
- Exporta la colección como archivo JSON.
- Guárdala dentro del proyecto en una carpeta clara, por ejemplo: postman/.

```
mi-proyecto/
├─ src/
├─ postman/
│  └─ Mi Proyecto.postman_collection.json
└─ pom.xml
```

Si Postman no funciona sin Internet: usa curl.exe para probar la API. La colección solo debe prepararse si el enunciado exige entregarla.

3. Si el examen pide OpenAPI

SOLO SI LO PIDEN

- Comprueba que Swagger UI abre correctamente mientras la aplicación está en marcha.
- Revisa que los controladores y endpoints pedidos aparecen documentados.
- Comprueba que /v3/api-docs responde.
- Si el enunciado exige guardar el JSON de OpenAPI, guárdalo en la ubicación indicada por el profesor. No inventes una carpeta o entrega adicional si no la pide.

4. Parar la aplicación y limpiar el proyecto

SIEMPRE

1. Detén la aplicación Spring Boot desde IntelliJ.
2. Abre la carpeta del proyecto en el Explorador de archivos.
3. Localiza la carpeta target.
4. Borra target completamente.
5. Comprueba que target ya no existe antes de crear el ZIP.

¿Por qué? target contiene archivos generados al compilar. No forma parte del código fuente que debes entregar y aumenta innecesariamente el tamaño del ZIP.

Qué NO debes borrar

```
src/
pom.xml
.mvn/           (si existe)
mvnw            (si existe)
mvnw.cmd        (si existe)
README.md       (si lo pide o ya forma parte del proyecto)
postman/        (si debes entregar la colección)
docs/           (si el enunciado la exige)
```

Qué puedes excluir si aparece

OPCIONAL

- target/ -> debe eliminarse.
- .idea/ -> es configuración de IntelliJ. Si el profesor no la pide, puede excluirse; no es necesaria para abrir un proyecto Maven.
- Archivos personales, capturas o documentos que no formen parte de la entrega.

No borres cosas por intuición. Si el enunciado pide una carpeta concreta, un README, una colección o documentación, deben quedarse.

5. Crear el ZIP

SIEMPRE

6. En el Explorador de archivos, localiza la carpeta raíz del proyecto.
7. Asegúrate de que dentro de esa carpeta está pom.xml.
8. Haz clic derecho sobre la carpeta del proyecto.
9. Usa la opción de Windows para comprimirla en un archivo ZIP.
10. Pon al ZIP el nombre exacto que indique el examen. Si no especifica ninguno, usa un nombre claro y sin caracteres raros.

```
CORRECTO
mi-proyecto.zip
```

```
└─ mi-proyecto/
  ├─ pom.xml
  ├─ src/
  └─ ...
```

Evita comprimir una carpeta superior que contenga varios proyectos, apuntes, ZIPs antiguos o material de referencia.

6. Abrir y comprobar el ZIP antes de subirlo

OBLIGATORIO EN LA PRÁCTICA

Este paso puede salvar una entrega. No des por hecho que el ZIP está bien solo porque Windows lo creó.

11. Abre el ZIP que acabas de generar.
12. Entra en la carpeta del proyecto.
13. Comprueba visualmente que existe pom.xml.
14. Comprueba que existe src/.
15. Comprueba que NO existe target/.
16. Si el examen pide Postman, comprueba que está la colección JSON.
17. Si exige documentación adicional, comprueba que también está incluida.
18. Cierra el ZIP solo cuando hayas terminado esta revisión.

Checklist de 30 segundos

Comprobación	Debe quedar
pom.xml	SÍ
src/	SÍ
target/	NO
Colección Postman	SÍ, solo si la piden
OpenAPI/docs adicionales	SÍ, solo si lo piden
Otros proyectos o apuntes	NO

7. Subida a Moodle

SIEMPRE

19. Entra en la actividad de entrega correcta.
20. Selecciona el ZIP definitivo, no una versión anterior.
21. Espera a que termine completamente la subida.
22. Comprueba el nombre del archivo que aparece en Moodle.
23. Finaliza la entrega si Moodle requiere un botón adicional de confirmar o enviar.
24. No cierres la página hasta comprobar que Moodle muestra el archivo como entregado.

Consejo práctico: si has generado varios ZIP durante el examen, elimina o mueve los antiguos antes de subir. El enemigo aquí se llama “final-definitivo-ahora-si-2.zip”.

8. Si algo falla en los últimos minutos

Problema	Qué hacer
Postman no carga sin Internet	No pierdas tiempo. Prueba la API con curl.exe. Solo preocúpate por la colección si el enunciado exige entregarla.
Swagger no abre	Comprueba primero que Spring Boot está arrancado. Revisa la dependencia springdoc únicamente si OpenAPI forma parte del examen.
El proyecto no arranca después de limpiar	Borrar target no borra tu código. IntelliJ/Maven puede regenerarlo al compilar.
El ZIP pesa demasiado	Comprueba que target no esté dentro y que no hayas comprimido material ajeno al proyecto.
No sabes si incluir un archivo	Manda el enunciado: incluye lo que exige. No añadas entregables inventados.

Orden final recomendado

1. GUARDAR
2. ARRANCAR
3. PROBAR
4. PARAR
5. BORRAR target
6. COMPRIMIR
7. ABRIR EL ZIP Y REVISAR
8. SUBIR A MOODLE
9. COMPROBAR QUE LA ENTREGA FIGURA COMO REALIZADA

No modifiques el proyecto después de crear el ZIP sin volver a generar el ZIP.