Manual de clases Bootstrap

Guía práctica para maquetar proyectos

Este manual explica las clases de Bootstrap más útiles para construir páginas web responsivas y adaptables. Relaciona cada grupo de clases con los elementos de los wireframes más utilizados: navegación, portada, destinos, reservas, contacto y portal de usuario.

Ruta de lectura

Preparar	Maquetar	Revisar
Configurar Bootstrap y entender la sintaxis de sus clases.	Usar rejilla, espaciado, tipografía, colores y componentes.	Aplicar una pauta común a las cinco páginas y comprobar móvil, tableta y escritorio.

1. Preparar Bootstrap y leer sus clases

Bootstrap 5.3 se incorpora mediante su hoja de estilos. El atributo viewport permite que el navegador use el ancho real del dispositivo. El paquete JavaScript solo hace falta para interacciones como el menú plegable, un carrusel o un modal.

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Decroly Travel</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="css/estilos.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <!-- contenido de la página -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

El ejemplo usa Bootstrap 5.3.3, la revisión que mostramos en la presentación de la unidad. Si el proyecto ya emplea otra revisión 5.3, mantén la misma versión en todas las páginas y no mezcles CSS y JavaScript de versiones distintas.

Cómo se interpreta una clase

Patrón	Ejemplo	Qué expresa
Componente	card, navbar, btn	Activa una estructura o apariencia de Bootstrap.
Modificador	btn-primary, navbar-expand-lg	Selecciona una variante del componente.
Utilidad	p-3, text-center, d-flex	Ajusta espaciado o disposición de forma puntual.
Responsive	col-md-6, d-lg-none	Cambia la regla desde un ancho de pantalla.

Las clases se escriben separadas por espacios. Por ejemplo, `class="btn btn-brand w-100"` combina el componente botón, una variante de marca definida en el CSS del proyecto y el ancho completo.

Orden recomendado

Lee y escribe las clases desde lo general a lo específico: componente, variante y utilidades. Mantén un orden parecido en componentes equivalentes para que el código sea fácil de revisar.

2. Contenedores, rejilla y responsive

La rejilla de Bootstrap se organiza con contenedor, fila y columna. Divide el espacio en doce columnas y permite indicar cuántas ocupa cada bloque según el tamaño de pantalla. Es mobile-first: se empieza por móvil y se añaden cambios con prefijos como md o lg.

Prefijo	Ancho mínimo	Uso orientativo
(sin prefijo)	Menos de 576 px	Móvil estrecho
sm	576 px	Móvil grande
md	768 px	Tableta
lg	992 px	Portátil; menú expandido
xl	1200 px	Escritorio amplio
xxl	1400 px	Pantalla muy ancha

Contenedor

- container centra el contenido y limita su ancho máximo según el breakpoint. Es útil para textos, formularios y tarjetas.
- container-fluid ocupa todo el ancho disponible. Puede servir para una franja o un hero panorámico.

En Decroly Travel, el fondo del hero puede llegar al borde de la ventana, mientras el texto y los controles quedan dentro de un container y conservan margen lateral.

Columnas para tarjetas y bloques

```
<main class="container py-4">
  <div class="row g-4">
    <article class="col-12 col-md-6 col-xl-4">
      <div class="card h-100">...</div>
    </article>
    <article class="col-12 col-md-6 col-xl-4">...</article>
    <article class="col-12 col-md-6 col-xl-4">...</article>
  </div>
</main>
```

Las tarjetas ocupan una columna en móvil, dos en ancho medio y tres en escritorio. `g-4` separa filas y columnas; `h-100` ayuda a igualar la altura dentro de la fila.

Aplicación a los wireframes

Zona	Propuesta de rejilla
Inicio · destinos	col-12 col-md-6 col-xl-4 para mostrar tres tarjetas.
Sobre nosotros · historia	Imagen col-12 col-lg-4 y texto col-12 col-lg-8.
Contacto	Datos col-12 col-lg-5 y formulario col-12 col-lg-7.
Reservas	Tarjetas en rejilla; formulario y resumen en columnas desde lg.

3. Utilidades de disposición y espaciado

Las utilidades resuelven ajustes frecuentes sin añadir una regla nueva al CSS. Escoge una escala corta y úsala en toda la web para evitar separaciones distintas en cada página.

Familia	Clases útiles	Ejemplo de uso
Padding	p-*, px-*, py-*	py-4 para separar una sección.
Margen	m-*, mt-*, mb-*, mx-auto	mb-3 entre campos; mx-auto para centrar.
Huecos	g-*, gx-*, gy-*	row g-4 entre tarjetas.
Flexbox	d-flex, align-items-center, justify-content-between	Logo a la izquierda y menú a la derecha.
Visibilidad	d-none, d-md-block, d-lg-flex	Ocultar un detalle decorativo en móvil.
Tamaño	w-100, h-100	Botón ancho completo o tarjetas igualadas.

Una escala sencilla

- g-2 o mb-2 para elementos muy próximos, como una etiqueta y una ayuda breve.
- g-3 o mb-3 entre controles y elementos de una tarjeta.
- g-4 o py-4 entre tarjetas y secciones relacionadas.
- py-5 para bloques principales, como el hero o los destinos destacados.

No hace falta memorizar cada equivalencia: lo importante es que los mismos tipos de separación utilicen las mismas clases.

Flexbox para alinear acciones

```
<div class="d-flex flex-column flex-sm-row
            align-items-sm-center justify-content-between gap-2">
  <h2 class="mb-0">Destinos destacados</h2>
  <a class="link-brand" href="reservas.html">Ver ofertas</a>
</div>
```

En móvil, los elementos se apilan; desde sm se colocan en una fila. `gap-2` crea separación sin repartir márgenes individuales.

Errores que conviene evitar

- Añadir márgenes distintos a cada tarjeta para corregir alineaciones a mano.
- Mezclar anchuras fijas y columnas sin comprobar el resultado en móvil.
- Ocultar información importante con d-none sin ofrecer otra forma de verla.

4. Tipografía, color, imágenes y acabado

Las utilidades de texto y color son prácticas para ajustes sencillos. En este proyecto, los colores de marca deben tener nombres propios y repetirse desde una hoja de estilos compartida.

Tipografía

Clase	Aplicación
h1, h2, h3	Jerarquía de títulos; utiliza un h1 principal por página.
lead	Introducción del hero o de una sección.
text-muted	Información secundaria, como duración o descripción.
text-center	Centrar un bloque solo cuando el diseño lo pida.
fw-semibold, fw-bold	Resaltar datos o títulos.

La jerarquía puede ser: título principal del hero, título de sección, título de tarjeta y texto auxiliar. Mantén el nivel semántico correcto; no elijas etiquetas solo por su tamaño visual.

Paleta y clases de marca

Los wireframes repiten azul marino, turquesa, coral y crema. Guarda esos valores en una hoja CSS común y define clases con nombres que expliquen su función.

```
/* css/estilos.css */
:root {
  --travel-navy: #0b3b5e;
  --travel-teal: #008f9c;
  --travel-coral: #ff7950;
  --travel-cream: #f7ead7;
}
.text-brand { color: var(--travel-teal); }
.bg-brand { background-color: var(--travel-navy); }
.btn-brand {
  --bs-btn-color: #fff;
  --bs-btn-bg: var(--travel-teal);
  --bs-btn-border-color: var(--travel-teal);
  --bs-btn-hover-bg: var(--travel-navy);
  --bs-btn-hover-border-color: var(--travel-navy);
}
.btn-action {
  --bs-btn-color: #fff;
  --bs-btn-bg: var(--travel-coral);
  --bs-btn-border-color: var(--travel-coral);
}
```

Combina el componente Bootstrap con la variante propia: `btn btn-brand`. Reserva el coral para acciones prioritarias como “Reservar ahora”; utiliza turquesa para acciones habituales y azul marino para navegación y pie.

Imágenes

- img-fluid hace que la imagen reduzca su tamaño sin salirse del contenedor.
- rounded redondea las esquinas; shadow-sm añade una sombra discreta.
- Incluye alt descriptivo en imágenes informativas y alt vacío en imágenes decorativas.

```
<img src="img/grecia.jpg" class="img-fluid rounded"
     alt="Costa de Grecia con el mar al fondo">
```

Si varias tarjetas deben conservar el mismo alto visual, define una clase propia para el recorte. No deformes las imágenes estirándolas.

5. Componentes para construir las páginas

Navbar para una navegación común

Reutiliza la misma barra de navegación en las cinco páginas. `navbar-expand-lg` mantiene el menú plegado en pantallas estrechas y lo muestra expandido desde lg. El botón necesita Collapse y el JavaScript de Bootstrap para funcionar.

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-white">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="index.html">Decroly Travel</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button"
      data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menuPrincipal"
      aria-controls="menuPrincipal" aria-expanded="false"
      aria-label="Abrir menú">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="menuPrincipal">
      <ul class="navbar-nav ms-auto align-items-lg-center gap-lg-2">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="index.html" aria-current="page">Inicio</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="sobre-nosotros.html">Sobre nosotros</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="reservas.html">Reservas</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="contacto.html">Contacto</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="btn btn-brand" href="cuenta.html">Mi cuenta</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Cambia `aria-current="page"` según la página activa. Conserva las rutas que ya tenga el proyecto si sus nombres difieren.

Cards para destinos y experiencias

```
<article class="col-12 col-md-6 col-xl-4">
  <div class="card travel-card h-100">
    <img src="img/grecia.jpg" class="card-img-top img-fluid" alt="Costa de Grecia">
    <div class="card-body d-flex flex-column">
      <h3 class="card-title h5">Grecia esencial</h3>
      <p class="card-text text-muted">7 días · Vuelo y hotel</p>
      <p class="fw-semibold text-brand mt-auto">Desde 899 €</p>
      <a href="reservas.html" class="btn btn-brand">Seleccionar</a>
    </div>
  </div>
</article>
```

`card-body` agrupa el contenido; `d-flex flex-column` y `mt-auto` ayudan a alinear el precio y el botón aunque cambie la longitud de la descripción. La clase propia `travel-card` queda reservada a los detalles visuales comunes.

Botones, badges y alertas

- btn btn-brand para acciones principales habituales; btn btn-action para la acción prioritaria.
- btn-outline-* para acciones secundarias como “Modificar”.
- badge para etiquetas breves como “Nuevo” o “Confirmada”; no para mensajes largos.

El flujo de reservas y contacto contempla confirmación o error en la misma pantalla. Usa `alert alert-success` o `alert alert-danger` con texto explicativo; el color no debe ser la única señal.

6. Formularios de reserva, contacto y acceso

Las clases de formulario dan coherencia visual, pero no reemplazan las etiquetas, los atributos HTML, la validación real ni la explicación del error.

Clase	Dónde se aplica
form-label	Etiqueta asociada al campo.
form-control	Texto, correo, fecha y área de mensaje.
form-select	Listas desplegables de asunto o destino.
form-text	Ayuda breve bajo un campo.
is-invalid + invalid-feedback	Estado incorrecto y explicación textual.
form-check, form-check-input, form-check-label	Casillas de selección o aceptación.

Ejemplo de campo validado

```
<div class="mb-3">
  <label for="email" class="form-label">Correo electrónico</label>
  <input id="email" name="email" type="email"
         class="form-control is-invalid" required
         aria-describedby="emailError">
  <div id="emailError" class="invalid-feedback">
    Escribe una dirección de correo válida.
  </div>
</div>
```

Cada label debe apuntar al id del control. `required` y `type="email"` aportan validación del navegador; la aplicación también debe validar los datos cuando se procesen.

Reserva en dos columnas

```
<div class="row g-3">
  <div class="col-12 col-md-6">
    <label for="destino" class="form-label">Destino</label>
    <select id="destino" class="form-select">
      <option selected>Elige una experiencia</option>
      <option>Grecia esencial</option>
    </select>
  </div>
  <div class="col-12 col-md-6">
    <label for="fecha" class="form-label">Fecha de salida</label>
    <input id="fecha" type="date" class="form-control">
  </div>
</div>
```

En el wireframe de Reservas, los campos se apilan en móvil y se distribuyen en dos o tres columnas desde md. El resumen lateral pasa debajo del formulario en móvil y se coloca a su lado desde lg.

Contacto y portal

- En Contacto, Nombre y Correo pueden compartir fila desde md; Asunto y Mensaje ocupan todo el ancho.
- Tras enviar, muestra una alerta de éxito o error junto al formulario, con una explicación concreta.
- En el portal, conserva los controles form-control; usa una rejilla para el menú privado y el contenido, apilándolos en móvil.
- No presentes la zona autenticada como funcional hasta que estén programados el acceso y la gestión de cuenta.

7. Aplicar una pauta común en las cinco páginas

La repetición de algunos bloques crea continuidad. Prepara primero el navbar, el pie, los botones y las clases de marca; reutilízalos sin copiar estilos diferentes en cada archivo.

Página	Clases y decisiones recomendadas
Inicio	Navbar compartido; hero; buscador en row g-3; ventajas en rejilla; destinos con card, img-fluid, h-100 y botones.
Sobre nosotros	Hero compacto; historia con imagen y texto en columnas; valores en cuatro tarjetas; fondos propios alternos.
Reservas	Categorías; tarjetas de experiencias; formulario con form-control y form-select; resumen; alertas.
Contacto	Dos columnas desde lg; datos y ubicación a un lado; formulario con etiquetas y controles al otro.
Portal de usuario	Estados diferenciados; formulario de acceso; área privada en rejilla; badges y acciones modificar/cancelar.

Clases propias con nombres estables

Bootstrap resuelve lo común; las clases propias describen piezas repetidas. `travel-hero` explica la función mejor que `azul-grande` y sigue teniendo sentido aunque cambie el color.

```
/* Reglas compartidas en css/estilos.css */
.travel-hero { background: var(--travel-navy); color: #fff; }
.travel-card { border-color: #d9e1e7; border-radius: 1rem; }
.travel-footer { background: var(--travel-navy); color: #fff; }
.link-brand { color: var(--travel-teal); font-weight: 600; }
```

Orden de trabajo sugerido

Paso	Trabajo
1	Configurar HTML base, Bootstrap CSS y hoja propia.
2	Crear navbar y footer compartidos; revisar enlaces.
3	Maquetar Inicio con hero, buscador y destinos destacados.
4	Reutilizar rejilla, tarjetas, colores y espaciados en las otras páginas.
5	Añadir formularios y estados previstos en el diagrama de flujo.
6	Probar móvil, tableta y escritorio; corregir desbordes y navegación.

8. Ejemplo para destinos destacados

Este fragmento representa una sección de Inicio. Sustituye las imágenes y rutas por los archivos reales. La estructura sigue el wireframe y combina clases Bootstrap con la clase propia travel-card.

```
<section class="container py-5" aria-labelledby="destacadosTitulo">
  <div class="d-flex flex-column flex-sm-row
              align-items-sm-center justify-content-between gap-2 mb-4">
    <h2 id="destacadosTitulo" class="mb-0">Destinos destacados</h2>
    <a class="link-brand" href="reservas.html">Ver todas las ofertas</a>
  </div>
  <div class="row g-4">
    <article class="col-12 col-md-6 col-xl-4">
      <div class="card travel-card h-100">
        <img src="img/grecia.jpg" class="card-img-top img-fluid"
             alt="Costa de Grecia con mar y montañas">
        <div class="card-body d-flex flex-column">
          <h3 class="card-title h5">Grecia · Islas</h3>
          <p class="card-text text-muted">Viajes y experiencias</p>
          <p class="fw-semibold text-brand mt-auto">Desde 699 €</p>
          <a class="btn btn-brand" href="reservas.html">Ver detalles</a>
        </div>
      </div>
    </article>
    <article class="col-12 col-md-6 col-xl-4">... segunda tarjeta ...</article>
    <article class="col-12 col-md-6 col-xl-4">... tercera tarjeta ...</article>
  </div>
</section>
```

Clases	Resultado
container py-5	Ancho de lectura centrado y separación vertical.
row g-4	Rejilla con espacios uniformes.
col-12 col-md-6 col-xl-4	Una, dos o tres tarjetas según el ancho.

Clases	Resultado
card h-100	Composición común y altura equivalente.
d-flex flex-column + mt-auto	Precio y acción alineados en el borde inferior.
img-fluid + alt	Imagen adaptable y alternativa textual.

9. Problemas frecuentes y corrección

Problema	Corrección
Desbordamiento o tarjetas desalineadas.	Revisar col-12, img-fluid, anchuras fijas, h-100 y mt-auto.
Botones con estilos distintos.	Reutilizar btn-brand, btn-action y una variante secundaria.
El menú no se despliega.	Comprobar data-bs-target, el id enlazado y el JS bundle.
Error sin explicación.	Añadir texto junto a is-invalid mediante invalid-feedback.
Mucho estilo inline.	Pasar reglas a estilos.css y crear clases reutilizables.