

Rapport de projet

Théo Q, Corto C, Brandon FL
Université de Nice
France

Abstract

Dans ce projet nous étudions l'impact de la proportion de fourmis chercheuse et ramasseuses dans une fourmilière sur la récolte de nourriture. Nous utilisons pour cela un algorithme de type "Ant colony optimization" en Netlogo. Nos fourmis recherchent des tas de nourritures plus ou moins éloignés et utilisent des phéromones pour les localiser. Nous avons obtenus des données expérimentales en faisant varier graduellement la répartition des fourmis au sein de la fourmilière. Ces données ont ensuite été étudiées avec le logiciel R pour extraire un modèle mathématique. L'analyse de la fonction résultats, tempsDe-couvertesTas(ProportionChercheuse) donne la répartition optimale :

1.3 Questions scientifiques

2 Modélisation

2.1 Hypothèses simplificatrices

2.2 Description du modèle

3 Simulation

3.1 Cadre expérimental

3.2 Protocole expérimental

4 Résultats

5 Discussion

Conclusion et perspectives

1 Introduction

1.1 Contexte

Dans le cadre de l'UE "Projet Scientifique Informatique" • Apprentissage d'outils professionnels de préparation de documents

1.2 Etat de l'art

Les "Algorithmes de colonies de fourmis", "ACO" en anglais, forment une catégorie d'algorithmes d'optimisation basés sur la modélisation d'une colonie de fourmis. En effet bien qu'ayant des capacités individuelles limitées ces insectes arrivent collectivement à des solutions optimales de problèmes complexes. L'ACO est aujourd'hui utilisé en particulier dans les domaines suivants : routage de réseau, transport urbain