

转

ubuntu网络重启后或主机重启后，/etc/resolv.conf恢复原样的解决办法

2018年03月07日 18:32:12 tty521 阅读数：641

ubuntu网络重启后或主机重启后，/etc/resolv.conf恢复原样的解决办法

/etc/resolv.conf中设置dns之后每次重启该文件会被覆盖，针对这种情况找了一些个解决方法

防止/etc/resolv.conf被覆盖的方法

方法一

1.需要创建一个文件/etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail

```
sudo vi /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail
```

2.在该文件中写入自己需要的dns服务器，格式与/etc/resolv.conf相同

Java代码

```
1. nameserver 8.8.8.8
```

3.重启下resolvconf程序

Java代码

```
1. sudo /etc/init.d/resolvconf restart
```

2019人工智能前景解析

Python小白入门指导

数据库沙龙

春节充电计划

推动全社会公益氛围形成，使公益与空气和阳光一样触手可及。

登录

注册

×

方法二

在/etc/network/interfaces中

Java代码

```
1. ###interfaces中#####
2. auto eth0
3. iface eth0 inet static
4. address 192.168.3.250
5. netmask 255.255.255.0      #子网掩码
6. gateway 192.168.3.1      #网关
7. dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4 #设置dns服务器
```

<http://caok1231.iteye.com/blog/1561970>



0



关闭



码农不会英语怎么行？英语文档都看不懂！

不背单词和语法，一个公式教你读懂天下英文 →



想对作者说点什么

• ubuntu如何重启网络

阅读数 6077

查看网卡信息：ifconfig设定一个网卡IP：ifconfigeth1192.168.1.10netmask255.255.255.0重启网卡使设...

博文 | 来自： 欢迎光临

• Ubuntu重启网卡的三种方法

阅读数 2.9万

Linux重启网卡的三种方法：一、network利用root帐户#servicenetworkrestart或者/etc/init.d/networkingr...

博文 | 来自： marc07的博客



2019人工智能前景解析

Python小白入门指导

数据库沙龙

春节充电计划

[推动全社会公益氛围形成，使公益与空气和阳光一样触手可及。](#)

登录

注册

