

خادم Tavily MCP

[Full guide \(EN\)](#) · [الدليل الشامل \(AR\)](#) · [English](#)

خادم MCP (عبر stdio، مكتوب بـ TypeScript) يمنح المساعد بحثاً حياً في الويب عبر [Tavily](#): البحث والاستخراج والخريطة والزحف.

الأدوات

- `tavily_search`: بحث في الويب مع إجابة اختيارية وأخبار/مال وفلاتر التاريخ والنطاق
- `tavily_extract`: محتوى نظيف من حتى 20 رابطاً مع تصفية حسب الاستعلام
- `tavily_map`: اكتشاف بنية روابط موقع (بلا محتوى)
- `tavily_crawl`: الزحف على موقع وإرجاع محتوى صفحاته

يوجد أيضاً بديل أبسط بأداة واحدة بلغة بايثون (`server.py`، الأداة `web_search`).

التثبيت

```
npm install && npm run build
cp .env.example .env # (ولا ترفعه أبداً) ثم ضع مفاتيح الحقيقي في
```

احصل على مفتاح من <https://app.tavily.com>.

عمل الطرفية

```
<client-cli> mcp add tavily -e TAVILY_API_KEY=tvly-xxxx -- node
/absolute/path/to/tavily-mcp-server/dist/index.js
```

عمل سطح المكتب

عدّل `<client config file>` (انظر [mcp_client_config.example.json](#))، ثم أغلق التطبيق بـ `Cmd+Q` وافتحه.

نسخة TypeScript لا تقرأ `env`: مرر المفتاح عبر إعداد `env` في العميل كما سبق.

التجربة

```
TAVILY_API_KEY=tvly-xxxx npx @modelcontextprotocol/inspector node dist/index.js
```

نسخة بايثون البديلة

```
uv venv --python 3.12 .venv
uv pip install --python .venv/bin/python -r requirements.txt
.venv/bin/mcp dev server.py
```

الأمان

لا ترفع أبداً `env.` ولا `mcp_client_config.json` الحقيقي ولا ملفات `*.bak`. راجع قائمة التحقق في [الدليل](#).