목록

물질명 : 에틸렌(ACETENE)

비상대응지침 (ERG) | 안전보건 DB (한국산업안전공단) 바로가기 | 화학물질정보시스템 (국립환경과학원) 바로가기

기본 물질 정보

영문명	ACETENE	
물질명	에틸렌	
CAS번호	74-85-1	
위험물안전관리법	비위험물 비위험물	
EC번호	자료없음	
RTDG Class	2.1	
ICSC번호	0475	
RTECS번호	자료없음	
CHRIS code	자료없음	
DOT정보	자료없음	
UN번호	1962	
사용용도	자료없음	
구조식	자료없음	
유사명	자료없음	
화학식	자료없음	

폭발 및 화재위험성

화재 및 폭발위험	자료없음	
소화방법	자료없음	
소화제 및 장비	자료없음	
연소생성물	자료없음	
대기와의 반응성	자료없음	
NFPA코드	자료없음	

누출 시 대처요령

일반적 대처요령	자료없음	

일반적 대처요령	자료없음	
방제약품 및 장비	자료없음	
초기이격거리	자료없음	
방호활동거리	자료없음	
누출 방지 및 개인보호구	자료없음	
Breakthrough time	자료없음	

물리화학적 특성

분자량	자료없음	
물리적 상태	자료없음	
색상	자료없음	
냄새	자료없음	
냄새역치	자료없음	
어는점	자료없음	
녹는점	자료없음	
끓는점	-104°C	
증기압	8100kPa (15°C)	
증기밀도	자료없음	
비중	자료없음	
인화점	자료없음	
발화점	자료없음	
폭발하한범위	2.7%	
폭발상한범위	36.0%	
분자식	자료없음	
맛	자료없음	
수용해도	자료없음	
용해도	자료없음	
PH	자료없음	
옥탄올 물분배계수	자료없음	
헨리상수	자료없음	
점도	자료없음	

응급조치

응급조치	자료없음	
경구	자료없음	
경피	자료없음	
흡입	자료없음	
안구	자료없음	

취급시 주의사항

취급 및 저장방법	자료없음	
폐기 시 주의사항	자료없음	
운송정보	자료없음	

GHS정보

유해위험성 분류 결과	인화성 가스 : 구분 1 고압가스 : 액화가스	
그림문자		
신호어	위험	
유해위험문구	H280 : 고압가스; 가열시 폭발할 수 있음 H220 : 극인화성 가스	
예방조치문구	예방 P210 : 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 하시오. 대응 P377 : 누출성 가스 화재 시 : 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지 마시오. P381 : 누출의 경우, 모든 점화원을 제거하시오. 저장 P403 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. P410 + P403 : 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.	

※ GHS 유해 위험성 중 건강유해성, 환경유해성에 관한 분류는 타 기관 사이트를 우선적으로 활용하시기 바랍니다.