Даня
@ka3ak_0ff

КОНСПЕКТ

Даня
@ka3ak_0ff

Правописание формул

Для создания формул и математических операций необходимо перед самой формулой прописать знак =

=СУММ(A1:A5) – сумма ячеек A1, A2, A3, A4 и A5.

Фиксированные параметры

При движении формулы, ячейки, над которыми работает формула, динамически меняются. Для того, чтобы данные ячейки оставались статичными, необходимо ячейку обозначить знаком $
Например, чтобы промежуток A1:A5 не двигался, необходимо его записать как $A$1:$A$5

Фильтры

Для того, чтобы отфильтровать значения в электронной таблице, нажмите в правом верхнем углу на кнопку Сортировка и фильтр, и затем нажмите на Фильтр.

Относительная ссылка

Обычная ссылка, содержащая формулу.

	A	B	C
1	1	10	=A1+B1
2	2	20	=A2+B2
3	3	30	=A3+B3
4	4	40	=A4+B4
5	5	50	=A5+B5

Достаточно написать формулу только в одной ячейке (C1 в примере), а далее протянуть ячейку в нужном направлении. При этом автоматически A1 будет заменено на A2, B1 на B2 и так далее.

Даня
@ka3ak_0ff

Абсолютная ссылка

Если в формуле необходимо сослаться на конкретную ячейку без ее изменения при перетаскивании, необходимо поставить символ $ перед названием столбца и строки.

	A	B	C	D	E
1	**Зарплата**	**Премия**		**Размер премии, %:**	10
2	1000	=A2*$E$1			
3	1500	=A3*$E$1			
4	2000	=A4*$E$1			
5	2500	=A5*$E$1			
6	3000	=A6*$E$1			
7					

В примере формула написана в ячейке B2 и протянута вниз. Видно, что при этом ссылка на ячейку в столбце A автоматически меняется, но ссылка на ячейку E1 остается неизменной.

Смешанная ссылка

Включают в себя оба варианта одновременно. Это актуально, когда необходимо протянуть ячейку на несколько столбцов или строк.

	A	B	C	D	E	F
1				**Ширина**		
2	**Длина**	1	2	3	4	5
3	1	=$A3*B$2	=$A3*C$2	=$A3*D$2	=$A3*E$2	=$A3*F$2
4	2	=$A4*B$2	=$A4*C$2	=$A4*D$2	=$A4*E$2	=$A4*F$2
5	3	=$A5*B$2	=$A5*C$2	=$A5*D$2	=$A5*E$2	=$A5*F$2
6	4	=$A6*B$2	=$A6*C$2	=$A6*D$2	=$A6*E$2	=$A6*F$2
7	5	=$A7*B$2	=$A7*C$2	=$A7*D$2	=$A7*E$2	=$A7*F$2

В примере формула написана в ячейке B3 и протянута как вправо, так и вниз.
При этом мы видим, что закреплен только для Длины закреплен только столбец (символ $ перед A), но строки не закреплены. А для значения Ширины наоборот – закреплена только строка 2, при этом столбцы изменяются автоматически.



русский	англ.	действие	синтаксис
СУММ	SUM	Суммирует все числа в интервале ячеек	СУММ(число1;число2)
Пример:			
=СУММ(3; 2) =СУММ(A2:A4)			
СЧЁТ	COUNT	Подсчитывает количество всех непустых значений указанных ячеек	СЧЁТ(значение1, [значение2],...)
Пример:			
=СЧЁТ(A5:A8)			
СРЗНАЧ	AVERAGE	Возвращает среднее значение всех непустых значений указанных ячеек	СРЕДНЕЕ(число1, [число2],...)
Пример:			
=СРЗНАЧ(A2:A6)			
МАКС	MAX	Возвращает наибольшее значение из набора значений	МАКС(число1;число2; ...)
Пример:			
=МАКС(A2:A6)			
МИН	MIN	Возвращает наименьшее значение из набора значений	МИН(число1;число2; ...)
Пример:			
=МИН(A2:A6)			



ЕСЛИ	IF	Проверка условия. Функция с тремя аргументами: первый аргумент — логическое выражение; если значение первого аргумента — истина, то результатом выполнения функции является второй аргумент. Если ложно — третий аргумент.	ЕСЛИ(лог_выражение; значение_если_истина; значение_если_ложь)
Пример:			
=ЕСЛИ(A2>B2;"Превышение";"ОК")			
СЧЁТЕСЛИ	COUNTIF	Количество непустых ячеек в указанном диапазоне, удовлетворяющих заданному условию.	СЧЁТЕСЛИ(диапазон, критерий)
Пример:			
=СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;"яблоки")			
СУММЕСЛИ	SUMIF	Сумма непустых ячеек в указанном диапазоне, удовлетворяющих заданному условию.	СУММЕСЛИ (диапазон, критерий, [диапазон_суммирования])
Пример:			
=СУММЕСЛИ(B2:B25;">5")			
ВПР	VLOOKUP	Используется для выполнения вертикального поиска значения в крайнем левом столбце таблицы или массива и возвращает значение, которое находится в той же самой строке в столбце с заданным номером	ВПР(искомое значение(ключ); таблица поиска; номер столбца в диапазоне с возвращаемым значением; возврат приблизительного или точного совпадения - указывается как 1 или 0).
Пример:			
=ВПР(C2; Альбомы!$A$2:$C$348; 3; 0)			