

ID	Приоритет	Название	Шаги	Ожидаемый результат
1	1	Получение питомца со всеми заполненными полями	<p><i>Создать питомца со статусом "sold" и следующими параметрами:</i>  <i>id - 777</i>  <i>category - id (777) и name (cats)</i>  <i>name - "Funny"</i>  <i>photo Urls - [https://mtdata.ru/u3/photo922B/20804674506-0/original.jpg]</i>  <i>tags - id (777) и name (tag2)</i>  <i>status - "sold"</i></p> <p>1. В postman отправить запрос GET <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{id}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{id}</a>, вместо {id} число 777</p>	<p>1. Высвечивается код ответа: 200</p> <pre>{   "id": 777,   "category": {     "id": 777,     "name": "cats"   },   "name": "Funny",   "photoUrls": [     "https://mtdata.ru/u3/photo922B/20804674506-0/original.jpg"   ],   "tags": [     {       "id": 777,       "name": "tag2"     }   ],   "status": "sold" }</pre>
2	1	Получение питомца с обязательными поля (ID, name, status)	<p><i>Создать питомца со статусом "sold" и следующими параметрами:</i>  <i>id - 9</i>  <i>category - id (0) и name (cats)</i>  <i>name - "cats"</i>  <i>photo Urls - [string]</i>  <i>tags - id (0) и name (string)</i>  <i>status - "sold"</i></p> <p>1. В postman отправить запрос GET <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{id}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{id}</a>, вместо {id} число 9</p>	<p>1. Высвечивается код ответа: 200</p> <pre>{   "id": 9,   "category": {     "id": 0,     "name": "cats"   },   "photoUrls": [     "string"   ],   "tags": [     {       "id": 0,       "name": "string"     }   ],   "status": "sold" }</pre>

3	1	Получение питомца со статусом - "available"	<p><i>Создать питомца со статусом "available" и следующими параметрами:</i></p> <p><i>id - 200</i></p> <p><i>category_id (200) и name (string)</i></p> <p><i>name - "doggie"</i></p> <p><i>photo Urls - [string]</i></p> <p><i>tags - id (0) и name (string)</i></p> <p><i>status - "available"</i></p> <p>1. В postman отправить запрос GET: <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{id}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{id}</a>, вместо {id} число 200</p>	<p>1. Высвечивается код ответа: 200</p> <pre>{   "id": 200,   "category_id": 200,   "name": "string" }, "name": "doggie", "photo Urls": [   "string" ], "tags": [   {     "id": 0,     "name": "string"   } ], "status": "available" }</pre>
4	1	Получение питомца со статусом - "pending"	<p><i>Создать питомца со статусом "pending" и следующими параметрами:</i></p> <p><i>id - 99</i></p> <p><i>category - id (0) и name (dog)</i></p> <p><i>name - "dog"</i></p> <p><i>photo Urls - [string]</i></p> <p><i>tags - id (0) и name (string)</i></p> <p><i>status - "pending"</i></p> <p>1. В postman отправить запрос GET: <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{id}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{id}</a>, вместо {id} число 99</p>	<p>1. Высвечивается код ответа: 200</p> <pre>{   "id": 99,   "category": {     "id": 0,     "name": "dog"   },   "name": "dog",   "photo Urls": [     "string"   ],   "tags": [     {       "id": 0,       "name": "string"     }   ],   "status": "pending" }</pre>

5	1	Получение питомца с отрицательным значением id	1. В postman отправить запрос GET: <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{id}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{id}</a> , вместо {id} число 111	1. Высвечивается код ответа: 404 { "code": 1, "type": "error", "message": "Pet not found" }
6	1	Получение несуществующего питомца	<i>Удалить питомца с id "777"</i>  1. В postman отправить запрос GET: <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{id}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{id}</a> , вместо {id} число 777	1. Высвечивается код ответа: 404 { "code": 1, "type": "error", "message": "Pet not found" }
7	1	Получение питомца с помощью буквенного id	1. В postman отправить запрос GET: <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{id}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{id}</a> , вместо {id} число "foo"	1. Высвечивается код ответа: 404 { "code": 1, "type": "error", "message": "Pet not found" }
8	1	Получение питомца с id 0	1. В postman отправить запрос GET: <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{id}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{id}</a> , вместо {id} число 0	1. Высвечивается код ответа: 404 { "code": 1, "type": "error", "message": "Pet not found" }
9	1	Получение питомца с пустым id	1. В postman отправить запрос GET: <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a>	1. Высвечивается код ответа: 404 { "code": 1, "type": "error", "message": "Pet not found" }
<b>Время</b>		14 часов		