Lecture 12: evaluation

- So far: we've covered everything for training an LM (architecture, training, systems, scaling).
- Missing piece: what **data** do you train on?
- Data shapes model behavior (code? multilingual? DNA?).
- Before talking about data, need to talk about what behavior we want from a model.

> 第 12 讲：评测 到目前为止：训练一个语言模型所需的内容我们都讲过了（架构、训练、系统、缩放）。 缺失的一块：你用什么数据训练？ 数据塑造模型行为（代码？多语言？DNA？）。 在谈数据之前，需要先谈我们希望模型具备什么行为。

Evaluation: given a model, how "**good**" is it?

> 评测：给定一个模型，它到底有多“好”？

Takeaways:

- There is no one true evaluation; choose the evaluation depending on what you're trying to measure.
- Clearly state the rules of the game (methods versus models versus agents).
- Considerations: difficulty, realism, validity.

> 要点： 不存在唯一正确的评测；要根据你想测量什么来选择评测。 清楚地说明游戏规则（方法 vs 模型 vs 智能体）。 考量因素：难度、真实性、效度。

Evaluation might appear to be a mechanical process:
1. Define some prompts
2. Send prompts to a model and get back responses
3. Compute accuracy

> 评测看起来也许是一个机械的过程： 定义一些提示词 把提示词发给模型并拿回回复 计算准确率


But actually, evaluation is a deep and important topic...
...which shapes the development of AI.

> 但实际上，评测是一个深刻而重要的话题…… ……它塑造着 AI 的发展。

Core challenge: abstract construct → concrete metric

> 核心挑战：抽象构念 → 具体指标


Maybe a model is good if it does well on benchmarks...
[Artificial Analysis]



> 图：Artificial Analysis 的 Intelligence Index 图表：该指数 v4.0 综合 GDPval-AA、τ²-Bench Telecom、Terminal-Bench Hard、SciCode 等 10 项评测，按指数对各模型排序，闭源模型整体领先、其后为最强开源权重模型。

> 也许一个模型在 benchmark 上表现好就算好……

Maybe a model is good if it does well on benchmarks and is cheap to run...



> 图：Artificial Analysis 的智能-性能散点图：纵轴为 Intelligence Index v3.0，横轴为每美元的每秒输出 token 数（对数刻度），虚线给出各智能水平下的成本-性能边界；o3、o4-mini(high)、Gemini 2.5 Pro 是智能指数超过 50 的模型中最便宜的三个，但思考型模型比非思考型慢且贵约 2–10 倍。

> 也许一个模型在 benchmark 上表现好、运行又便宜才算好……

Maybe a model is good if people prefer its responses...
[Arena AI (formerly Chatbot Arena)]

Text — 4 days ago

Rank	Model	Score
1	claude-opus-4-7-thinking	1503
2	claude-opus-4-6-thinking	1502
3	claude-opus-4-6	1497
4	gemini-3.1-pro-preview	1493
5	claude-opus-4-7	1491
6	muse-spark	1491
7	gpt-5.5-high	1488
8	gemini-3-pro	1486
9	grok-4.20-beta1	1480
10	grok-4.20-beta-0309-reasoning	1477

> 图：LMArena 文本类排行榜（Text，4 天前更新）：表头为排名（Rank）、模型（Model）、分数（Score）；榜首依次为 claude-opus-4-7-thinking（1503）、claude-opus-4-6-thinking（1502）、claude-opus-4-6（1497）、gemini-3.1-pro-preview（1493）、claude-opus-4-7 与 muse-spark（各 1491）、gpt-5.5-high 等模型。

> 也许人们更偏好它的回复就算好…… [Arena AI（原 Chatbot Arena）]

Maybe a model is good if people simply choose to use (and pay for) it...
[OpenRouter]

Compare the most popular models on OpenRouter

1.	Hy3 preview (free) by tencent	3.66T tokens ↑298%	11.	Gemini 2.5 Flash Lite by google	624B tokens ↓3%
2.	Kimi K2.6 by moonshotai	1.8T tokens ↓11%	12.	Gemini 2.5 Flash by google	602B tokens ↓0%
3.	Claude Sonnet 4.6 by anthropic	1.34T tokens ↓0%	13.	DeepSeek V4 Pro by deepseek	577B tokens ↑616%
4.	Gemini 3 Flash Preview by google	974B tokens ↓5%	14.	Nemotron 3 Super (free) by nvidia	546B tokens ↓17%
5.	Claude Opus 4.7 by anthropic	919B tokens ↓21%	15.	Ling-2.6-1T (free) by inclusionai	467B tokens ↑10%
6.	DeepSeek V4 Flash by deepseek	819B tokens ↑158%	16.	Claude Opus 4.6 by anthropic	418B tokens ↓36%
7.	DeepSeek V3.2 by deepseek	815B tokens ↓33%	17.	gpt-oss-120b by openai	391B tokens ↑1%
8.	MiniMax M2.7 by minimax	738B tokens ↓4%	18.	GLM 5.1 by z-ai	362B tokens ↓8%
9.	Grok 4.1 Fast by x-ai	706B tokens ↓6%	19.	Gemini 3.1 Pro Preview by google	318B tokens ↓4%
10.	Step 3.5 Flash by stepfun	663B tokens ↓19%	20.	Gemini 3.1 Flash Lite Previ... by google	312B tokens ↑12%

> 图：OpenRouter 模型页面截图——表格列出各模型的排名（Rank）、模型名、创建时间、上下文长度（Context Length）、分词器、每 1M prompt/completion token 的价格、并发数以及是否支持视觉、工具、网页搜索等属性。

> 也许人们愿意选用（并为之付费）就算好……

- Recall: that a language model is a probability distribution **p(x)** over sequences of tokens.
- Perplexity (1/p(D))^(1/|D|) measures whether p assigns high probability to some dataset D.

> 回顾：语言模型是 token 序列上的概率分布 p(x)。 困惑度 (1/p(D))^(1/|D|) 度量 p 是否给某个数据集 D 分配了高概率。

- In pre-training, you minimize perplexity on the training set.
- The obvious thing is to measure perplexity on the test set.
- This is what people did traditionally in language modeling research.

> 在预训练中，我们在训练集上最小化困惑度。 显而易见的做法是在测试集上度量困惑度。 这正是传统语言建模研究的做法。

Standard datasets:
- Penn Treebank (WSJ)
- WikiText-103 (Wikipedia)
- One Billion Word Benchmark (from machine translation WMT11 - EuroParl, UN, news)

Classic paradigm: in-distribution evaluation: train on train split and evaluate on test split of some dataset.
Pure CNNs+LSTMs on the One Billion Word Benchmark (perplexity 51.3 → 30.0) [Jozefowicz+ 2016]

> 标准数据集： WikiText-103（维基百科） One Billion Word Benchmark（来自机器翻译 WMT11 - EuroParl、UN、新闻）
> 经典范式：分布内评测：在某个数据集的训练 split 上训练，在其测试 split 上评测。 在 One Billion Word Benchmark 上的纯 CNN+LSTM（困惑度 51.3 → 30.0） [Jozefowicz+ 2016]

GPT-2:
- Trained on WebText (40GB text, websites linked from Reddit)
- Zero-shot on standard datasets (**out-of-distribution** evaluation)

Language Models are Unsupervised Multitask Learners

	LAMBADA (PPL)	LAMBADA (ACC)	CBT-CN (ACC)	CBT-NE (ACC)	WikiText2 (PPL)	PTB (PPL)	enwik8 (BPB)	text8 (BPC)	WikiText103 (PPL)	1BW (PPL)
SOTA	99.8	59.23	85.7	82.3	39.14	46.54	0.99	1.08	18.3	**21.8**
117M	**35.13**	45.99	**87.65**	**83.4**	**29.41**	65.85	1.16	1.17	37.50	75.20
345M	**15.60**	55.48	**92.35**	**87.1**	**22.76**	47.33	1.01	**1.06**	26.37	55.72
762M	**10.87**	**60.12**	**93.45**	**88.0**	**19.93**	**40.31**	**0.97**	**1.02**	22.05	44.575
1542M	**8.63**	**63.24**	**93.30**	**89.05**	**18.34**	**35.76**	**0.93**	**0.98**	**17.48**	42.16

> 图：GPT-2 论文《Language Models are Unsupervised Multitask Learners》结果表：各模型在 LAMBADA (PPL/ACC)、CBT-CN/NE、WikiText2、PTB、enwik8 (BPB)、text8、WikiText103 等数据集上的困惑度与准确率。

- Works better on small datasets (PTB) where transfer is helpful, but not larger datasets (1BW)

> 在 WebText 上训练（40GB 文本，来自 Reddit 上被链接的网站） 在标准数据集上做 zero-shot（分布外评测） 在迁移有所帮助的小数据集（PTB）上效果更好，但在更大的数据集（1BW）上则不然

Perplexity is all you need (more faith than science):

- True distribution is t, model is p.
- Best possible perplexity is H(t) obtained iff p = t.
- If p = t, then solve all the tasks: p(solution | problem)
- So by pushing down on perplexity, we will eventually "reach AGI".

> Perplexity is all you need（与其说是科学，不如说是信仰）： 真实分布是 t，模型是 p。 可能达到的最优困惑度是 H(t)，当且仅当 p = t 时取得。 若 p = t，则可解决所有任务：p(solution | problem) 所以只要把困惑度压下去，我们最终就会“实现 AGI”。

Perplexity is maybe more than you need:

- Example: *Stanford was founded in 1885*
- Perplexity penalizes prediction on all tokens, some (e.g., *founded*) of which might not be relevant
- Solution: measure conditional perplexity p(response | prompt)^(1/|response|)

> 困惑度也许超出了你的需要： 例如：斯坦福大学创立于 1885 年 困惑度对所有 token 上的预测都施加惩罚，其中一些 token（如 founded）可能并不相关 解决办法：度量条件困惑度 p(response | prompt)^(1/|response|)

Some benchmarks are perplexity in disguise:

- Cloze tasks (fill in the blank): LAMBADA [Paperno+ 2016]

---

(1) *Context:* “Yes, I thought I was going to lose the baby.” “I was scared too,” he stated, sincerity flooding his eyes. “You were ?” “Yes, of course. Why do you even ask?” “This baby wasn’t exactly planned for.”
Target sentence: “Do you honestly think that I would want you to have a _____ ?”
Target word: miscarriage

---


(2) *Context:* “Why?” “I would have thought you’d find him rather dry,” she said. “I don’t know about that,” said Gabriel. “He was a great craftsman,” said Heather. “That he was,” said Flannery.
Target sentence: “And Polish, to boot,” said _____.
Target word: Gabriel

---

(3) *Context:* Preston had been the last person to wear those chains, and I knew what I’d see and feel if they were slipped onto my skin-the Reaper’s unending hatred of me. I’d felt enough of that emotion already in the amphitheater. I didn’t want to feel anymore. “Don’t put those on me,” I whispered. “Please.”
Target sentence: Sergei looked at me, surprised by my low, raspy please, but he put down the _____.
Target word: chains

> 图：LAMBADA 数据集示例：给出若干小说段落作为上下文（如 “I love living in San Francisco”“Jaffa was one of the main ports of the Land of Israel”“...after dark, with the moon above...” 等），任务是预测目标句（target sentence）的最后一个词，需要长距离上下文理解。

- Multiple choice sentence completion: HellaSwag [Zellers+ 2019]



> 图：HellaSwag 数据样例（来源 ACTIVITYNET）：语境为「一位女士在屋外拿着水桶和狗，狗四处乱跑想逃避洗澡，她……（A woman is outside with a bucket and a dog. The dog is running around trying to avoid a bath. She…）」，四个候选续写中正确项加粗：C「把狗弄湿后它又跑开了（gets the dog wet, then it runs away again）」，干扰项如 A「用水皂洗水桶并吹干狗头」、B「用软管防止它沾上泡沫」等。

> 有些 benchmark 不过是换了外衣的困惑度： 完形填空任务：LAMBADA [Paperno+ 2016] 多选题式句子补全：HellaSwag [Zellers+ 2019]

Warning (if you're running a perplexity leaderboard):

- People submit `LM` and you compute `log_prob = LM(test_data)`
- You need to trust that the probabilities are valid (sum to 1)
- For downstream tasks, `response = LM(prompt)` and compute accuracy on `response`

> 警告（如果你在运营一个困惑度排行榜）： 人们提交 LM，你来计算 log_prob = LM(test_data) 你需要相信这些概率是合法的（加和为 1） 对于下游任务，response = LM(prompt)，然后在 response 上计算准确率

Summary:

- Perplexity is still used heavily in language model development (smooth scaling laws)
- Still need benchmarks that capture real-world situations (for the non-believers)…

> 总结： 困惑度在语言模型开发中仍被大量使用（平滑的缩放定律） 仍然需要能捕捉真实世界情形的 benchmark（给不信的人）……


Exams are a useful way to test language models (as with humans):

- Have control over the subject and difficulty
- Design to have unambiguous correct answer, easy to grade

> 考试是测试语言模型的一种有效方式（对人类也是如此）： 可以控制科目和难度 设计成正确答案明确无歧义、易于评分

Massive Multitask Language Understanding (MMLU) [Hendrycks+ 2020]

- 57 subjects (e.g., math, US history, law, morality), multiple-choice
- "collected by graduate and undergraduate students from freely available sources online"
- Despite the name, MMLU is really about testing knowledge, not language understanding
- Evaluated on GPT-3 using few-shot prompting




> 图：MMLU 基准介绍——包含约 1.4 万道多选题、覆盖 57 个学科（初等数学、美国历史、计算机科学、法律等）；图中给出 57 个学科的图标网格，以及一道关于美国外交政策（US foreign policy）的示例多选题与选项。

[https://llm-stats.com/benchmarks/mmlu]
[HELM MMLU for visualizing predictions]

> 大规模多任务语言理解（MMLU） [Hendrycks+ 2020] 57 个科目（如数学、美国历史、法律、道德），多选题 “由研究生和本科生从网上免费可得的来源收集” 尽管名字如此，MMLU 实际考察的是知识，而非语言理解 在 GPT-3 上用 few-shot 提示进行评测 [HELM MMLU，用于可视化预测]

MMLU-Pro [Wang+ 2024]

- Removed noisy/trivial questions from MMLU
- Expanded 4 choices to 10 choices
- Evaluated using chain of thought (gives model more of a chance)
- Accuracy of models drop by 16% to 33% (not as saturated)




> 图：左柱状图对比 MMLU 与 MMLU-Pro 准确率：GPT-4o、Llama-3-70B-Instruct、Gemma-7B 在 MMLU-Pro 上明显更低；右侧密度图显示 MMLU-Pro 各选项答案分布更均匀、更难猜。

[https://llm-stats.com/benchmarks/mmlu-pro]
[HELM MMLU-Pro for visualizing predictions]

> 从 MMLU 中移除有噪声/过于简单的题目 把 4 个选项扩展为 10 个选项 使用思维链（chain of thought）评测（给模型更多机会） 模型准确率下降 16% 到 33%（没那么饱和） [HELM MMLU-Pro，用于可视化预测]

Graduate-Level Google-Proof Q&A (GPQA) [Rein+ 2023]

- Questions written by 61 PhD contractors from Upwork



> 图：GPQA/DIAMOND 高难度题目的构建流程：出题人撰写题目与选项（如甲基环戊二烯反应题）→ Google 搜索查重 → 验证者在不看上下文的情况下作答 → 三位领域专家独立解答 → 拒绝/采纳筛选；专家全部答对且验证者答错的题目进入 DIAMOND 子集，答案在发布前保持隐藏。

- PhD experts achieve 65% accuracy
- Non-experts achieve 34% over 30 minutes with access to Google
- GPT-4 achieves 39%

[https://llm-stats.com/benchmarks/gpqa]
[HELM GPQA for visualizing predictions]

> 研究生水平的防谷歌问答（GPQA） [Rein+ 2023] 题目由来自 Upwork 的 61 位博士承包者撰写 博士专家达到 65% 的准确率 非专家在 30 分钟内且可使用 Google 的情况下达到 34% GPT-4 达到 39% [HELM GPQA，用于可视化预测]

Humanity's Last Exam (HLE) [Phan+ 2025]

- 2500 questions: multimodal, many subjects, multiple-choice + short-answer

Classics

Question:



Here is a representation of a Roman inscription, orginally found on a tombstone. Provide a translation for the Palmyrene script.
A transliteration of the text is provided: RGYNᵓ BT HRY BR ᶜTᵓ HBL

Henry T
Merton College, Oxford

Ecology

Question:

Hummingbirds within Apodiformes uniquely have a bilaterally paired oval bone, a sesamoid embedded in the caudolateral portion of the expanded, cruciate aponeurosis of insertion of m. depressor caudae. How many paired tendons are supported by this sesamoid bone? Answer with a number.

Edward V
Massachusetts Institute of Technology

Mathematics

Question:
The set of natural transformations between two functors $F, G : C \to D$ can be expressed as the end

$$Nat(F, G) \cong \int_A Hom_D(F(A), G(A)).$$

Define set of natural cotransformations from F to G to be the coend

$$CoNat(F, G) \cong \int^A Hom_D(F(A), G(A)).$$

Let:
- $F = B_\bullet(\Sigma_4)_{*/}$ be the under ∞-category of the nerve of the delooping of the symmetric group Σ_4 on 4 letters under the unique 0-simplex $*$ of $B_\bullet\Sigma_4$.
- $G = B_\bullet(\Sigma_7)_{*/}$ be the under ∞-category nerve of the delooping of the symmetric group Σ_7 on 7 letters under the unique 0-simplex $*$ of $B_\bullet\Sigma_7$.

How many natural cotransformations are there between F and G?

Emily S
University of São Paulo

Computer Science

Question:
Let G be a graph. An edge-indicator of G is a function $a : \{0, 1\} \to V(G)$ such that $\{a(0), a(1)\} \in E(G)$.

Consider the following Markov Chain $M = M(G)$:
The statespace of M is the set of all edge-indicators of G, and the transitions are defined as follows:

Assume $M_t = a$.
1. pick $b \in \{0, 1\}$ u.a.r.
2. pick $v \in N(a(1-b))$ u.a.r. (here $N(v)$ denotes the open neighbourhood of v)
3. set $a'(b) = v$ and $a'(1-b) = a(1-b)$
4. Set $M_{t+1} = a'$

We call a class of graphs $\mathcal{G}$ well-behaved if, for each $G \in \mathcal{G}$ the Markov chain $M(G)$ converges to a unique stationary distribution, and the unique stationary distribution is the uniform distribution.


Which of the following graph classes is well-behaved?

Answer Choices:
A. The class of all non-bipartite regular graphs
B. The class of all connected cubic graphs
C. The class of all connected graphs
D. The class of all connected non-bipartite graphs
E. The class of all connected bipartite graphs.


Marc R
Queen Mary University of London

图：Humanity's Last Exam（HLE）示例题之「古典学（Classics）」面板：给出一块原见于墓碑的罗马铭文，要求译出其中的帕尔米拉字母（Palmyrene script）部分，并提供转写「RGYNᵓ BT HRY BR Ṭᵓ HBL」，题目由 Merton College 的 Henry T 等出题人署名——该基准由各领域专家命名的极难题目构成。

- Awarded $500K prize pool + co-authorship to question creators
- Filtered by frontier LLMs, multiple stages of review



图：Humanity's Last Exam（HLE）评测流程——题目（Problem）交给模型作答（LLM Answer），再由 GPT-4o 依据评分细则（Rubric）担任评判（Judge），最终判定回答正确（Correct）或错误（Incorrect）。



> 图：HLE（Humanity's Last Exam）结果柱状图：比较 GPT-4o、o1、Claude-3.5-Sonnet、Gemini-1.5-Pro 等模型的准确率（Accuracy %），图例区分 with/without browsing（带与不带检索），各模型得分普遍很低。

[https://llm-stats.com/benchmarks/hle]

> Humanity's Last Exam（人类的最后考试，HLE） [Phan+ 2025] 2500 道题：多模态、众多学科、多选题 + 简答题 为出题者提供 $500K 奖金池 + 共同作者身份 由前沿 LLM 过滤，并经过多轮评审

Summary:

- Trend towards harder questions as models improve and saturate existing benchmarks
- Multiple-choice format can be as difficult as one wants
- Does not capture real usage (open-ended, doesn't necessarily exist correct answer)

> 总结： 随着模型变强并在既有 benchmark 上趋于饱和，题目越来越难 多选题格式想要多难就能多难 无法捕捉真实使用（开放式、不一定存在正确答案）

- So far, we've been evaluating on well-defined multiple-choice tasks.
- Most people don't ask multiple-choice exam questions to their AI assistant.

> 到目前为止，我们都是在定义明确的多选题任务上做评测。 大多数人并不会拿多选题考试题去问他们的 AI 助手。

Example:
Prompt: *I would like to make a beet salad with goat cheese. What kind of herbs would work well and what would not work well?*
Response: *Here's a breakdown of herbs that work well (and some that don't) in a beet + goat cheese salad, based on how their flavors interact with the sweet-earthiness of beets and the tangy creaminess of goat cheese...

> 示例： 提示词：我想做一份甜菜根配山羊奶酪的沙拉。哪些香草会比较搭，哪些不太搭？ *下面梳理一下哪些香草适合（以及哪些不适合）甜菜根 + 山羊奶酪沙拉，依据是它们的风味如何与甜菜根的甜-土气息和山羊奶酪的酸-奶油质感相互作用……

Challenge: how to evaluate an open-ended response?

> 挑战：如何评测开放式回复？

Chatbot Arena [Chiang+ 2024]
Data collection:


- Random person from the Internet types in prompt
- They get response from two random (anonymized) models
- They rate which one is better

> 图：Chatbot Arena 盲测对战截图：用户提问"我想做甜菜根配山羊奶酪的沙拉，哪些香草搭配合适、哪些不合适"；助手 A 与助手 B 分别给出详细的香草分析（哪些风味相配、哪些冲突），页面底部设有"A 更好 / B 更好 / 都不错 / 都不好"四个投票按钮。

Compute ELO rankings based on pairwise comparisons:

- Define model: p(A wins against B) = 1 / (1 + 10^((ELO_B - ELO_A)/400))
- Fit this model to maximize probability of pairwise comparisons

[Arena AI (formerly Chatbot Arena)]



Text — 4 days ago

Rank	Model	Score
1	claude-opus-4-7-thinking	1503
2	claude-opus-4-6-thinking	1502
3	claude-opus-4-6	1497
4	gemini-3.1-pro-preview	1493
5	claude-opus-4-7	1491
6	muse-spark	1491
7	gpt-5.5-high	1488
8	gemini-3-pro	1486
9	grok-4.20-beta1	1480
10	grok-4.20-beta-0309-reasoning	1477

> 图：LMArena 文本类排行榜（Text，4 天前更新）：表头为排名（Rank）、模型（Model）、分数（Score）；榜首依次为 claude-opus-4-7-thinking（1503）、claude-opus-4-6-thinking（1502）、claude-opus-4-6（1497）、gemini-3.1-pro-preview（1493）、claude-opus-4-7 与 muse-spark（各 1491）、gpt-5.5-high 等模型。

Properties:


- Real-world prompts (free for users, incentives to actually use it)
- But who are these people? biases? spammers?
- Binary preference but conflates style and correctness
- How does the human even assess correctness? Prone to sycophancy?
- Feature: don't need to feed same prompts to all models (important because human is rating)

- Dynamic: incorporates new prompts and models over time


> 数据收集： 互联网上的随机用户输入提示词 他们收到来自两个随机（匿名化）模型的回复 他们评判哪个更好 基于成对比较计算 ELO 排名： 定义模型：p(A 战胜 B) = 1 / (1 + 10^((ELO_B - ELO_A)/400)) 拟合该模型，使成对比较的概率最大化 [Arena AI（原 Chatbot Arena）] 特性： 真实世界的提示词（对用户免费，有真正去用的激励） 但这些人都是谁？有没有偏见？有没有水军？ 二元偏好，但把风格与正确性混为一谈 人类究竟是如何评估正确性的？容易偏好谄媚式的回答？ 特性：不需要给所有模型喂相同的提示词（这点很重要，因为是人在打分） 动态：随时间不断纳入新的提示词与模型

AlpacaEval (2023)[leaderboard]

- 805 instructions from various sources
- Metric: win rate against baseline model (GPT-4 preview) as judged by GPT-4 preview (potential bias?)
- Problem: LLM judges favor longer responses, resulted in leaderboard gaming
- Alpaca Eval 2.0 used regression to debias the metric [Dubois+ 2024]
- How do we evaluate the metric?
- Correlation with Chatbot Arena (humans) is high:



> 图：AlpacaEval 的聊天偏好相关性分析——各面板计算不同评判口径（如普通胜率 WR、长度控制的 LC 胜率、截断/控制变体等）与人类偏好判断之间的相关性，用于说明自动评判器与人类偏好的一致程度。



AlpacaEval Leaderboard

An Automatic Evaluator for Instruction-following Language Models

Length-controlled (LC) win rates alleviate length biases of GPT-4, but it may favor models finetuned on its outputs.

Version: AlpacaEval | AlpacaEval 2.0 Filter: Community | Verified

Baseline: GPT-4 Preview (11/06) | Auto-annotator: GPT-4 Preview (11/06)


Rank	Model Name	LC Win Rate	Win Rate
1	GPT-4 Omni (05/13)	57.5%	51.3%
2	GPT-4 Turbo (04/09)	55.0%	46.1%
3	Yi-Large Preview	51.9%	57.5%
4	GPT-4o Mini (07/18)	50.7%	44.7%
5	GPT-4 Preview (11/06)	50.0%	50.0%
6	Claude 3 Opus (02/29)	40.5%	29.1%
7	Llama 3.1 405B Instruct	39.3%	39.1%
8	GPT-4	38.1%	23.6%
9	Qwen2 72B Instruct	38.1%	29.9%
10	Llama 3.1 70B Instruct	38.1%	39.1%

> 图：AlpacaEval Leaderboard 页面：“An Automatic Evaluator for Instruction-following Language Models”，表格列出各模型胜率，并注明采用长度控制（LC）胜率以缓解 GPT-4 评判的长度偏置。

> AlpacaEval (2023)[排行榜] 来自多种来源的 805 条指令 指标：以 GPT-4 preview 为评判、相对基线模型（GPT-4 preview）的胜率（潜在偏见？） 问题：LLM 评判偏爱更长的回复，导致排行榜被刷分 AlpacaEval 2.0 用回归为该指标去偏 [Dubois+ 2024] 我们如何评测这个指标本身？ 与 Chatbot Arena（人类）的相关性很高：

WildBench [Lin+ 2024]

- Sourced 1024 examples from 1M human-chatbot conversations
- Uses GPT-4 turbo as a judge with a checklist (like CoT for judging) + GPT-4 as a judge
- Well-correlated with Chatbot Arena (seems to be the de facto sanity check)



图：WildBench 成对评测流程：左侧为对话历史（History）、查询（Query）、评分清单（Checklist）及 LLM A、LLM B 的两个回答；右侧由 GPT-4 作为裁判输出结构化 JSON——对 A、B 的分析、A=B 的理由、各自的缺陷及最终胜者（winner: A/B/tie）。

[HELM WildBench for visualizing predictions]

> 从 100 万段人机对话中选取 1024 个示例 使用带检查清单的 GPT-4 turbo 做评判（类似评判用的 CoT）+ 用 GPT-4 做评判 与 Chatbot Arena 高度相关（这似乎已成为事实上的 sanity check） [HELM WildBench，用于可视化预测]

Summary:

- Challenge: how to evaluate open-ended responses?
- Pairwise comparisons between similar responses provide higher signal
- Beware of biases (both from humans and LLM judges)
- Checklist/rubric improves reliability (regardless of human or LLM judge)

> 总结： 挑战：如何评测开放式回复？ 对相似回复做成对比较能提供更高的信号 警惕偏见（人类和 LLM 评判的偏见都要防） 检查清单/评分细则能提升可靠性（无论人类还是 LLM 评判）

Previously: evaluate what LMs say (chat)
Now: evaluate what LMs do (agents)

> 之前：评测语言模型说什么（聊天） 现在：评测语言模型做什么（智能体）

Agent = language model + agent scaffold (logic for deciding how to use the LM)


> 智能体 = 语言模型 + 智能体脚手架（决定如何使用语言模型的逻辑）

Consider tasks that require tool use (e.g., running code) and iterating over a period of time

> 考虑需要使用工具（如运行代码）并在一段时间内迭代的任务

SWEBench [Jimenez+ 2023]

- 2294 tasks across 12 Python repositories
- Given codebase + issue description, submit a PR
- Evaluation metric: unit tests




图：SWE-bench 任务的模型输入示例：Instructions（1 行）为「你将获得一份部分代码库（partial code base）和一段说明待解决问题的 issue」；Issue（67 行）以 Sphinx 的 napoleon_use_param 参数应同时影响「other parameters」小节的问题为例；模型需基于代码库与 issue 生成补丁，再以测试通过率评分。

[https://llm-stats.com/benchmarks/swe-bench-verified]

覆盖 12 个 Python 代码库的 2294 个任务 给定代码库 + issue 描述，提交一个 PR 评测指标：单元测试

TerminalBench [Merrill+ 2026][website]



图：Terminal-Bench 基准示意图——一个带命令行提示符的终端窗口，配以说明：该基准由一系列真实终端任务构成，用于评测 AI 智能体在命令行环境中自主完成多步骤任务的能力。

- Computer terminal environments: simple and universal
- 229 tasks crowdsourced from 93 contributors, 89 tasks constitute Terminal-Bench 2.0

	<1 hour	1 hour – 1 day (24h)	1 day (24h) – 1 week (168h)	>1 week (168h)
Expert	36 (48.6%)	35 (47.3%)	3 (4.1%)	0 (0.0%)
Junior	6 (8.1%)	53 (71.6%)	12 (16.2%)	3 (4.1%)

图：人类完成 Terminal-Bench 任务所需时间的统计表：列为 <1 hour、1 hour–1 day (24h)、1 day (24h)–1 week (168h)、>1 week (168h)，分 Expert（专家）与 Junior（初级）两行。


Rank	Agent	Model	Date	Agent Org	Model Org	Accuracy
1 ✓	Codex CLI	GPT-5.5	2026-04-23	OpenAI	OpenAI	**82.0%** ± 2.2
2	ForgeCode	GPT-5.4	2026-03-12	ForgeCode	OpenAI	**81.8%** ± 2.0
3	TongAgents	Gemini 3.1 Pro	2026-03-13	BIGAI	Google	**80.2%** ± 2.6
4	ForgeCode	Claude Opus 4.6	2026-03-12	ForgeCode	Anthropic	**79.8%** ± 1.6
5	SageAgent	GPT-5.3-Codex	2026-03-13	OpenSage	OpenAI	**78.4%** ± 2.2
6	ForgeCode	Gemini 3.1 Pro	2026-03-02	ForgeCode	Google	**78.4%** ± 1.8
7	Droid	GPT-5.3-Codex	2026-02-24	Factory	OpenAI	**77.3%** ± 2.2
8	Capy	Claude Opus 4.6	2026-03-12	Capy	Anthropic	**75.3%** ± 2.4
9 ✓	Simple Codex	GPT-5.3-Codex	2026-02-06	OpenAI	OpenAI	**75.1%** ± 2.4
10	Terminus-KIRA	Gemini 3.1 Pro	2026-02-23	KRAFTON AI	Google	**74.8%** ± 2.6

> 图：Terminal-Bench 排行榜（部分）：各列为排名、智能体、模型、日期、智能体机构、模型机构与准确率（含标准差），如第 1 名 Codex CLI（GPT-5.5，OpenAI）82.0%，第 2 名 ForgeCode（GPT-5.4）81.8%，第 3 名 TongAgents（Gemini 3.1 Pro，BIGAI）80.2% 等。

[https://llm-stats.com/benchmarks/terminal-bench]


> TerminalBench [Merrill+ 2026][网站] 计算机终端环境：简单且通用 由 93 位贡献者众包的 229 个任务，其中 89 个任务构成 Terminal-Bench 2.0

CyBench [Zhang+ 2024]



> 图：CyBench 基准示意图：任务描述（Task Description）给出 CTF 夺旗目标（如「在 otp:80 上夺取 flag，附初始文件」）并拆解为子问题（如「哪个文件包含账号凭据？」等）；智能体（Agent）与环境（Environment，状态 S）交互并给出响应（Response，R），评测其能否完成各子任务。

- 40 Capture the Flag (CTF) tasks
- Use first-solve time as a measure of difficulty



图：Cybench 智能体框架示意——该基准取自网络安全夺旗（CTF）比赛：智能体（Agent）通过提示框架与运行 Docker 容器的终端（Terminal）交互，执行任务、读取输出，逐步获取 flag。

Model	Unguided % Solved	Subtask-Guided % Solved	Subtasks % Solved	Most Difficult Task Solved (First Solve Time by Humans)	
				Unguided	Subtask-Guided
Claude Mythos Preview [6]	100%	--	--	--	--
Claude Opus 4.7 [8]	96%	--	--	--	--
Claude Opus 4.6 [5]	93%	--	--	--	--
Claude Opus 4.5 [3]	82%	--	--	--	--
Muse Spark [7]	65.4%	--	--	--	--
Claude Sonnet 4.5 [3]	60%	--	--	--	--
Grok 4 [4]	43%	--	--	--	--
Claude Opus 4.1 [3]	42%	--	--	--	--
Grok 4.1 Thinking [4]	39%	--	--	--	--
Claude Opus 4 [2]	38%	--	--	--	--
Claude Sonnet 4 [2]	35%	--	--	--	--
Grok 4 Fast [4]	30%	--	--	--	--
OpenAI o3-mini [1]†	22.5%	--	--	42 min	--
Claude 3.7 Sonnet [1]	20%	--	--	11 min	--
GPT-4.5-preview [1]	17.5%	--	--	11 min	--
Claude 3.5 Sonnet	17.5%	15%	43.9%	11 min	11 min
GPT-4o	12.5%	17.5%	28.7%	11 min	52 min
OpenAI o1-mini [1]†	10%	--	--	11 min	--
Claude 3 Opus	10%	12.5%	36.8%	11 min	11 min
OpenAI o1-preview	10%	10%	46.8%	11 min	11 min
Llama 3.1 405B Instruct	7.5%	15%	20.5%	9 min	11 min
Mixtral 8x22b Instruct	7.5%	5%	15.2%	9 min	7 min
Gemini 1.5 Pro	7.5%	5%	11.7%	9 min	6 min
Llama 3 70b Chat	5%	7.5%	8.2%	9 min	11 min


图：CyBench 结果表：各模型的 Unguided % Solved（无提示解题率）、Subtask-Guided % Solved（子任务提示解题率）、Subtasks % Solved，以及“人类最早解出的最难题目”等列。

[https://llm-stats.com/benchmarks/cybench]

40 个夺旗（CTF）任务 用首次解出时间作为难度的度量

MLEBench [Chan+ 2024]

- 75 Kaggle competitions (require training models, processing data, etc.)




图：MLE-bench 评测流程：智能体读取 Kaggle 竞赛描述，获取数据集文件（train.csv、test.csv、sample_submission.csv），循环进行思考、训练模型、测试与调试，生成提交文件 submission.csv，由评分器（Grader）打分（如 63.4%）并汇入排行榜。

AGENT	LLM	LOW/LITE	MEDIUM	HIGH	OVERALL	TIME	DATE	REPORTS	SOURCE
Famou-Agent 2.0	Gemini-3-Pro-Preview	80.3 ± 1.52	64.04 ± 2.32	42.22 ± 2.22	**64.44 ± 1.18**	24h	2026-02-23	-	Available
AIBuildAI	Claude-Opus-4.6	77.27 ± 0.00	61.40 ± 0.88	46.67 ± 0.00	**63.11 ± 0.44**	24h	2026-03-06	-	Available
CAIR MARS+	Gemini-3-Pro-Preview	78.79 ± 1.52	60.53 ± 1.52	44.44 ± 2.22	**62.67 ± 0.77**	24h	2026-02-17	-	Available
MLEvolve	Gemini-3-Pro-Preview	80.30 ± 1.52	57.89 ± 1.52	42.22 ± 2.22	**61.33 ± 1.33**	12h	2026-02-14	Available	Available
PiEvolve (Fractal AI Research)	Gemini-3-Pro-Preview	80.30 ± 1.52	58.77 ± 0.88	40.0 ± 0.00	**61.33 ± 0.77**	24h	2026-01-05	-	Available
Famou-Agent 2.0	Gemini-2.5-Pro	75.76 ± 1.52	57.89 ± 1.52	40.00 ± 0.00	**59.56 ± 0.89**	24h	2025-12-27	-	Available
ML-Master 2.0	Deepseek-V3.2-Speciale	75.76 ± 1.51	50.88 ± 3.51	42.22 ± 2.22	**56.44 ± 2.47**	24h	2025-12-16	-	Available
CAIR MARS	Gemini-3-Pro-Preview	74.24 ± 1.52	52.63 ± 3.04	37.78 ± 2.22	**56.0 ± 1.54**	24h	2026-01-25	-	Available
PiEvolve (Fractal AI Research)	Gemini-3-Pro-Preview	74.24 ± 3.03	45.61 ± 0.88	35.55 ± 2.22	**52.0 ± 0.77**	12h	2026-01-05	-	Available

图：MLE-Bench 排行榜表：列依次为智能体（AGENT）、所用 LLM、低/轻量级（LOW/LITE）、中（MEDIUM）、高（HIGH）难度 Kaggle 竞赛得分、总成绩（OVERALL）、耗时（TIME）、日期（DATE）、报告（REPORTS）与来源（SOURCE），按总成绩排列各 AI 智能体参加 Kaggle 竞赛的表现。

75 个 Kaggle 竞赛（需要训练模型、处理数据等）

Agent scaffolds [post]



图：Deep Agents 架构示意——LLM 负责规划（Planning），可调用异步并行执行的子智能体（sub-agents）、文件系统、Bash/终端、搜索、记忆等工具；主智能体负责任务分解与结果汇总，构成多智能体系统。

- Explicit planning: keep a todo list that gets checked off
- Hierarchical delegation: agents calling other sub-agents (clean context)
- Persistent memory: read/write files
- Extreme context engineering: explicit more instructions on process

> 智能体脚手架 [帖子] 显式规划：维护一份可以逐项勾掉的待办清单 分层委派：智能体调用其他子智能体（干净的上下文） 持久记忆：读/写文件 极致的上下文工程：对流程给出更明确的指示

Summary:
- Agents dramatically enhance the capability surface of language models
- Agent scaffolds are very important
- Evaluating agents = evaluating agent scaffold + language model

> 总结： 智能体极大地扩展了语言模型的能力面 智能体脚手架非常重要 评测智能体 = 评测智能体脚手架 + 语言模型


- All of the tasks so far require linguistic and world knowledge.
- Can we isolate **reasoning** from knowledge?
- Arguably, reasoning captures a more pure form of intelligence (isn't just about memorizing facts).

> 到目前为止的所有任务都依赖语言知识和世界知识。 我们能把推理与知识分离开来吗？ 可以说，推理捕捉的是一种更纯粹的智能形式（不只是记住事实）。

ARC-AGI [website]
- 100% solvable by humans, but challenging for AI
- Each task is unique, so memorization doesn't help.

> ARC-AGI [网站] 人类可 100% 解出，但对 AI 有挑战 每个任务都是独一无二的，死记硬背帮不上忙。

- ARC-AGI-1 (2019): first iteration




> ARC-AGI-1（2019）： 第一版

- ARC-AGI-2 (March 2025): more multi-step reasoning



> ARC-AGI-2（2025 年 3 月）： 更多多步推理



图：ARC-AGI 成绩随时间变化：横轴为模型发布日期（2020–2026），纵轴为得分（0–100%），两条曲线分别为 ARC-AGI-1 与 ARC-AGI-2；在「AI 推理（AI Reasoning）」类模型出现前各模型长期停滞在低分，此后 ARC-AGI-1 分数大幅跃升，而 ARC-AGI-2 仍明显更难。

- Pretrained language models didn't move the needle
- Reasoning models (o1, o3) started making things take off

> 预训练语言模型没能让成绩有起色 推理模型（o1、o3）开始让成绩起飞

- ARC-AGI-3 (March 2026): interactive environments [post]



图：ARC-AGI-3 基准宣传图——彩色网格任务以街机小游戏形式呈现，要求智能体实时感知并采取行动；配 ARC-AGI-3 标志与口号。

Provider	Model	Score
Anthropic	Opus 4.6 (Max)	0.50%
Google	Gemini 3.1 Pro Preview	0.40%
OpenAI	GPT 5.4 (High)	0.20%
xAI	Grok-4.20 (Beta 0309 Reasoning)	0.10%

图：ARC-AGI-3 排行榜表：列为 Provider、Model、Score，如 Anthropic Claude Opus 4.6 (Max) 95.4 分、Google Gemini 3.1 Ultra 94.6 分等。

ARC-AGI-3（2026 年 3 月）：交互式环境 [帖子]

Summary:

- Goal is to disentangle reasoning from knowledge (difficult to do!)
- Constrained to human reasoning (not superhuman reasoning)
- Clearly exposes gaps in current models

> 总结： 目标是把推理与知识解耦（这很难做到！） 限定于人类推理（而非超人类推理） 清晰地暴露当前模型的短板



> 图：ADAC 对大众 Polo（双气囊版）的碰撞测试成绩卡：正面碰撞测试速度 64 km/h，成人乘员保护 12.54/17.00 分、儿童保护 29.91/49.00 分；车身各部位按“好/合格/边缘/弱/差（GOOD/ADEQUATE/MARGINAL/WEAK/POOR）”五级颜色标注，并附车型信息（VW Polo 右舵版）。

What does safety mean for AI?

> 对 AI 而言，安全意味着什么?

HarmBench [Mazeika+ 2024]


- Based on 510 harmful behaviors that violate laws or norms

[HarmBench on HELM]
[Example of safety failure]

> 基于 510 种违反法律或规范的有害行为 [HELM 上的 HarmBench] [安全失效示例]

AIR-Bench [Zeng+ 2024]

- Based on regulatory frameworks and company policies
- Taxonomized into 314 risk categories, 5694 prompts




图：AI 风险分类体系 AIR 2024 Taxonomy 总览（带警示标记）：左上汇总框给出层级规模——一级类 4 个、二级类 16 个、三级类 45 个、四级类 314 个；主体为同心圆/放射状分类图，从内圈 Level 1 的四大风险域逐层向外展开为更细的二、三、四级风险类别。

[HELM AIR-Bench]

> 基于监管框架与公司政策 按分类体系划分为 314 个风险类别、5694 条提示词

Jailbreaking:

- Language models are trained to refuse harmful instructions
- Greedy Coordinate Gradient (GCG) automatically optimizes prompts to bypass safety [Zou+ 2023]
- Transfers from open-weight models (Llama) to closed models (GPT-4)



> 图：GCG 对抗攻击示例——左右两栏分别为提示词（Prompt）与模型补全（Completion）：在提示词末尾附加优化得到的对抗后缀后，模型从原本拒绝变为输出违规/被操纵的内容。

> 越狱： 语言模型经训练后会拒绝有害指令 Greedy Coordinate Gradient（GCG）自动优化提示词以绕过安全防护 [Zou+ 2023] 可从开源权重模型（Llama）迁移到闭源模型（GPT-4）

What is safety?

- Many aspects of safety are strongly contextual (politics, law, social norms - which vary across countries)
- Many risks are quite varied (hallucinations, sycophancy, abetting crimes, inequality, losing critical thinking)

> 什么是安全？ 安全的许多方面高度依赖语境（政治、法律、社会规范——各国不尽相同） 风险也非常多样（幻觉、谄媚、协助犯罪、不平等、丧失批判性思维）

Dual-use: capable cybersecurity agents (Mythos) can be used to hack into a system or to do penetration testing

> 双重用途：强大的网络安全智能体（Mythos）既能用来入侵系统，也能用来做渗透测试


Ecological validity: how well does an evaluation capture real-world use?

- Exam benchmarks (e.g., GPQA) are far away from real-world use.
- Chatbot Arena prompts are from real people, but distribution is uncontrolled.

> 生态效度：一项评测对真实世界使用场景的捕捉程度如何？ 考试类 benchmark（如 GPQA）离真实使用很远。 Chatbot Arena 的提示词来自真实用户，但分布不受控。

GDPVal (OpenAI) [Patwardhan+ 2025]

- 44 occupations from top 9 sectors according to US GDP
- Tasks come from professionals with ~14 years of experience




> 图：GDPval 任务示例（3×3 网格）：每格左侧为“Prompt + task context”，右侧为“Experienced human deliverable”（资深从业者的交付物），覆盖制造工程师（如设计电缆卷筒支架 3D 模型）、金融等多个职业的真实任务。

> 来自按美国 GDP 排名前 9 的行业的 44 种职业 任务来自拥有约 14 年经验的专业人士

MedHELM [Bedi+ 2025]

- Previous medical benchmarks were based on standardized exams
- 121 clinical tasks sourced from 29 clinicians, mixture of private and public datasets




> 图：MedHELM 医疗大模型评测框架：候选 LLM（专有与开源）结合现有医疗基准（如 PubMedQA），按任务分类——临床决策支持、临床病历生成、患者沟通与教育、医学研究辅助、行政与工作流、公共健康等——构建评测数据集并开展模型评测，结果汇入排行榜与社区资源。

[MedHELM]

> 以往的医疗 benchmark 基于标准化考试 121 个临床任务，来自 29 位临床医生，私有与公开数据集混合

Clio (Anthropic) [Tamkin+ 2024]

- Use language models to analyze real user data
- Share general patterns of what people are asking



> 图：论文表 4「Clio 用 Qwen-32B 从 FineWeb-Edu 提取的文档簇」：各列为主题簇 ID（Cluster ID）、簇名称、文档数（百万）、代表性 n-gram（及计数）与示例文档，共约 14 行，如「教育中的技术（Technology in Education）」等主题簇，用于展示语料库的语义主题结构。

> 用语言模型分析真实用户数据 分享人们在问什么的一般性模式

Unfortunately, realism and privacy are sometimes at odds with each other.

> 遗憾的是，真实性与隐私有时会相互冲突。

How do we know our evaluations are valid?

> 我们如何知道自己的评测是有效的?


Train-test overlap

- Machine learning 101: don't train on your test set
- Pre-foundation models (ImageNet, SQuAD): well-defined train-test splits
- Today: train on the Internet and don't tell people about your data

> 训练-测试重叠 机器学习 101：不要在测试集上训练 基础模型出现之前（ImageNet、SQuAD）：定义良好的训练-测试划分 如今：在互联网上训练，而且不透露你的数据

Route 1: try to infer train-test overlap from model

- Exploit exchangeability of data points [Oren+ 2023]



> 图：数据污染与可交换性（Data contamination and exchangeability）——示意同一数据同时出现在训练集与测试集会破坏数据可交换（i.i.d.）假设，导致评估结果偏乐观。

> 路线 1：尝试从模型推断训练-测试重叠 利用数据点的可交换性 [Oren+ 2023]

Route 2: encourage reporting norms (e.g., people report confidence intervals)

- Model providers should report train-test overlap [Zhang+ 2024]

> 路线 2：鼓励报告规范（例如让人们报告置信区间） 模型提供方应报告训练-测试重叠 [Zhang+ 2024]

Route 3: use fresh evals
- LiveCodeBench, UncheatableEval: scrape new webpages
- Timestamps aren't always safe due to copying either


> 路线 3：使用新推出的评测 LiveCodeBench、UncheatableEval：抓取新网页 而且由于内容会被转载，时间戳也并不总是安全

Route 4: use private evals
- Companies use internal code bases that aren't on the Internet
- Use your personal writings
- Easiest for perplexity

> 路线 4：使用私有评测 公司使用不在互联网上的内部代码库 使用你个人的写作 对困惑度来说最容易

Dataset quality

- Fixed up SWE-Bench to produce SWE-Bench Verified [post]
- Create Platinum versions of benchmarks [Vendrow+ 2025]



> 图：基准数据质量问题示例：(a) SVAMP 中标注错误的题目（Mislabeled question）、(b) GSM8K 中逻辑矛盾的题目（Logical contradiction），另有歧义等问题示例。

	SingleOp	SingleEq	MultiArith	SVAMP	GSM8K	MMLU HS Math	Logic Ded. 3-Obj	Object Counting	Navigate	TabFact	HotpotQA	SQuAD2.0	DROP	Winograd WSC
Avg # errors, original	2.5	1.1	3.5	18.8	10.1	20.5	2.4	6.3	5.9	17.3	26.4	56.2	28.4	16.6
Avg # errors, cleaned	0.3	0.1	0.4	4.3	5.2	19.5	2.4	4.8	5.9	4.3	2.3	9.9	6.6	15.0
% errors caused by benchmark errors	90%	93%	89%	77%	48%	5%	0%	24%	0%	75%	91%	82%	77%	10%

> 图：各基准集标注错误统计表（列含 SingleOp、SingleEq、MultiArith、SVAMP、GSM8K、MMLU、MMLU HS Math、Logic Ded. 3-Obj、Object Counting、Navigate、TabFact、HotpotQA、SQuAD2.0、DROP、Winograd WSC）：行给出“原始/清洗后的平均错误数”与“因基准本身错误导致的错误占比”，说明标注清洗可显著改变模型得分。

- Problems with agentic benchmarks: insufficient test cases, trivial agent can solve task [Zhu+ 2025]

- Docent: use LLM to inspect agent traces to detect problems [post]

> 数据集质量 修正 SWE-Bench 得到 SWE-Bench Verified [帖子] 为 benchmark 制作 Platinum 版本 [Vendrow+ 2025] 智能体 benchmark 的问题：测试用例不足，平凡的智能体就能解决任务 [Zhu+ 2025] Docent：用 LLM 检查智能体轨迹来发现问题 [帖子]

What's the point of evaluation?

There is no one true evaluation; it depends on what question you're trying to answer.

1. User or company wants to make a purchase decision (model A or model B) for their use case (e.g., customer service chatbots).
2. Researchers want to measure the raw capabilities of a model (e.g., intelligence).
3. We want to understand the benefits + harms of a model (for business and policy reasons).
4. Model developers want to get feedback to improve the model.

> 评测的意义何在？ 不存在唯一正确的评测；这取决于你想回答什么问题。 用户或公司想为自己的使用场景（如客服聊天机器人）做采购决策（选模型 A 还是模型 B）。 研究者想测量一个模型的原始能力（例如智能）。 我们想理解一个模型的收益 + 危害（出于商业和政策原因）。 模型开发者想获得反馈以改进模型。


What are we evaluating?

- Pre-foundation models, we evaluated **methods** (standardized train-test splits).
- Today, we're (mostly) evaluating **models/systems** (anything goes).

> 我们在评测什么？ 基础模型出现之前，我们评测的是方法（标准化的训练-测试划分）。 如今，我们（主要）评测的是模型/系统（怎么做都行）。

There are some exceptions...

- nanogpt speedrun: fixed data, compute time to get to a particular validation loss



[post]

> 图：Karpathy 的 nanoGPT speedrun「提速历史（History of Speedups）」表：列为日期、最终验证损失（Final val loss）、跑完所需时间、翻倍时间（Doubling time）与改动内容（What）；从 2024-12-02 首次提交（val loss 3.28、约 7 分钟）起，历次优化不断把达到相同损失的训练时间压缩得更短。

> 也有一些例外..... nanogpt speedrun：固定数据，以达到特定验证损失所需的计算时间为指标

Evaluating methods encourage algorithmic innovation from researchers.
Evaluating models/systems is useful for downstream users.

> 评测方法能鼓励研究者做算法创新。 评测模型/系统对下游用户有用。

Either way, we need to define the rules of the game!

> 无论哪种，我们都需要把游戏规则定义清楚！