Схема данных

Две базы (см. architecture/system-context.md):

База	Назначение	Где описана
PostgreSQL	предметные данные и агрегаты аналитики	db/schema.sql, backend/migrations/*.sql, backend/app/schema.py
SQLite	учётные записи, сессии, ключи	backend/auth_schema.sql (db/schema.sql копируется в образ как auth-схема)

Владение данными

Домен	Кто пишет	Кто читает
Снимок источника (аккаунты, услуги, транзакции)	импорт снимка и AEZA_SNAPSHOT_PATH	домен аналитики
Агрегаты и метрики риска	домен аналитики (backend/app/domain/*)	API, экспорт, AI-инструменты
Инсайты AI	сервис AI (после проверки инструментов)	API, отчёты
Действия и сценарии	domain/actions.py, domain/scenarios через API	API, AI-инструменты
Пользователи и сессии	backend/auth (SQLite)	API

Правила

1. **Деньги — целые минорные единицы + валюта.** Арифметика — backend/app/domain/money.py; float в расчётах выручки запрещён.
2. **Провенанс обязателен.** Каждый агрегат знает, из какого снимка получен (domain/provenance.py) — иначе цифру нельзя объяснить.
3. **Оценка риска объяснима:** вклад каждого фактора сохраняется, а не только итог.
4. **Снимок заменяем целиком** (PUT /api/v1/source/snapshot): это операция переиндексации, а не частичный UPDATE произвольных строк.

Проверка

- Применение схемы на пустой базе: make compose-up → старт api применяет schema.ensure_schema() (сверка колонок + реестр миграций).
- Повторный старт: реестр schema_migrations исключает повторное применение.
- Данные: python backend/scripts/load_snapshot.py и backend/tests/test_api.py.