Стиль кода и линт

Что проверяется и чем

Инструмент	Версия	Конфигурация	Где запускается
ruff	>=0.17,<0.18 (requirements-dev.txt)	ruff.toml	make lint, make verify, CI
pytest	>=8	pytest.ini / pyproject.toml	make test-backend, make test-auth
openapi	—	backend/openapi.json	make openapi-check

Конфигурация линтера лежит в репозитории (ruff.toml), а не берётся по умолчанию: результат не должен зависеть от версии ruff на машине разработчика.

Почему набор правил узкий

select = ["E9", "F"] — синтаксис, неопределённые имена, неиспользуемые импорты и переменные. Это то, что почти всегда указывает на настоящую ошибку. Строгие наборы (I, UP, BLE, ISC, SIM, PLW) дают в этом коде сотни замечаний стиля: их включение — отдельная задача с отдельным ревью, а не побочный эффект переезда.

Порядок ужесточения:

1. Взять один набор (например I — сортировка импортов).
2. ruff check --select I --fix, отдельный PR, прогон тестов.
3. # noqa: <код> с комментарием там, где поведение намеренное.
4. Только после зелёного CI добавлять набор в select.

Команды

```
make lint        # ruff по всему репозиторию
make test-backend
make test-auth
make verify      # lint + docs-check + тесты + openapi-check
```

Договорённости

- Новый код — с тестом; тест не требует сети и PostgreSQL, если проверяется домен.
- Деньги — только через domain/money.py, float в расчётах запрещён.
- Любая цифра в ответе API имеет провенанс (domain/provenance.py).