Карта модулей: что заимствовать в другой проект

Таблица отвечает на вопрос «что взять, если нужно X»: минимальный набор файлов, зависимости и что придётся заменить.

Нужно	Взять файлы	Внешние зависимости	Заменить
Расчёт риска и выручки без I/O	`backend/app/domain/` (`risk.py`, `revenue.py`, `money.py`, `provenance.py`)	—	набор факторов и правила
Деньги без float	`backend/app/domain/money.py`	—	валюту и точность
Провенанс цифр	`backend/app/domain/provenance.py`	—	формат ссылки на источник
Применение схемы и миграции	`backend/app/schema.py`	SQLAlchemy	реестр миграций под свой проект
Аутентификация на JWT в отдельной базе	`backend/auth/`, `backend/auth_schema.sql`	`PyJWT[crypto]`	таблицы и роли
Слой инструментов для LLM	`backend/app/ai/tools/`	`httpx`	сами инструменты
Провайдер LLM с mock-реализацией	`backend/app/ai/providers/`	`httpx`	вызов и парсинг ответа
Метрики Prometheus по маршрутам	`backend/app/metrics.py`	`prometheus_client`	список метрик
Приём снимка по токену	`backend/app/api/routes_source.py`	FastAPI	формат снимка
Адаптеры внешних каналов	`backend/app/integrations/`, `backend/app/telegram/`	SMTP, Telegram API	провайдеры

Правила переноса

1. Домен не знает про HTTP, БД и сеть — его можно забрать целиком и протестировать без контейнеров.
2. Адаптеры (`providers`, `integrations`) прячут внешнюю систему за интерфейсом: заменяется реализация, а не вызывающий код.
3. Тесты — часть модуля: домен → `backend/tests/test_domain.py`, auth → `tests/test_auth.py`, AI → `backend/tests/test_ai.py`.
4. Конфигурация — только через `backend/app/config.py` (`Settings`), значения по умолчанию безопасные.

Чего здесь нет

- Нет ORM-моделей домена: данные читаются из снимка, а не из таблиц по одной записи.
- Нет очереди задач: фоновые пересчёты живут в процессе.