Хранение данных

Две SQLite-базы в DATA_DIR (по умолчанию /app/data в контейнере):

Файл	Назначение	Кто пишет
leaderboard.db	анонимные игровые данные: лидерборд, баны, история комнат	app/db.py
user_data.db	аккаунты: пользователи, UGC-вопросы, прогресс кампаний, достижения	app/user_db.py

Правила

1. **WAL-журналирование.** Соединения короткие, создаются на запрос: объекты SQLite нельзя делить между eventlet-гринтредами.
2. **Схема создаётся идемпотентно** через интроспекцию PRAGMA table_info, а не ALTER TABLE ... except: pass. Повторный старт ничего не меняет.
3. **Две базы разделены осознанно:** анонимная игра не должна требовать аккаунта, а данные аккаунтов не должны смешиваться с игровыми.
4. **Никаких внешних СУБД.** Заявленная граница — один процесс + SQLite; переход на PostgreSQL — отдельное решение, а не «настройка».

Резервное копирование

```
# файлы лежат в томе brainstorm-data
docker run --rm -v brainstorm-data:/data -v "$PWD/backups:/backups" alpine \
  tar czf /backups/brainstorm-$(date -u +%Y%m%dT%H%M%SZ).tar.gz -C /data .
```

Восстановление: остановить контейнер, распаковать архив в том, запустить, проверить /health (он сообщает состояние обеих баз).

Проверка

Утверждение	Как проверяется
Схема создаётся на пустом каталоге	tests/conftest.py использует временный DATA_DIR для каждого прогона
Повторная инициализация безопасна	старт приложения в CI, затем повторный старт контейнера
Данные переживают рестарт	том brainstorm-data + /health после docker compose restart