Карта модулей: что заимствовать в другой проект

Приложение уже разделено на слои. Таблица отвечает на вопрос «что взять, если нужно X».

Нужно	Взять файлы	Внешние зависимости	Заменить
Чистые правила игры и подсчёт очков	`app/domain/`	—	сам набор правил; держите слой без ввода-вывода
Комнаты, чат, планировщик раундов	`app/realtime/`	`flask-socketio`	транспорт и имена событий
Аккаунты, достижения, кампании	`app/services/`	—	таблицы в `app/user_db.py`
SQLite с WAL и идемпотентными миграциями	`app/db.py`, `app/user_db.py`	—	функции схемы
Опциональный AI с офлайн-режимом	`app/ai_client.py`, `app/services/ai_client.py`	`gigachat`	провайдер и промпты
Валидация входа и единый формат ошибок	`app/validation.py`, `app/errors.py`	—	каталог сообщений
Ограничение частоты запросов в процессе	`app/ratelimit.py`	—	лимиты по эндпоинтам
Health-эндпоинт с состоянием обеих баз	`app/http_api/health.py`	—	список баз

Правила переноса

1. Направление зависимостей фиксировано: `domain` → ничего, `services` → `domain` + `db`, `realtime`/`http_api` → `services`. Модуль, ломающий стрелку, нельзя забрать отдельно.
2. Глобального изменяемого состояния нет, кроме реестра комнат в памяти процесса: именно поэтому поддерживается один процесс.
3. Тесты — часть модуля: `domain` → `tests/test_domain.py`, `realtime` → `tests/test_realtime.py`, `tests/test_socket_flow.py`.
4. Конфигурация читается через один помощник, а не на импорте.

Чего здесь нет

- Нет слоя `Repository`/ORM: два файла SQLite и явный SQL.
- Нет системы плагинов: сервисы импортируются напрямую, граф достаточно мал.