Хранение данных

SQLite, путь из `DB_PATH` (по умолчанию `data.db`). Схема создаётся при старте идемпотентно: `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` + `ALTER TABLE ... ADD COLUMN` в `try/except`.

Таблицы

Таблица	Содержимое	Владелец
`users`	телефон, никнейм, хеш пароля, роль	аутентификация
`sessions`	токен сессии, пользователь, срок	аутентификация
`quiz_submissions`	заявка квиза (контакты, параметры комнаты, статус)	квиз/админ

Правила

1. **Пароли — только в виде хеша** (`hash_password`), минимум 8 символов и хотя бы одна буква (`validate_password`) — проверяется тестом.
2. **Сессия — HttpOnly cookie** `session_id`, `SameSite=lax`, срок 7 дней.
3. **Роль меняется только через админ-вход по коду из окружения**; без `ADMIN_CODE` маршрут отвечает 503 (fail closed).
4. **Тесты не касаются рабочей базы**: `DB_PATH` подменяется на временный файл.

Резервное копирование

```
sqlite3 data.db ".backup 'backups/interio-$(date -u +%Y%m%dT%H%M%SZ).db'"
```

Восстановление: остановить приложение, заменить файл, запустить, проверить `make smoke-test`. Для Render — скачать/загрузить файл через диск или пересоздать из выгрузки заявок.

Проверка

Утверждение	Как проверяется
Схема создаётся на пустой базе	каждый тест поднимает приложение на пустом `DB_PATH`
Повторная инициализация безопасна	`init_db()` вызывается при каждом старте и в тестах
Пароль не хранится в открытом виде	`tests/test_auth.py` + ревью `hash_password`