Карта модулей: что заимствовать в другой проект

Пакет `app/` собран так, чтобы части можно было уносить по отдельности. Таблица ниже — «что брать, если нужно X»: минимальный набор файлов, зависимости и что придётся заменить.

Нужно	Взять файлы	Внешние зависимости	Заменить
Регистрация, вход, сессии на cookie	`app/security.py`, `app/routers/auth.py`, `app/models.py`	`fastapi`, `pydantic`	таблицы `users`/`sessions` из `app/db.py` или свой репозиторий
Только пароли и токены	`app/security.py` (`hash_password`, `validate_password`, `create_session`)	—	`db.cursor` на свой доступ к базе; для нового проекта взять `argon2`/`bcrypt` вместо SHA-256
SQLite-слой без ORM	`app/db.py` целиком	—	`SCHEMA` и `ADDED_COLUMNS` под свои таблицы
Отправка писем с вложениями	`app/mailer.py`	—	ничего: конфигурация приходит через `SmtpSettings`
Админ-доступ по коду из окружения	`app/security.py` (`check_admin_code`, `require_admin`)	`fastapi`	список разрешённых ролей
Заявка/форма с валидацией	`app/routers/quiz.py` (`validate`, `normalize_phone`)	`fastapi`	предметные поля и тексты
Конфигурация из окружения	`app/config.py`	—	набор полей `Settings`
HTML-страницы + API в одном процессе	`app/routers/pages.py`, `server.py`	`fastapi`, `uvicorn`	пути к шаблонам и статике
Опциональный keep-alive	`app/keepalive.py`	`requests`	URL и интервал

Правила переноса

1. **Один модуль — один смысл.** Если для переноса нужно «ещё три файла», это уже не модуль, а система: берите её целиком.
2. **Зависимости видны сверху.** Каждый модуль импортирует только то, что перечислено в таблице; скрытых обращений к глобальному состоянию нет — конфигурация читается функцией `settings()`, а не на импорте.
3. Оставлено намеренно **плоским**: никаких базовых классов и регистрации плагинов — их нельзя перенести без переноса всей иерархии.

4. **Тесты — часть модуля.** Забирая модуль, забирайте его тесты: `security` → `tests/test_auth.py`, `tests/test_security.py`; `quiz` → `tests/test_quiz.py`.
5. **Обратная совместимость.** `server.py` сохраняет `app` и `init_db`: старые импорты `from server import app` работают, внешние скрипты не ломаются.

Чего здесь нет

- Нет `Repository`-абстракции и ORM: у проекта одна СУБД и один потребитель. Для проектов на PostgreSQL смотрите `docs/modules/` в ForgeRTKCRM (SQLAlchemy + Alembic).
- Нет системы плагинов и DI-контейнера: FastAPI `Depends` покрывает потребности (`security.require_admin`).