Проверка презентации

Английский оригинал: PRESENTATION_VERIFICATION.md.

Проверка сдаваемой деки, скринкаста и драйвера демонстрации против девяти требований организаторов. Рассматриваемые артефакты: исходник деки `presentation/Презентация Madrigal Protocol Lab.html`, её светный двойник `presentation/Презентация Madrigal Protocol Lab (светлая).html`, закоммиченные `presentation/slides.pdf` и `presentation/slide-light.pdf`, сборки PPTX `presentation/slide.pptx` и `presentation/slide-light.pptx` и `presentation/defense_script.md`. Ничего не пересобиралось из шаблона; PDF печатаются из HTML, а PPTX генерируется нашим собственным кодом.

Воспроизведите любую строку ниже командой из той же строки.

Дека

факт	значение	команда
страниц в закоммиченном PDF (тёмная)	15	`pdfinfo presentation/slides.pdf`
страниц в закоммиченном PDF (светлая)	15	`pdfinfo presentation/slide-light.pdf`
слайдов в исходнике	15	`grep -c 'class="slide-container"' presentation/*.html`
слайдов в PPTX	15	`python -c "import zipfile;z=zipfile.ZipFile('presentation/slide.pptx');print(len([n for n in z.namelist() if n.startswith('ppt/slides/slide') and n.endswith('.xml')]))"`
размер страницы	2560 x 1440, 16:9	`pdfinfo presentation/slides.pdf`
пустых страниц	0	скан отрисовки ниже
глифы DejaVu / запасные	0 (шрифты встроены в HTML)	скан отрисовки ниже

Исходник и оба PDF согласуются по набору слайдов, и слайд команды — страница 2 во всех них. Светлый PDF — та же разметка с приподнятыми поверхностями и сохранённым акцентом; раскладка и текст идентичны между двумя темами.

Заголовки по страницам, из исходного HTML:

```
Восстановление недокументированного бинарного протокола поверх TCP
Нас двое
TCP разрезает сообщения посередине
Дано и требуется
Три модуля связаны форматами, а не вызовами
От интерпретации можно вернуться к исходным данным
Правило проверяется на всём корпусе сразу
Контрпример важнее метрики
Что получилось: 60 из 140 → 140 из 140
Осколки IP собираются в одно сообщение
Набор организаторов разобран целиком
Демонстрация: живое окно и запись прогона
Границы применения и итоги
Инструмент превращает байты в проверяемое знание
```

Ни одна страница не пуста; каждая несёт заголовок или номер раздела.

Девять требований организаторов

#	требование	присутствует	Страница PDF
1	Тема	да	1
2	Состав команды с фото и ролями	да	2
3	Технический стек	да	1, 5
4	Архитектура	да	5
5	Функционал и киллер-фичи	да	6, 7, 8
6	Скриншоты или скринкаст	да	6, 7, 8, 12
7	QR на GitHub	да	14
8	Демонстрация отдельным блоком	да	12
9	Направления развития	да	13

Девять из девяти присутствуют.

- Требование 2: слайд 2 показывает две настоящие фотографии участников, `presentation/public/avatar_pavel_round.png` и `avatar_nikita_round.png` (360x360, разные файлы с разными хэшами), рядом с обеими записями: «Сабадаш Павел» с ролью архитектуры, захвата и интерфейса, и «Предков Никита» с ролью правил и тестов.
- Требование 3: строка стека «Python 3.12 · PySide6 · dpkt · pytest · Docker» стоит на титульном слайде; слайд архитектуры повторяет разбивку по модулям.
- Требование 6: пять снимков GUI плюс закоммиченный скринкаст.
- Требование 7: `presentation/public/qr_repo.png` и `qr_release.png` упомянуты закрывающим слайдом и декодируются в репозиторий и релиз `v1.1.0`; коды Telegram каждого участника декодируются в `@Pasha1778` и `@petruan`. Все четыре кода были декодированы из отрисованного PDF, в обеих темах.

Каждая ссылка на изображение встроена в HTML как URI `data:`, поэтому дека открывается и печатается без веб-сервера и без остального репозитория.

Закрывающий слайд

Слайд 14 — закрывающий, а не слайд «Вопросы». Он несёт однострочный вывод «Инструмент превращает байты в проверяемое знание», строку репозитория с глифом GitHub, два QR-кода (репозиторий и релиз) с подписями и строку контакта с Telegram-хэндлами обоих участников. Он не несёт технической метрики — ни числа тестов, ни значения покрытия, ни счётчика ассетов релиза, — и слово «Вопросы» нигде в деке не встречается.

Идентичность клиента

Публичная идентичность владельца кейса несётся только на первом и последнем слайдах. Оба показывают словесный знак «Мадригал», сгенерированный `presentation/make_brand.py` как `presentation/assets/madrigal-logo.png` (960x232). Квадратный `madrigal-mark.png` используется как небольшой водяной знак рядом со словесным знаком. На тёмной теме знаки отрисованы как светлая графика, чтобы читаться на тёмном фоне; на светлой теме используются тёмные оригиналы.

PPTX

факт	значение	команда
слайдов	14, 16:9	`python -c "import zipfile;print(len([n for n in zipfile.ZipFile('presentation/slide.pptx').namelist() if n.startswith('ppt/slides/slide') and n.endswith('.xml')]))"`
на слайд	одно изображение во всю ширину, отрисованная страница	скан python-pptx
временные метки zip	закреплены на 1980-01-01	`python -c "import zipfile;print({i.date_time for i in zipfile.ZipFile('presentation/slide.pptx').infolist()})"`

PPTX несёт деку как одну отрисованную страницу на слайд, поэтому он точно воспроизводит дизайн, но его текст не выделяется. Редактируемый исходник — HTML; PPTX — переносимая, готовая к показу копия.

Шрифты

Дека запрашивает Tektur (заголовки, словесный знак), Montserrat (текст) и JetBrains Mono (код, хэндлы, строка байт). Файлы `.ttf` поставляются в `presentation/public/fonts/` и встроены в HTML, поэтому машина без установленных семейств всё равно показывает собственные шрифты деки. GUI использует те же семейства через `src/ui/theme/fonts.py`.

Скринкаст

факт	значение	команда
закоммиченный файл	`presentation/screencast.mp4`	`git ls-files presentation/screencast.mp4`
отдаваемая копия	`presentation/public/screencast.mp4` — символическая ссылка на него	`ls -l presentation/public/screencast.mp4`
кодек, размер	H.264, 1920x1080	`ffprobe presentation/screencast.mp4`
длительность	2:22	`ffprobe presentation/screencast.mp4`

Клип — не отдельный слайд: слайд демонстрации (12) показывает снимок живого окна и называет запись своим резервом в подписи. Клип остаётся закоммиченным ассетом, проигрываемым из файловой системы, если живое окно не поднимется.

Драйвер демонстрации

`presentation/record_demo.py` проводит настоящее окно через сценарий демонстрации и делает паузы между шагами, чтобы дубль читался как демонстрация. Он ничего не добавляет к продукту и импортирует только публичные точки входа окна.

Гигиена текста

- Ни `TODO`, `FIXME`, `XXX` или `HACK` в исходниках, тестах, скриптах или документах, хранимых в репозитории.
- Ни токен, ни ключ, ни учётные данные не встречаются нигде в рабочем дереве или истории. `ghp_` и `github_pat_` встречаются только внутри документов аудита, описывающих сам скан.
- Дека, документы и код не называют ни ассистента, ни модель, ни генератор.