Карта модулей: что заимствовать в другой проект

Английский оригинал: module-map.md.

Таблица отвечает на вопрос «что взять, если нужно X»: минимальный набор файлов, зависимости и что придётся заменить. Спецификации модулей — в capture.md и protocol.md.

Нужно	Взять файлы	Внешние зависимости	Заменить
Разбор PCAP/PCAPNG и TCP-сессий	`src/capture/parser.py`, `src/capture/session.py`	`dpkt`	список поддерживаемых канальных уровней
Сборка потока с диагностикой пропусков и перекрытий	`src/capture/reassembly.py`, `src/capture/fragment.py`	—	политику конфликтующих перекрытий
Провенанс байта до пакета	`src/capture/provenance.py`, `src/capture/stream.py`	—	модель индекса «offset → пакет»
Нормализованный JSON-контракт между стадиями	`src/capture/export_*.py`, `docs/schemas/`	`jsonschema` (для проверки)	набор полей контракта
Фрейминг сообщений (4 стратегии)	`src/protocol/framing.py`	—	свои стратегии границ
Движок декларативных правил с типами полей	`src/protocol/engine.py`, `src/protocol/rule.py`	`PyYAML`	наборы типов и операторов
Классификация результатов и контрпримеры	`src/hypothesis/`	—	критерии `matched`/`mismatched`
Версионирование правил и сравнение версий	`src/hypothesis/versioning.py`	—	схему хранения версий
Переносной проект с манифестом и sha256	`src/project/`	stdlib (`zipfile`, `sqlite3`)	состав манифеста
Отчёты в Markdown и самодостаточный HTML	`src/report/`	—	шаблон и набор разделов
Hex-вид с привязкой к пакетам	`src/ui/hex_view.py`	PySide6	— (виджет самостоятелен)
Локальный веб-интерфейс поверх тех же движков	`src/web/`	FastAPI, uvicorn, Jinja2	шаблоны страниц
Двуязычная документация с паритетом	`tools/docs_pdf.py`, `Makefile` (`docs-check`)	markdown, weasyprint	набор документов и языков

Правила переноса

1. Ядро (`capture`, `protocol`, `hypothesis`, `project`, `report`) не зависит от Qt и сети: его можно забрать целиком и проверить `make test-core` без графики.
2. Внешняя система всегда за адаптером: `dpkt` изолирован в `parser.py`, файловое хранилище — в `project/storage.py`; заменяется реализация, а не вызывающий код.
3. Инвариант «факт ≠ гипотеза» — часть контракта: результат применения правила содержит статус и привязку к байтам, поэтому его нельзя «улучшить» молча.
4. Тесты — часть модуля: на каждый модуль есть каталог в `tests/` с тем же именем.
5. Настройки приложения — один диалог и один набор ключей (docs/SETTINGS.md), без «магических» переменных окружения.