



Surfactant Amiante 500mL

Surfactant Amiante 500 mL en pulvérisateur blanc, primaire d'accrochage en phase aqueuse à base de copolymères acryliques, prêt à l'emploi pour supports amiantés (recouvrable en 12 h à +20 °C).

Le **Surfactant Amiante 500mL** est un primaire d'accrochage en phase aqueuse, prêt à l'emploi, spécialement formulé pour l'application sur matériaux contenant de l'amiante. Présenté en pulvérisateur de 500 mL, il permet d'imprégner et de mouiller les supports amiantés afin de fixer les fibres et de limiter leur dispersion lors des travaux de retrait, de confinement ou de recouvrement. Sa texture très fluide facilite la pénétration dans le matériau et assure une bonne accroche pour les couches ultérieures.

Ce produit est à base de copolymères acryliques et se recouvre dans un délai maximum de 12 heures à une température de +20 °C. Il est conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et s'utilise comme primaire avant la mise en œuvre de peintures, enduits ou systèmes de confinement sur flocages, dalles ou autres supports amiantés. Grâce à son conditionnement en pulvérisateur blanc de 500 mL (réf. 07012A016), il s'applique facilement sur des surfaces localisées ou difficiles d'accès.

Produit	Surfactant Amiante – Primaire d'accrochage
Référence	07012A016
Conditionnement	Flacon pulvérisateur 500 mL – couleur blanche
Base	Copolymères acryliques en phase aqueuse
Aspect	Liquidité très fluide, prêt à l'emploi
Destination	Application sur matériaux amiantés (imprégnation, mouillage, primaire avant recouvrement)
Délai de recouvrement	Max. 12 h à +20 °C
Application	Pulvérisation directe sur les supports amiantés
Réglementation	Conforme au règlement (CE) n°1272/2008

