



Poche gel perçage

Les poches de gel pour perçage permettent de percer tout en se protégeant des poussières d'amiante, du plomb ou encore de la silice, en respectant la réglementation en vigueur.

Description

La solution polyvalente pour une protection collective à la source sans apport d'eau.

Optimisez la sécurité et la propreté de vos chantiers les plus exigeants avec notre gel de captage haute viscosité. Conçu pour les interventions techniques en SS3 et SS4, ce gel prêt à l'emploi remplace avantageusement l'arrosage à l'eau ou l'aspiration complexe lors des opérations de carottage, de perçage ou de démolition légère (burinage).

Il assure une rétention immédiate des poussières de silice, de plomb et de fibres d'amiante, garantissant un environnement de travail sain et conforme.

Performance sanitaire et technique

Grâce à sa formulation active, ce gel permet de maintenir un niveau d'empoussièrement inférieur aux seuils réglementaires du Code de la Santé Publique (< 5 f/L). Au-delà de la sécurité, il agit comme un véritable agent de refroidissement et de lubrification, prolongeant de manière significative la durée de vie de vos couronnes, forets et burins.

Vos bénéfices sur le terrain :

- **Captage total à la source** : Le gel emprisonne instantanément les particules dès leur création. Il évite toute mise en suspension dans l'air, protégeant ainsi l'opérateur et les zones adjacentes.
- **Alternative au travail à l'eau** : Idéal pour les interventions en milieu occupé ou sur des supports sensibles à l'humidité. Fini la gestion des boues de forage et les risques d'infiltration : le gel se nettoie d'un simple coup de chiffon ou de spatule.
- **Lubrification active** : Sa texture spécifique réduit les frictions et l'échauffement des outils de coupe, permettant une progression plus rapide et une usure limitée du matériel.
- **Polyvalence d'application** : S'utilise aussi bien sur des surfaces horizontales (sols) que verticales (murs) ou en sous-face (plafonds) grâce à son excellente adhérence.
- **Conditionnements adaptés** : Disponible en seaux de 5 L, 10 L et 20 L pour s'ajuster à l'envergure de vos projets, de l'intervention ponctuelle au chantier de grande échelle.

Conseil d'utilisation : Pour une efficacité optimale, appliquez généreusement le gel sur la zone d'attaque ou directement sur l'outil (foret, couronne). Renouvelez l'opération si nécessaire pour maintenir une immersion totale de la zone de friction.



Fiche technique

Gels pour captage et rétention à la source des particules fines et ultra-fines.

Performances

- Utilisés conformément à nos recommandations (cf. notices), les gels EGP permettent d'atteindre un empoussièrément inférieur à la valeur limite d'exposition professionnelle de 10 f/L.
- Chaque gel est développé spécifiquement en fonction de son application.

Solutions anti-poussières



Amiante
Plomb
Silice

Caractéristiques communes

- Gels transparents et non nocifs.
- $\text{pH} = 7 \pm 1$.
- Ne tachent pas.
- Option : gel coloré en bleu pour marquage de zone.