

ROULETTE DE MANUTENTION STANDARD



LES + PRODUITS

Silencieuse.

APPLICATION PRODUIT

Manutention standard sur sol industriel.

DESCRIPTIF PRODUIT

Chape en acier embouti.

Finition : acier zingué.

Axe de roue boulonné.

Corps de roue en polypropylène.

Bandage en caoutchouc semi élastique noir.

Moyeu lisse, pare-fils, fixation par platine.

Roulement à billes.

Code (1 pièce)	Type	Haut.	Diam. roue	Charge	Dim. platine
250921	Fixe	108	80	70	102 x 87
250928	Fixe	128	100	75	102 x 87
250935	Fixe	155	125	100	102 x 87
250942	Fixe	200	160	135	135 x 114
250949	Fixe	240	200	205	135 x 114
250956	Pivotante	108	80	70	105 x 80
250963	Pivotante	128	100	75	105 x 80
250970	Pivotante	155	125	100	105 x 80
250977	Pivotante	200	160	135	135 x 110
250984	Pivotante	240	200	205	135 x 110
250991	Piv. avec blocage	108	80	70	105 x 80
250998	Piv. avec blocage	128	100	75	105 x 80
251005	Piv. avec blocage	155	125	100	105 x 80
251012	Piv. avec blocage	200	160	135	135 x 110
251019	Piv. avec blocage	240	200	205	135 x 110