

/ GLE 
Gants Latex isolants



Voir la fiche
produit en ligne



/ Normes

EN 60903 / CEI 60903

/ Utilisation

- Isolation des mains selon la classe et fonction de la tension nominale du réseau
- À utiliser avec un surgant cuir pour la protection mécanique

/ Caractéristiques

Gants latex naturel beige, isolants, bords tranchés

/ Légende du tableau

Compléter la référence avec la taille souhaitée *RC disponible a la demande

Plus produit

- Large gamme de tailles couvrant, selon les classes, les tailles de 6 à 12
- La forme ergonomique du gant et son intérieur légèrement poudré facilite la mise en main et le retrait
- La structure à base de latex naturel procure de hautes caractéristiques diélectriques; son épaisseur protège tout en assurant une excellente dextérité

Classe	Référence	Tension max d'utilisation	Catégories	Tailles disponibles	Longueur (cm)	Désignation
2	GLE36 2	17 000 V AC	RC	7-12	36	Gants Latex isolants classe 2
00	GLE36 00	500 V AC	AZC*	6-12	36	Gants Latex isolants classe 00
1	GLE36 1	7 500 V AC	RC	7-12	36	Gants Latex isolants classe 1
0	GLE36 0	1 000 V AC	AZC*	6-12	36	Gants Latex isolants classe 0
3	GLE36 3	26 500 V AC	RC	8-12	36	Gants Latex isolants classe 3
4	GLE41 4	36 000 V AC	RC	8-12	41	Gants Latex isolants classe 4