

Nickolas Trovato tesina codice fiscale

per iniziare

```
void gettrnome(int *argc, char *argv, char* nome)
{
    int i = 1;
    int c = 1;
    char *nomevocali = (char*)malloc(sizeof(char));
    char *nomeconsonati = (char*)malloc(sizeof(char));
    nome = add(argc, nome, 3);
    *argc = *argc-3;
    getvocali(argv, &i, &c, &nomevocali, &nomeconsonati);
    if (c >= 4)
    {
        *(nome+(*argc)) = 'x';
        cort(argc, nome, nomevocali, nomeconsonati + 2, 3);
        *(nome+(*argc)) = *(nomeconsonati);
    }
    else if (c == 3)
    {
        cort(argc, nome, nomevocali, nomeconsonati, 3);
    }
    else if (c == 2)
    {
        cort(argc, nome, nomevocali, nomeconsonati, 2);
    }
    else if (c == 1 && i == 2)
    {
        cort(argc, nome, nomevocali, nomeconsonati, 1);
    }
    else if (i == 1 && c == 1)
    {
        *(nome + 2) = 'x';
        cort(argc, nome, nomevocali, nomeconsonati, 1);
    }
    else if (i == 2)
    {
        *(nome + 2) = 'x';
        cort(argc, nome, nomevocali, nomeconsonati, 0);
    }
    else
    {
        for (int i = 0; i < 0; i++)
```

```

        {
            *(nome + i) = 'x';
        }
    }

    *argc = *argc+3;

    free(nomevocali);
    free(nomeconsonati);
}

```

collegato ad un fuzione cort che consente di costruire il nome e cognome il tutto ripetuto per il nome
poi ho messo un sistema di stringe con funzioni di conversione per poter fare i calcoli e poi roncomvbertili i stringa:

```

int toints(char *argv){
    int i = 0;
    for(argv = argv ; *argv != '\0';argv++){
        i = i*10 + ((*argv)-48);
    }
    return i;
}

char* tochars(int *c,int num,char * arrnum){

    for(num = num ; num != 0;num = num / 10){

        *(arrnum+(*c)) = (num%10)+48;
        arrnum = add(c, arrnum,1);

    }
    *(arrnum+(*c)) = '\0';
    for(int i = 0; i < (*c)/2 ;i++){
        char cc = *(arrnum+i);
        *(arrnum+i) = *(arrnum+(((c)-1)-i));
        *(arrnum+(((c)-1)-i)) = cc;

    }
    return arrnum;
}

```