



BASEVAULT

Technische Produkt- und Sicherheitsdokumentation

Lokaler, verschlüsselter Account-Manager für 4based

Entwickelt von Steven Baasner

BaseVault ist eine lokal ausgeführte Web-App zur Verwaltung mehrerer 4based-Accounts und zugehöriger Informationen. Die Anwendung wurde bewusst als Offline-Lösung ohne eigenen Server und ohne Cloud-Datenbank konzipiert.

1. Funktionsumfang

Mit BaseVault können mehrere 4based-Profilen innerhalb eines verschlüsselten Tresors verwaltet werden.

Pro Profil: Profilname, Username/E-Mail-Adresse, Passwort, 4based-URL, Notizen, Favoritenstatus, Aktiv/Inaktiv-Status sowie Einnahmen mit Datum und optionaler Notiz.

Verwaltung: Suche, Filter, Favoriten, Aktiv/Inaktiv, Profilbearbeitung, Passwort anzeigen/verbergen, Kopieren von Username und Passwort, direkten 4based-Link öffnen, Tresor sperren, verschlüsselte Backups und Recovery-Key-Verwaltung.

2. Einnahmen und Abrechnung

Einnahmen können pro Account manuell erfasst, bearbeitet und nach Monat oder frei wählbarem Zeitraum ausgewertet werden. Die Übersicht zeigt Einnahmen, Abrechnungssatz und den daraus berechneten Erlös.

Für den Einsatz über She-X ist die derzeit integrierte Staffel: **unter 3.000 € Monatsumsatz pro Account = 20 %**, **ab 3.000 € = 25 %**. Die Berechnung erfolgt getrennt pro Account.

Beispiel:

Account	Monatsumsatz	Satz	Erlös
Account A	1.800 €	20 %	360 €
Account B	2.700 €	20 %	540 €
Account C	3.200 €	25 %	800 €

3. Verschlüsselung

Die Anwendung verwendet die **Web Crypto API** des Browsers. Die Tresordaten werden mit **AES-GCM mit 256 Bit** verschlüsselt. AES-GCM bietet Vertraulichkeit und Integritätsschutz.

Das Master-Passwort wird nicht direkt als AES-Schlüssel verwendet. Stattdessen wird mit einem zufälligen **16-Byte-Salt** und **PBKDF2 + SHA-256 + 250.000 Iterationen** ein 256-Bit-Schlüssel abgeleitet.

Vereinfacht:

```
Master-Passwort → zufälliger Salt → PBKDF2/SHA-256 → AES-256-Schlüssel → AES-GCM → verschlüsselter Tresor
```

Der Salt und die für die Entschlüsselung benötigten Metadaten dürfen gespeichert werden; das Master-Passwort selbst wird nicht als Klartext gespeichert.

4. Wo liegen die Daten?

Die Daten werden lokal im **IndexedDB-Speicher** des verwendeten Browsers bzw. WebView abgelegt. Es gibt keinen BaseVault-Server und keine BaseVault-Cloud-Datenbank, an die der Tresor automatisch übertragen wird.

Die lokale Struktur lässt sich vereinfacht so darstellen:

```
Gerät → BaseVault → IndexedDB → verschlüsselter Tresor → Salt / Prüfdaten / verschlüsselter Datenbestand / Recovery-Daten
```

5. Master-Passwort und Recovery-Key

Das Master-Passwort öffnet den Tresor. Zusätzlich besitzt jeder Tresor einen zufällig erzeugten Recovery-Key mit 64 Hex-Zeichen. Dieser ist dafür vorgesehen, das Master-Passwort zurücksetzen zu können, ohne die gespeicherten Accounts zu verlieren.

Der Recovery-Key sollte außerhalb von BaseVault sicher aufbewahrt werden. Wer sowohl Zugriff auf das Gerät als auch auf den Recovery-Key erhält, besitzt eine zusätzliche Möglichkeit zum Zurücksetzen des Master-Passworts.

6. Verschlüsselte Backups

BaseVault kann einen verschlüsselten Tresor-Export erstellen. Der Export ist kein Klartext-Accountdump, sondern enthält den verschlüsselten Datenbestand. Dadurch kann ein Backup extern gesichert werden, ohne die Zugangsdaten als lesbare Textdatei abzulegen.

7. Zwischenablage und Sperren

Beim Kopieren von Username oder Passwort wird die Geräte-Zwischenablage verwendet. BaseVault versucht, die Zwischenablage nach 30 Sekunden wieder zu leeren.

Beim Sperren wird der aktive Entschlüsselungsschlüssel aus dem App-Zustand entfernt und der Tresor muss erneut mit dem Master-Passwort geöffnet werden.

8. Was BaseVault nicht macht

BaseVault ist kein 4based-API-Client. Es ruft keinen echten 4based-Online-Status ab, simuliert keinen Online-Status, verwaltet keine 4based-Sessions automatisch und synchronisiert Accounts nicht automatisch zwischen Geräten. Der Status „Aktiv/Inaktiv“ ist ein manueller Organisationsstatus.

9. Datenschutz und Sicherheitsgrenzen

Die lokale Speicherung reduziert das Risiko einer serverseitigen Sammlung der Tresordaten. Sie ist jedoch keine Garantie gegen ein kompromittiertes Endgerät. Malware, Zugriff auf ein bereits entsperartes Gerät oder der

gemeinsame Verlust von Master-Passwort und Recovery-Key können die Sicherheit beeinträchtigen.

BaseVault verwendet bewusst keine Aussagen wie „100 % sicher“ oder „unhackbar“. Die Dokumentation beschreibt die tatsächlich implementierten Mechanismen.

10. Technischer Kurzüberblick

Bereich	Implementierung
Plattform	Lokale Web-App / WebView
Backend	Keines
Cloud-Synchronisation	Keine
Lokale Datenbank	IndexedDB
Verschlüsselung	AES-GCM, 256 Bit
Schlüsselableitung	PBKDF2 + SHA-256
PBKDF2	250.000 Iterationen
Salt	zufällig, 16 Byte
AES-GCM-IV	zufällig, 12 Byte
Recovery-Key	32 Byte Zufallswert / 64 Hex-Zeichen
Accountdaten	verschlüsselt
Einnahmen	verschlüsselt
Notizen	verschlüsselt
Backups	verschlüsselter Export
4based-API	nicht vorhanden
Online-Status	nicht vorhanden

Kurzfassung für Interessenten

BaseVault ist ein lokaler digitaler Tresor für mehrere 4based-Accounts. Zugangsdaten, Notizen und Einnahmen werden vor der Speicherung verschlüsselt. Die Daten verbleiben lokal im Browser-/WebView-Speicher und werden nicht über einen eigenen BaseVault-Server synchronisiert. Der Zugriff erfolgt über ein Master-Passwort; ein separater Recovery-Key ermöglicht die Wiederherstellung des Zugangs. Zusätzlich bietet BaseVault Such-, Favoriten-, Status-, Backup- und Abrechnungsfunktionen.

Dokumentationsstand: September 2026