

Облачный сервис chats-analysis-fts

Сервис развернут из шаблона поискового сервиса и предназначен семантического (умного) поиска в интентах ([определение намерений пользователя](#)). Вышестоящее приложение (потребитель поиска) - сервис chats-analysis. Сервис позволяет выполнять векторизацию текстовых фраз (синонимов), связанных с намерениями пользователя и по поисковой фразе определять наиболее релевантные по смыслу намерения: при вставки/изменении данных выполняется векторизация текстов синонимов; при поиске выполняется векторизация текста поисковой строки.

База данных

Отсутствует

Формат индекса в Elasticsearch

Имя поля	Тип	Назначение
_id (служебное поле elasticsearch)	строка	идентификатор записи в elasticsearch
document_id	keyword (UUID)	идентификатор синонима
vector_content	dense_vector[1024] (массив float)	векторное представление текста синонима
account_id	long (целое число 8 байт)	идентификатор аккаунта владельца
search_area_id	keyword (UUID)	идентификатор синонима в сервисе chats-analysis

API сервиса

Автодокументация:

<https://wi.sbis.ru/docs/bl/objects/1f71d052-80f8-4403-af04-5baa3f4d6356/ChatsAnalysisFTS>

ChatsAnalysisFTS.UpsertText

Вставить/обновить данные в индексе

Параметры:

- objectData: sbis.Record
 - clientId: int (обязательно) - идентификатор клиента (владелец)
 - objectId: UUID (обязательно) - уникальный идентификатор объекта (синонима)
 - content: String (обязательно) - текстовые данные объекта (синонима)
 - searchAreaid: UUID (обязательно) - идентификатор области поиска

Результат:

- None в случае успеха, либо ошибка.

ChatsAnalysisFTS.Delete

Удалить данные из индекса

Параметры:

- objectData: sbis.Record
 - clientId: int (обязательно) - идентификатор клиента (владелец)
 - objectId: UUID (обязательно) - уникальный идентификатор объекта (синонима)

Результат:

- None в случае успеха, либо ошибка

ChatsAnalysisFTS.MultiDelete

Удалить пачку данные из индекса

Параметры:

- objectData: sbis.Record
 - clientId: int (обязательно) - идентификатор клиента (владелец)
 - objectIdList: UUID array (обязательно) - список уникальных идентификаторов объектов (синонимов)

Результат:

- None в случае успеха, либо ошибка

ChatsAnalysisFTS.List

Найти интенты по текстам их синонимов (векторный поиск). Входной параметр searchData обязательно должен содержать одно из двух полей: searchString или searchStringVectorized. Векторное представление, передаваемое в поле searchStringVectorized можно получить вызовом API ChatsAnalysisFTS.VectorizeSearchString.

Параметры:

- searchData: sbis.Record
 - clientId: int (обязательно) - идентификатор клиента
 - searchString: String (опционально) - строка поиска
 - searchStringVectorized (опционально) - векторное представление строки поиска; размерность определяется используемой моделью
 - searchAreaIdList: UUID array (опционально) - список идентификаторов областей поиска
 - navigation: sbis.Record (опционально) - параметры навигации. по-умолчанию (offset=0, limit=10).
 - offset: int
 - limit: int
 - minScore: float (опционально) - минимальный порог поискового рейтинга (результаты поиска с худшим результатом не возвращаются)

Результат:

- sbis.RecordSet
 - objectId: UUID - уникальный идентификатор объекта
 - searchAreaId: UUID - список уникальных идентификаторов синонимов в сервисе chats-analysis
 - score: float - коэффициент релевантности

ChatsAnalysisFTS.VectorizeSearchString

векторизация строки текста

Параметры:

- searchString: String (обязательно) - строка поиска

Результат:

- float array - векторное представление поисковой строки; размерность определяется используемой моделью.