

RPC API полнотекстового поиска

Методы RPC API полнотекстового поиска.

Метод	Описание
FullTextSearch.Aggregation	Агрегация объектов в индексе.
FullTextSearch.Delete	Удаление объекта поиска. Если объекта с данным идентификатором не оказалось, ошибки не возникает.
FullTextSearch.List	Поиск объектов в индексе.
FullTextSearch.ListWithAggregation	Одновременный поиск и агрегация объектов в индексе.
FullTextSearch.MultiDelete	Массовое удаление объектов поиска. Поведение функционала для каждого конкретного переданного объекта определяется методом Delete.
FullTextSearch.MultiDeleteByList	Массовое удаление объектов поиска по параметрам поискового запроса (все, что нашлось — будет удалено). Поведение функционала для каждого конкретного переданного объекта определяется методом Delete.
FullTextSearch.MultiRead	Массовое чтение объектов поиска. Поведение функционала для каждого конкретного переданного объекта определяется методом Read.
FullTextSearch.MultiUpsert	Запись и обновление набора объектов поиска. Поведение функционала для каждого конкретного переданного объекта определяется методом Upsert.
FullTextSearch.Read	Чтение объекта поиска. Если объекта с данным идентификатором не оказалось, ошибки не возникает.
FullTextSearch.Upsert	Запись и обновление объекта поиска. Если объект в поисковом индексе отсутствует — он создается, а если уже существует — обновляется.

Полное описание методов RPC API предоставлено [здесь](#).