

СБИС Диск RPC API



Кто читает: Внутренняя команда, Внешние отделы Разработки, Управление

Условие присутствия: Требуется, если подсистема предоставляет API для внешних отделов

Цель документа: Предоставить инструкции по встраиванию участка в смежных подсистемах

- Из конечного описания должны быть удалены эти правила оформления, выделенные оранжевой заливкой.
- Если достаточно просто перечислить методы API — используйте <https://online.sbis.ru/shared/disk/878c62ac-d895-4b2b-832d-d6e29338a29d>
- Если порядок встраивания более сложный, чем вызов метода API, оформите пошаговую инструкцию в произвольном виде

Пример:

<https://link.sbis.ru/wasabybackend/knowledge?published=true&mode=readList&article=aa038d24-6891-487b-b9c6-cf7cc2e96c5c>

- Для интерфейсных компонентов - используйте <https://online.sbis.ru/shared/disk/3b83854c-f59d-4f10-ab35-509ad677f662>

СБИС Диск RPC API

Веб-сервисы СБИС.Диска

В системе СБИС.Диск существуют следующие веб-сервисы:

- Веб-сервис для работы с двоичными данными файлов. Обеспечивает операции с телами файлов целиком и по частям с минимальными накладными расходами. Имеет REST (HTTP) API, описанное в документе [СБИС Диск REST API](#).
- Веб-сервис метаданных СБИС.Диска. Обеспечивает остальные операции. С двоичными данными файлов не работает, принимает ссылки на них. Имеет RPC API, описанное в документе [Внутреннее API СбисДиск](#).
- Проксирующий веб-сервис для работы с объектами СБИС.Диска и их метаданными. Реализован в модуле «Взаимодействие со СбисДиском» в онлайн. Имеет RPC API. Проксирует запросы на внутренние сервисы СБИС.Диска. Принимает и выдает двоичные данные файлов, но только для поддержки существующего интерфейса объектов ФЭД и WOPF.

Идентификаторы объектов СБИС.Диска

Для идентификации объектов СБИС.Диска в методах API применяются следующие внешние идентификаторы:

- Для файлов – строка вида

{file_uuid}

например,

495f144adcc048a696a734a984dc8529

495f144a-dcc0-48a6-96a7-34a984dc8529

- Для версий файлов – строка URL вида

{file_uuid}_{version_uuid}

например,

08db9db6f2ae4ebc96e7d378d8db47fb_abb395415ba34eeca018cb66a0513721

- Для корневых папок идентификатором должна быть строковая константа, например:

mydocs

API сервиса взаимодействия со СБИС.Диском

AccessRightData

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Filelds	Массив строк	Идентификаторы файлов

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
FileId	UUID	Идентификатор файла
attachId	Строка	Идентификатор файла
Rights	Целое, 4 байта	Максимальное право текущего пользователя
canEdit	Логическое	Есть ли у пользователя права на редактирование.
canDelete	Логическое	Есть ли у пользователя права на удаление файла.
IsDemo	Логическое	Признак демо-режима

AddInFavorites

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла ссылки в избранных файлах

AttachList

Применение:

1. Показ реестра моих и общих документов с сортировкой, фильтрацией, разбиением на страницы.
2. Сортировка по названию и дате изменения
3. Фильтрация по дате и удаленности
4. Показ дерева папок при копировании, перемещении и создании ссылки из моих в общие.
5. Поиск по названию и показ результата поиска.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
ДопПоля	Массив строк	Не используется
Фильтр	Record	
.folder (.ParentId)	Строка или массив строк	Идентификатор(ы) родительского узла. Для получения списка файлов корневых папок сюда передаются

		специальные строковые константы («mydocs» для Моих документов, «commondocs» для Общих документов)
.catalogId (.RootName)	Строка	Название корневого каталога
.SearchString	Строка	Строка для поиска. Поиск происходит по названию и по содержимому всех файлов в корне.
.SearchChildByName	Строка	Поиск по полному совпадению имени. Ищется только среди файлов и папок, которые непосредственно лежат в родительской папке.
.SearchIds	Массив UUID	Поиск по идентификатору файла в данной папке
.SearchOptions	JSON	Параметры расширенного поиска <pre>{ byName: Boolean; byBody: Boolean; byDetails: Boolean; location: Enum; inDisk: Boolean }</pre> location: 1 – В текущем корне (Мой диск, Диск компании,) 2 – в текущей папке(folder и все дочерние папки)
.ВидДерева	Строка	По умолчанию возвращается все. «Только узлы» - если нужны только папки, «Только листья» - если нужны только файлы,
._ЕстьДочерние	Логическое	Возвращать ли флаг наличия дочерних файлов
.ShowRoot	Логическое	Отображать ли родительскую папку
.Path	Строку	Путь от корня
.WithoutPath	Логическое	Не надо возвращать путь
.ФильтрДатаПериод	Строка	Если указан, то требуется фильтрация по дате изменения • «Сегодня» • «Месяц» • «Полгода» • «Год» • «Период» - одна или обе ограничивающие даты периода указаны в «ФильтрДатаС» и «ФильтрДатаП»
.ФильтрДатаС	Строка (Timestamp)	Начальная дата фильтрации по дате изменения
.ФильтрДатаП	Строка (Timestamp)	Конечная дата фильтрации по дате изменения, включительно
.OnlyDeleted	Строка	Указывается, если нужно показать

		только удаленные файлы. Значение только True или False
.SortBy	Строка	По умолчанию сортировка по имени. Можно передать: • SortByDateChange • SortByDateCreate • SortByDateCreateAsc • SortByDateDelete • SortByName • SortByOrder
.FoldersFirst	Логическое	Помещать ли папки в начале списка, а файлы после них независимо от критерия сортировки. По умолчанию true.
.GetCommonNavigationPanel	Логическое	Признак, что метод используется для построения новой левой навигационной панели (с разделами Быстрый доступ, Мой Диск и Диск компании)
Навигация	Навигация	
.Postition	Record	Позиция откуда начинать список, при первичном запросе null
..attachId	Строка	Идентификатор файла
.Direction	Строка	Направление списка
.Limit	Число целое	Размер страницы
.HasMore	Логическое	Возвращать ли признак наличия следующей страницы
Сортировка	Объект	Не используется

Результат:

Имя	Тип	Описание
attachId (Id)	Строка	Идентификатор файла
Раздел (3 поля)	Иерархия	
Icon	Число целое	Номер иконки
title (Name)	Строка	Имя файла
fileName	Строка	Имя файла/папки в файловой системе
size	Число целое	Размер файла
lastChange (ModifyDate)	Дата и время	Дата и время изменения файла
Type	Число целое	Тип файла • 0 – папка • 1 – файл • 3 – формализованный файл
Editor	UUID	Последняя персона, изменившая файл.
Owner	UUID	Идентификатор персоны владельца
OwnerName	Строка	ФИО владельца

createDate (CreationDate)	Дата и время	Дата и время создания файла
Author	UUID	Автор файла
AuthorName	Строка	ФИО Автора
Flags	Флаги	0 - IsLink 3 - Own (текущий пользователь является владельцем файла) 4 - Shared (права на файл есть не только у текущего пользователя) 5 – файл ReadMe (для базы знаний)
Deleted	Логическое	Удалён ли файл
DeleteDate	Дата и Время	Дата удаления файла
Object	UUID	Идентификатор объекта файла
CountSigns	Целое, 4 байт	Количество подписей на последней версии объекта
hasPreviousRedactionSign	Логическое	Есть ли подпись на предыдущих версиях
DatePermanentlyDelete	Дата и Время	ДатаВремя удаления объекта из корзины
folder (ParentId)	Строка	Идентификатор родительского файла
folder@	Логическое	• true – папка • false - файл
folder\$	Логическое	Есть ли у каталога дочерние элементы.
ParentIntId	Целое, 8 байт	Целочисленный идентификатор родительского файла
ParentName	Строка	Имя родительского файла
OppositeFileId	Строка	Только для корзины. Идентификатор файла в другой иерархии
OppositeFileParentId	Строка	Только для корзины. Идентификатор родительского файла для OppositeFileId
OppositeFileParentIntId	Целое, 8 байт	Только для корзины. Целочисленный идентификатор файла OppositeFileParentId
OppositeRootName	Строка	Только для корзины. Имя корневой папки в которой находится файл в противоположной иерархии
OppositeFileParentName	Строка	Только для корзины. Имя родительского файла в противоположной иерархии
OppositeFileParentDeleted	Логическое	Только для корзины. Удален ли родительский файл в противоположной иерархии
hash	Строка	Хэш последней версии (ДатаВремя изменения файла) (если есть).
signs	Логическое	Есть ли подписи под последней

		редакцией.
signs2	Целое, 2 байта	0 - Нет подписей 1 - Есть только чужая подпись 2 - Есть только своя подпись 3 - Есть и своя и чужая
encrypted	Целое, 2 байта	0 - не зашифрован, зашифровать нельзя 1 - не зашифрован, зашифровать можно (есть права) 2 - зашифрован, расшифровать можно (есть права) 3 - зашифрован, расшифровать нельзя
IsSharedOrLink	Логическое	Поле нужно для отображения значка доступа/ссылок 0 – Обычный файл 1 – Файл с совместным доступом 2 – Файл-ссылка
canEdit	Логическое	Можно ли редактировать файл.
canDelete	Логическое	Можно ли удалить файл
IsMalware	Логическое	Заражен ли вирусом файл
href	Строка	Полная ссылка для скачивания файла
hrefWithSign	Строка	Полная ссылка для скачивания файла с подписями
relativeUrl	Строка	Относительная ссылка для скачивания
relativeUrlWithSign	Строка	Относительная ссылка для скачивания с подписями
Details	HashTable	Данные о настройках папки (обложка, стили)
rootName	Строка	Идентифкатор корня, в котором находится данная запись (mydocs / commondocs)

BuildDelta

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
RootName	Строка	Тип корневого каталога (например, «mydocs»).
BaseRevision	Целое, 8 байт	Номер ревизии, относительно которой строится дельта.

Результат:

Массив записей с некоторыми из следующих полей

Имя	Тип	Описание
Object	UUID	Идентификатор объекта. Присутствует всегда.
Size	Целое, 8 байт	Размер. Присутствует только если

		изменилось содержимое.
MD5	Строка	Хэш содержимого. Присутствует только если изменилось содержимое.
File	UUID	Идентификатор файла. Присутствует только если файл был создан, переименован, перемещён, удалён, восстановлен.
Deleted	Логическое	Был ли файл удалён.
Name	Строка	Название файла. Присутствует вместе с File, если файл не удалён.
ParentObject	UUID	Идентификатор объекта родительского каталога. Присутствует вместе с File, если файл не удалён.
canEdit	Логическое	Можно ли редактировать файл, присутствует всегда.

Примечание:

Может кинуть исключение с кодом 11, если запрошенная ревизия устарела и была очищена.

ChangeRootOwner

Метод только для корней социальной сети

Меняет владельца корневого каталога.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Object	Record	
.RootName	Строка	Имя корневого каталога
.OwnerPerson	Uuid	Пользователь владелец корня (если указан, то OwnerClient пустой)
.OwnerClient	Целое, 8 байт	Клиент владелец корня (если указан, то OwnerPerson пустой)

Результат: Успех операции – Логическое

CheckTempFiles

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив строк	Идентификаторы файлов/папок

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
IsTempFile	Логическое	Лежит ли файл только в директории «temp»
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка

ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null
---------	------	-----------------------------------

ConvertToFormalizedFile

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Object	Record	Атрибуты формализованного документа
.FileId	Строка	Идентификатор файла, который преобразуется в формализованный
.FedType	Строка	Тип документа ФЭД
.FedSubtype	Строка	Подтип документа ФЭД
.FedVersion	Строка	Версия документа ФЭД
.FedSubversion	Строка	Подверсия документа ФЭД
.Name	Строка	Человеческое название документа ФЭД
.Number	Строка	Номер документа
.Sum	Деньги	Сумма документа
.Date	ДатаВремя	Дата документа
.Hash	UUID	Хэш документа
.Service	Логическое	Служебный ли документ

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
VersionId	Строка	Идентификатор последней версии файла

CopyExt

Копирование файлов и папок в указанную папку.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Object	Record	
.Ids	Массив строк	Идентификаторы копируемых файлов и папок (Обязательный)
.ParentId	Строка	Идентификатор папки, в которой создаётся копия (Обязательный)
.WithoutSign	Логическое	Не копировать подписи
.WithoutScan	Логическое	Не копировать сканы
.WithoutHierarchy	Логическое	Не копировать внутреннюю иерархию
.NeedPublishAsync	Логическое	Нужно ли публиковать событие с типом 14 о том что асинхронное копирование закончилось
.NeedPublishAll	Логическое	Нужно ли публиковать событие с типом 5 для всех файлов,

		скопированных из внутренней иерархии
.IsTemp	Логическое	Файл копируется временным
.ExternalFile	Логическое	Признак внешнего файла. Если выставлен, то операция считается созданием, а не копированием
.CanRewrite	Логическое	Можем ли перезаписывать конфликтующий файл
.CreateHardLink	Логическое	Нужно ли создавать жёсткие ссылки на копируемые файлы
.CreationDateOrder	Логическое	Если признак выставлен, то выставляем дату создания с копируемого файла, иначе выставляем текущую дату
.TempStoringDuration	Число целое	Для временных файлов, созданных под флагом .IsTemp можно указать в часах сколько они будут храниться

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
Result	Record	
.SourceId	Строка	Идентификатор исходного файла
.Success	Логическое	Успех операции
.ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или пустая строка
.DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
.Id	Строка	Идентификатор созданного файла
.VersionId	Строка	Идентификатор версии созданного файла
.ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
.ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null
.Signs	RecordSet	Набор скопированных подписей
..SignId	Uuid	Идентификатор копируемой подписи
..NewSigId	Uuid	Идентификатор скопированной подписи
.CreatedHardLinks	RecordSet	Набор созданных жёстких ссылок
..SourceId	Строка	Идентификатор исходного файла
..Success	Логическое	Успех операции
..Id	Строка	Идентификатор созданного файла
..VersionId	Строка	Идентификатор версии созданного файла
Ticket	Строка	При асинхронном выполнении - строковый идентификатор для отслеживания, когда завершится копирование

CreateAttachment (только в disk-client)

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
ИдДокумента	Строка	Внешний идентификатор папки
Файл	RpcFile	Новые двоичные данные файла

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
ИдО	Строка	Внешний идентификатор созданного файла (с версией)

CreateFile (только в disk-client)

Создание файла.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Object	Record	Атрибуты создаваемого файла
.ParentId	Строка	Идентификатор родительской папки или файла, к которому прикладывается создаваемый
.Name	Строка	Название файла
.File	RpcFile или Двоичные данные	Файл
.Encrypted	Логическое	Зашифрованы ли данные. По умолчанию false.
.AccessRight	RecordSet	Какие права назначить на файл. Если не указано, то даётся полный доступ автору.
..PublicAccess	Логическое	Публичный доступ
.ФЭД		Смотри тут

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор созданного файла
VersionId	Строка	Идентификатор созданной версии
FormalizedFile	Record	Если файл формализованный

CreateFileCopy

Создание копий файлов.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Object	Record	
.Ids	Массив строк	Идентификаторы файлов и папок, для которых создаются копии
.ParentId	Строка	Идентификатор папки, в которую

		создается копия
--	--	-----------------

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
SourceId	Строка	Идентификатор исходного файла
Success	Логическое	Успех операции
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или пустая строка
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
Id	Строка	Идентификатор созданного файла
VersionId	Строка	Идентификатор версии созданного файла
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

CreateFolder

Создание папки.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Object	Record	Атрибуты создаваемой папки
.ParentId	Строка	Идентификатор родительской папки или файла, к которому прикладывается создаваемый
.Name	Строка	Название папки
.Details	HashTable	Необязательное. Данные о настройках папки
.AccessRight	RecordSet	Какие права назначить на файл. Если не указано, то даётся полный доступ автору.
..Rights	Число целое	Права доступа • 1 – чтение • 2 – изменение+ • 3 - изменение
..Client	Число целое	Клиент, пользователям которого предоставлено право доступа
..Person	UUID	Персона, которой предоставлено право доступа
..Group	UUID	Группа, которой предоставлен доступ
..PublicAccess	Логическое	Публичный доступ
..Category	Строка	Категория внешнего права
..Object	Строка	Имя объекта внешнего права
..Subject	Строка	Идентификатор субъекта внешнего права

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор созданной папки

CreateHardLink

Создание в одной иерархии жёсткой ссылки на объект из другой иерархии, в том числе массовое.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Массив строк	Идентификаторы файлов и папок, на которые создаются ссылки
ParentId	Строка	Идентификатор папки, в которой создаётся ссылка

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
SourceId	Строка	Идентификатор исходного файла
Success	Логическое	Успех операции
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или пустая строка
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
Id	Строка	Идентификатор созданного файла
VersionId	Строка	Идентификатор версии созданного файла
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

CreateLink

Создание в одной иерархии ссылки на объект из другой иерархии, в том числе массовое.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Массив строк	Идентификаторы файлов и папок, на которые создаются ссылки
ParentId	Строка	Идентификатор папки, в которой создаётся ссылка

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
SourceId	Строка	Идентификатор исходного файла
Success	Логическое	Успех операции
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или пустая строка
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
Id	Строка	Идентификатор созданного файла

VersionId	Строка	Идентификатор версии созданного файла
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

CreateLinkOnFile

Создание в одной иерархии ссылки на объект из другой иерархии, в том числе массовое.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Object	Record	
.Ids	Массив строк	Идентификаторы файлов и папок, на которые создаются ссылки
.ParentId	Строка	Идентификатор папки, в которой создаётся ссылка
.IsTemp	Логическое	Ссылка создается временная

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
SourceId	Строка	Идентификатор исходного файла
Success	Логическое	Успех операции
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или пустая строка
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
Id	Строка	Идентификатор созданного файла
VersionId	Строка	Идентификатор версии созданного файла
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

CreateRootFolder

Метод только для корней социальной сети

Создание корневого каталога.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Object	Record	
.Type	Число целое	Тип корневого каталога: 1 - Корень для социальной сети
.OwnerPerson	Uuid	Пользователь владелец корня (если указан, то OwnerClient пустой)
.OwnerClient		Клиент владелец корня (если указан, то OwnerPerson пустой)
.AccessRight	RecordSet	Права на корень. Формат такой же как и CreateFolder

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор созданного корневого каталога

CreateSignRequirement

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Version	Строка	Идентификатор версии
Author	Uuid	Персона, которая затребовала подпись
Signer	Uuid	Персона, у которой затребовали подпись

Результат:

Успех операции

CreateSigns

Создание подписей по двоичным данным.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Object	RecordSet	
.FileId	Строка	Идентификатор подписываемого файла
.Name	Строка	Имя подписи. Может быть не задано.
.Data	Двоичные данные	Бинарные данные подписи

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
FileId	Строка	Идентификатор подписываемого файла
SignId	Uuid	Идентификатор подписи
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или null
ErrorCode	Целое число	Код ошибки или null
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

CreateSigns2

Создание подписей по двоичным данным.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
signs	RecordSet	
.redactionId	Строка	Идентификатор подписываемого

		файла
.Name	Строка	Имя подписи. Может быть не задано.
.sign	Двоичные данные	Бинарные данные подписи

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
redactionId	Строка	Идентификатор подписываемого файла
SignId	Uuid	Идентификатор подписи
error	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или null
ErrorCode	Целое число	Код ошибки или null
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

CopyVersion

Копирование версии с файла на файл.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
SourceId	Строка	Идентификатор версии исходного файла Если указан идентификатор файла без версии, то копируется последняя версия.
DestId	Строка	Идентификатор конечного файла

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор версии конечного файла

CreateVideoFile

Создание связанного видеофайла.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Object	Record	Атрибуты создаваемого связанного видеофайла
.ParentId	Строка	Идентификатор файла, к которому прикладывается создаваемый
.Link	Строка	Ссылка на данные, идентификатор во внешней системе.
.Size	Число целое	Размер файла. Только при указании ссылки на данные
.MD5	Строка	Хэш содержимого. Только при указании ссылки на данные.

.VideoFileType	Число целое	Тип видеофайла
----------------	-------------	----------------

Результат: Ничего

Decrypt

Расшифровка версий файла по заголовкам.

Входные параметры:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
attachId	Строка	Идентификатор файла
headers	RecordSet	Заголовки
.redactionId	Строка	Идентификатор версии файла
.header	RpcFile	Заголовок зашифрованного файла

Результат: Ничего.

DecryptByPassword

Расшифровка всех версий файла по паролю.

Входные параметры:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
attachId	Строка	Идентификатор файла
password	Строка	Пароль

Результат: Ничего.

DecryptOnServer

Расшифровка всех версий файла по сертификату.

Входные параметры:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
attachId	Строка	Идентификатор файла
stamp	Строка	Отпечаток сертификата

Результат: Ничего.

DeleteAccessRightExt

Удаление прав.

Входные параметры:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
AccessRight	RecordSet	
.FileId	Строка	Идентификатор файла/папки
.CheckDecreaseRights	Логическое	Если true, то происходит проверка того, отнимает у себя права пользователь или нет. Если уменьшает, то возвращается ошибка

		с ErrorCode = 13, если отнимает, то ErrorCode = 14
.Subject	Record	
..Client	Целое, 8 байт	Клиент, пользователям которого предоставлено право доступа
..Person	UUID	Персона, которой предоставлено право доступа
..Group	UUID	Группа, которой предоставлен доступ

Результат: Такой же как в методе **ResetAccessRight**.

DeleteAttachments

Удаление объектов.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив строк	Идентификаторы удаляемого файла/ папки.

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

DeleteExt

Удаление объектов.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив строк	Идентификаторы удаляемых файлов/ папок

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

DeleteFile

Удаление версии файла

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
ИдО	Строка	Идентификатор удаляемой версии

Результат: Логическое – успех операции

DeletelfMatchExt

Удаление объектов по md5 хэшу.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	RecordSet	Идентификаторы удаляемых файлов с проверяемыми хэшами.
.Id	Текст	Идентификатор удаляемого файла/ папки.
.IfMatchMD5	Текст	Необязательное. Если указано, то файл будет удалён только если MD5 хэш его текущей серверной версии совпадает с этим полем.

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

DeletePermanentlyExt

Удаление объектов без возможности восстановления.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив строк	Идентификаторы удаляемых файлов/ папок

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

DeleteRootFolder

Метод только для корней социальной сети

Удаление корневого каталога со всем содержимым.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Object	RecordSet	
.RootName	Строка	Имя корневой папки

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
RootName	Строка	Имя корневой папки
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

DeleteSignRequirement

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Version	Строка	Идентификатор версии
Author	Uuid	Персона, которая затребовала подпись
Signer	Uuid	Персона, у которой затребовали подпись

Результат:

Успех операции

DeleteSigns

Удаление подписей.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив Uuid	Идентификаторы подписей

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	Uuid	Идентификатор подписи
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или null
ErrorCode	Целое число	Код ошибки или null
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

DeleteVersionsExt

Удаление версий объектов.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
VersionIds	Массив строк	Идентификаторы удаляемых версий

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

Encrypt

Зашифровать все версии файлов сертификатами.

Входные параметры:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
attachIds	Массив строк	Идентификаторы файлов
recipientsData	RecordSet	
.ASN1SerialNumber	Строка	Серийный номер
.ASN1Issuer	Строка	Издатель
.ASN1PublicKey	Строка	Открытый ключ

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

EncryptByPassword

Зашифровать все версии файлов паролем.

Входные параметры:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
attachIds	Массив строк	Идентификаторы файлов

password	Строка	Пароль
----------	--------	--------

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

FileSD.ExtendedFoldersList

Списочный метод для построения в панели навигации блока с псевдопапками. Навигация по курсору (attachId). Порядок псевдопапок совпадает с текущим. Формат ответа совпадает с методом FileSD.NavigationList

FilePosInList

Метод возвращает позицию файла в результате метода FileSD.AttachList без ограничений на число записей на странице.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
FileId	Строка	Идентификатор файла, позиция которого определяется
Filter	Record	Фильтр, который применяется в методе FileSD.AttachList.

Результат:

Целое, 4 байта.

FixedVersion

фиксируют версию файла. Фиксированную версию нельзя редактировать.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
VersionIds	Массив строк	Идентификаторы версий

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

FormatKeyByDocumentId

Получение данных о формализованном файле.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
ИдО	Строка	Идентификатор версии файла

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
ТипДокумента	Строка	Тип документа ФЭД
ПодТипДокумента	Строка	Подтип документа ФЭД
ВерсияФормата	Строка	Версия формата документа ФЭД
ПодВерсияФормата	Строка	Подверсия формата документа ФЭД
Name	Строка	Человеческое название документа ФЭД
Number	Строка	Номер документа
Sum	Деньги	Сумма документа
Date	ДатаВремя	Дата документа
Hash	UUID	Хэш документа
Service	Логическое	Служебный ли документ

FormatKeyByDocumentIds

Получение данных о формализованных файлах.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив строк	Идентификаторы версии файлов

Результат:

RecordSet записей как в методе FormatKeyByDocumentId + поле Id для каждого идентификатора.

GenerateFolderName

Генерация имени для новой папки/файла в указанной папке. Имя будет сделано не совпадающим с существующими.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор папки
BaseName	Строка	Начало имени папки/файла

Результат:

Строка – имя папки/файла.

GetCountChildFiles

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив строк	Идентификаторы папок

Результат:

Record с полями

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
CountFiles	Целое	Количество файлов в папке
CountFolders	Целое	Количество папок в папке

GetDataForDecryption

Получить данные для расшифровки по заголовкам.

Входные параметры:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
attachId	Строка	Идентификатор файла

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
headers	Строка	Идентификатор файла
.redactionId	Строка	Идентификатор версии
.header	RpcFile	Заголовок зашифрованного файла
certificate	RpcFile	Внутренний сертификат СбисДиска

GetDecryptedAttachment

Скачать расшифрованную последнюю версию файла, без расшифровки на сервере.

Входные параметры:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
attachId	Строка	Идентификатор файла
stamp	Строка	Отпечаток сертификата (пустой, если указан пароль)
password	Строка	Пароль (пустой, если указан, отпечаток сертификата)

Результат: RpcFile

GetDefaultPersonsForEncryption

Получить список пользователей по умолчанию для шифрования.

Входные параметры:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
-----	-----	----------

attachId	Строка	Идентификатор файла
catalogId	Строка	Не используется

Результат: Массив UUID – идентификаторы пользователей

FileSD.GetDetailsFolder

Получить поле Details для папки/корня, в котором хранится информация о наличии связанного фрейма и настройках по умолчанию: вид отображения и сортировка.

Входные параметры:

Название	Тип	Описание
Id	string	Идентификатор. Может быть attachId, objectId или название корня (mydocs/commondocs)

Результат:

Record с полями

Название	Тип	Описание
ObjectId	string	Идентификатор объекта папки
Details	JSON	Поле Details из таблицы Object

GetLinkInfo

Метод находит ссылки на файл в Моих и Общих документах.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла

Результат:

Record с полями

Имя	Тип	Описание
publicAccess	Логическое	Есть ли публичный доступ
url	Строка	Публичная ссылка на файл
canEdit	Логическое	Есть ли право на редактирование
isOwner	Логическое	Является ли пользователь владельцем
linksInMyDocs	RecordSet	
..fileId	UUID	Идентификатор файла в моих документах
..hasAccess	Логическое	Есть ли доступ ко всем родительским папкам у файла, который находится в моих
..path	Строка	Путь до файла в моих документах
..parentId	Строка	Родитель в моих документах
..inTrash	Логическое	Есть ли в корзине моих
..isLink	Логическое	Является ли файл ссылкой
linksInCommonDocs	RecordSet	
..fileId	UUID	Идентификатор файла в общих

		документах
..hasAccess	Логическое	Есть ли доступ ко всем родительским папкам у файла, который находится в общих
..path	Строка	Путь до файла в общих документах
..parentId	Строка	Родитель в общих документах
..inTrash	Логическое	Есть ли в корзине общих
..isLink	Логическое	Является ли файл ссылкой

GetMainFileByLink

Получить главный файл по ссылке

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив строк	Идентификаторы файлов

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
MainFileId	Строка	Идентификатор главного файла
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

GetPublicAccessRight

Получить публичную ссылку на файл. Ссылка генерится по принципу: host/shared/disk/objectid. Возвращает ссылку всегда, а Id только если у файла есть право с признаком PublicRight.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла/папки

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	UUID	Идентификатор права доступа
FileId	Строка	Идентификатор файла
Rights	Целое, 2 байта	Права доступа (Запрещено, Чтение, Изменение+, Изменение, Полный доступ)
HRef	Строка	Публичная ссылка на файл

GetQuota

Получить доступную квоту и занятый объем для текущего пользователя (персоны). Пользователь определяется по HTTP-заголовкам – контексту вызова метода.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
RootName	Строка	Название корневой папки иерархии (или идентификатор любой папки/файла. Тогда найдёт главный корень и вернёт его размер)

Результат:

Record с полями

Имя	Тип	Описание
CurrentSize	Целое, 8 байт	Текущий размер моих и общих документов клиента (в байтах)
MaxSize	Целое, 8 байт	Максимальный размер моих и общих документов клиента (в байтах)

GetQuotas

Метод только для корней социальной сети.

Получить доступную квоту и занятый объем для указанных корней.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
RootNames	Массив строк	Название корневых папок

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
RootName	Строка	Название корневой папки
CurrentSize	Целое, 8 байт	Текущий размер моих и общих документов клиента (в байтах)
MaxSize	Целое, 8 байт	Максимальный размер моих и общих документов клиента (в байтах)

GetRelativeSignUrlById (только в disk-client)

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Uuid	Идентификатор подписи

Результат:

Строка — относительный url подписи для скачивания.

GetRelativeSignUrlByIds (только в disk-client)

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив uuid	Идентификаторы подписей

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
Id	Uuid	Идентификатор подписи
Url	Строка	Относительный url подписи

GetRelativeUrlById (только в disk-client)

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла

Результат:

Строка — относительный url файла.

GetRelativeUrlByIds (только в disk-client)

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив строк	Идентификаторы файлов

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
Url	Строка	Относительный url файла

GetRelativeUrlForLoad (только в disk-client)

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла

Результат:

Строка — относительный url файла для загрузки.

GetRootsByFile

Метод возвращает корни текущего пользователя в которых находится файл.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла

Результат:

Массив строк: имена корней.

GetSignUrlById (только в disk-client)

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Uuid	Идентификатор подписи

Результат:

Строка — url подписи для скачивания.

GetSignUrlByIds (только в disk-client)

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив uuid	Идентификаторы подписей

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
Id	Uuid	Идентификатор подписи
Url	Строка	Полный url подписи

GetUrlById (только в disk-client)

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла

Результат:

Строка — url файла.

GetUrlByIds (только в disk-client)

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив строк	Идентификаторы файлов

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
Url	Строка	Полный url файла

GetUrlForOpen (только в disk-client)

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла

Результат:

Строка — url файла для просмотра.

GetUrlForLoad (только в disk-client)

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла

Результат:

Строка — url файла для загрузки.

GetVersionIdByLink (только в disk-client)

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
FileId	Строка	Идентификатор версии файла
LinkId	Строка	Идентификатор файла-ссылки

Результат:

Строка — идентификатор версии файла-ссылки.

HashSetForDigitalSignature

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив строк	Идентификаторы файлов

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
Hash	Двоичные данные	Хэш для подписи
ErrorMsg	Строка	
ErrorCode	Код ошибки	
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

HashSetForDigitalSignature2

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
redactions	Массив строк	Идентификаторы файлов

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
redactionId	Строка	Идентификатор файла
hash	Двоичные данные	Хэш для подписи
error	Строка	
ErrorCode	Код ошибки	
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

HeadRevision

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
RootName	Строка	Тип корневого каталога (например, «mydocs»).

Результат:

Целое, 8 байт. Номер последней ревизии указанного корневого каталога.

List

Входные параметры: такие же как и в методе [AttachList](#)

Результат: такой же как и в методе [AttachList](#)

ListAccessRights

Новый метод чтения прав.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Object	Record	
.Id	Строка	Идентификатор файла
.FilterName	Строка	Необязательный. Фильтр по имени.
.FilterIds	Массив UUID	Необязательный. Фильтр по идентификаторам персон и групп.
.Page	Целое, 4 байта	Номер страницы для навигации
.PageSize	Целое, 4 байта	Размер страницы для навигации

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
PublicRights	Логическое	Есть ли публичное право
IsDemo	Логическое	Признак демо-режима
UserRights	Целое, 2 байта	Тип доступа: 0 – Запрещено 1 – Чтение 2 – Изменение+ 3 – Изменение 99 – Полный доступ 200 – Админ
HRef	Строка	Публичная ссылка
ForbidInheritance	Логическое	Запрещено ли наследование
ClientRight	Record	Право клиента. Формат результата такой же, как в AccessRights
AccessRights	RecordSet	Список прав для клиента
.Id	Uuid	Идентификатор права доступа
.AccessType	Целое	Тип права доступа: 1 – Право клиента

		• 2 – Право владельца • 3 – Право на подразделения • 4 – Право нашей персоны • 5 – Право персоны другого аккаунта • 6 – Право группы • 7 – Право диалога
.Rights	Целое	Тип доступа: • 0 – Запрещено • 1 – Чтение • 2 – Изменение+ • 3 – Изменение • 99 – Полный доступ
.CreationDate	Дата и Время	Дата создания права доступа
.ExpireDate	Дата и Время	Дата истечения права доступа
.Name	Строка	Имя кому выдали право
.Person	Uuid	Идентификатор персоны
.PersonMiniPhotold	Строка	Фото ид пользователя
.PersonDepartment	Строка	Подразделение персоны
.Subdivision	Uuid	Идентификатор подразделения
.Issuer	Uuid	Идентификатор пользователя выдавшего право
.IssuerName	Строка	Имя пользователя выдавшего право
.IssuerDepartment	Строка	Подразделение пользователя выдавшего право
.IssuerMiniPhotold	Строка	Фото ид пользователя выдавшего право
.Inherited	Логическое	Наследованное ли право
.InheritedFromName	Строка	Папка от которой отнаследованно право
.InheritedFromUrl	Строка	Урл папки от которой отнаследованно право
.DialogMembersCount	Целое, 4 байта	Количество участников диалога
.DialogMembers	RecordSet	Информация о диалоге
.Person	Uuid	Идентификатор персоны
.PersonName	Строка	Имя пользователя
.Department	Строка	Подразделение
.PersonMiniPhotold	Строка	Фото ид пользователя

ListAccessRightsByGroups

Чтение прав на объект по группам.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Object	Record	

.Id	Строка	Идентификатор файла
.Name	Строка	Фильтр по названию(по ФИО персоны, по email, по подразделению, по комментарию) Если поле отсутствует, то показывать всех
.CountOurStaff	Целое, 4 байта	Количество прав наших сотрудников, если -1 то выводить всех
.CountOthers	Целое, 4 байта	Количество прав других пользователей, если -1 то выводить всех
.CountEmails	Целое, 4 байта	Количество прав по ссылке, если -1 то выводить всех
.CountDialogs	Целое, 4 байта	Количество прав на диалоги, если -1 то выводить всех
.DialogNewFormat	Логическое	Надо ли выводить диалоги в новом формате
.OwnerFirst	Логическое	Не обязательный. Если true, то владелец возвращается первым в отдельном рекордсете Owner.

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
List	Record	
.AllOurStaff	RecordSet	Список прав для клиента
..Id	Uuid	Идентификатор права доступа
..FileId	Строка	Идентификатор файла
..AccessType	Целое	Тип права доступа: 0 – Публичная ссылка 1 – Право на пользователя 2 – Право на клиента 3 – Право на подразделение 4 – Право на email 5 – Право на группу
..Rights	Целое	Права доступа: 0 – Запрещено 1 – Чтение 2 – Изменение+ 3 – Изменение 99 – Полный доступ
..CreationDate	Дата и Время	Дата создания права доступа
..ExpireDate	Дата и Время	Дата истечения права доступа
..Client	Целое	Идентификатор клиента
..Person	Uuid	Идентификатор персоны
..PersonName	Строка	Имя пользователя

..PersonMiniPhotold	Строка	Фото ид пользователя
..Department	Строка	Подразделение
..Group	Uuid	Идентификатор группы
..GroupName	Строка	Имя группы
..Issuer	Uuid	Идентификатор пользователя выдавшего право
..IssuerName	Строка	Имя пользователя выдавшего право
..IssuerDepartment	Строка	Подразделение пользователя выдавшего право
..IssuerMiniPhotold	Строка	Фото ид пользователя выдавшего право
..Inherited	Логическое	Наследованное ли право
..InheritedFromName	Строка	Папка от которой отнаследованно право
..InheritedFromUrl	Строка	Урл папки от которой отнаследованно право
..DialogMembersCount	Целое, 4 байта	Количество участников диалога
..DialogMembers	RecordSet	Информация о диалоге
...Person	Uuid	Идентификатор персоны
...PersonName	Строка	Имя пользователя
...Department	Строка	Подразделение
...PersonMiniPhotold	Строка	Фото ид пользователя
.OurStaff	RecordSet	Список прав наших сотрудников Формат результата такой же, как в AllOurStaff
.Others	RecordSet	Список прав других пользователей Формат результата такой же, как в AllOurStaff
.Emails	RecordSet	Список прав с доступом по ссылке Формат результата такой же, как в AllOurStaff
.Dialogs	RecordSet	Список прав диалогов Формат результата такой же, как в AllOurStaff
TotalCount	Record	
.CountOurStaff	Целое, 4 байта	Общее количество прав наших сотрудников
.CountOthers	Целое, 4 байта	Общее количество прав других пользователей
.CountEmails	Целое, 4 байта	Общее количество прав с доступом по ссылке
.CountDialogs	Целое, 4 байта	Общее количество прав на диалоги

ListFiles

Получение информации о вложенных в папку файлах.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
AuxParams	Record	Дополнительные параметры.
.ReadVersions	Число целое	0 – Не читать версии 1 – Прочитать последнюю версию 2 – Прочитать все версии 3 – Прочитать указанную версию 4 – Прочитать указанную и последнюю версию
.ReadAllVersions	Логическое	Устаревший параметр, сейчас используется ReadVersions. Если передан true, то читаем все версии, если false, то последнюю версию, если не передан - не читаем версии.
.ReadSigns	Логическое	Прочитать с подписями. По умолчанию false, не читать. Читаться будут только для запрошенных версий.
.ReadLinkedObjects	Логическое	Прочитать со связанными объектами(сканами). По умолчанию false, не читать. Читаться будут только для запрошенных версий.
.ReadServiceFiles	Логическое	Прочитать служебные файлы. По умолчанию false, не читать. Читаться будут только для запрошенных версий.
.ReadSignRequirements	Логическое	Прочитать с требованиями подписей. По умолчанию false, не читать. Читаться будут только для запрошенных версий.

Результат: RecordSet аналогичный результату FileSD.Read + поле ErrorMessage, ErrorCode и DetailMsg.

ListLinks

Получение списка ссылок(внешних прав) для интерфейса

Имя	Тип	Описание
Object	Record	
.Id	Строка	Идентификатор файла
.Limit	Целое число	Максимальное суммарное количество ссылок, которое можно вернуть.
.NeedOriginal	Логическое	Нужно для перехода на новые поля оригинала

Результат:

Record с полями

Имя	Тип	Описание
UserRights	Целое, 2 байта	Уровень доступа текущего пользователя: 0 – Запрещено 1 – Чтение

		• 2 – Изменение+ • 3 – Изменение • 99 – Полный доступ • 200 – Админ
Categories	RecordSet	
.Category	Строка	Категория
.Title	Строка	Название категории для панели ссылок
.HasNext	Логическое	Есть ли еще записи
.ExternalRights	RecordSet	
..Id	Целое, 4 байта	Идентификатор (фиктивный, для интерфейса)
..Object	Строка	Объект права
..Subject	Строка	Имя субъекта права
..Rights	Целое, 2 байта	Уровень доступа
..LinkRecord	Record	Данные ссылки
..IsOriginal	Логическое	Является ли ссылка оригиналом
Links	RecordSet	
.Id	Целое, 4 байта	Идентификатор (фиктивный, для интерфейса)
.IsOriginal	Логическое	Является ли ссылка оригиналом
.RootName	Строка	Корневой каталог где лежит ссылка
.FileId	UUID	Идентификатор файла-ссылки
.ParentId	Строка	Идентификатор родительской папки
.ParentName	Строка	Имя родительской папки
.HasAccess	Логическое	Есть ли доступа в данное расположение
.Path	Строка	Путь к файлу
.AnotherMyDocs	Логическое	Чужие ли это «Мои документы»
.ProfileId	UUID	Идентификатор пользователя
.ProfilePhotoId	Строка	Идентификатор фото пользователя
.ProfileName	Строка	Имя пользователя
ExternalOriginal	Record	Если оригинал – внешнее право, то тут лежат данные о нем
.Rights	Целое, 2 байта	Право доступа
.LinkRecord	Record	Данные ссылки
LinksShowCount	Целое, 4 байта	Количество записей в Links, которые нужно показывать

ListLinksByCategory

Получение списка ссылок(внешних прав) по категории

Имя	Тип	Описание
Фильтр	Record	
.Id	Строка	Идентификатор файла
.Category	Строка	Категория (если не передали, то возвращаем все категории)
.WithLink	Логическое	Необязательное поле. Нужна декоративная ссылка, по умолчанию true.
.ExceptForbid	Логическое	Необязательное поле. Набирать права не с типом «Запрещено», по умолчанию false.
Навигация	Навигация	
Сортировка	Объект	Не используется
ДопПоля	Массив строк	Не используется

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
Id	Целое, 4 байта	Идентификатор (фиктивный, для интерфейса)
Category	Строка	Категория
Object	Строка	Объект
Subject	Строка	Имя субъекта права
Rights	Число целое	Уровень доступа
Link	Строка	Ссылка

ListOfGroupMembers

Получение списка персон входящих в группу.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Фильтр	Record	
.Group	UUID	Идентификатор группы.
.FilterName	Строка	Для фильтра по имени участников группы
ДопПоля	Массив строк	
Навигация	Навигация	
Сортировка	Объект	

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
Person	Строка	Идентификатор персоны
Name	Строка	Имя персоны
Department	Строка	Имя подразделения

Access	Число целое	Уровень доступа
--------	-------------	-----------------

MoveAttachment

Переместить файл

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
ИдО	Строка	Внешний идентификатор файла
info	Record	
.folder	Строка	Идентификатор нового родительского каталога

Результат:

Логическое – true.

MoveAttachments

Переместить файлы

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив строк	Внешние идентификаторы файлов
info	Record	
.folder	Строка	Идентификатор нового родительского каталога
.rename	Логическое	Если в папке уже есть файл с таким же именем, то не кидает ошибку, а переименовывает новый файл
.rewrite	Логическое	Если в папке уже есть файл с таким же именем, то не кидает ошибку, а перезаписывает файл

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

MoveExt

Перемещение файла.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив строк	Идентификаторы перемещаемых файлов и папок
Parent	Строка	Идентификатор новой родительской папки

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

MoveVersion

Перемещение версии с файла на файл.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
SourceId	Строка	Идентификатор версии исходного файла Если указан идентификатор файла без версии, то перемещается последняя версия.
DestId	Строка	Идентификатор версии конечного файла Если указан идентификатор файла без версии, то создается новая последняя версия файла.

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор версии конечного файла

NotifyRecentFileById

Добавление файла в Последние.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла ссылки в папке недавних файлов

ObjectExists

Проверить существование объекта по идентификатору.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание

Id	Строка	Идентификатор объекта
----	--------	-----------------------

Результат:

Тип	Описание
Логическое	Есть ли в Сбис-Диске объект с таким идентификатором

ObjectOfFile

Получить идентификатор объекта по заданному идентификатору файла или корневого каталога.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла или корневого каталога

Результат:

Тип	Описание
UUID	Идентификатор соответствующего объекта.

PathFromRoot

Построить путь от корня до файла. В результирующем списке корень не возвращается.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
RootId	Строка	Идентификатор корневого каталога (например, mydocs).
FileId	Строка	Идентификатор файла, до которого строить путь.

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
ParentObjectId	Uuid	Идентификатор объекта родителя

PathsFromRoot

Построить путь от корня до файлов. В результирующем списке корень не возвращается.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
RootId	Строка	Идентификатор корневого каталога (например, mydocs).
FileIds	Массив строк	Идентификаторы файлов
OnlyParent	Логическое	Если не нужен весь путь, а нужен только родитель

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
FileId	Строка	Идентификатор файла

ParentFileId	Строка	Идентификатор файла родителя
Name	Строка	Имя файла
Path	RecordSet	Путь до корня
.FileId	Строка	Идентификатор файла
.ParentFileId	Строка	Идентификатор файла родителя
.Name	Строка	Имя файла

PrepareAttachListForPrint

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Документы	Список записей	
.ДанныеВВД	Список записей	
..ИдО	Текст	Идентификатор файла
..ИмяОбъекта	Текст	
..ИмяФайла	Текст	
..ТипДокумента	Текст	
..ПодтипДокумента	Текст	
..ВерсияФормата	Текст	
..ПодверсияФормата	Текст	
..РазмерФайла	Целое, 8 байт	

Результат:

Имя	Тип	Описание
ИдО	Текст	
ИмяОбъекта	Текст	
ИмяФайла	Текст	
ТипДокумента	Текст	
ПодтипДокумента	Текст	
ВерсияФормата	Текст	
ПодверсияФормата	Текст	
РазмерФайла	Целое, 8 байт	
ДанныеДляШтампа	Список записей	

Read

Получить информацию о файле.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла/версии
ExtraParams	Record	Дополнительные параметры.
.ReadVersions	Число целое	0 – Не читать версии

		• 1 – Прочитать последнюю версию • 2 – Прочитать все версии • 3 – Прочитать указанную версию • 4 – Прочитать указанную и последнюю версию
.ReadLinkedObjects	Логическое	Прочитать со связанными объектами(сканами). По умолчанию false, не читать. Читаться будут только для запрошенных версий.
.ReadSigns	Логическое	Прочитать с подписями. По умолчанию false, не читать. Читаться будут только для запрошенных версий.
.NeedMySign	Логическое	Нужна ли информация, есть ли своя подпись
.ReadServiceFiles	Логическое	Прочитать служебные файлы. По умолчанию false, не читать. Читаться будут только для запрошенных версий.
.ReadSignRequirements	Логическое	Прочитать с требованиями подписей. По умолчанию false, не читать. По умолчанию false, не читать. Читаться будут только для запрошенных версий.

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла/версии (берется из входного Id)
Object	UUID	Идентификатор объекта
Type	Целое, 2 байта	Тип файла • 0 – папка • 1 – файл • 3 – формализованный файл
Name	Строка	Название папки в реестре
FileName	Строка	Физическое название папки в файловой системе
IsLink	Логическое	Является ли файл ссылкой
CreationDate	Дата и время	Дата и время создания файла
ModifyDate	Дата и время	Дата и время изменения файла
Owner	UUID	Идентификатор персоны владельца
Editor	UUID	Идентификатор персоны, создавшей версию
Deleted	Логическое	Удалён ли файл
Shared	Логическое	Этот файл есть в корневой папке, которая не принадлежит текущей персоне
Icon	Целое, 2 байта	Номер иконки

Size	Целое, 8 байт	Размер версии файла
MD5	Текст	Хэш содержимого
Client	Целое, 8 байта	Идентификатор клиента владельца файла
canEdit	Логическое	Можно ли редактировать файл
canDelete	Логическое	Можно ли удалить файл
Encrypted	Логическое	Зашифрован ли объект
EncryptionType	Целое, 2 байта	• 0 - не зашифрован, зашифровать нельзя • 1 - не зашифрован, зашифровать можно (есть права) • 2 - зашифрован, расшифровать можно (есть права) • 3 - зашифрован, расшифровать нельзя
urlToOpen	Текст	Публичная ссылка на файл
relativeUrl	Текст	Относительная ссылка на файл
countSigns	Текст	Количество подписей на файле
IsMalware	Логическое	Заражен ли вирусом файл
Version	RecordSet	
.Id	Строка	Идентификатор версии
.CreationDate	ДатаВремя	Дата и время создания версии
.Author	UUID	Идентификатор персоны, создавшей версию
.Type	Целое, 4 байта	Тип файла • 1 – файл • 3 – формализованный документ
.Link	Текст	Ссылка на данные, идентификатор во внешней системе
.Size	Целое, 8 байт	Размер двоичных данных
.MD5	Текст	Хэш содержимого
.hash	Текст	Хэш версии (ДатаВремя изменения файла)
.HasSign	Логическое	Подписана ли версия
.signs2	Целое, 2 байта	• 0 - Нет подписей • 1 - Есть только чужая подпись • 2 - Есть только своя подпись • 3 - Есть и своя и чужая
.Encrypted	Логическое	Зашифрована ли версия
.EncryptionType	Целое, 2 байта	• 0 - не зашифрована, зашифровать нельзя • 1 - не зашифрована, зашифровать можно (есть права) • 2 - зашифрована, расшифровать можно (есть права)

		3 - зашифрована, расшифровать нельзя
.Fixed	Логическое	Зафиксирована ли версия
.IsMalware	Логическое	Заражен ли вирусом файл
.relativeUrl	Строка	Относительный урл на скачивание
.FormalizedFile	Record	
..VersionId	Строка	Идентификатор версии
..FedType	Строка	Тип документа ФЭД
..FedSubtype	Строка	Подтип документа ФЭД
..FedVersion	Строка	Версия документа ФЭД
..FedSubversion	Строка	Подверсия документа ФЭД
..Name	Строка	Имя файла
..FedName	Строка	Человеческое название документа ФЭД
..Number	Строка	Номер документа
..Sum	Деньги	Сумма документа
..Date	ДатаВремя	Дата документа
..Hash	UUID	Хэш документа
..Service	Логическое	Служебный ли документ
.Sign	RecordSet	
..SignId	Строка	Идентификатор подписи
..CreationDate	ДатаВремя	Дата и время создания подписи
..Url	Строка	Ссылка на данные, идентификатор во внешней системе
..Owner	UUID	Идентификатор персоны владельца
.LinkedFile	RecordSet	
..FileId	Строка	Идентификатор связанного файла
..VersionId	Строка	Идентификатор версии связанного файла
..CreationDate	ДатаВремя	Дата и время создания связанного файла
..LinkType	Число целое	Тип связи (скан, подпись)
..Link	Строка	Ссылка на данные, идентификатор во внешней системе
..Size	Число целое	Размер файла
..Owner	UUID	Идентификатор персоны владельца
..MD5	Строка	Хэш содержимого
.SignRequirement	RecordSet	
..VersionId	Строка	Идентификатор версии
..CreationDate	ДатаВремя	Дата и время создания
..Author	UUID	Персона, которая затребовала подпись

..Signer	UUID	Персона, у которой затребовали подпись
.FileCRCHash	Record	Набор кольцевых и MD5-хешей файла версии
..Size	Число целое	Размер файла
..BlockSize	Число целое	Размер хеш-блока
..Adler32	Массив целых чисел (8 байт)	Набор кольцевых хешей Adler32 для всех хеш-блоков файла по порядку, начиная с начала файла
..MD5	Массив строк	Набор MD5-хешей для всех хеш-блоков файла по порядку, начиная с начала файла

Read

Скачать файл.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
ИдО	Строка	Идентификатор файла/версии

Результат: RpcFile

ReadAttachment

Получение двоичных данных последней версии файла.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
ИдО	Строка	Внешний идентификатор версии файла

Результат:

RpcFile.

ReadAttachmentInfo

Получение информации о последней версии файла.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
ИдО	Строка	Идентификатор файла

Результат:

Совпадает с результатом функции FileSD.ReadFileInfo

ReadAttachmentInfoForClient (только в disk-client)

Получение информации о последней версии файла.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Prams	Record	Запись с параметрами
.ИдО	Строка	Внешний идентификатор версии файла
.Encrypted	Логическое	Зашифрован ли файл

Результат:
Record. Формат совпадает с методом диска FileSD.ReadAttachmentInfo.

ReadByObject

Получить информацию об объекте.
Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор объекта
ExtraParams	Record	Дополнительные параметры. Аналогично функции FileSD.Read

Результат: аналогичен FileSD.Read

ReadByObjectOrFile

Получить информацию по идентификатору.
Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор
ExtraParams	Record	Дополнительные параметры
.NeedViewerConfig	Логическое	Нужно ли возвращать поле ViewerConfig
.NeedAttachmentInfo	Логическое	Нужно получать данные из ReadAttachmentInfo
.NoExceptUserNoRights	Логическое	Не кидает ошибку что нет прав а возвращает рекорд UserNoRights

Результат:
Record с полями:

Имя	Тип	Описание
FileId	Строка	Идентификатор файла
Type	Число	Красивое имя версии файла
ViewerConfig	Record	Данные полученные из метода ViewerConfig
NeedAttachmentInfo	Record	Данные из ReadAttachmentInfo
UserNoRights	Record	Возвращается если задан NoExceptUserNoRights и нет прав
.Owner	Uuid	Владелец файла
.Object	Uuid	Идентификатор объекта

ReadByObjects

Получить информацию об объектах.
Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив UUID	Идентификаторы объектов
ExtraParams	Record	Дополнительные параметры. Аналогично функции FileSD.Read

Результат: RecordSet аналогичный результату FileSD.Read + поля ErrorMessage, ErrorCode, DetailMsg, ErrorId.

ReadFile

Скачать файл.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
ИдО	Строка	Идентификатор файла/версии

Результат:

RpcFile.

ReadFileInfo

Получение информации о версии файла.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
ИдО	Строка	Идентификатор версии файла

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
Имя	Строка	Имя версии файла
title	Строка	Красивое имя версии файла
Editor	UUID	Последняя персона, изменившая файл.
Размер	Число целое	Размер версии файла
Версия	Строка	ДатаВремя изменения версии файла
МожноРедактировать	Логическое	Есть ли права на редактирование
Object	Строка	Идентификатор объекта в диске
Type	Число целое	Тип файла 0 – папка 1 – файл 3 – формализованный документ
EditorPhotold	Текст	Идентификатор фото пользователя
createDate	ДатаВремя	Дата создания версии файла
redactionId	Строка	Идентификатор редакции, от которой получена информация.
encrypted	Число целое	0 - не зашифрован, зашифровать нельзя 1 - не зашифрован, зашифровать можно (есть права) 2 - зашифрован, расшифровать можно (есть права) 3 - зашифрован, расшифровать нельзя
signs2	Целое, 2 байта	0 - Нет подписей 1 - Есть только чужая подпись

		• 2 - Есть только своя подпись • 3 - Есть и своя и чужая
IsSharedOrLink	Логическое	Поле нужно для отображения значка доступа/ссылок • 0 – Обычный файл • 1 – Файл с совместным доступом • 2 – Файл-ссылка
typeDoc	Строка	Тип формализованного документа.
subTypeDoc	Строка	Подтип формализованного документа.
versionForm	Строка	Версия формата формализованного документа.
subVersionForm	Строка	Подверсия формата формализованного документа.
idPreviousRedactionSign	Строка	Идентификатор подписанной редакции, идущей за переданной (последней). Если переданная редакция подписана – то поле будет null.
signs	Логическое	Есть ли подписи под последней редакцией.
CountSigns	Целое, 4 байт	Количество подписей на последней версии объекта
countMessages	Целое, 4 байт	Количество сообщений по документу
countRights	Целое, 4 байт	Количество прав у документа
href	Строка	Полная ссылка на файл
hrefWithSign	Строка	Полная ссылка на файл с подписями
relativeUrl	Строка	Относительная ссылка на файл
relativeUrlWithSign	Строка	Относительная ссылка на файл с подписями
ModifyDate	ДатаВремя	Дата изменения версии файла
IsMalware	Логическое	Заражен ли вирусом файл
RecipientsInfo	RecordSet	Если файл зашифрован, то здесь придут данные сертификатов, которыми можно расшифровать файл.

ReadFileInfoForClient (только в disk-client)

Получить информацию о файлах.

Входные и выходные параметры совпадают с

ReadAttachmentInfoForClient

ReadFiles

Получить информацию о файлах.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание

Ids	Массив строк	Идентификаторы файлов/версий
ExtraParams	Record	Дополнительные параметры. Аналогично функции FileSD.Read

Результат:

RecordSet аналогичный результату + поля ErrorMessage, ErrorCode, DetailMsg, ErrorId.

ReadFileSize

Получить информацию о размере файлов.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив строк	Идентификаторы файлов/версий

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла/версии
Size	Целое, 8 байт	Размер файла
ErrorMessage	Строка	Сообщение для пользователя в случае ошибки
ErrorCode	Целое, 2 байт	Код ошибки
DetailMsg	Строка	Подробное сообщение ошибки
ErrorId	Uuid	Идентификатор ошибки

ReadFolderInfo

Получить информацию по папке.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
ИДО	Строка	Идентификатор файла

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
title	Строка	Название папки в реестре
fileName	Строка	Физическое название папки в файловой системе
size	Целое, 8 байт	Суммарный размер содержимого папки
canEdit	Логическое	Можно ли редактировать
object	Строка	Идентификатор объекта, на который указывает файл
ModifyDate	ДатаВремя	Дата изменения папки
IsSharedOrLink	Логическое	Поле нужно для отображения значка доступа/ссылок

		0 – Обычный файл 1 – Файл с совместным доступом 2 – Файл-ссылка
countRights	Целое, 4 байт	Количество прав у документа

ReadRootOwner

Метод только для корней социальной сети

Получить владельца корневой папки.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Object	Record	
.RootName	Строка	Имя корневого каталога

Результат:

OwnerPerson	Uuid	Пользователь владелец корня (если указан, то OwnerClient пустой)
OwnerClient	Целое, 8 байт	Клиент владелец корня (если указан, то OwnerPerson пустой)

ReadSign

Получить данные подписи.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
signId	Uuid	Идентификатор подписи

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
signId	Uuid	Идентификатор подписи
DateCreateSign	Дата и Время	Дата создания подписи
ProfileID	Uuid	Идентификатор пользователя
ProfilePhotoid	Строка	Идентификатор фотографии пользователя

+ поля возвращаемые методом ЭлектроннаяПодпись.РазобратьПервыйСертификат

ReadSigns

Получить данные подписей.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив Uuid	Идентификаторы подписей

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
SignId	Uuid	Идентификатор подписи

Name	Строка	Имя подписи, если было задано при создании. Иначе null
Data	Двоичные данные	Бинарные данные подписи
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или null
ErrorCode	Целое число	Код ошибки или null
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

ReadSignsCertificate

Получить информацию о сертификате подписи.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив Uuid	Идентификаторы подписей

Результат:

RecordSet аналогичный результату Certificate.FindKnownByThumbprint + поле SignId

Если подпись не найдена в диске или сервисе cvs, то она не будет возвращена.

RecoverExt

Восстановление удаленных объектов.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив строк	Идентификаторы восстанавливаемых файлов/папок

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

RecoverInNewParentExt

Восстановление удаленных файлов в новую родительскую папку.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив строк	Идентификаторы восстанавливаемых файлов/папок
NewParent	Строка	Идентификатор папки, в которую необходимо восстановить файлы

Результат:

RecordSet с полями

--	--	--

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

RecoverSigns

Восстановление подписей.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив Uuid	Идентификаторы подписей

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	Uuid	Идентификатор подписи
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или null
ErrorCode	Целое число	Код ошибки или null
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

RedactionSigns

Получение информации о подписях.

Списочный метод.

Фильтр:

Имя	Тип	Описание
redactionId	Строка	Идентификатор версии файла

Результат:

Имя	Тип	Описание
signId	UUID	Идентификатор подписи
DateCreateSign	Дата и время	Дата создания подписи
ProfileId	UUID	Идентификатор подписанта
ФИО	Строка	Имя подписанта

RedactionsList

Получение информации о версиях файлов.

Стандартный списочный метод

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
ДопПоля	Массив строк	Не используется

Фильтр	Record	
.attachId	Строка	Идентификатор файла
Навигация	Навигация	Не используется
Сортировка	Объект	Не используется

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
redactionId	Строка	Идентификатор версии
fileName	Строка	Название файла
title	Строка	Название файла
typeDoc	Строка	Тип формализованного документа.
subTypeDoc	Строка	Подтип формализованного документа.
versionForm	Строка	Версия формата формализованного документа.
subVersionForm	Строка	Подверсия формата формализованного документа.
size	Число целое	Размер версии
responsibleName	Строка	ФИО автора версии
department	Строка	Подразделение автора версии
responsibleProfileId	Строка	Персона редактора версии
hash	Строка	Хэш версии (ДатаВремя изменения файла)
signs	Логическое	Подписана ли версия
createDate	Дата время	Дата время создания версии
lastChange	Дата время	Дата время изменения версии
canEdit	Логическое	Можно ли версию менять
relativeUrl	Строка	Относительная ссылка на файл
relativeUrlWithSign	Строка	Относительная ссылка на файл с подписями
SignsList	RecordSet	Список подписей версии. Формат см. в функции криптографии ЭлектроннаяПодпись.РазобратьПервыйСертификат
.ProfileID	UUID	Идентификатор профиля подписанта
.DateCreateSign	ДатаВремя	Дата время создания подписи

RemoveFromFavorites

Убрать файл из избранных.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла ссылки в последних

RemoveFromTempQueue

Снять признак временности с файлов (если это файлы не из каталога temp)

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив Строк	Идентификаторы файлов

Результат: Ничего

RenameAttachment

Переименование файла

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
ИдО	Строка	Внешний идентификатор файла
Название	Строка	Новое название

Результат:

Логическое – успех операции.

ResetAccessRight

Выдача прав доступа

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Object	Record	
.Filelds	Массив строк	Идентификаторы файлов/папок
.Rights	Целое, 2 байта	Права доступа 0 - Запрещено 1 - Чтение 2 - Изменение+ 3 - Изменение 99 - Полный доступ
.ExternalRight	RecordSet	Необязательное поле. Внешние права, которые будут выданы на файлы.
..Category	Строка	Категория внешних прав. Влияет на группировку прав на панели ссылок. Также совпадает с именем объекта БЛ, в котором должны быть методы ObjectRightsForDisk и ObjectLinkForDisk. Можно передавать категории только из этого списка: Документы

		• Рассылки • SdRightsGroup • SdRightsNews • Instructions • Regulation • Price • ShowcaseDocs • RosstatTemplate Если нужно добавить новую категорию, пишите разработчикам СБИС.Диска.
..Client	Число, 8 байт	Необязательное. Клиент на которого будет выдано внешнее право. Если надо чтобы право действовало вне зависимости от клиента, то не указываем.
..Object	Строка	Имя объекта.
..Subject	Строка	Идентификатор субъекта права (задачи, диалога и т.д.)
.Client	Массив целых, 8 байт	Необязательное поле. Клиенты, которым будут выданы права.
.Person	Массив UUID	Необязательное поле. Персоны, которым будут выданы права.
.Group	Массив UUID	Необязательное поле. Группы, которым будут выданы права.
.PublicRight	Логическое	Необязательное поле. Если надо выдать публичное право на файлы (Соответствует старому методу ResetPublicAccessRight).
.PublicRightOnlyAuth	Логическое	Необязательное поле. Если надо выдать публичный доступ только авторизованным пользователям.
.NeedOverwrite	Логическое	Необязательное поле. Если true, то перезаписывает все прежние права для данного субъекта права (Соответствует старому методу UpdateAccessRight).
.SharedWithMeLink	Логическое	Необязательное поле. Добавлять ли ссылку в раздел «Со мной поделились» субъекту прав. Если поле отсутствует или null, то по умолчанию true.
.CheckDecreaseRights	Логическое	Необязательное поле. Если true, то происходит проверка того, отнимает у себя права пользователь или нет. Если отнимает, то возвращается ошибка с ErrorCode = 13.
.ExpireDate	ДатаВремя	Необязательное поле. Указывается если нужно установить дату и время окончания действия права доступа.
.WithMessage	Логическое	Необязательное поле. Нужно ли посылать сообщение о выдаче права.
.Message	Строка	Текст сообщения о выдаче права. Передавать только если поле

		WithMessage=true.
--	--	-------------------

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
Id	UUID	Идентификатор созданного права доступа
FileId	Строка	Идентификатор файла
Type	Целое, 2 байта	Тип созданного права
Subject	UUID	Субъект кому выдали право
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или пустая строка
ErrorCode	Целое, 2 байт	Код ошибки
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

RestoreVersion

Восстановление версий объектов.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
VersionIds	Массив строк	Идентификаторы версий

Результат:

RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

SetFilesPosition

Изменение порядка файлов.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Object	Record	
.Ids	Массив Uuid	Идентификаторы файлов которые нужно перетаскать
.IdBefore	Uuid	Идентификатор файла до места где должны появиться файлы (у него дата меньше)
.IdAfter	Uuid	Идентификатор файла после места где должны появиться файлы (у него дата больше)

Результат:
RecordSet с полями

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
NewId	Строка	Идентификатор нового файла (нужен при создании ссылки в избранные/последние)
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

SetForbidInheritance

Установить признак наследования прав на файле.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
Forbid	Логическое	Запрещать ли наследование

Результат: Логическое

SetNewDocumentFormat

Установить новый формат формализованного файла.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
ИдО	Строка	Идентификатор версии файла
ФорматДокумента	Record	Формат документа ФЭД
.FedType	Строка	Тип документа ФЭД
.FedSubtype	Строка	Подтип документа ФЭД
.FedVersion	Строка	Версия формата документа ФЭД
.FedSubversion	Строка	Подверсия формата документа ФЭД
.Name	Строка	Человеческое название документа ФЭД
.Number	Строка	Номер документа
.Sum	Деньги	Сумма документа
.Date	ДатаВремя	Дата документа
.Hash	UUID	Хэш документа
.Service	Логическое	Служебный ли документ

Результат:

Логическое.

SignsList

Получение информации о подписях.

Списочный метод.

Фильтр:

Имя	Тип	Описание
redactionId	Строка	Идентификатор версии файла
SignIds	Массив Uuid	Не обязательно. Если есть, то задает идентификаторы подписей, для которых вернется результат.
personIds	Массив Uuid	Не обязательно. Если есть, то задает идентификаторы персон подписантов, для которых вернется результат.

Результат:

Результат метода ЭлектроннаяПодпись.РазобратьПервыйСертификат

SwapVersions

Метод принимает два идентификатора версии одного файла, и меняет их содержимое местами.

Если хотя бы одна из версий подписана, то кинется фатальное исключение.

Фильтр:

Имя	Тип	Описание
VersionId1	Строка	Идентификатор версии файла
VersionId2	Строка	Идентификатор версии файла.

Результат: Ничего.

TakeAwayHardLink

Создание в одной иерархии жёсткой ссылки на объект из другой иерархии, в том числе массовое, при котором исходная ссылка становится мягкой.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Id	Массив строк	Идентификаторы файлов и папок, на которые создаются ссылки
ParentId	Строка	Идентификатор папки, в которой создаётся ссылка

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
SourceId	Строка	Идентификатор исходного файла
Success	Логическое	Успех операции
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или пустая строка
ErrorCode	Целое, 2 байта	
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка

Id	Строка	Идентификатор созданного файла
VersionId	Строка	Идентификатор версии созданного файла
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

TruncateAccessRights

Ограничить права.

Фильтр:

Имя	Тип	Описание
FileIds	Массив строк	Идентификаторы файлов
TruncateTill	Число целое	Право, которым нужно ограничить все большие права.

Результат:

Логическое.

UndoTakeAwayHardLink

Отмена создания в одной иерархии жёсткой ссылки на объект из другой иерархии, в том числе массовое, при котором исходная ссылка становится мягкой.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	RecordSet	
.Id	Строка	Идентификатор новой созданной ссылки
.SourceId	Строка	Идентификатор ссылки, от которой создавалась новая.

Результат:

Record с полями

Имя	Тип	Описание
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или пустая строка
ErrorCode	Целое, 2 байта	
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
Id	Строка	Идентификатор отменённого файла
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

UnFixedVersion

Отменить фиксацию версий. Фиксированные версии нельзя редактировать.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
VersionIds	Массив строк	Идентификаторы версий

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание

Id	Строка	Идентификатор файла
ErrorCode	Число целое	Код ошибки или null
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или пустая строка
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

Update

Обновление файла или версии файла.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
FileSD	Record	
.Id	Строка	Идентификатор файла или версии. Если указан идентификатор файла, то создается новая версия. Если указан идентификатор версии, то заменяется существующая версия.
.Name	Строка	Необязательный. Новое имя файла
.File	RpcFile или Двоичные данные	Файл
.Encrypted	Логическое	Необязательный. Зашифрованы ли данные. По умолчанию false.
.CanRewrite	Логическое	Необязательный. Можно ли перезаписать последнюю версию файла.
.ФЭД		Смотри

Результат:

Строка – идентификатор версии.

UpdateAttachment (только в disk-client)

В отличие от WriteAttachment при возникновении нескольких файлов с одинаковыми именами, переименовывает один из них, добавляя (1).

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
ИдО	Строка	Внешний идентификатор файла
Файл	RpcFile	Новые двоичные данные файла
НоваяСессияРедактирования	логическое	Если true, то создаётся новая версия файла. Иначе заменяется старая.

Результат:

Ничего не возвращает.

UpdateAttachmentInfo

Переименовать файл

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
ИдО	Строка	Внешний идентификатор файла
info	Record	

.fileName	Строка	Новое название
.Details	HashTable	Необязательное. Новые данные о настройках папки.
.VideoConvertStatus	Число целое	Необязательное. Новый статус конвертации видеофайла.

Результат:

Логическое – true.

UpdateFileInfo

Переименовать файл

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
ИдО	Строка	Внешний идентификатор файла
info	Record	
.Name	Строка	Новое название (Необязательное поле)
.Flags	Record	
.IsReadOnly	Логическое	Запретить редактировать файл (Необязательное поле)
.VideoConvertStatus	Число целое	Установить видеостатус (Необязательное поле)

Результат: Логическое – true, если метод завершился успешно.

UpdateSigns

Обновить данные подписей.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Object	RecordSet	
.Id	Uuid	Идентификатор подписи
.Data	Двоичные данные	Бинарные данные подписи

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор подписи
ErrorMsg	Строка	Текст ошибки или null
DetailMsg	Строка	Служебный текст ошибки или null
ErrorCode	Целое число	Код ошибки или null
ErrorId	Uuid	Идентификатор исключения или null

WriteAttachment (только в disk-client)

Входные параметры:

--	--	--

Имя	Тип	Описание
ИдО	Строка	Внешний идентификатор файла
НоваяСессияРедактирования	Логическое	Если true, то создаётся новая версия файла. Иначе заменяется старая.
Файл	RpcFile	Новые двоичные данные файла

Результат:
Логическое — успех операции.

WriteFile (только в disk-client)

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
ИдО	Строка	Внешний идентификатор версии файла
ФорматДокумента	Record	Не используется
Файл	RpcFile	Новые двоичные данные файла

Результат:
Строка — идентификатор версии.

WriteFile (только в disk-client)

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
ИдО	Строка	Внешний идентификатор версии файла
Файл	RpcFile	Новые двоичные данные файла

Результат:
Строка — идентификатор версии.

Методы Настройки Диска

FileSD.SetDelegatedPersonalRoots

Параметры

Название	Тип	Описание
OwnerPerson	UUID	Идентификатор персоны, чей Диск нужно делегировать
DelegatePerson	UUID	Идентификатор персоны, кому нужно делегировать Диск

Результат: Boolean
Создание связи, что данный Диск делегирован сотруднику и выдача/удаление нового типа прав доступа на корневые разделы. Метод доступен только Администратор участка Диск.
Не допускаются цепочки и циклы. При попытке сделать цепочку пользователей с делегированными Дисками - метод должен вернуть ошибку, что это запрещено. Одному пользователю может быть делегировано несколько Дисков.

FileSD.RemoveDelegatedPersonalRoots

Параметры

Название	Тип	Описание

OwnerPerson	UUID	Идентификатор персоны, чей Диск был делегирован
-------------	------	---

Результат: Boolean

Удаление связи, что данный Диск кому-то делегирован. Отмену делегирования может выполнить Администратор или тот, кому Диск делегирован.

FileSD.ClearPersonalRoots

Параметры

Название	Тип	Описание
PersonId	UUID	Идентификатор персоны, чей Диск нужно очистить

Результат: Boolean

Все содержимое корней mydocs, screenshots, videocalls и callbackgrounds указанной персоны удаляется в корзину этой персоны.

Аккаунт берем из сессии. Действие может совершить только Администратор участка Диск, либо тот, кому диск делегирован.

FileSD.SetDiskSettings

Параметры

Название	Тип	Описание
Settings	JSON	Настройки Диска

Settings

Название	Тип	Описание
PublicLink	JSON	Настройка публичных ссылок
Redaction	JSON	Настройка редакций

PublicLink

Название	Тип	Описание
Enabled	Int32	Разрешены ли публичные ссылки: 0 - запрещены 1 - разрешены с уведомлением 2 - разрешены
DeleteOldLinks	boolean	Нужно ли удалять существующие права

Redaction

Название	Тип	Описание
MaxCount	Int32	Максимальное число редакций. Если нет ограничения, то 0, null или не задано.

Результат: boolean

Метод для изменения настроек через панель администрирования Диска. Доступен только администраторам участка "Диск".

FileSD.GetDiskSettings

Параметры: без параметров

Результат: идентичен полю Settings из входных параметров метода FileSD.SetDiskSettings

Специальные методы для сторонних сервисов

ResetAccessRightsToObjectsExt

Создание права по объекту.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
ObjectIds	Массив UUID	Идентификаторы объектов файлов
Rights	Число целое	Права доступа 0 - Запрещено 1 - Чтение 2 - Изменение+ 3 - Изменение 99 - Полный доступ
Subject	RecordSet	
.Client	Число целое	Клиент, пользователям которого предоставлено право доступа
.Subdivision	Число целое	Подразделение в клиенте, сотрудникам которого предоставлено право доступа
.Person	UUID	Персона, которой предоставлено право доступа
.Group	UUID	Группа, которой предоставлен доступ

Результат: Такой же как в методе .

ПолучитьИнформациюДляСервисаСообщений

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Документы	Массив Uuid	Идентификаторы объектов

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
@Документ	Целое, 8 байт	Целочисленный идентификатор основного файла
Идентификатор	UUID	Идентификатор объекта
ТипНазвание	Строка	Имя файла
Примечание	Строка	Пустая строка
Лицо1Название	Строка	null
Сумма	Деньги	Сумма документа ФЭД
ДатаВремяСоздания	Дата и время	Дата и время создания файла
Номер	Строка	Номер документа ФЭД
ТипИД	Целое, 4 байта	2
Лицо1	Целое, 4 байта	null

ЛицоСоздал	Целое, 4 байта	null
ЛицоСоздалНазвание	Строка	null
НазваниеРегламента	Строка	Null
ДокументУдален	Логическое	Удален ли объект
Type	Целое, 2 байта	Тип файла
Ссылка	Строка	url файла

Методы для REST-сервиса

CheckRequirements

Проверяет, а можно ли текущему пользователю выполнять запрошенное действие с файлом. Возвращает данные, которые необходимы rest-сервису.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
FileId	Строка	Идентификатор файла
Action	Число целое	Тип выполняемого на rest-сервисе действия: 0 – чтение 1 – обновление 2 – запись
ExtraParams	Record	Дополнительные параметры
.FileSize	Число целое	Необязательное. Размер добавляемых файлов
.IsWriteAttachment	Логическое	Необязательный. Обновление пришло из WriteAttachment? Если да – то не будет проверяться блокировка на сервисе wori для офисных файлов. Иначе будет.
.WithSign	Логическое	Необязательный. Нужно ли возвращать подписи
.VideoFileType	Целое, 2 байта	Необязательный. Тип видеофайла
.CheckFedFormatInDisk	Целое, 2 байта	
.IsFedFile	Логическое	
.FED2	Логическое	
.AsyncFed	Логическое	
.FormalizedFile	Record	
.FedType	Строка	Тип документа ФЭД
.FedSubtype	Строка	Подтип документа ФЭД
.FedVersion	Строка	Версия формата документа ФЭД
.FedSubversion	Строка	Подверсия формата документа ФЭД
.Name	Строка	Человеческое название документа ФЭД
.Number	Строка	Номер документа
.Sum	Деньги	Сумма документа

.Date	ДатаВремя	Дата документа
.Hash	UUID	Хэш документа
.Service	Логическое	Служебный ли документ

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
Allowed	Логическое	Есть ли у пользователя указанное право доступа на файл и не превышена ли квота.
FileName	Строка	Имя файла. Заполняется, если поле Allowed истинно.
FileLink	Строка	Ссылка на Хранилище файлов. Заполняется, если поле Allowed истинно.
FileType	Число целое	ТипФайла (файл, папка,...)
FileStorageServiceName	Строка	Имя сервиса хранилища файлов (префикс для ХФ). Заполняется, если поле Allowed истинно.
IsMultipart	Логическое	Если файл/версия представляют собой составной файл Диск (т.е. возможно эффективное изменение части файла), то в этом поле возвращается значение true.
QuotaExceeded	Логическое	Превышена ли квота по размеру
MD5	Строка	MD5 запрошенного файла (ETag)
Signs	RecordSet	Подписи
.Name	Строка	Имя подписи
.Url	Строка	Ссылка на подпись
ErrorMessage	Строка	Текст сообщения об ошибке в случае, когда запрашиваемое действие запрещено
ErrorType	Число целое	Тип ошибки (если он была). Совпадает с типами исключений диска.
Parts	RecordSet	Список объектов бинарных данных частей составного файла версии.
.PartNumber	Число целое	Порядковый номер части в составе файла. Нумерация начинается с 1.
.DataId	UUID	Идентификатор объекта бинарных данных части в бинарном хранилище.
.Size	Число целое	Размер части в байтах.
.MD5	Строка	MD5-хэш бинарных данных части.

GetSignInfo

Возвращает данные, которые необходимы rest-сервису для чтения подписи.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание

SignId	Строка	Идентификатор подписи
--------	--------	-----------------------

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
FileName	Строка	Имя файла. Заполняется, если поле Allowed истинно.
FileLink	Строка	Ссылка на Хранилище файлов. Заполняется, если поле Allowed истинно.
ErrorMessage	Строка	Текст сообщения об ошибке в случае, когда запрашиваемое действие запрещено
ErrorType	Число целое	Тип ошибки (если он была). Совпадает с типами исключений диска.

ListFilesRest

Возвращает содержимое переданной папки для rest-сервиса и оффлайн-клиента. Возвращает только те объекты, на которые есть право на чтение. Возвращает максимум 1000 файлов.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
FileId	Строка	Идентификатор файла
ExtraParams	Record	Дополнительные параметры
.WithSign	Логическое	Необязательный. Нужно ли возвращать подписи
.Page	Число целое	Страница (для постраничной навигации)

Результат:

RecordSet с полями: + результат навигации в стандартном поле RecordSet'a

Имя	Тип	Описание
Id	Строка	Идентификатор файла
Object	UUID	Идентификатор объекта
FileName	Строка	Имя файла. Заполняется, если поле Allowed истинно.
FileLink	Строка	Ссылка на Хранилище файлов.
FileType	Целое	Тип файла 0 – папка 1 – файл 3 – формализованный документ
Size	Целое, 8 байт	Размер версии файла
MD5	Строка	Хэш содержимого
CreationDate	Дата и время	Дата и время создания файла
ModifyDate	Дата и время	Дата и время изменения файла
Signs	RecordSet	Подписи

.Name	Строка	Имя подписи
.Url	Строка	Ссылка на подпись

Методы корневого сервиса

FileSD.ChangeFileSize

Добавляет размер нового файла к текущему размеру клиента/пользователя. Пользователь и клиент определяются по HTTP-заголовкам – контексту вызова метода.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
RootDeltas	Список записей	
.RootId	Uuid	Идентификатор корневой папки иерархии
.Difference	Число целое	Изменение размера файлов

Результат:

Логическое – удалось ли изменить размер.

FileSD.GetHierarchyInfo

Проверяет не превышена ли квота. Пользователь и клиент определяются по HTTP-заголовкам – контексту вызова метода. Возвращает имя сервиса (префикс) в хранилище файлов для создания файла.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
RootId	Uuid	Идентификатор корневой папки иерархии
FileSize	Число целое	Размер добавляемых файлов

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
QuotaExceeded	Логическое	Истина, если после добавления файлов указанного размера квота будет превышена
FileStorageServiceName	Строка	Имя сервиса хранилища файлов (префикс для ХФ)

FileSD.GetQuota

Возвращает текущий занятый размер и максимально возможный. Пользователь и клиент определяются по HTTP-заголовкам – контексту вызова метода.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
RootName	Строка	Название корневой папки иерархии

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
CurrentSize	Число целое	Текущий занятый размер

MaxSize	Число целое	Максимально допустимый размер, который можно занять
---------	-------------	---

FileSD.GetQuotas

Возвращает текущий занятый размер и максимально возможный по идентификатору корня.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Ids	Массив UUID	Идентификаторы корней

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	UUID	Идентификатор корня
CurrentSize	Число целое	Текущий занятый размер
MaxSize	Число целое	Максимально допустимый размер, который можно занять

FileSD.SetQuota

Метод изменения квоты для корней по которым включена циклическая запись. Для остальных корней пишем ошибку. Метод на корневом сервисе, не доступен извне облака.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
RootName	Строка	Название корневой папки иерархии
Client	Число целое	Идентификатор клиента
MaxQuota	Число целое	Размер новой квоты в байтах

Результат: нет

FileSD.GetRootFolder

Получить корневую папку

Если папки нет – создаст её.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Name	Строка	Имя корневой папки
Person	UUID	Идентификатор пользователя
Client	Число целое	Клиент

Результат:

Record с полями:

Id	Uuid	Идентификатор корневой папки иерархии
Name	Строка	Название папки
FileStorageServiceName	Строка	Сервис ХФ
Client	Число целое	Клиент
Person	UUID	Идентификатор пользователя

FileSD.GetRootFolder

Получить корневую папку.

Если папки нет – кинет исключение.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
RootId	Uuid	Идентификатор корневой папки

Результат:

Record с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	Uuid	Идентификатор корневой папки
Name	Строка	Название папки
FileStorageServiceName	Строка	Сервис ХФ
Client	Число целое	Клиент
Person	UUID	Идентификатор пользователя

FileSD.GetRootFolders

Получить корневые папки.

Входные параметры:

Имя	Тип	Описание
Client	Число целое	Клиент
Person	UUID	Идентификатор пользователя

Результат:

RecordSet с полями:

Имя	Тип	Описание
Id	Uuid	Идентификатор корневой папки
Name	Строка	Название папки
FileStorageServiceName	Строка	Сервис ХФ
Client	Число целое	Клиент
Person	UUID	Идентификатор пользователя

Общие моменты

Данные ФЭД в CreateFile/Update

.AsyncFed	Логическое	Нужно ли делать распознавание формализованного файла асинхронно. По умолчанию false (синхронно).
.NotChangeUserFile	Логическое	Если true, то данные формата будут взяты с предыдущей версии файла, а если обновляется конкретная версия, то данные формата изменены не будут.

		Используется только в Update для «патча» ЭДО.
.CheckFedFormatInDisk	Целое (перечисляемое)	См. тут
.IsFedFile	Логическое	Null – диск сам определит формат False – файл не форматный True – файл форматный (будет взят переданный формат)
.FED2	Логическое	Используется только если IsFedFile=true Если True, то переданный формат будет проверен на существование. Если передан не существующий формат, то диск сам определит формат
.FormalizedFile	Record	Данные формата. Используется только если IsFedFile=true и CheckFedFormatInDisk<> 1 (cffdNOT_FED) и NotChangeUserFile=false
..FedType	Строка	Тип документа ФЭД
..FedSubtype	Строка	Подтип документа ФЭД
..FedVersion	Строка	Версия документа ФЭД
..FedSubversion	Строка	Подверсия документа ФЭД
..Name	Строка	Человеческое название документа ФЭД
..Number	Строка	Номер документа
..Sum	Деньги	Сумма документа
..Date	ДатаВремя	Дата документа
..Hash	UUID	Уникальный идентификатор фэдовского документа. Вычисляется по методике ЭДО.
..Service	Логическое	Служебный ли документ

Размер новой квоты в байтах