

Внешние права СБИСДиска

Внешние права СБИС.Диска

Для подключения внешних прав СБИС.Диска нужно:

1. Написать поручение в СБИС.Диск для создания новой Категории внешних прав, указать: название категории, название по-русски для отображения в интерфейсе, имя сервиса на который надо ходить за правами
2. Выдавать права с помощью метода [ResetAccessRight](#)
3. Реализовать у себя на сервисе методы:

<КАТЕГОРИЯ>.ObjectRightsForDisk(Objects: RecordSet) : RecordSet – метод принимает на вход набор объектов данной категории и должен вернуть, какие права у текущего пользователя есть на работу с файлами этого объекта

Формат параметра Objects:

- ObjectName: строка, имя объекта (ObjectName – это подкатегория, если у вас на сервисе есть несколько видов внешних прав, то можно сделать одну категорию, но несколько ObjectName)
- ObjectId: строка, идентификатор объекта

Формат возвращаемого значения:

- ObjectName: строка, имя объекта
- ObjectId: строка, идентификатор объекта
- CanView: логическое, может ли текущий пользователь просматривать файл
- CanEdit: логическое, может ли текущий пользователь изменять файл
- CanDelete: логическое, может ли текущий пользователь удалять файл

<КАТЕГОРИЯ>.ObjectLinkForDisk(Objects: RecordSet) : RecordSet – метод принимает на вход набор объектов данной категории и должен вернуть полную ссылку на открытие карточки данного объекта в отдельной вкладке

Формат параметра Objects:

- ObjectName: строка, имя объекта
- ObjectId: строка, идентификатор объекта

Формат возвращаемого значения:

- ObjectName: строка, имя объекта
- ObjectId: строка, идентификатор объекта
- Link: строка, полная ссылка на открытие объекта в отдельной вкладке

<ИМЯ ОБЪЕКТА>.ViewerConfig(File: Record) : HashTable – метод возвращает json-объект, в котором будут описаны опции для компонента DOCVIEW3Core.Fullscreen.

Формат параметра File:

- AttachId: строка, идентификатор
- RedactionId: строка, идентификатор каталога

Формат возвращаемого значения:

- Options: json, переопределенные опции компонента (список опций уточнить у разработчиков вьювера)

Для объектов на которые настроены внешние права можно настроить колбэк при действиях с ним.

Для этого написать поручение в СБИС.Диск с указанием по каким действиям нужно слать колбэк.

Метод зовется в схеме того клиента, который выставлен на внешнем праве! Если там пусто, то с текущего.

<КАТЕГОРИЯ>.AfterChangeCallback (ObjectId, Action, FileInfo, RightInfo)

Имя	Тип	Описание
ObjectId	UUID	Идентификатор объекта в СБИС.Диск

Action	Число целое	Действие с файлом • 0 – изменение последней редакции • 1 – добавление новой редакции • 2 – удаление файла • 3 – переименование файла • 4 – подписание файла • 5 – шифрование/расшифровка файла • 6 – создание в папке нового файла • 7 – перемещение файла • 8 – изменение права доступа у файла • 9 – перенос оригинала файла • 10 – копирование файла
FileInfo	Record	Данные о файле
.InitiatorClient	Целое	Текущий ид клиента под которым было действие
.ParentObject	UUID	Только для Action=6 Ид объекта родителя
.ObjectType	Целое	Только для Action=6 Тип файла
.Title	Строка	Только для Action=3 Имя для показа в интерфейсе
.FileName	Строка	Только для Action=3 Имя
RightInfo	RecordSet	Данные с внешних прав
.ObjectName	Строка	Имя подкатегории
.ObjectId	Строка	Ид объекта внешнего права
.AttachId	Строка	Ид файла
.RedactionId	Строка	Необязательный, только если действие с редакцией