

СБИС Диск REST API

СБИС Диск REST API

Методы API

Действие	Метод	Пример	Ответ сервера	HTTP ответ
Закачать файл/папку	POST	URL/folderid	Json со ссылкой на закачанный файл	201
Начать загрузку/ обновление большого файла	POST	URL/upload	Json с URL для загрузки	200
Закачать часть большого файла	PUT	URL/folderid_versionid ? upload=&hmac=&expires=		200
Закончить загрузку большого файла	POST	URL/folderid? upload=&hmac=&expires=	Json со ссылкой на закачанный файл	200
Закончить обновление большого файла	PUT	URL/fileid_versionid? upload=&hmac=&expires=		200
Проверить статус загрузки составного файла	GET	URL/folderid_versionid ? upload=&hmac=&expires=		200
Обновить файл	PUT	URL/fileid_versionid		200
Скачать файл	GET	URL/fileid	Файл	200
Обновить часть файла	PUT	URL/updrng/fileid_versionid	Json со ссылкой на измененный файл	200
Вставить данные в файл	PUT	URL/insrng/fileid_versionid	Json со ссылкой на измененный файл	200
Удалить часть файла	PUT	URL/delrng/fileid_versionid	Json со ссылкой на измененный файл	200

URL – это <https://online.sbis.ru/disk/api/v1/>

Под каждую задачу должен быть отдельный url, который должен чётко говорить назначение данной задачи. Например:

- mydocs – мои документы
- commondocs – общие документы
- docs – документы
- images – картинки
- messages – сообщения

Вместо имён (docs, images и т.д.) могут использоваться uuid этих папок.

Запросы на <https://online.sbis.ru/disk/api/v1/> без указания конкретного урла запрещены!

hmac – хэш для проверки валидности ссылки. Считается от file_id и всех параметров ссылки.

Закачать файл/папку

Выполняется методом POST на «URL/folderid»

folderid – идентификатор папки (или название корня), в которую необходимо поместить файл/папку.

Допустимый размер 1 файла – 1 ГБ.

Заголовки запроса

Заголовок	Описание	Обязателен	Комментарий
X-SBISessionID и/или Cookie	Сессия пользователя	Да.	Если не указан один из заголовков – ответ 401.
Content-Length	Размер файла	Да	При создании папки не обязателен.
Content-Type	MIME	Да	Если файл сжат, то необходим тип от оригинального файла. При создании папки не обязателен.
Content-encoding	Тип сжатия	Нет	Если не задан – то расжиматься содержимое не будет. Если задан неизвестный тип, то содержимое не расжимается. Типы: zip, gzip, deflate
Content-Disposition	Название файла	Да	Должен иметь вид: Content- Disposition:attachment;filename*=UTF-8"name, где name = URLEncoded(имя файла в кодировке UTF-8).
X-OBJECT-META-ENCRYPTED	Зашифрован ли файл	Нет	Если не передан – считаем, что файл не зашифрован.
X-Object-Meta-Base64	Закодированы ли данные в Base64	Нет	Передается далее в Хранилище файлов
X-Object-Meta-Original-Size	Размер файла до архивирования	Да	Если задан Content-encoding
X-OBJECT-FOLDER	Является ли загружаемый объект папкой	Нет	
X-OBJECT-META-...	Любое дополнительное свойство файла	Нет	Таких заголовков может быть любое количество.
X-EXTID	Аккаунт	Нет	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-SPID	Идентификатор персоны	Да	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-DEMO	Сервис вызывается из демо-режима	Нет	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем

			должен устанавливать вызывающий.
X-OBJECT-SUBDIVISIONS	Список подразделений персоны	Нет	Пример: [17,87,45689] Для пустого []
X-OBJECT-ADMINCOMMONDOCS	Является ли пользователь администратором общих документов	Нет	Пример: true/false
X-Object-Access-Public	Назначить ли файлу публичный доступ для чтения	Нет	Если True, то файлу будет назначен публичный доступ на чтение
X-FolderSize	Суммарный размер вложенных файлов в папке и подпапках.	Нет	По умолчанию – NULL. Используется только при создании папки.
X-OBJECT-VERSIONFIXED	Необходимо ли фиксировать версию от изменений	Нет	Пример: true/false
x-object-linked-video-file	Загружается связанный видеофайл.	Нет	Пример: True/False
x-object-meta-sign-hash	Хеш для подписи	Нет	Пример: True/False
x-object-meta-sign-hash-type	Тип хеша для подписи	Нет	0 – ГОСТ2001 1 – ГОСТ2012
x-object-linked-video-file-type	Тип видеофайла, число	Нет	Тип видеофайла, передаётся в функции "CheckRequirements" и "CreateVideoFile".
x-object-ignore-quota	Игнорировать ограничение по занимаемому месту в СбисДиске	Нет	Пример: True/False По умолчанию ограничение есть.

Примечание: имя файла не может быть пустым, оно должно быть задано хотя бы в одном из заголовков – Content-Disposition, X-OBJECT-FILENAME. Если указано в обоих заголовках, то приоритет имеет X-OBJECT-FILENAME.

Если не передан заголовок X-OBJECT-META-IS-FED-FILE или передан false, то другие заголовки фэд учитываться не будут.

Параметры запроса

Параметр	Описание	обязателен	Комментарий
object	object=simple_file_sd в параметрах запроса означает, что это запрос будет обработан сервисом «СБИС Диск - базовый».	Нет	Если указан этот параметр, то должен быть задан также параметр diskhmac.
diskhmac	Хеш hmac в кодировке base64.	Да, если также задан параметр object=simple_file_sd.	
expire_date	Дата и время, когда истечет время жизни ссылки (в формате ISO 8601)	Да, если также задан параметр object=simple_file_sd.	
uuid	Уникальный идентификатор ссылки	Нет	
videofiletype	Тип видеофайла, число	Нет	Имеет приоритет над аналогичным параметром

			из заголовков запроса
tempttl	Время жизни файла в temp в часах, целое число.	Нет.	Действует только при загрузке в temp.

Заголовки ответов

Заголовок	Описание	обязателен	Комментарий
Etag	Etag	Нет	Etag

Ответы

- 201 – Файл создан
- 400 – Некорректные данные
- 401 – Не авторизован
- 403 – Не хватает прав
- 404 – Родительский каталог не найден
- 406 – Не передан обязательный заголовок
- 503 – Сервис временно недоступен
- 507 – Недостаточно места

В случае успешной загрузки вернётся json со ссылкой на файл.

В случае ошибки вернётся json с описанием ошибки.

Пример запроса

POST /disk/api/v1/mydocs/ HTTPS/1.1

Host: disk.sbis.ru

Content-Length: 104822

Content-Type: image/png

Content-Disposition: attachment; filename*=UTF-8"Hello_World.jpeg

Cookie: sid=00000003-0000002d-00ba-6355f5d8df39404d

Пример успешного ответа

HTTPS/1.1 201 Created

Etag: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

X-Object-Range-MD5: 0-104821_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Закачать/обновить составной файл

Закачка составного файла происходит в 3 этапа:

1. Начало загрузки: метод POST /upload/
2. Закачка частей файла: метод PUT
3. Завершение загрузки файла: метод POST
4. Завершение обновления файла: метод PUT

Проверить состояние загрузки можно методом GET /id?upload=.

Составной файл может состоять из двух или более частей.

Минимальный размер каждой части, кроме завершающей, равен 1 Мб (1024 * 1024 байт). Завершающая часть может иметь любой ненулевой размер не больше максимального.

Максимальный размер каждой части равен 1 Гб (1024 * 1024 * 1024 байт).

Размер каждой части, кроме завершающей, должен быть кратен 256 КБ (262144 байт).

Допустимый общий размер составного файла не ограничен.

Важно! Части составного файла необходимо загружать по порядку (с первой к последней). Если загрузка оборвалась, то необходимо спросить у сервера состояние загрузки. Сервер вернёт сколько байт он успел загрузить и продолжить загрузку необходимо с этого места!

Важно! Если необходимо, чтобы сервер разжал файл, то необходимо сжимать каждую часть отдельно. Сам составной файл не должен быть сжат!

Начало зачатки/обновление

Выполняется методом POST на «URL/upload»

В теле запроса должен идти json с url до папки, в которую загрузится файл

```
{
  "href": "URL/folderid"
}
```

Или json с url до файла, который обновляется

```
{
  "href": "URL/fileid_versionid"
}
```

Заголовки запроса

Заголовок	Описание	Обязателен	Комментарий
X-SBISessionID и/или Cookie	Сессия пользователя	Да.	Если не указан один из заголовков – ответ 401.
Content-Length	Размер файла	Нет	
Content-Type	MIME	Да	Всегда должен иметь вид: Content-Type: application/json;charset=utf-8
Content-Disposition	Название файла	Да	Должен иметь вид: Content- Disposition:attachment;filename*=UTF-8"name, где name = URLEncoded(имя файла в кодировке UTF-8).
X-OBJECT-META-ENCRYPTED	Зашифрован ли файл	Нет	Если не передан – считаем, что файл не зашифрован.
X-OBJECT-META-...	Любое дополнительное свойство файла	Нет	Таких заголовков может быть любое количество.
X-Upload-Content-Type	MIME-тип загружаемого файла	Да	
X-Upload-Content-Length	Размер загружаемого файла	Да	
X-EXTID	Аккаунт	Нет	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-SPID	Идентификатор персоны	Да	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-DEMO	Сервис вызывается из демо-режима	Нет	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.

X-OBJECT-SUBDIVISIONS	Список подразделений персоны	Нет	
X-OBJECT-ADMINCOMMONDOCS	Является ли пользователь администратором общих документов	Нет	
x-object-linked-video-file	Загружается связанный видеофайл.	Нет	Пример: True/False
X-OBJECT-WRITEATTACHMENT	Логическое. Производится ли перезапись вложения в документ.	Нет	Устанавливается клиентским приложением
x-object-linked-video-file-type	Тип видеофайла, число	Нет	Тип видеофайла, передаётся в функции "CheckRequirements" и "CreateVideoFile".

Примечание: Имя файла не может быть пустым, оно должно быть задано в заголовке Content-Disposition.

Параметры запроса

Параметр	Описание	обязателен	Комментарий
object	object=simple_file_sd в параметрах запроса означает, что это запрос будет обработан сервисом «СБИС Диск - базовый».	Нет	Если указан этот параметр, то должен быть задан также параметр diskhmac.
diskhmac	Хеш hmac в кодировке base64.	Да, если также задан параметр object=simple_file_sd.	
expire_date	Дата и время, когда истечет время жизни ссылки (в формате ISO 8601)	Да, если также задан параметр object=simple_file_sd.	
uuid	Уникальный идентификатор ссылки	Нет	
videofiletype	Тип видеофайла, число	Нет	Имеет приоритет над аналогичным параметром из заголовков запроса

Заголовки ответов

Нет

Ответы

- 200 – Разрешена загрузка
- 400 – Некорректные данные
- 401 – Не авторизован
- 403 – Не хватает прав
- 404 – Родительский каталог не найден
- 406 – Не передан обязательный заголовок
- 503 – Сервис временно недоступен
- 507 – Недостаточно места

В случае успешного ответа вернётся json со ссылкой, по которой нужно закачивать части файла:

```
{
  "href": " URL/folderid?upload=&hmac=&expires="
}
```

Или

```
{
  "href": "URL/fileid_versionid?upload=&hmac=&expires="
}
```

В случае ошибки вернется json с описанием ошибки.

Пример запроса

POST /disk/api/v1/upload HTTPS/1.1

Host: disk.sbis.ru

Content-Length: 104822

Content-Type: image/png

Content-Disposition: attachment; filename*=UTF-8"Hello_World.jpeg

Cookie: sid=00000003-0000002d-00ba-6355f5d8df39404d

Пример успешного ответа

HTTPS/1.1 200 OK

Закачка части файла

Выполняется методом PUT на «URL/folderid_versionid?upload=&hmac=&expires=&part=new»

Для этого к строке параметров URL, полученного при начале создания составного файла (поле «href» в JSON-ответе), нужно прибавить параметр part=new.

Допустимый размер 1 части составного файла – от 10МБ до 1 ГБ. Допустимый размер последней части составного файла от 1 байт до 1ГБ.

Заголовки запроса

Заголовок	Описание	Обязателен	Комментарий
X-SBISessionID и/или Cookie	Сессия пользователя	Да.	Если не указан один из заголовков – ответ 401.
Content-Length	Размер файла	Да	
Content-encoding	Тип сжатия	Нет	Если не задан – то расжиматься содержимое не будет. Если задан неизвестный тип, то содержимое не расжимается. Типы: zip, gzip, deflate
X-Object-Meta-Original-Size	Размер файла до архивирования	Да	Если задан Content-encoding
X-Object-Meta-Base64	Закодированы ли данные в Base64	Нет	Передается далее в Хранилище файлов
X-SPID	Идентификатор персоны	Да	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.

Заголовки ответов

Заголовок	Описание	обязателен	Комментарий
ETag	MD5	Нет	Md5 файла

Ответы

- 200 – ОК
- 400 – Некорректные данные
- 401 – Не авторизован
- 404 – Файл не найден
- 403 – Не хватает прав
- 406 – Не передан обязательный заголовок
- 503 – Сервис временно недоступен

В случае успешной ничего не вернёт.

В случае ошибки вернётся json с описанием ошибки.

Пример запроса

PUT

/disk/api/v1/4a07e9cea6a811e1b6515cf3fc3369f0_fcd84a7ca6a711e185ff5cf3fc3369f0_fcb47a98a6a711e1976d5cf3fc3369f0?upload=9ed0d8a4-2e3e-44e2-aa4f-470710c146a4&hmac=a0e026219366a56cf843bd2051831327&expires=2015-03-23T13:44:03Z HTTPS/1.1

Host: disk.sbis.ru

Content-Length: 104822

Cookie: sid=00000003-0000002d-00ba-6355f5d8df39404d

Пример успешного ответа

HTTPS/1.1 200 OK

Etag: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Завершение загрузки составного файла

Выполняется методом POST на «URL/folderid?upload=hmac=&expires=»

URL получен из метода POST (URL/upload).

Заголовки запроса

Заголовок	Описание	обязателен	Комментарий
X-SBISSessionID и/или Cookie	Сессия пользователя	Да.	Если не указан один из заголовков – ответ 401.
X-EXTID	Аккаунт	Нет	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-SPID	Идентификатор персоны	Да	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-DEMO	Сервис вызывается из демо-режима	Нет	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-OBJECT-SUBDIVISIONS	Список подразделений персоны	Нет	
X-OBJECT-ADMINCOMMONDOCS	Является ли пользователь администратором общих	Нет	

	документов		
X-OBJECT-VERSIONFIXED	Необходимо ли фиксировать версию от изменений	Нет	Пример: true/false
X-OBJECT-ASYNC-FED	Можно ли выполнять разбор формализованного документа на RPC-сервисе асинхронно.	Нет	Пример: true/false. По умолчанию – false.
X-Object-Access-Public	Назначить ли файлу публичный доступ для чтения	Нет	Если True, то файлу будет назначен публичный доступ на чтение
x-object-linked-video-file	Загружается связанный видеофайл.	Нет	Пример: True/False
x-object-meta-sign-hash	Хеш для подписи	Нет	Пример: True/False
x-object-meta-sign-hash-type	Тип хеша для подписи	Нет	0 – ГОСТ2001 1 – ГОСТ2012
x-object-linked-video-file-type	Тип видеофайла, число	Нет	Тип видеофайла, передаётся в функции "CheckRequirements" и "CreateVideoFile".
x-object-ignore-quota	Игнорировать ограничение по занимаемому месту в СбисДиске	Нет	Пример: True/False По умолчанию ограничение есть.

Параметры запроса

Параметр	Описание	обязателен	Комментарий
videofiletype	Тип видеофайла, число	Нет	Имеет приоритет над аналогичным параметром из заголовков запроса
tempttl	Время жизни файла в temp в часах, число.	Нет	Применяется только при загрузке в temp.

Заголовки ответов

Заголовок	Описание	обязателен	Комментарий
ETag	MD5	Нет	Md5 файла

Ответы

- 200 – ОК
- 400 – Некорректные данные
- 401 – Не авторизован
- 404 – Файл не найден
- 403 – Не хватает прав
- 404 – Родительский каталог не найден
- 406 – Не передан обязательный заголовок
- 409 – Одна из частей не закачалась целиком
-

- 503 – Сервис временно недоступен

В случае успешной загрузки вернётся json со ссылкой на файл.

В случае ошибки вернётся json с описанием ошибки.

Пример запроса

POST /disk/api/v1/4a07e9ce-a6a8-11e1-b651-5cf3fc3369f0_fcd84a7c-a6a7-11e1-85ff-5cf3fc3369f0?upload=9ed0d8a4-2e3e-44e2-aa4f-470710c146a4&hmac=a0e026219366a56cf843bd2051831327&expires=2015-03-23T13:44:03Z HTTPS/1.1

Host: disk.sbis.ru

Cookie: sid=00000003-0000002d-00ba-6355f5d8df39404d

Пример успешного ответа

HTTPS/1.1 200 OK

Etag: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

X-Object-Range-MD5: 0-1048575_c07e8cd98f00af04e9801698ecf84b7e,1048576-2000064_918f8cd08dd2af04afb0209ecf84a85

Завершение обновления составного файла

Выполняется методом PUT на «URL/fileid_versionid?upload=&hmac=&expires=»

URL получен из метода POST (URL/upload).

Если передан параметр version, то будет обновлена указанная версия, иначе будет создана новая версия.

Заголовки запроса

Заголовок	Описание	обязателен	Комментарий
X-SBISSessionID и/или Cookie	Сессия пользователя	Да.	Если не указан один из заголовков – ответ 401.
X-OBJECT-FILENAME	Название файла	Нет	URLEncoded(имя файла в кодировке UTF-8). Передаётся только в том случае, если требуется обновить имя файла. В этом заголовке должно быть новое имя файла.
X-EXTID	Аккаунт	Нет	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-SPID	Идентификатор персоны	Да	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-DEMO	Сервис вызывается из демо-режима	Нет	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-OBJECT-SUBDIVISIONS	Список подразделений персоны	Нет	
X-OBJECT-ADMINCOMMONDOCS	Является ли пользователь администратором общих документов	Нет	
X-Object-Meta-CanRewrite	Можно ли перезаписать	Нет	Логическое значение.

	последнюю версию файла.		По умолчанию – False.
X-OBJECT-WRITEATTACHMENT	Логическое. Производится ли перезапись вложения в документ.	Нет	Устанавливается клиентским приложением
X-OBJECT-VERSIONFIXED	Необходимо ли фиксировать версию от изменений	Нет	Пример: true/false
x-object-linked-video-file	Загружается связанный видеофайл.	Нет	Пример: True/False
x-object-meta-sign-hash	Хеш для подписи	Нет	Пример: True/False
x-object-meta-sign-hash-type	Тип хеша для подписи	Нет	0 – ГОСТ2001 1 – ГОСТ2012
x-object-linked-video-file-type	Тип видеофайла, число	Нет	Тип видеофайла, передаётся в функции "CheckRequirements" и "CreateVideoFile".

Примечание: если задан заголовок X-OBJECT-FILENAME, то имя файла будет изменено на заданное в этом заголовке, иначе – будет оставлено без изменения.

Заголовки ответов

Заголовок	Описание	обязателен	Комментарий
ETag	MD5	Нет	Md5 файла

Параметры запроса

Параметр	Описание	обязателен	Комментарий
videofiletype	Тип видеофайла, число	Нет	Имеет приоритет над аналогичным параметром из заголовков запроса

Ответы

- 200 – ОК
- 400 – Некорректные данные
- 401 – Не авторизован
- 404 – Файл не найден
- 403 – Не хватает прав
- 404 – Файл не найден
- 406 – Не передан обязательный заголовок
- 409 – Одна из частей не закачалась целиком
-
- 503 – Сервис временно недоступен

В случае успешной загрузки вернётся json со ссылкой на файл.

В случае ошибки вернётся json с описанием ошибки.

Пример запроса

```
PUT /disk/api/v1/4a07e9ce-a6a8-11e1-b651-5cf3fc3369f0_fcd84a7c-a6a7-11e1-85ff-5cf3fc3369f0_fcb47a98-a6a7-11e1-976d-5cf3fc3369f0?upload=9ed0d8a4-2e3e-44e2-aa4f-470710c146a4&hmac=a0e026219366a56cf843bd2051831327&expires=2015-03-23T13:44:03Z HTTPS/1.1
```

Host: disk.sbis.ru

Cookie: sid=00000003-0000002d-00ba-6355f5d8df39404d

Пример успешного ответа

HTTPS/1.1 200 OK

Etag: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Получить статус загрузки

Вариант 1

Выполняется методом GET на «URL/folelid_versionid?upload=&hmac=&expires=»

URL получен из метода POST (URL/upload).

Заголовки запроса

Заголовок	Описание	обязателен	Комментарий
X-SBISessionID и/или Cookie	Сессия пользователя	Да.	Если не указан один из заголовков – ответ 401.
X-EXTID	Аккаунт	Нет	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-SPID	Идентификатор персоны	Да	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.

Заголовки ответов

Заголовок	Описание	обязателен	Комментарий
X-Object-Meta-Range	Диапазон байт	Да	Диапазон уже загруженных байт

Ответы

- 200 – ОК (загрузка завершена)
- 308 – Загрузка не завершена
- 401 – Не авторизован
- 404 – Файл не найден
- 403 – Не хватает прав
- 406 – Не передан обязательный заголовок
- 503 – Сервис временно недоступен

В случае успешного выполнения вернется json с описанием статуса загрузки.

В случае ошибки вернётся json с описанием ошибки.

Пример запроса

GET /disk/api/v1/4a07e9ce-a6a8-11e1-b651-5cf3fc3369f0_fcd84a7c-a6a7-11e1-85ff-5cf3fc3369f0_fcb47a98-a6a7-11e1-976d-5cf3fc3369f0?upload=9ed0d8a4-2e3e-44e2-aa4f-470710c146a4&hmac=a0e026219366a56cf843bd2051831327&expires=2015-03-23T13:44:03Z HTTPS/1.1

Host: disk.sbis.ru

Cookie: sid=00000003-0000002d-00ba-6355f5d8df39404d

Пример успешного ответа

HTTPS/1.1 200 OK

X-Object-Meta-Range: 0-11569

Вариант 2

Выполняется методом POST на «URL/status/». В теле запроса - JSON вида:

```
{"href": href}
```

где href - ссылка на незавершенную загрузку (получена из метода POST URL/upload).

Заголовки запроса

Заголовок	Описание	обязателен	Комментарий
X-SBISessionID и/или Cookie	Сессия пользователя	Да.	Если не указан один из заголовков – ответ 401.
X-EXTID	Аккаунт	Нет	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-SPID	Идентификатор персоны	Да	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
content-type	Тип содержимого запроса.	Да	Всегда должен быть: application/json; charset=utf-8

Заголовки ответов

Заголовок	Описание	обязателен	Комментарий
X-Object-Meta-Range	Диапазон байт	Да	Диапазон уже загруженных байт

Ответы

- 200 – OK (успешно получен статус загрузки)
- 401 – Не авторизован
- 404 – Файл не найден
- 403 – Не хватает прав
- 406 – Не передан обязательный заголовок
- 503 – Сервис временно недоступен

В случае успешного выполнения вернется json с описанием статуса загрузки.

В случае ошибки вернется json с описанием ошибки.

Пример запроса

POST /disk/api/v1/status HTTPS/1.1

Host: disk.sbis.ru

Cookie: sid=00000003-0000002d-00ba-6355f5d8df39404d

content-type: application/octet-stream; charset=utf-8

```
{"href": "http://disk-private.sbis.ru/disk/api/v1/4a07e9ce-a6a8-11e1-b651-5cf3fc3369f0_fcd84a7c-a6a7-11e1-85ff-5cf3fc3369f0_fcb47a98-a6a7-11e1-976d-5cf3fc3369f0?upload=9ed0d8a4-2e3e-44e2-aa4f-470710c146a4&hmac=a0e026219366a56cf843bd2051831327&expires=2015-03-23T13:44:03Z"}
```

Пример успешного ответа

```
HTTPS/1.1 200 OK
X-Object-Meta-Range: 0-11569
content-type: application/json; charset=utf-8
{"status": 308, "range": [0, 11569]}
```

Обновить файл

Выполняется методом PUT на «URL/fileid_versionid»
Если передан параметр version, то будет обновлена указанная версия, иначе будет создана новая версия.

Заголовки запроса

Заголовок	Описание	бязателен	Комментарий
X-SBISessionID и/или Cookie	Сессия пользователя	Да.	Если не указан один из заголовков – ответ 401.
Content-Length	Размер файла	Да	
Content-Type	MIME	Да	Если файл сжат, то необходим тип от оригинального файла
Content-encoding	Тип сжатия	Нет	Если не задан – то расжиматься содержимое не будет. Если задан неизвестный тип, то содержимое не расжимается. Типы: zip, gzip, deflate
Content-Disposition	Название файла	Да	Должен иметь вид: Content-Disposition:attachment;filename*=UTF-8"name, где name = URLEncoded(имя файла в кодировке UTF-8).
If-Match	Range-MD5	Нет	Range-MD5 файла. Если изменился, то действие НЕ выполняется и возвращается статус - 412 Precondition Failed.
X-OBJECT-FILENAME	Название файла	Нет	URLEncoded(имя файла в кодировке UTF-8). Передаётся только в том случае, если требуется обновить имя файла. В этом заголовке должно быть новое имя файла.
X-OBJECT-META-ENCRYPTED	Зашифрован ли файл	Нет	Если не передан – считаем, что файл не зашифрован.
X-Object-Meta-Original-Size	Размер файла до архивирования	Да	Если задан Content-encoding
X-Object-Meta-Base64	Закодированы ли данные в Base64	Нет	Передается далее в Хранилище файлов
X-OBJECT-META-...	Любое дополнительное свойство файла	Нет	Таких заголовков может быть любое количество.

X-EXTID	Аккаунт	Нет	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-SPID	Идентификатор персоны	Да	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-DEMO	Сервис вызывается из демо-режима	Нет	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-Object-Meta-CanRewrite	Можно ли перезаписать последнюю версию файла.	Нет	Логическое значение. По умолчанию – False.
X-OBJECT-SUBDIVISIONS	Список подразделений персоны	Нет	
X-OBJECT-ADMINCOMMONDOCS	Является ли пользователь администратором общих документов	Нет	
X-OBJECT-WRITEATTACHMENT	Логическое. Производится ли перезапись вложения в документ.	Нет	Устанавливается клиентским приложением
X-OBJECT-VERSIONFIXED	Необходимо ли фиксировать версию от изменений	Нет	Пример: true/false
x-object-linked-video-file	Загружается связанный видеофайл.	Нет	Пример: True/False
x-object-meta-sign-hash	Хеш для подписи	Нет	Пример: True/False
x-object-meta-sign-hash-type	Тип хеша для подписи	Нет	0 – ГОСТ2001 1 – ГОСТ2012
x-object-linked-video-file-type	Тип видеофайла, число	Нет	Тип видеофайла, передаётся в функции "CheckRequirements" и "CreateVideoFile".

Примечание: если задан заголовок X-OBJECT-FILENAME, то имя файла будет изменено на заданное в этом заголовке, иначе – будет оставлено без изменения.

Параметры запроса

Параметр	Описание	обязателен	Комментарий
object	object=simple_file_sd в параметрах запроса означает, что это запрос будет обработан сервисом «СБИС Диск - базовый».	Нет	Если указан этот параметр, то должен быть задан также параметр diskhmac.
diskhmac	Хеш hmac в кодировке base64.	Да, если также задан параметр object=simple_file_sd.	
expire_date	Дата и время, когда истечет время жизни	Да, если также задан параметр	

	ссылки (в формате ISO 8601)	object=simple_file_sd.	
uuid	Уникальный идентификатор ссылки	Нет	
videofiletype	Тип видеофайла, число	Нет	Имеет приоритет над аналогичным параметром из заголовков запроса

Заголовки ответов

Заголовок	Описание	Обязателен	Комментарий
ETag	MD5	Нет	Md5 файла

Ответы

- 200 – ОК
- 400 – Некорректные данные
- 401 – Не авторизован
- 403 – Не хватает прав
- 404 – Файл не найден
- 406 – Не передан обязательный заголовок
- 503 – Сервис временно недоступен

В случае успешной загрузки вернётся json со ссылкой на файл.

В случае ошибки вернётся json с описанием ошибки.

Пример запроса

PUT /disk/api/v1/fileid HTTPS/1.1

Host: disk.sbis.ru

Content-Length: 104822

Content-Type: image/png

Content-Disposition: attachment; filename*=UTF-8"Hello_World.jpeg

Cookie: sid=00000003-0000002d-00ba-6355f5d8df39404d

Пример успешного ответа

HTTPS/1.1 200 OK

Etag: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

X-Object-Range-MD5: 0-104821_c07e8cd98f00af04e9801698ecf84b7e

Обновить часть файла

Выполняется методом PUT на «URL/updrng/fileid_versionid»

Всегда должен быть параметр version, то есть разрешается таким способом только обновлять существующую версию. Создание новой версии не поддерживается. Метод заменяет указанный интервал файла на данные, переданные в теле HTTP-запроса.

Заголовки и параметры запроса, а также структура ответа полностью идентичны методу **"Обновить файл"**. В теле запроса должны быть только данные, которыми требуется заменить указанный интервал файла. В результате выполнения запроса указанный интервал данных файла будет заменен на новые данные из тела HTTP запроса.

Дополнительно в запросе должны быть переданы обязательные заголовки:

Заголовок	Тип	Описание
If-Match	Строка	Содержит MD5-хэш обновляемого файла (берется из заголовка "etag", полученного при чтении файла/или заголовков файла, или из поля "ETag"

		результата вызова методов "Read"/"ReadFileInfo" Диск RPC API). Если заголовок отсутствует в запросе, то вернется HTTP ответ "400 Bad Request". Если текущий ETag (MD5-хэш) файла не совпадает с указанным в заголовке, то вернется HTTP ответ "409 Conflict".
X-Object-Meta-Update-Range	Строка	Содержит диапазон обновляемых данных файла, в формате [n,m], где n - номер первого байта диапазона, m - номер последнего байта диапазона. Диапазон включает свои границы. Необходимые условия: $n \geq 0$, $m \geq 0$, $n \leq m$, $m < \text{FileSize}$; где FileSize - размер файла.

Пример запроса

PUT /disk/api/v1/updrng/91c5c397-2acb-4825-b8be-f66b22aa2131_9f3c067a-8356-4b97-b180-1e6b84f4e8bf HTTPS/1.1

Host: disk.sbis.ru

Content-Length: 104822

Content-Type: image/png

Content-Disposition: attachment; filename*=UTF-8"Hello_World.png

Cookie: sid=00000003-0000002d-00ba-6355f5d8df39404d

If-Match: "9f3c067a83564b97b1801e6b84f4e8bf"

X-Object-Meta-Update-Range: [30-1869]

Пример успешного ответа

HTTPS/1.1 200 OK

Etag: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Вставить данные в файл

Выполняется методом PUT на «URL/insrng/fileid_versionid»

Всегда должен быть параметр version, то есть разрешается таким способом только обновлять существующую версию. Создание новой версии не поддерживается. Метод выполняет вставку данных, переданных в теле HTTP-запроса, в указанную позицию в файле.

Заголовки и параметры запроса, а также структура ответа полностью идентичны методу "**Обновить файл**". В теле запроса должны быть только данные, которые требуется вставить в указанную позицию файла.

Дополнительно в запросе должны быть переданы обязательные заголовки:

Заголовок	Тип	Описание
If-Match	Строка	Содержит MD5-хэш обновляемого файла (берется из заголовка "etag", полученного при чтении файла/или заголовков файла, или из поля "ETag" результата вызова методов "Read"/"ReadFileInfo" Диск RPC API). Если заголовок отсутствует в запросе, то вернется HTTP ответ "400 Bad Request". Если текущий ETag (MD5-хэш) файла не совпадает с указанным в заголовке, то вернется HTTP ответ "409 Conflict".
X-Object-Meta-Insert-Position	Строка	Содержит значение n, где n - номер байта, перед которым требуется вставить данные в файл. Если n равно длине файла, то данные добавляются в конец файла. При

наличии данного заголовка в теле запроса должны быть **только новые данные**, которые необходимо вставить в файл. Тело запроса не может быть пустым.

Необходимые условия: $n \geq 0$, $n \leq \text{FileSize}$;

где FileSize - размер файла.

Пример запроса

PUT /disk/api/v1/insrng/91c5c397-2acb-4825-b8be-f66b22aa2131_9f3c067a-8356-4b97-b180-1e6b84f4e8bf HTTPS/1.1

Host: disk.sbis.ru

Content-Length: 104822

Content-Type: image/png

Content-Disposition: attachment; filename*=UTF-8"Hello_World.png

Cookie: sid=00000003-0000002d-00ba-6355f5d8df39404d

If-Match: "9f3c067a83564b97b1801e6b84f4e8bf"

X-Object-Meta-Insert-Position: 308

Пример успешного ответа

HTTPS/1.1 200 OK

Etag: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Удалить часть файла

Выполняется методом PUT на «URL/delrng/fileid_versionid»

Всегда должен быть параметр version, то есть разрешается таким способом только обновлять существующую версию. Создание новой версии не поддерживается. Метод удаляет указанный интервал данных файла.

Заголовки и параметры запроса, а также структура ответа полностью идентичны методу "Обновить файл". Тело запроса должно быть пустым. В результате выполнения запроса указанный интервал данных файла будет удален.

Дополнительно в запросе должны быть переданы обязательные заголовки:

Заголовок	Тип	Описание
If-Match	Строка	Содержит MD5-хэш обновляемого файла (берется из заголовка "etag", полученного при чтении файла/или заголовков файла, или из поля "ETag" результата вызова методов "Read"/"ReadFileInfo" Диск RPC API). Если заголовок отсутствует в запросе, то вернется HTTP ответ "400 Bad Request". Если текущий ETag (MD5-хэш) файла не совпадает с указанным в заголовке, то вернется HTTP ответ "409 Conflict".
X-Object-Meta-Delete-Range	Строка	Содержит диапазон удаляемых данных файла, в формате [n,m], где n - номер первого байта диапазона, m - номер последнего байта диапазона. Диапазон включает свои границы. Необходимые условия: $n \geq 0$, $m \geq 0$, $n \leq m$, $m < \text{FileSize}$; где FileSize - размер файла.

Пример запроса

PUT /disk/api/v1/delrng/91c5c397-2acb-4825-b8be-f66b22aa2131_9f3c067a-8356-4b97-b180-1e6b84f4e8bf HTTPS/1.1

Host: disk.sbis.ru

Content-Length: 104822
Content-Type: image/png
Content-Disposition: attachment; filename*=UTF-8"Hello_World.png
Cookie: sid=00000003-0000002d-00ba-6355f5d8df39404d
If-Match: "9f3c067a83564b97b1801e6b84f4e8bf"
X-Object-Meta-Delete-Range: [30-1869]

Пример успешного ответа

HTTPS/1.1 200 OK
Etag: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Скачать файл

Выполняется методом GET на «URL/fileid_versionid»
Параметра version может и не быть.

Заголовки запроса

Заголовок	Описание	обязателен	Комментарий
X-SBISessionID и/или Cookie	Сессия пользователя	Да. Если не указан один из заголовков – ответ 401.	
Range	Диапазон байт, который следует вернуть клиенту при запросе файла	Нет	Если не указан, возвращается файл целиком.
If-Modified-Since	Дата время изменения файла	Нет	Выполнять метод если сущность изменилась с указанного момента
If-None-Match	MD5	Нет	MD5 файла, закешированного в браузере. Если НЕ изменился, то НЕ выполнять действие.
If-Match	Range-MD5	Нет	Range-MD5 файла. Если изменился, то действие НЕ выполняется и возвращается статус - 412 Precondition Failed.
X-EXTID	Аккаунт	Нет	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-SPID	Идентификатор персоны	Да	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-DEMO	Сервис вызывается из демо-режима	Нет	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-OBJECT-SUBDIVISIONS	Список подразделений персоны	Нет	

X-OBJECT-ADMINCOMMONDOCS	Является ли пользователь администратором общих документов	Нет	
x-object-linked-video-file	Загружается связанный видеофайл.	Нет	Пример: True/False
x-object-linked-video-file-type	Тип видеофайла, число	Нет	Тип видеофайла, передаётся в функции "CheckRequirements" и "CreateVideoFile".

Параметры запроса

Параметр	Описание	обязателен	Комментарий
is_sign	is_sign=true в параметрах запроса означает, что это запрос на скачивание электронной подписи.	Нет	Если указан этот параметр, то должен быть задан также параметр diskhmac.
object	object=simple_file_sd в параметрах запроса означает, что это запрос будет обработан сервисом «СБИС Диск - базовый».	Нет	Если указан этот параметр, то должен быть задан также параметр diskhmac.
diskhmac	Хеш hmac в кодировке base64.	Да, только если также задан один из параметров (или оба): is_sign=true, object=simple_file_sd.	
expire_date	Дата и время, когда истечет время жизни ссылки (в формате ISO 8601)	Нет	
uuid	Уникальный идентификатор ссылки	Нет	
videofiletype	Тип видеофайла, число	Нет	Имеет приоритет над аналогичным параметром из заголовков запроса

Заголовки ответов

Заголовок	Описание	обязателен	Комментарий
Content-Length	Размер файла	Да	
Content-Type	MIME	Да	Не обязателен в случае ответа 206
Content-Disposition	Название файла	Да	Content-Disposition:attachment;filename*=UTF-8"name, где name = URLEncoded(имя файла в кодировке UTF-8).
Last-Modified	Дата время изменения файла	Нет	Дата время последнего изменения файла
ETag	MD5	Нет	Md5 файла
Content-Range	Диапазон байт, который вернулся	Нет	Устанавливается, если в запросе был заголовок Range

X-Robots-Tag	Запрещает поисковику google индексировать содержимое файла.	Да	X-Robots-Tag: noindex
--------------	---	----	-----------------------

Ответы

- 200 – ОК
- 206 – Частичное содержимое
- 304 – Не выполнено условие в заголовке If-Modified-Since или If-None-Match
- 401 – Не авторизован
- 403 – Не хватает прав
- 404 – Файл не найден
- 412 – Не выполнено условие в заголовке If-Match
- 503 – Сервис временно недоступен

В случае успеха сервис вернёт файл.

В случае ошибки вернётся json с описанием ошибки.

Пример запроса

GET /disk/api/v1/fileid HTTPS/1.1

Host: disk.sbis.ru

Cookie: sid=00000003-0000002d-00ba-6355f5d8df39404d

Пример запроса на чтение файла электронной подписи

GET /disk/api/v1/signid?is_sign=true&hmac=GTjSFgDoHypqNYeyd7UZpnV00UA= HTTPS/1.1

Host: disk.sbis.ru

Cookie: sid=00000003-0000002d-00ba-6355f5d8df39404d

Пример успешного ответа

HTTPS/1.1 200 OK

Content-Length: 104822

Content-Type: image/png

Content-Disposition: attachment; filename*=UTF-8"Hello_World.jpeg

X-OBJECT-FILENAME: UTF-8"Hello_World.jpeg

Last-Modified: Fri, 19 May 2014 17:28:35 GMT

Etag: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Скачать архив

Выполняется методом POST на «URL/download».

Создает zip-архив, содержащий выбранные файлы и/или директории, и возвращает его в теле ответа.

В теле запроса передается JSON с описанием списка файлов и/или директорий, структуру и содержимое которых следует добавить в архив.

Заголовки запроса

Заголовок	Описание	обязателен	Комментарий
X-SBISSessionID и/или Cookie	Сессия пользователя	Да. Если не указан один из заголовков – ответ 401.	
Content-Type	MIME-тип содержимого запроса	Да.	Всегда должен быть равен: application/json;charset=utf-8

X-EXTID	Аккаунт	Нет	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-SPID	Идентификатор персоны	Да	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-DEMO	Сервис вызывается из демо-режима	Нет	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-OBJECT-SUBDIVISIONS	Список подразделений персоны	Нет	
X-OBJECT-ADMINCOMMONDOCS	Является ли пользователь администратором общих документов	Нет	

Заголовки ответов

Заголовок	Описание	обязателен	Комментарий
Transfer-Encoding	Тип ответа	Нет	chunked
Content-Type	MIME	Да	application/zip
Content-Disposition	Название файла архива	Да	
Content-Encoding	Тип кодирования содержимого	Да	zip

Ответы

- 200 – ОК
- 401 – Не авторизован
- 404 – Файл не найден (не найден один из файлов, которые требуется скачать в архиве)
- 403 – Не хватает прав
- 503 – Сервис временно недоступен

В случае успеха сервис вернёт сформированный архив.

В случае ошибки вернётся json с описанием ошибки.

Пример запроса

POST /disk/api/v1/download HTTPS/1.1

Host: disk.sbis.ru

Cookie: sid=00000003-0000002d-00ba-6355f5d8df39404d

Пример успешного ответа

HTTPS/1.1 200 OK

Transfer-Encoding: chunked

Content-Type: application/zip

Content-Encoding: zip

Content-Disposition: attachment; filename*=UTF-8"Hello_World.zip

X-OBJECT-FILENAME: Hello_World.zip

Получить заголовки файла/папки

Выполняется методом HEAD на «URL/fileid_versionid» (файл) или «URL/folder_id» (папка).
Параметра version может и не быть.

Заголовки запроса

Заголовок	Описание	Обязателен	Комментарий
X-SBISessionID и/или Cookie	Сессия пользователя	Да. Если не указан один из заголовков – ответ 401.	
X-EXTID	Аккаунт	Нет	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-SPID	Идентификатор персоны	Да	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-DEMO	Сервис вызывается из демо-режима	Нет	Устанавливается диспетчером на публичном сервисе. На внутреннем должен устанавливать вызывающий.
X-OBJECT-SUBDIVISIONS	Список подразделений персоны	Нет	
X-OBJECT-ADMINCOMMONDOCS	Является ли пользователь администратором общих документов	Нет	
x-object-linked-video-file	Загружается связанный видеофайл.	Нет	Пример: True/False
x-object-linked-video-file-type	Тип видеофайла, число	Нет	Тип видеофайла, передаётся в функции "CheckRequirements" и "CreateVideoFile".

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязателен	Комментарий
is_sign	is_sign=true в параметрах запроса означает, что это запрос на получение заголовков электронной подписи.	Нет	Если указан этот параметр, то должен быть задан также параметр diskhmac.
object	object=simple_file_sd в параметрах запроса означает, что это запрос будет обработан сервисом «СБИС Диск - базовый».	Нет	Если указан этот параметр, то должен быть задан также параметр diskhmac.
diskhmac	Хеш hmac в кодировке base64.	Да, только если также задан один из параметров (или оба): is_sign=true, object=simple_file_sd.	

expire_date	Дата и время, когда истечет время жизни ссылки (в формате ISO 8601)	Нет	
uuid	Уникальный идентификатор ссылки	Нет	
videofiletype	Тип видеофайла, число	Нет	Имеет приоритет над аналогичным параметром из заголовков запроса

Заголовки ответов

Заголовок	Описание	Обязателен	Комментарий
Content-Length	Размер файла	Да (файл) Нет (папка)	Для файла задает его размер в байтах.
X-Object-Folder	True, если это папка, иначе – отсутствует.	Да (папка)	Для папки равен True.
Content-Type	MIME	Да	Для файла задает MIME-тип содержимого. Для папки равен всегда application/zip.
Content-Disposition	Название файла/папки	Да	Content-Disposition:attachment;filename*=UTF-8"name, где name = URLEncoded(имя файла в кодировке UTF-8).
Last-Modified	Дата время изменения файла	Нет	Дата время последнего изменения файла. Для папки - не задан.
ETag	MD5	Нет	Md5 файла. Для папки – не задан.
X-Robots-Tag	Запрещает поисковику google индексировать содержимое файла.	Да	X-Robots-Tag: noindex

Ответы

- 200 – ОК
- 401 – Не авторизован
- 403 – Не хватает прав
- 404 – Файл/папка не найден
- 503 – Сервис временно недоступен

В случае успеха сервис вернёт статус ответа и заголовки. Тело ответа – всегда пустое.

В случае ошибки вернётся HTTP-статус и пустое тело ответа.

Пример запроса на чтение заголовков файла

HEAD /disk/api/v1/fileid HTTPS/1.1

Host: disk.sbis.ru

Cookie: sid=00000003-0000002d-00ba-6355f5d8df39404d

Пример запроса на чтение заголовков файла электронной подписи

HEAD /disk/api/v1/signid?is_sign=true&hmac=GTJSFgDoHypqNYeyd7UZpnV00UA= HTTPS/1.1

Host: disk.sbis.ru

Cookie: sid=00000003-0000002d-00ba-6355f5d8df39404d

Пример запроса на чтение заголовков папки

```
HEAD /disk/api/v1/folder_id
Host: disk.sbis.ru
Cookie: sid=00000003-0000002d-00ba-6355f5d8df39404d
```

Пример успешного ответа

```
HTTPS/1.1 200 OK
Content-Length: 104822
Content-Type: image/png
Content-Disposition: attachment; filename*=UTF-8'Hello_World.jpeg
X-OBJECT-FILENAME: UTF-8'Hello_World.jpeg
Last-Modified: Fri, 19 May 2014 17:28:35 GMT
Etag: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
```

Общие моменты

Json со ссылкой на файл

Ответ представляет собой json, следующего вида:

```
{
  "href": "URL/fileid_versionid"
  "relativePath": "/disk/api/v1/fileid_versionid",
  "fileid": "fileid",
  "versionid": "fileid_versionid",
  "range-md5": "Range-MD5 файла"
}
```

Описание полей:

Поле	Тип	Описание
status	Число целое	HTTP код ответа, при успешном выполнении метода равен 200 или 201. Полный список кодов ответа HTTP: https://www.iana.org/assignments/http-status-codes/http-status-codes.xhtml
href	Строка	Ссылка на файл. Содержит в составе тот домен, через который сделан HTTP запрос создания/изменения файла.
relativePath	Строка	Ссылка на файл без учета домена (относительная ссылка).
fileid	Строка	Идентификатор файла в Диск.
versionid	Строка	Идентификатор редакции в Диск.
range-md5	Строка	Хэш MD5 бинарных данных файла. Формат описан здесь .
malware	Логическое	Результат проверки файла антивирусом. Если проверка не была завершена в момент загрузки файла, то в данном поле возвращается значение <i>null</i> .

Json с описанием статуса загрузки

Ответ представляет собой json, следующего вида:

```
{
  "status": 200 или 308,
  "range-md5": "Range-MD5 файла",
  "range": "Интервал загруженных данных файла"
}
```

Json с описанием ошибки

```
{
  "error": "HTTP-статус",
  "message": "Сообщение для пользователя",
  "details": "Подробное описание ошибки",
  "code": "уникальный код ошибки",
  "type": "тип ошибки (ошибка или предупреждение)",
  "classid": "идентификатор сериализуемого исключения (UUID)"
}
```

Json со списком объектов для скачивания в виде архива

JSON содержит объект, содержащий 2 поля:

1. name – имя, которое будет присвоено сформированному архиву.
2. href – массив ссылок на один или несколько файлов и/или директорий, которые следует добавить в скачиваемый архив.

Пример:

```
{
  "name": "test.zip",
  "href": [
    "URL/fileid1",
    "URL/fileid2",
    "URL/folderid1",
    "URL/folderid2",
    ...
  ]
}
```

Формат атрибута range-md5

Атрибут Range-MD5 содержит в виде строки массив диапазонов данных файла (может состоять из одного элемента) с указанием MD5-хэша этих диапазонов. Нумерация байт файла начинается с нуля. Разделитель между границами диапазона – дефис (-), разделитель между диапазоном и его MD5-хэшем – подчеркивание (_), разделитель между данными разных диапазонов – запятая (,). MD5-хэш каждого диапазона представляет собой строку, состоящую из шестнадцатеричных символов в нижнем регистре [0-9a-f], аналогично формату заголовка ETag.

Примеры:

1. Составной файл размером 10 Мб (10485760 байт), разбитый на 3 диапазона:

range-md5: 0-1000096_md5,1000097-10000000_md5,10000001-10485759_md5

1. Простой файл размером 1387 байт:

range-md5: 0-1386_md5

Вычисление HMAC

При вычислении HMAC (параметр diskhmac) используются параметры:

ключ (строка) – берется из конфигурации сервиса,

база (строка) – формируется на основании ссылки, для которой вычисляется HMACю

Вычисление HMAC:

1. Декодируем ключ из base64 в байтовый массив.
2. Формируем базу. База получается путем конкатенации параметров запроса строго в указанном порядке:

id[is_sign][simple_file_sd][uuid][expire_date]

, где

id – идентификатор объекта СБИС Диск,

[is_sign] – строка «is_sign», если в параметрах запроса есть is_sign=true, иначе – пустая строка,

[simple_file_sd] – строка «simple_file_sd», если в параметрах запроса есть object=simple_file_sd, иначе – пустая строка,

[uuid] – идентификатор ссылки (UUID) или пустая строка,

[expire_date] – дата и время, когда ссылка станет недействительной, или пустая строка.

1. Вычисляем hmac, используя алгоритм хэширования SHA1 от базы, закодированной в байтовый массив в кодировке UTF-8 и ключа, полученного в п.1.
2. Кодируем полученный hmac в base64 и затем в URLEncode.

Заголовки ФЭД

Заголовок	Описание	Обязателен	Комментарий
x-object-async-fed	Необходимо ли определять формат асинхронно	Нет.	True/false. По умолчанию Нет. Необходимо ставить если вызывающий НЕ знает формат заранее и гарантирует, что данные фэд ему не потребуются сразу.
x-object-meta-not-change-user-file	Говорит, что файл изменился, но данные фэд нет	Нет	True/false. Используется только в обновлении файла при «патче» эдо. Если стоит Да, то диск возьмёт данные фэд с предыдущей версии
x-object-meta-type-check-fed	Тип определения фэд диском	Нет	0 - По умолчанию. Аналогично, когда параметр не передан! Определяет всё из функции FindOutDocumentType Тип, ПодТип, Версия, Подверсия, КрасивоеНазвание И минимальный набор подстановок для хэша: Документ.Данные, ОтправительЮЛ.НашаОрганизация, ОтправительФЛ.НашаОрганизация, ПолучательЮЛ.НашаОрганизация, ПолучательФЛ.НашаОрганизация Из Документ.Данные берутся ДатаДок, НомДок, Сумма. 1 - Не определять фэд. При этом если у диска запросить печать или формат фэд такого файла, то формат будет определён

			2 - Не определять подстановки вообще. Внимание! Диск будет считать такой файл форматным и подстановки (и хеш) сам не определит. Можно будет их задать извне 3 - Диск определит все подстановки и вернёт их (Вернёт, только если вызвать создание файла через клиента диска). Себе сохранит только данные из значения по-умолчанию 4 – Диск определит подстаонвки для ЭЛО и сохранит их в redis
x-object-meta-is-fed-file	Является ли файл фэдом	Нет	True/false. По умолчанию отсутствует. Если фэд определялся клиентом, то необходимо передать является ли файл фэдом или нет, чтобы диск не стал заново определять неформатный файл
x-object-meta-type-fed	Тип ФЭД	Нет	
x-object-meta-subtype-fed	ПодТип ФЭД	Нет	
x-object-meta-version-fed	Версия ФЭД	Нет	
x-object-meta-subversion-fed	ПодВерсия ФЭД	Нет	
x-object-meta-name-fed	Красивой имя фэд	Нет	
x-object-meta-datetime-fed	Дата время из подстановки Документ.Данные. ДатаДок	Нет	
x-object-meta-number-fed	Номер из подстановки Документ.Данные. НомДок	Нет	
x-object-meta-sum-fed	Сумма из подстановки Документ.Данные. Сумма	Нет	
x-object-meta-hash-fed	ХЕШ файла ФЭД	Нет	Для ЭДО данный хеш необходим. Пока оени его хранят у себя он диску особо не нужен, но когда они полностью переедут на диск, он будет необходим. Хеш считается по полям: ФЭДТип + Документ.Данные.ДатаДок + Документ.Данные.НомДок + ОтправительЮЛ.НашаОрганизация. ИНН + ОтправительЮЛ.НашаОрганизация. КПП + ПолучательЮЛ.НашаОрганизация. ИНН + ПолучательЮЛ.НашаОрганизация. КПП

			От получившейся строки считается uuid по основанию 17C80B84-F039-4030-BAD4-B624F35F67B7
x-object-meta-fed2	ФЭД определялся двойкой	Нет	True/False. Если True, то формат будет перепроверен диском на валидность

Если не передан заголовок X-OBJECT-META-IS-FED-FILE или передан false, то другие заголовки данных фэд учитываться не будут.