

Алгоритмы и процессы

Отображение реестра ошибок

Найти		Октябрь		РД	
Все		Кол-во срабатываний	Ответственный		
Документы	1		Сизов А.О.		
Управление персоналом	1		Сизов А.О.		
Бухгалтерия и зарплата	4		Бронфельд В.С.		
Системные возможности	1		Левченко В.И.		
		98590	Уланов П.А.		
		7	Уланов П.А.		
		336	Уланов П.А.		
		32	Кравцов Т.В.		
		847	Уланов П.А.		
		8	Резакцев Д.А.		

В реестре ошибок на Inside отображаются не только сообщения ошибок, но и число срабатываний, а также ответственный с фотографией. Сервис MetadataRepository не хранит эти данные, ему известен только идентификатор зоны Кайдзен. Поэтому получение данных реестра выполняется в несколько этапов:

1. Запрос описаний ошибок методом `TypeInstance.List()`, который по набору идентификаторов ошибок возвращает объекты метатипа "CustomizableError".
2. Разбор ошибок и конвертация их в объекты в терминах C++. Извлечение из каждой ошибки идентификатора зоны Кайдзен.
3. Загрузка команды Кайдзен из сервиса `services-info` методом `Kaizen.GetDevNodes`.
4. Для каждой зоны Кайдзен, получаются ссылки на фотографии участников, с сервиса `online`, методом `Person.Read()`.
5. Объединение данных о зоне Кайдзен и фотографии ответственных в объекты метатипа `ViewPersonInfo`.
6. Загрузка данных о статистике ошибок из сервиса `central-statistics-interface`, методом `CustomizableError.GetStatistics`.
7. Сериализация ошибок в метатип "DevViewCustomizableError" с данными о статистике и ответственных из Кайдзен.