

Уникальные индексы

Индексы могут обеспечивать уникальность значения в столбце или уникальность сочетания значений нескольких столбцов таблицы.

Когда индекс создаётся как уникальный, добавить в таблицу несколько строк с одинаковыми значениями ключа индекса нельзя. При этом значения NULL считаются не равными друг другу. Составной уникальный индекс не принимает только те строки, в которых все индексируемые поля содержат одинаковые значения.

Опция Is unique определяет признак уникальности индекса: если флаг установлен, то добавление дублирующих значений в индекс будет запрещено.

Пример уникального индекса для таблицы "СтруктураПредприятия":

The screenshot shows the Dbindex application interface. At the top, the 'Name' field is set to 'ExternalDepartmentRoot'. Below it, the 'Fields' section is expanded, showing a table with columns 'Kind' and 'Name'. The 'Field' is 'Контрагент'. In the 'Autogenerated predicates' section, a predicate 'Контрагент IS NOT NULL' is listed. Below this, the 'Predicate' field contains the expression '"Тип" = 6 AND "Раздел" IS NULL'. At the bottom, the 'Is unique' checkbox is checked and highlighted with a red rectangle. Other options include 'Include null values' (unchecked), 'Method' (set to 'btree'), 'Index parameters' (empty), and 'Comment' (empty).

Kind	Name
Field	Контрагент

Autogenerated predicates

Kind	Name
1	Контрагент IS NOT NULL

Predicate

"Тип" = 6 AND "Раздел" IS NULL

Is unique ☒

Include null values ☐

Method

Index parameters

Comment

В настоящее время уникальными могут быть только B-tree индексы.