

API Критические ошибки

Логирование критических ошибок

Логирование критических ошибок ничем не отличается от логирования обычных ошибок.

C++

```
1 // FatalError
2 #include <sbis-lib/errors/error.hpp>
3
4 // FatalErrorMsg
5 #include <sbis-lib/errors/error_msg.hpp>
6
7 FatalError< ExceptionExample >( L"Время чинить.");
8 FatalErrorMsg( L"Время чинить.");
```

Python

```
1 import sbis
2 sbis.FatalErrorMsg("Время чинить.")
```

AlarmList – обработчик критических ошибок

Помимо прочего, есть возможность постобработки критических ошибок. Существует функционал AlarmList, позволяющий передавать callback, который будет выполнен при возникновении любой критической ошибки.

```
1 // Где-то в коде своего сервиса объявим обработчик
2 void ExampleCallback( const String& error )
3 {
4     // К примеру, сохраним ошибку в Redis.
5     redis::Client client( L"Хранилище.Куда.Поместится.Вообще.Всё",
6 true);
7     client.HSetValue( HASH_EXAMPLE, KEY_EXAMPLE, error );
8
9     //Слегка усилим панику
10    for( size_t i = 0; i < 10; ++i )
11        FatalErrorMsg( error );
12 }
13
14 // На старте сервиса регистрируем обработчик
15 #include <sbis-lib/errors/alarm_list.hpp>
16
17 bool OnEndLoadKernelModules( EndLoadEventAnswer& answer ) const
18 override
19 {
20     ...
21
22     AlarmList::Instance().Subscribe( &ExampleCallback );
```

21		
22		...
23	}	