

Взаимодействие между координатором и рабочими процессами

Процесс координатора взаимодействует с рабочим процессом (процессом пула) посредством *ipc*-команд, коды которых перечислены в enum `WorkerSignals` (`sbis-rpc-process-pool/ipc/ipc_message.hpp`).

В том же заголовочном файле определены функции `RegisterWorkerSignalCallback()` и `UnRegisterWorkerSignalCallback()`, которые можно использовать в коде рабочего процесса, чтобы добавить/удалить обработчик сигналов, полученных от координатора.

Этот обработчик будет вызван синхронно **ДО** стандартной обработки сигнала рабочим процессом. Наибольший интерес представляют сигналы `wsSHUTDOWN` и `wsQUICK_SHUTDOWN`, которые координатор отправляет, если возникла необходимость завершить рабочий процесс.

В обработчике, зарегистрированном с помощью `RegisterWorkerSignalCallback()`, можно при получении указанных сигналов выполнить какой-либо прикладной код перед завершением рабочего процесса (например, освободить захваченные ресурсы).

Для упрощения работы с описанным выше механизмом в модуле `BaseExtension` плагина (этот модуль должен входить в набор модулей любого пула плагина) уже регистрируется обработчик сигналов от координатора, который публикует **ЛОКАЛЬНЫЕ** события `process.quick_shutdown` и `process.shutdown` в ответ на получение сигналов `wsQUICK_SHUTDOWN` и `wsSHUTDOWN` соответственно.

Если разработчику прикладного кода плагина требуется, чтобы перед завершением процесса его пула был выполнен какой-то его код, то он должен оформить свой код в виде метода БЛ и создать синхронную подписку на оба этих локальных события с помощью функции [SetLocalCallback\(\)](#).

Оформить подписку можно в `OnEndLoadModules` своего модуля. Как-либо отписываться от этих событий не нужно.

Пример создания подобной подписки доступен в модуле `HelloWorld` плагина.

Также там можно ознакомиться с уже существующими подписками в различных прикладных модулях.