

Сервер приложения

В данном разделе документации вы найдете описание сервисов, предоставляемых платформой СБИС для оптимизации работы ваших прикладных решений. Обратите внимание на следующие сервисы, доступные для использования:

- [Затороустойчивый сервис \(Load balancing\)](#).

Функционал, обеспечивающий безаварийную работу сайта в тех случаях, когда часть его внутренних сервисов перестаёт отвечать на запросы. Решение призвано повысить надёжность работы и привлекательность продуктов, созданных на Wasaby Framework (например, online.sbis.ru).

- [Очередь запросов](#).

В этом разделе описаны стратегии обработки входящих запросов.

- [Управление транзакциями в сервисном фреймворке](#).

Транзакциями называют группу последовательных операций, которая представляет собой логическую единицу работы с данными. Она может быть выполнена целиком и успешно, соблюдая целостность данных, и независимо от параллельно идущих других транзакций. В противном случае транзакция не выполнена вообще, и тогда она не должна произвести никакого эффекта, а если в процессе выполнения транзакции над данными были произведены какие-либо изменения, то они будут возвращены к состоянию до начала транзакции. В этом разделе подробнее описаны способы работы с транзакциями.

- [Точка входа](#).

В этом разделе описан интерфейс и способ регистрации точек входа, реализованных в собственных сервисных модулях.

- [Управление логированием в сервисе приложения](#).

В этом разделе описана система, позволяющая собирать и обрабатывать большое количество логов в ходе работы приложений.

- [QoS](#).

В сервере приложений СБИС были разработаны системы защиты работы сервисов, которые позволяют повысить уровень отказоустойчивости всего приложения в целом.

- [Настройка БЛ по ограничению количества коннектов](#)

- [Обработка исключений](#)

- [API Критические ошибки](#)

- [Механизм объединения идентичных RPC-запросов в группы](#)

- [Взаимодействие между координатором и рабочими процессами](#)

- [Использование корутин для исполнения методов БЛ](#)

- [Компилятор метаданных сервиса](#)

- [JS Executor](#)

- [Использование реплик БД для балансировки нагрузки и "бесшовного" обновления](#)