

Инструкции по использованию

Инсталляционные шаблоны импорта

Инсталляционные шаблоны импорта хранятся в БД сервиса **import-assistant** и регистрируются на сервисе при конвертации БД. Описания шаблонов в формате JSON хранятся в модуле **ImportAssistant** в подкаталоге [shared_templates](#).

Поля JSON-файла описания перечислены в разделе БЗ "[Формат шаблона импорта](#)"

При изменении формата документа следует создавать новые файлы шаблонов импорта, изменять существующие имеет смысл при незначительных изменениях и исправлениях. Обязательно создание нового файла и в случае создания нового обработчика импорта.

В состав шаблонов импорта могут входить обработчики импорта строк и реквизитов документа, которые также требуют актуализации при изменении формата документа. Обработчики описываются как js-файлы с хранятся в репозитории [applied-code-storage](#) и расположены в каталогах по типам обработчиков:

- Операции/Обработчики импорта/Обработчики строк
- Операции/Обработчики импорта/Обработчики реквизитов

Правила оформления обработчиков приведены в БЗ СПК, в разделе [Формат заполнения JS в репозитории СПК](#).

Обновление обработчиков импорта выполняется в процессе пакетного обновления данных сервиса **applied-code-service**.

Обработчики импорта используются в шаблонах:

- Согласование цен входящее PRICAT 2.0
- Согласование цен исходящее PRICAT 2.0
- Поступление УПД
- Реализация УПД
- Отчет комиссионера OZON
- Отчет комиссионера Wildberries

Автоподбор шаблона по формату документа

Для упрощения работы с документами устаревших форматов предусмотрен механизм автоматического подбора инсталляционного шаблона подходящей версии.

В случае, если в шаблоне указан формат документа и он не совпал с данными Excel-файла, с сервиса **import-assistant** по UUID шаблона методом **ImportTemplate.List** запрашиваются его предыдущие версии. Метод возвращает шаблоны импорта, отсортированные по версиям от последних к ранним. Полученные шаблоны последовательно проверяются на соответствие Excel-документу по описаниям формата, первый подошедший используется для продолжения разбора документа.

Если необходимо опубликовать в одной версии шаблоны импорта документа для разных его форматов, в JSON-описании нужно указать разные имена шаблонов в поле **name**, но один и тот же UUID в поле **template_uuid**.

Создание инсталляционных шаблонов

1. В репозитории <https://git.sbis.ru/aps/import-assistant> в каталоге [service/ImportAssistant/shared_templates](#) создать JSON-файл с новой версией шаблона. Для этого в разделах загружаемых листов обновить:

- положение столбцов в блоке **columns**,
- положение контрольных полей формата в блоке **document_format**,
- положение контрольных полей колонтитула в блоке **colontitul_format**,
- положение контрольных полей строки итогов в блоке **footer_format**.

В поле **template_version** указать версию, в которой выполнено обновление.

1. Если требуется настроить автоподбор шаблона, то для альтернативных шаблонов необходимо указать общий UUID в поле **template_uuid**.
2. Если шаблон должен находиться в каталоге, то имя каталога указывается в поле **"parent"**.
3. Обновить название конвертера **SharedTemplates_vMM_mmmm_rX**, указав версию обновления (в блоке **vMM_mmmm**) и номер ревизии обновления (в блоке **rX**).

Например, для третьей редакции шаблонов версии 25.1100 имя конвертера - **SharedTemplates_v25_1100_r3**

4. Оформить мерж-реквест в версию обновления шаблонов, заявить сервис **import-assistant** на обновление с конвертацией БД.

Создание обработчиков импорта

1. Создать js-файл обработчика в репозитории <https://git.sbis.ru/aps/applied-code-storage> в каталоге "Операции/Обработчики импорта" и соответствующем типу обработчика подкаталоге: "Обработчики строк" или "Обработчики реквизитов".
2. Заполнить код обработчика
3. Добавить блок документации в формате [JSDoc](#), заполнить описание обработчика
4. В поле **@guid** указать новый UUID версии 4 (случайный)
5. В поле **@context** указать контекст в соответствии с пространством имен импорта и типом обработчика, согласно таблице в разделе БЗ [Контексты обработчиков импорта](#)
6. В поле **@catalog** для обработчиков строк указывается **Обработчики табличных документов/Обработчики строк**, для обработчиков реквизитов **Обработчики табличных документов/Обработчики реквизитов**
7. В поле **@operation** указать название обработчика для отображения в админке СПК
8. В поле **@author** указать имя ответственного разработчика
9. Для разворота обработчиков импорта необходимо оформить мерж-реквест в версию обновления шаблонов, заявить на обновление сервис **applied-code-service-data-package**. Обработчики импорта будут созданы на Сервисе прикладного кода при пакетном обновлении сервиса на версию доброски.
10. GUID обработчика из поля **@guid** нужно указать в шаблоне импорта в качестве идентификатора обработчика в поле **sheets/process_handlers/id**, в поле **sheets/process_handlers/type** указать тип обработчика: **applied-code-service** для обработчика строк или **applied-code-excel-header** для обработчика реквизитов.
11. Поле шаблона **template_version** должно содержать версию, совпадающую с заявленной в мерж-реквесте версией обновления обработчиков. Если это не так, значение версии необходимо обновить и инициировать его обновление:
 - обновить название конвертера SharedTemplates_vMM_mmmmm_rX, уточнив номер версии и ревизии обновления
 - оформить мерж-реквест для обновления сервиса **import-assistant** с конвертацией БД в ту же версию, что и для обработчика импорта.

Обновление обработчиков импорта

1. Откорректировать код обработчика
2. Сформировать мерж-реквест с обновлением сервиса **applied-code-service-data-package**. При пакетном обновлении будет сформирована новая версия обработчика в соответствии с версией обновления.
3. В соответствующем обработчику шаблоне импорта в поле **template_version** указать версию обработчика и инициировать обновление шаблона:
 - обновить название конвертера SharedTemplates_vMM_mmmmm_rX, уточнив номер версии и ревизии обновления
 - оформить мерж-реквест для обновления сервиса **import-assistant** с конвертацией БД в ту же версию, что и для обработчика импорта.

Пример инсталляционного шаблона

В качестве примера приводится шаблон импорта документа Согласования цен в формате Pricat 2.0, который используется АО Тандер (Магнит).

```
1  {
2    "name": "Pricat 2.0",
3    "template_version": "25.6100",
4    "template_namespace": "ParseExcelTemplates-PriceMatchingIn",
5    "fileExtension": "xlsx",
6    "sheets": [
7      {
8        "columns": [
9          {
10             "index": 0,
11             "field": "Артикул"
12           },
13           {
14             "index": 1,
```

```

15         "field": "ВходящееНаименование.Наименование"
16     },
17     {
18         "index": 2,
19         "field": "СуммаЦен"
20     }
21 ],
22 "skippedRows": 14,
23 "document_format": [
24     {
25         "line": 1,
26         "format": [
27             {
28                 "field": "Назначение документа*",
29                 "index": 0
30             },
31             {
32                 "field": "Уведомление об изменении цены",
33                 "index": 1
34             }
35         ]
36     },
37     {
38         "line": 12,
39         "format": [
40             {
41                 "field": "Идентификатор документа SRM**",
42                 "index": 0
43             }
44         ]
45     }
46 ],
47 "process_handlers": [
48     {
49         "id": "c4e5813a-e719-494e-9ce9-85e801d7236f",
50         "type": "applied-code-excel-header",
51         "fields": [
52             "ДокументДата", "ДокументНомер", "Комментарий",
53             "НашаОрганизация.ИНН", "НашаОрганизация.КПП",
54             "НашаОрганизация.Название", "НашаОрганизация.Адрес",
55             "Покупатель.ИНН", "Покупатель.КПП",
56             "Покупатель.Название", "Покупатель.Адрес",
57             "СрокДействияЦен.От", "СрокДействияЦен.До"
58         ]
59     }
60 ],
61 "hierarchyParser": {}
62 }
63 ],
64 "sameSheetConfigs": true,
65 "parse_as_json": false,
66 "replace_all_data": false,
67 "templateSelectedKey": 0
68 }

```

Шаблоны маркетплейсов

База - pre-test

Название шаблона	Идентификатор шаблона
Отчет комиссионера Yandex	04c3bffa-a30f-4aa6-8b52-e7569a665e97
Отчет комиссионера Wildberries	197814a1-a832-41a7-9186-912a9631ae4e
Отчет комиссионера OZON (из письма)	66a733ca-327f-49a5-9253-eec53db864f1
Отчет комиссионера OZON (позаказный из письма)	c9962693-9eaf-4f25-837a-fd826d6ee40f
Отчет комиссионера OZON (из кабинета)	1eb5ebe4-1b6f-466a-897d-0267449b9e87
Отчет комиссионера OZON (позаказный из кабинета)	e0211437-d642-413d-b213-ef6c8a8fa2fb

База - test

Название шаблона	Идентификатор шаблона
Отчет комиссионера Yandex	3ca1bf73-a52d-4924-853a-d0c8ff2d69a6
Отчет комиссионера Wildberries	4e272b2e-5b06-47a5-8758-20e4cccf89ba
Отчет комиссионера OZON (из письма)	04a088e1-61e8-4e75-a5d5-9354b67b1164
Отчет комиссионера OZON (позаказный из письма)	9cdffe82-34f2-4611-8db8-3af15a04aaf2
Отчет комиссионера OZON (из кабинета)	99df9b6d-4e0d-4bea-bad6-76cd20dcb4d9
Отчет комиссионера OZON (позаказный из кабинета)	f4422435-e6b8-4378-bbf2-d84c309deada

База - fix

Название шаблона	Идентификатор шаблона
Отчет комиссионера Yandex	811e5e06-dd34-4232-835f-df97ead8161f
Отчет комиссионера Wildberries	2f0bdc9f-84bd-4b59-9885-9bdd74c68240
Отчет комиссионера OZON (из письма)	b5fca933-8f24-478d-883f-b2c1ebd66b58
Отчет комиссионера OZON (позаказный из письма)	d25f801d-c709-4d70-a533-f3f98838273c
Отчет комиссионера OZON (из кабинета)	9a3d95fb-5a15-427b-8620-3d4a20ccce37
Отчет комиссионера OZON (позаказный из кабинета)	2e7e6a72-9045-41bb-9e6c-0ab9a769d089

База - боевая

Название шаблона	Идентификатор шаблона
Отчет комиссионера Yandex	35e0da84-0d18-4a2e-be38-6958c703abdb
Отчет комиссионера Wildberries	664a0b99-af60-4e21-854b-f9833d3ca815
Отчет комиссионера OZON (из письма)	7ce3dbe4-e3ea-489c-900f-0855c47db5f3
Отчет комиссионера OZON (позаказный из письма)	0d680f08-b91a-4f27-a27a-4183292b418c
Отчет комиссионера OZON (из кабинета)	780d1b43-42c9-456b-9817-89872d317618
Отчет комиссионера OZON (позаказный из кабинета)	cd2d3664-ee0f-4f76-91fe-ccb626d67878