

Как встраивать (API подсистемы)

Общая концепция API

На сервисе import-excel сформированы методы API для вычитывания данных из Excel-документов в пакеты prefetch и формирования Excel-файлов по данным prefetch. Методы могут использоваться изолированно, а также используются в сценариях итеративного импорта данных.

Потребителями будут смежные команды разработки. Отдельное API для мобильных приложений не планируется.

Методы чтения Excel-файлов

Excel.ReadToPrefetch

Метод чтения данных из Excel-документа в набор данных сервиса report-prefetch. Данные каждого листа документа записываются в отдельную сессию, которая формируется в режиме ручного заполнения отчета.

О режиме ручного заполнения можно прочитать в документации сервиса report-prefetch:

https://n.saby.ru/wasabybackend/knowledge?published=true&article=9d62e6a7-f2c2-4e6d-8f15-20e68a8d9ab7&mode=readList#toc_b60fa5d4-debf-4bd2-8fa8-9f87627c5631

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
<i>FileId</i>	Строка	Идентификатор файла в хранилище <i>file-transfer</i>
<i>StorageId</i>	Строка	Идентификатор хранилища <i>file-transfer</i>
<i>Template</i>	JSON	Шаблон импорта документа
<i>Options</i>	JSON	Дополнительные настройки импорта

Что возвращает

Возвращает запись со следующими полями:

- *DataSessions* - RecordSet, данные сессий prefetch, по записи на каждый лист Excel-документа. Каждая запись содержит поля *SheetName* и *PrefetchSessionId*, содержащие соответственно название листа и идентификатор сессии prefetch со считанными данными.
- *Options* - JSON, опции импорта.

Пример кода вызова

```
requirejs(['Types/source'], function (blo) {
    new blo.SbisService({
        endpoint: {
            contract: 'Excel',
            address: window.wsConfig.appRoot.search('import-excel') === -1 &&
            'https://test-online.sbis.ru/import-excel/service/'
        }
    }).call(
        'ReadToPrefetch',
        {
            "FileId": "20240814146361062ca23d4687a628f8974da4be87",
            "StorageId": "excel_import",
            "Template": {
                "balanceDocument": null,
                "clearRemainders": false,
                "dataSetUUID": "657de36a-7e81-4c92-a702-e5a4ffff7b65",
                "data_type": "xlsx",
```

```

"file": {
    "name": "Каталог услуг (без заголовка).xlsx"
},
"flushRecipes": false,
"importFrom": null,
"importSettings": {
    "-1": {
        "cardType": {},
        "importType": "catalog",
        "isHierarchy": false,
        "nomenclatureType": [],
        "source": ""
    }
},
"parse_as_json": false,
"remaindersDate": null,
"same_sheet_configs": true,
"sheets": [
    {
        "columns": [
            {
                "field": "name",
                "index": 0
            },
            {
                "field": "price",
                "index": 1
            },
            {
                "field": "code",
                "index": 2
            }
        ],
        "parser": "InColumnsHierarchyParser",
        "parser_config": {
            "columns": [
                3
            ],
            "hierarchy_name": "name"
        },
        "skipped_rows": 0
    }
],
"source_config": {
    "read_hyperlinks": true
},
"updateOnly": true
},
"Options": null
}))
});

```

Пример правильного использования

Ожидается использование метода в сценарии длительной операции импорта данных. Метод вызывается с настроенным шаблоном импорта, возвращаемое значение передается в итеративный метод записи данных. Метод

записи считывает сформированные блоки данных из сессий prefetch и записывает данные в БД.

Возможные ошибки, их причины и решение

Ошибок не возвращает

Методы создания Excel-файлов

ExcelExport.CreateFromPrefetch

Метод предназначен для формирования Excel-документа из данных сессии report-prefetch, сформированной в режиме ручного наполнения отчета.

О режиме ручного наполнения можно прочитать в документации сервиса report-prefetch:

https://n.sbis.ru/wasabybackend/knowledge?published=true&mode=readList&article=9d62e6a7-f2c2-4e6d-8f15-20e68a8d9ab7#toc_b60fa5d4-debf-4bd2-8fa8-9f87627c5631

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
<i>PrefetchSessionId</i>	<i>UUID</i>	Идентификатор сессии prefetch-service
<i>Options</i>	<i>Record</i>	Дополнительные опции выгрузки

Что возвращает

Ссылку на скачивание файла

Пример кода вызова

```
requirejs(['Types/source'], function (blo) {
    new blo.SbisService({
        endpoint: {
            contract: 'ExcelExport',
            address: window.wsConfig.appRoot.search('import-excel') === -1 &&
            'https://pre-test-online.sbis.ru/import-excel/service/'
        }
    }).call(
        'CreateFromPrefetch',
        {
            "PrefetchSessionId": "edbb84ff-cb99-48de-9557-478247295372",
            "Options": null
        }
    ));
});
```

Пример правильного использования

Предполагается, что сессия report-prefetch была ранее сформирована неким итеративным сценарием.

Возможные ошибки, их причины и решение

Ошибок не возвращает